

2XZ系列直联旋片式真空泵

2XZ系列直联旋片式真空泵：系列泵是用来对密封容器抽除气体的基本设备。它可单独使用，也可用于增压泵、扩散泵、分子泵的前级泵、维持泵、钛泵的预抽泵用；可用于电真空容器制造、真空焊接、印刷、照相制版、食品包装、真空吸塑、制冷设备维修及仪器、仪表设备配套和实验室等。广泛适用于航空航天、半导体、镀膜、食品包装、干燥、制冷、科研、医疗、电子、化工、医药等专业单位和大专院校等部门的实验室、化验室。

结构特点：

- 体积小，重量轻、噪音低；
- 2.设有气镇阀，可抽除少量水蒸汽；
- 3.设有自动防返油双重保险装置；
- 4.小口径2XZ-2，2XZ-4真空泵专配真空干燥箱、冷冻干燥机，印刷机械；
- 5.配小口径转换接头、KF接口；

注意事项：旋片式真空油泵不能长期通大气。容易造成腔内卡死。

技术参数：

参数/型号		2XZ-0.25	2XZ-0.5	2XZ-1	2XZ-2	2XZ-4
抽气速率 m3/h(L/S)	50 (HZ)	0.9 (0.25)	1.8 (0.5)	3.6 (1)	7.2 (2)	14.4 (4)
	60(HZ)	1.1 (0.3)	2.1 (0.6)	4.3 (1.2)	8.6 (2.4)	17.2 (4.8)
极限压力 (Pa)	分压力	≤6×10-1	≤6×10-2	≤6×10-2	≤6×10-2	≤6×10-2
	全压力	≤6.5	≤1.33	≤1.33	≤1.33	≤1.33
转速 (r/min)	50HZ	1400	1400	1400	1400	1400
转速 (r/min)	60HZ	1720	1720	1720	1720	1720
电机功率 (kw)		0.12	0.18	0.25	0.37	0.55
电源电压 (V)		220	220/380	220/380	220/380	220/380

进气口口径 (mm) (外径)	φ15	φ20	φ20	φ30	φ30
噪音 (dBA)	63	65	65	68	68
容油量 (L)	0.5	0.6	0.7	1	1.2
外形尺寸 (mm)	403×130×240	447×168×260	469×168×260	514×168×282	565×168×282
重量 (Kg) 毛重/净重	16/15	17/16	18/17	22/20	24/22

