

高温循环油浴锅

高温循环油浴锅GSC-50L

工作原理

高温循环油浴锅是通过内置加热系统对浴槽内的液体进行加热恒温，然后利用高温磁力循环泵将液体循环到外接设备的夹套中，进行快速的高温恒温反应。主要适用于夹套反应釜，化工中试反应，高温蒸馏，半导体工业等。

产品特点

- 1. 循环泵采用耐高温磁力泵，将导热流体输出，加热配套设备中的物料。
- 2. 设置有排气阀，便于向设备内补充循环液。
- 3. 内胆采用304不锈钢材质。
- 4. 设有超温报警功能、过载及过流保护功能。
- 5. 采用PT100温度传感器，快速，准确传递温度。
- 6. 温度控制采用PID方式，温度数显，控温精度高。
- 7. 循环系统采用不锈钢材料，防腐蚀防锈。
- 8. 导热流体循环系统密闭，延长导热流体的使用寿命。
- 9. 加热，循环按键独立控制，方便操作。
- 10. 可以水油两用，当温度超99度时，可选择甲基硅油，粘度小，升温高，不易燃，安全方便。



规格型号	GSC-50L
------	---------

机器性能	储液容积 (L)	50
	空载最高温度 (°C)	200
	加热功率 (W)	6000
循环性能	压力	1.45Mpa
	功率	370W
	流量	42L/min
	循环扬程	28米
控温性能	调节范围	室温-200°C (如需恒温60度以下需要增加水冷或风冷辅助)
	控温方式	PID
	控温误差	±1°C
工作条件	电源	220/380V 50HZ
	温度	≤2.50%
	湿度	60%
	使用导热油粘度	50CS以下

安全保护	过热，过流，漏电，超温报警
散热方式	选配风冷或水冷
加热槽尺寸（mm）（圆形直径*深度）	400*400
加热槽材质	304不锈钢
机壳材质	冷板静电喷塑
机器尺寸（mm）	614L×485W×780H（mm）
包装尺寸（mm）	625L×500W×800H（mm）
重量(kg)	45
选配：可定制300度高温循环锅，控制箱可以定做防爆；可做485通讯以及PLC控制，支持各种定制各种型号形状	