

密闭低温泵WORD

名称		密闭低温循环泵	
型号		DLSZ-5L/-20℃	
使用温度范围(℃)		-20 ~ 常温	
温度稳定性(℃)		环境温度(℃)	环境湿度
±1		5 ~ 35	≤50%
电源		单相 220V 50HZ	
安全保护		延时、过电流、过热、超温保护	
整机功率(kW/A)		0.55KW 2.8A	
显示屏		液晶显示，在制冷温度范围内任意设定	
制冷功率(kW)		0.51	
压缩机	型号	格力 QX-141c030	
	匹数 (HP)	1	
	类型	全封闭转子式压缩机	

	冷媒	R22	
制冷量(W)	10℃	1440	
	-10℃	731	
	-20℃	300	
循环泵	型号	MP-30R	
	功率(W)	25	
	流量(L/min)	33/38	
	扬程 (m)	3.5/5.4	
冷凝器	电机功率(W)	75	
	换热面积 (m2)	6.9	
	名义制冷量 (KW)	2.4	
外循环接口尺寸		DN15	
载热流体储槽材质		SUS304	
自身加液量(L)		5	
整机尺寸(mm)	重量 (kg)	外包装尺寸 (mm)	重量 (kg)

500×470×800		55	640×600×950		75
名称			密闭低温循环泵		
型号			DLSZ-5L/-30℃		
使用温度范围(℃)			-30 ~ 常温		
温度稳定性(℃)		环境温度(℃)		环境湿度	
±1		5 ~ 35		≤50%	
电源			单相 220V 50HZ		
安全保护			延时、过电流、过热、超温保护		
整机功率(kW/A)			0.55KW 2.8A		
显示屏			液晶显示，在制冷温度范围内任意设定		
制冷功率(kW)			0.51		
压缩机	型号		格力 QX-141c030		
	匹数 (HP)		1		
	类型		全封闭转子式压缩机		
	冷媒		R22		

制冷量(W)	10℃	1440	
	-20℃	300	
	-30℃	180	
循环泵	型号	MP-30R	
	功率(W)	25	
	流量(L/min)	33/38	
	扬程（m）	3.5/5.4	
冷凝器	电机功率(W)	75	
	换热面积（m2）	6.9	
	名义制冷量（KW）	2.4	
外循环接口尺寸		DN15	
载热流体储槽材质		SUS304	
自身加液量(L)		5	
整机尺寸(mm)	重量（kg）	外包装尺寸（mm）	重量（kg）
500×470×800	55	640×600×950	75

名称		密闭低温循环泵	
型号		DLSZ-5L/-40℃	
使用温度范围(℃)		-40℃ ~ 常温	
温度稳定性(℃)		环境温度(℃)	环境湿度
±1		5 ~ 35	≤50%
电源		单相 220V 60HZ	
安全保护		延时、过电流、过热、超温保护	
整机功率(kW/A)		0.88KW 4A	
显示屏		液晶显示，在制冷温度范围内任意设定	
压缩机	型号	格力 QX-141c030	
	匹数 (HP)	1	
	类型	全封闭转子式压缩机	
	冷媒	R404A	
制冷量(W)	0℃	1406	
	-20℃	639	

		-40℃	189
循环泵	型号	MP-30R	
	功率(W)	25	
	流量(L/min)	33/38	
	扬程 (m)	3.5/5.4	
冷凝器	电机功率(W)	95	
	换热面积 (m2)	6.9	
	名义制冷量 (KW)	2.4	
外循环接口尺寸			DN15
载热流体储槽材质			SUS304
自身加液量(L)			5
整机尺寸(mm)	重量 (kg)	外包装尺寸 (mm)	重量 (kg)
500×470×800	65	530×570×950	73

名称	密闭低温循环泵
型号	DLSZ-5L/-40℃

使用温度范围(℃)		-40℃ ~ 常温	
温度稳定性(℃)		环境温度(℃)	环境湿度
±1		5 ~ 35	≤50%
电源		单相 220V 50HZ	
安全保护		延时、过电流、过热、超温保护	
整机功率(kW/A)		0.75KW 2.8A	
显示屏		液晶显示，在制冷温度范围内任意设定	
制冷功率(kW)		0.51	
压缩机	型号	MGU160CSe030	
	匹数 (HP)	1.5	
	类型	全封闭转子式压缩机	
	冷媒	R404A	
制冷量(W)	0℃	1406	
	-20℃	639	
	-40℃	189	

循环泵	型号	MP-30R	
	功率(W)	25	
	流量(L/min)	33/38	
	扬程 (m)	3.5/5.4	
冷凝器	电机功率(W)	75	
	换热面积 (m2)	6.9	
	名义制冷量 (KW)	2.4	
外循环接口尺寸		DN15	
载热流体储槽材质		SUS304	
自身加液量(L)		5	
整机尺寸(mm)	重量 (kg)	外包装尺寸 (mm)	重量 (kg)
500×470×800	55	640×600×950	75

名称	密闭低温循环泵
型号	DLSZ-5L/-60℃
使用温度范围(℃)	-60℃ ~ 常温

温度稳定性(℃)		环境温度(℃)	环境湿度
±1		5 ~ 35	≤50%
电源		单相 220V 50HZ	
安全保护		延时、过电流、过热、超温保护、漏电	
整机功率(kW/A)		3.3KW 6.6A	
显示屏		数码管显示，在制冷温度范围内任意设定	
压缩机	型号	思科普（丹佛斯）SC21CL×2	
	匹数（ HP ）	1	
	类型	活塞式	
	冷媒	R404A R23	
制冷量(W)	-60℃	0.426	
循环泵	型号	MP-30R	
	功率(W)	25	
	流量(L/min)	33/38	
	扬程（ m ）	3.5/5.4	

冷凝器	电机功率(W)	69	
	换热面积（m2）	11	
	名义制冷量（KW）	3.8	
外循环接口尺寸		DN15	
载热流体储槽材质		SUS304	
自身加液量(L)		5	
整机尺寸(mm)	重量（kg）	外包装尺寸（mm）	重量（kg）
650×550×970	120	760×630×1130	140

名称		密闭低温循环泵	
型号		DLSZ-5L/-80℃	
使用温度范围(℃)		-80℃～常温	
温度稳定性(℃)	环境温度(℃)	环境湿度	
±1	5～35	≤50%	
电源		单相 220V 50HZ	
安全保护		延时、过电流、过热、超温保护、漏电	

整机功率(kW/A)		3.3KW 6.6A
显示屏		数码管显示，在制冷温度范围内任意设定
压缩机	型号	思科普（丹佛斯）SC21CL×2
	匹数（HP）	1
	类型	活塞式
	冷媒	R404A R23
制冷量(KW)	-80℃	0.266
循环泵	型号	MP-30R
	功率(W)	25
	流量(L/min)	33/38
	扬程（m）	3.5/5.4
冷凝器	电机功率(W)	69
	换热面积（m2）	11
	名义制冷量（KW）	3.8
外循环接口尺寸		DN15

载热流体储槽材质		SUS304	
自身加液量(L)		5	
整机尺寸(mm)	重量 (kg)	外包装尺寸 (mm)	重量 (kg)
650×550×970	120	760×630×1130	140

名称		密闭低温循环泵	
型号		DLSZ-10L/-20℃	
使用温度范围(℃)		-20℃ ~ 常温	
温度稳定性(℃)	环境温度(℃)	环境湿度	
±1	5 ~ 35	≤50%	
电源		单相 220V 50HZ	
安全保护		延时、过电流、过热、超温保护	
整机功率(kW/A)		0.92KW 4.1A	
显示屏		液晶显示，在制冷温度范围内任意设定	
制冷功率(kW)		0.85	
压缩机	型号	格力 QX-B-172c030	

	匹数 (HP)			
	类型		全封闭转子式压缩机	
	冷媒		R22	
制冷量(W)	10℃		1911	
	-10℃		880	
	-20℃		520	
循环泵	型号		MP-30R	
	功率(W)		25	
	流量(L/min)		33/38	
	扬程 (m)		3.5/5.4	
外循环接口尺寸			DN15	
载热流体储槽材质			SUS304	
自身加液量(L)			10	
整机尺寸(mm)		重量 (kg)	外包装尺寸 (mm)	重量 (kg)
500×470×800		65	640×600×950	85

名称		密闭低温循环泵	
型号		DLSZ-10L/-30℃	
使用温度范围(℃)		-30℃ ~ 常温	
温度稳定性(℃)	环境温度(℃)		环境湿度
±1	5 ~ 35		≤50%
电源		单相 220V 50HZ	
安全保护		延时、过电流、过热、超温保护	
整机功率(kW/A)		0.92KW 4.1A	
显示屏		液晶屏显示	
制冷功率(kW)		0.85	
压缩机	型号	格力 QX-B-172c030	
	匹数 (HP)		
	类型	全封闭转子式压缩机	
	冷媒	R22	
制冷量(kW)	10℃	1911	

	-20℃		520	
	-30℃		450	
循环泵	型号		MP-30R	
	功率(W)		25	
	流量(L/min)		33/38	
	扬程（m）		3.5/5.4	
外循环接口尺寸			DN15	
载热流体储槽材质			SUS304	
自身加液量(L)			10	
整机尺寸(mm)		重量（kg）	外包装尺寸（mm）	重量（kg）
500×470×800		65	640×600×950	85

名称		密闭低温循环泵	
型号		DLSZ-10L/-40℃	
使用温度范围(℃)		-40℃ ~ 常温	
温度稳定性(℃)	环境温度(℃)		环境湿度

±1		5 ~ 35	≤50%
电源		单相 220V 50HZ	
安全保护		延时、过电流、过热、超温保护	
整机功率(kW/A)		1.55KW 6.7A	
显示屏		液晶屏显示	
制冷功率(kW)		1.1	
压缩机	型号	格力 mGu238cxse030	
	匹数 (HP)	1.5	
	类型	全封闭转子式压缩机	
	冷媒	R404A	
制冷量(W)	0℃	2311	
	-20℃	927	
	-40℃	267	
循环泵	型号	MP-30R	
	功率(W)	25	

	流量(L/min)	33/38	
	扬程 (m)	3.5/5.4	
外循环接口尺寸		DN15	
载热流体储槽材质		SUS304	
自身加液量(L)		10	
整机尺寸(mm)	重量 (kg)	外包装尺寸 (mm)	重量 (kg)
500×470×800	65	640×600×950	85

名称		密闭低温循环泵	
型号		DLSZ-10L/-80℃	
使用温度范围(℃)		-80℃ ~ 常温	
温度稳定性(℃)	环境温度(℃)	环境湿度	
±1	5 ~ 35	≤50%	
电源		单相 220V 50HZ	
安全保护		延时、过电流、过热、超温保护	
整机功率(kW/A)		2.2KW 10A	

显示屏		液晶屏显示
压缩机	型号	格力 mGu238cxse030×2
	匹数 (HP)	1.5
	类型	全封闭转子式压缩机
	冷媒	R404A R23
制冷量(KW)	0℃	3.89
	-20℃	3.88
	-40℃	3.1
	-60℃	1.18
	-80℃	0.27
循环泵	型号	MP-30R
	功率(W)	25
	流量(L/min)	33/38
	扬程 (m)	3.5/5.4
外循环接口尺寸		DN15

载热流体储槽材质		SUS304	
自身加液量(L)		10	
整机尺寸(mm)	重量 (kg)	外包装尺寸 (mm)	重量 (kg)
630×550×1100	120	760×630×1130	140

名称		密闭低温循环泵
型号		DLSZ-10L/-120℃
使用温度范围(℃)		-120℃ ~ 常温
温度稳定性(℃)	环境温度(℃)	环境湿度
±1	5 ~ 35	≤50%
电源		单相 220V 50HZ
安全保护		延时、过电流、过热、超温保护、
整机功率(kW/A)		KW A
显示屏		液晶显示，在制冷温度范围内任意设定
压缩机	型号	太康 CAJ2464UFN×3
	匹数 (HP)	1.5

	类型	全封闭转子式压缩机
	冷媒	R22 R23 F14
制冷量(kW)	10℃	
	-30℃	
	-60℃	
	-80℃	
	-100℃	
循环泵	型号	MP-30RM
	功率(W)	25
	流量(L/min)	33/38
	扬程 (m)	3.8/5.4
冷凝器	电机功率(W)	90
	换热面积 (m2)	21.2
	名义制冷量 (KW)	7.3
外循环接口尺寸		DN15

载热流体储槽材质	SUS304
自身加液量(L)	10

名称		密闭低温循环泵	
型号		DLSZ-20L/-20℃	
使用温度范围(℃)		-20℃ ~ 常温	
温度稳定性(℃)		环境温度(℃)	环境湿度
±1		5 ~ 35	≤50%
电源		单相 220V 50HZ	
安全保护		延时、过电流、过热、超温保护	
整机功率(kW/A)		3.3KW 8.9A	
显示屏		液晶屏显示	
压缩机	型号	格力 MGu438FxDe090（防爆泥灌封处理）	
	匹数（HP）	3	
	类型	全封闭转子式压缩机	
	冷媒	R404A	

制冷量(kW)	10℃	5.93	
	-20℃	1.47	
循环泵	型号	MP-30R	
	功率(W)	25	
	流量(L/min)	33/38	
	扬程 (m)	3.5/5.4	
冷凝器	电机功率(W)	90	
	换热面积 (m2)	11	
	名义制冷量 (KW)	3.8	
外循环接口尺寸		DN15	
载热流体储槽材质		SUS304	
自身加液量(L)		15	
整机尺寸(mm)	重量 (kg)	外包装尺寸 (mm)	重量 (kg)
630×550×1100	145	800×680×1270	165

名称	密闭低温循环泵
----	---------

型号		DLSZ-20L/20℃ (EX)	
使用温度范围(℃)		-20℃ ~ 常温	
温度稳定性(℃)	环境温度(℃)		环境湿度
±1	5 ~ 35		≤50%
电源		单相 220V 50Hz	
控制方式		液晶显示，在制冷温度范围内任意设定	
安全保护		延时、过电流、过热、超温保护	
产品标准		Q/SHJFO2-2009 符合 GB3836.2-2000(爆炸性 气体环境用电器设备。第一部分：隔爆型： “d”)	
防爆风机		FAG-400 隔爆型，防爆标志 DIIBT4	
制冷功率 (KW) 总电流 (A)		3.3KW 8.9A	
制冷剂		R22	
压缩机	型号	格力 MGu438FxDe090 (防爆泥灌封处理)	
	匹数 (HP)	3	
	类型	全封闭转子式压缩机	

	冷媒	R404A	
制冷量(KW)	0℃	3.95	
	-10℃	2.45	
	-20℃	1.47	
循环泵 (EX)	型号	奥兰克 WM-07S EX	
	功率(W)	550	
	流量(L/min)	42	
	扬程 (M)	28	
冷凝器	电机功率(W)	180	
	换热面积 (m2)	11	
	名义制冷量 (KW)	3.8	
载冷剂储槽材质		304 不锈钢	
外循环接口尺寸		DN15	
载冷剂储液槽容积(L)		15	
整机尺寸(mm)	重量 (kg)	外包装尺寸 (mm)	重量 (kg)

750×600×1100		145	850×730×1270		165
名称			密闭低温循环泵		
型号			DLSZ-20L/-20℃		
使用温度范围(℃)			-20℃ ~ 常温		
温度稳定性(℃)		环境温度(℃)		环境湿度	
±1		5 ~ 35		≤50%	
电源			单相 220V 50HZ		
安全保护			延时、过电流、过热、超温保护		
整机功率(kW/A)			3.3KW 8.9A		
显示屏			液晶显示，在制冷温度范围内任意设定		
压缩机	型号		格力 MGu438FxDe090		
	匹数 (HP)		3		
	类型		全封闭转子式压缩机		
	冷媒		R404A		
制冷量(kW)		0℃		5.26	

		-10℃	2.45	
		-20℃	1.44	
循环泵	型号	MP-30R		
	功率(W)	25		
	流量(L/min)	33/38		
	扬程（m）	3.5/5.4		
冷凝器	电机功率(W)	69		
	换热面积（m2）	11		
	名义制冷量（KW）	3.8		
外循环接口尺寸		DN15		
载热流体储槽材质		SUS304		
自身加液量(L)		15		
整机尺寸(mm)	重量（kg）	外包装尺寸（mm）	重量（kg）	
630×550×1100	125	800×680×1270	145	

名称	密闭低温循环泵
----	---------

型号		DLSZ-20L/30℃ (EX)	
使用温度范围(℃)		-30℃ ~ 常温	
温度稳定性(℃)	环境温度(℃)		环境湿度
±1	5 ~ 35		≤50%
电源		三相 380V 50Hz	
控制方式		液晶显示，在制冷温度范围内任意设定	
安全保护		延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺相	
产品标准		Q/SHJFO2-2009 符合 GB3836.2-2000(爆炸性气体环境用电器设备。第一部分：隔爆型：“d”)	
防爆风机		FAG-400 隔爆型，防爆标志 DIIBT4	
制冷功率 (KW) 总电流 (A)		2.62KW 5.9A	
压缩机	型号	英华特 YM49A1G-100（防爆泥灌封处理）	
	匹数 (HP)	3	
	类型	全封闭涡旋式	
	冷媒	R22	

制冷量(KW)	0℃	7.78	
	-20℃	5.57	
	-30℃	2.54	
循环泵 (EX)	型号	奥兰克 WD-033E EX	
	功率(W)	250	
	流量(L/min)	20	
	扬程 (M)	20	
冷凝器	电机功率(W)	180	
	换热面积 (m2)	11	
	名义制冷量 (KW)	3.8	
载冷剂储槽材质		304 不锈钢	
外循环接口尺寸		DN15	
载冷剂储液槽容积(L)		15	
整机尺寸(mm)	重量 (kg)	外包装尺寸 (mm)	重量 (kg)

630×550×1100		145	800×680×1270		165
名称			密闭低温循环泵		
型号			DLSZ-20L/-30℃		
使用温度范围(℃)			-30℃ ~ 常温		
温度稳定性(℃)		环境温度(℃)		环境湿度	
±1		5 ~ 35		≤50%	
电源			单相 220V 50HZ		
安全保护			延时、过电流、过热、超温保护		
整机功率(kW/A)			3.3KW 8.9A		
显示屏			液晶屏显示		
压缩机	型号		格力 MGu438FxDe090（防爆泥灌封处理）		
	匹数（HP）		3		
	类型		全封闭转子式压缩机		
	冷媒		R404A		
制冷量(kW)		10℃		5.93	

	-20℃		1.47	
	-30℃		1.04	
循环泵	型号		MP-30R	
	功率(W)		25	
	流量(L/min)		33/38	
	扬程 (m)		3.5/5.4	
冷凝器	电机功率(W)		180	
	换热面积 (m2)		11	
	名义制冷量 (KW)		3.8	
外循环接口尺寸			DN15	
载热流体储槽材质			SUS304	
自身加液量(L)			15	
整机尺寸(mm)		重量 (kg)	外包装尺寸 (mm)	重量 (kg)
630×550×1100		145	800×680×1270	165

名称	密闭低温循环泵
----	---------

型号		DLSZ-20L/-30℃	
使用温度范围(℃)		-30℃ ~ 常温	
温度稳定性(℃)		环境温度(℃)	环境湿度
±1		5 ~ 35	≤50%
电源		单相 220V 50HZ	
安全保护		延时、过电流、过热、超温保护	
整机功率(kW/A)		3.3KW 8.9A	
显示屏		液晶屏显示	
压缩机	型号	格力 MGU438FxDe090	
	匹数 (HP)	3	
	类型	全封闭转子式压缩机	
	冷媒	R404A	
制冷量(kW)	10℃	5.93	
	-20℃	1.47	
	-30℃	1.04	

循环泵	型号	MP-30R	
	功率(W)	25	
	流量(L/min)	33/38	
	扬程 (m)	3.5/5.4	
冷凝器	电机功率(W)	69	
	换热面积 (m2)	11	
	名义制冷量 (KW)	3.8	
外循环接口尺寸		DN15	
载热流体储槽材质		SUS304	
自身加液量(L)		15	
整机尺寸(mm)	重量 (kg)	外包装尺寸 (mm)	重量 (kg)
630×550×1100	125	800×680×1270	145

名称	密闭低温循环泵
型号	DLSZ-20L/40℃ (EX)
使用温度范围(℃)	-40℃ ~ 常温

温度稳定性(℃)		环境温度(℃)	环境湿度
±1		5 ~ 35	≤50%
电源		单相 220V 50Hz	
控制方式		液晶显示，在制冷温度范围内任意设定	
安全保护		延时、过电流、过热、超温保护、	
产品标准		Q/SHJFO2-2009 符合 GB3836.2-2000(爆炸性气体环 境用电器设备。第一部分：隔爆型：“d”)	
防爆风机		FAG-400 隔爆型，防爆标志 DIIBT4	
制冷功率 (KW) 总电流 (A)		3.3KW 8.9A	
制冷剂		R22	
压缩机	型号	YM49A1G-100 (防爆泥灌封处理)	
	匹数 (HP)	3	
	类型	全封闭涡旋式	
	冷媒	R22	
制冷量(KW)	0℃	3.95	

	-20℃	1.47	
	-40℃	0.53	
循环泵（EX）	型号	奥兰克 WD-033E EX	
	功率(W)	250	
	流量(L/min)	20	
	扬程（M）	20	
冷凝器	电机功率(W)	180	
	换热面积（m2）	11	
	名 义 制 冷 量 (KW)	3.8	
载冷剂储槽材质		304 不锈钢	
外循环接口尺寸		DN15	
载冷剂储液槽容积(L)		15	
整机尺寸(mm)	重 量 (kg)	外包装尺寸（mm）	重量（kg）
750×600×1100	145	850×730×1270	165

名称		密闭低温循环泵	
型号		DLSZ-20L/-40℃	
使用温度范围(℃)		-40℃ ~ 常温	
温度稳定性(℃)		环境温度(℃)	环境湿度
±1		5 ~ 35	≤50%
电源		单相 220V 50HZ	
安全保护		延时、过电流、过热、超温保护	
整机功率(kW/A)		3.3KW 8.9A	
显示屏		液晶显示，在制冷温度范围内任意设定	
压缩机	型号	格力 MGu438FxDe090	
	匹数 (HP)	3	
	类型	全封闭转子式压缩机	
	冷媒	R404A	
制冷量(kW)	0℃	3.95	
	-20℃	1.47	

	-40℃	0.53	
循环泵	型号	MP-30R	
	功率(W)	25	
	流量(L/min)	33/38	
	扬程 (m)	3.5/5.4	
冷凝器	电机功率(W)	69	
	换热面积 (m2)	11	
	名义制冷量 (KW)	3.8	
外循环接口尺寸		DN15	
载热流体储槽材质		SUS304	
自身加液量(L)		15	
整机尺寸(mm)	重量 (kg)	外包装尺寸 (mm)	重量 (kg)
630×550×1100	125	800×680×1270	145

名称	密闭低温循环泵
型号	DLSZ-30L/20℃ (EX)

使用温度范围(℃)		-20℃ ~ 常温	
温度稳定性(℃)		环境温度(℃)	环境湿度
±1		5 ~ 35	≤50%
电源		三相 380V 50Hz	
控制方式		液晶显示，在制冷温度范围内任意设定	
安全保护		延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺相	
产品标准		Q/SHJFO2-2009 符合 GB3836.2-2000(爆炸性气体环 境用电器设备。第一部分：隔爆型：“d”)	
防爆风机		FAG-400 隔爆型，防爆标志 DIIBT4	
制冷功率 (KW) 总电流 (A)		3.3KW 8.9A	
制冷剂		R22	
压缩机	型号	YM49A1G-100 (防爆泥灌封处理)	
	匹数 (HP)	3	
	类型	全封闭涡旋式	
	冷媒	R22	

制冷量 (KW)	0℃	5.26	
	-10℃	2.45	
	-20℃	1.44	
循环泵 (EX)	型号	奥兰克 WD-033E EX	
	功率(W)	250	
	流量(L/min)	20	
	扬程 (M)	20	
冷凝器	电机功率(W)	69	
	换热面积 (m2)	11	
	名 义 制 冷 量 (KW)	3.8	
载冷剂储槽材质		304 不锈钢	
外循环接口尺寸		DN15	
载冷剂储液槽容积(L)		15	
整机尺寸(mm)	重 量 (kg)	外包装尺寸 (mm)	重量 (kg)

750×600×1100		145	850×730×1270		165
名称			密闭低温循环泵		
型号			DLSZ-30L/-20℃		
使用温度范围(℃)			-20℃ ~ 常温		
温度稳定性(℃)		环境温度(℃)		环境湿度	
±1		5 ~ 35		≤50%	
电源			三相 380V 50HZ		
安全保护			延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺相		
整机功率(kW/A)			2.25KW 5.9A		
显示屏			液晶显示，在制冷温度范围内任意设定		
压缩机	型号		YM49A1G-100		
	匹数 (HP)		3		
	类型		全封闭涡旋式		
	冷媒		R22		
制冷量(kW)		0℃		7.78	

	-10℃		5.75	
	-20℃		3.84	
循环泵	型号		MP-30R	
	功率(W)		25	
	流量(L/min)		33/38	
	扬程 (m)		3.5/5.4	
冷凝器	电机功率		69	
	换热面积		11	
	名义制冷量		3.8	
外循环接口尺寸			DN15	
载热流体储槽材质			SUS304	
自身加液量(L)			15	
整机尺寸(mm)		重量 (kg)	外包装尺寸 (mm)	重量 (kg)
630×550×1100		125	800×680×1270	145

名称	密闭低温循环泵
----	---------

型号		DLSZ-30L/-30℃	
使用温度范围(℃)		-30℃ ~ 常温	
温度稳定性(℃)	环境温度(℃)		环境湿度
±1	5 ~ 35		≤50%
电源		三相 380V 50HZ	
安全保护		延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺相	
整机功率(kW/A)		2.62KW 5.9A	
显示屏		液晶显示，在制冷温度范围内任意设定	
压缩机	型号	YM49A1G-100（防爆泥灌封处理）	
	匹数（HP）	3	
	类型	全封闭涡旋式	
	冷媒	R22	
制冷量(kW)	0℃	7.78	
	-10℃	5.75	

	-20℃		3.84	
	-30℃		2.54	
循环泵（EX）	型号		奥兰克 WD-033E EX	
	功率(W)		250	
	流量(L/min)		20	
	扬程（M）		20	
冷凝器	电机功率(W)		69	
	换热面积（m2）		11	
	名义制冷量（KW）		3.8	
外循环接口尺寸			DN15	
载热流体储槽材质			SUS304	
自身加液量(L)			15	
整机尺寸(mm)	重 (kg)	量	外包装尺寸（mm）	重量（kg）
630×550×1100	125		800×680×1270	145

名称		密闭低温循环泵	
型号		DLSZ-30L/-30℃	
使用温度范围(℃)		-30℃ ~ 常温	
温度稳定性(℃)	环境温度(℃)		环境湿度
±1	5 ~ 35		≤50%
电源		三相 380V 50HZ	
安全保护		延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺相	
整机功率(kW/A)		2.62KW 5.9A	
显示屏		液晶显示，在制冷温度范围内任意设定	
压缩机	型号	YM49A1G-100	
	匹数 (HP)	3	
	类型	全封闭涡旋式	
	冷媒	R22	
制冷量(kW)	0℃	7.78	

	-10℃		5.75	
	-20℃		3.84	
	-30℃		2.54	
循环泵	型号		MP-30R	
	功率(W)		25	
	流量(L/min)		33/38	
	扬程 (m)		3.5/5.4	
冷凝器	电机功率(W)		69	
	换热面积 (m2)		11	
	名义制冷量 (KW)		3.8	
外循环接口尺寸			DN15	
载热流体储槽材质			SUS304	
自身加液量(L)			15	
整机尺寸(mm)	重 (kg)	量	外包装尺寸 (mm)	重量 (kg)

630×550×1100		125	800×680×1270	145
名称		密闭低温循环泵		
型号		DLSZ-50L/20℃（EX）		
使用温度范围(℃)		-20℃～常温		
温度稳定性(℃)	环境温度(℃)		环境湿度	
±1	5～35		≤50%	
电源		三相 380V 50Hz		
安全保护		延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺相		
产品标准		Q/SHJFO2-2009 符合 GB3836.2-2000(爆炸性气体 环境用电器设备。第一部分：隔爆型：“d”)		
防爆风机		FAG-400 隔爆型，防爆标志 DIIBT4		
显示屏		液晶显示，在制冷温度范围内任意设定		
制冷功率（KW）总电流（A）		2.62KW 5.9A		
压缩机	型号	YM49A1G-100（防爆泥灌封处理）		
	匹数（HP）	3		

	类型	全封闭涡旋式
	冷媒	R22
制冷量(KW)	0℃	7.78
	-20℃	4.68
	-40℃	1.62
循环泵 (EX)	型号	奥兰克 WD-033E EX
	功率(W)	250
	流量(L/min)	20
	扬程 (M)	20
冷凝器	电机功率(W)	180
	换热面积 (m2)	11
	名 义 制 冷 量 (KW)	3.8
载冷剂储槽材质		304 不锈钢
外循环接口尺寸		DN15

载冷剂储液槽容积(L)		15	
整机尺寸(mm)	重量 (kg)	外包装尺寸 (mm)	重量 (kg)
630×550×1100	125	800×680×1270	145

名称		密闭低温循环泵	
型号		DLSZ-30L/-40℃	
使用温度范围(℃)		-40℃ ~ 常温	
温度稳定性(℃)	环境温度(℃)		环境湿度
±1	5 ~ 35		≤50%
电源		三相 380V 50Hz	
安全保护		延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺相	
整机功率(kW/A)		2.25KW 5.9A	
显示屏		液晶显示，在制冷温度范围内任意设定	
压缩机	型号	YM49A1G-100	
	匹数 (HP)	3	

	类型	全封闭涡旋式
	冷媒	R22
制冷量(kW)	0℃	7.78
	-20℃	4.68
	-40℃	1.62
循环泵	型号	MP-30R
	功率(W)	25
	流量(L/min)	33/38
	扬程 (m)	3.5/5.4
冷凝器	电机功率(W)	69
	换热面积 (m2)	11
	名义制冷量 (KW)	3.8
外循环接口尺寸		DN15
载热流体储槽材质		SUS304
自身加液量(L)		15

整机尺寸(mm)	重 量 (kg)	外包装尺寸 (mm)	重量 (kg)
630×550×1100	125	800×680×1270	145

名称		密闭低温循环泵	
型号		DLSZ-50L/20℃（EX）	
使用温度范围(℃)		-20℃～常温	
温度稳定性(℃)	环境温度(℃)		环境湿度
±1	5～35		≤50%
电源		三相 380V 50Hz	
控制方式		液晶显示，在制冷温度范围内任意设定	
安全保护		延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺相	
产品标准		Q/SHJFO2-2009 符合GB3836.2-2000(爆炸性气体环境用电器设备。第一部分：隔爆型：“d”)	
防爆风机		FAG-400 隔爆型，防爆标志 DIIBT4	
制冷功率（KW）总电流（A）		3.74KW 7.1A	

压缩机	型号	格力 QXS-F42SN050 （防爆泥灌封处理）
	匹数（HP）	5
	类型	全封闭转子压缩机
	冷媒	R22
制冷量(KW)	0℃	4.51
	-10℃	2.37
	-20℃	1.62
循环泵（EX）	型号	奥兰克 WD-033E EX
	功率(W)	250
	流量(L/min)	20
	扬程（M）	20
冷凝器	电机功率(W)	180
	换 热 面 积 (m2)	21.2
	名 义 制 冷 量 (KW)	7.3

载冷剂储槽材质		304 不锈钢	
外循环接口尺寸		DN15	
载冷剂储液槽容积(L)		15	
整机尺寸(mm)	重 量 (kg)	外包装尺寸 (mm)	重量 (kg)
860×680×1130	165	940×750×1320	210

名称		密闭低温循环泵	
型号		DLSZ-50L/-20℃	
使用温度范围(℃)		-20℃ ~ 常温	
温度稳定性(℃)	环境温度(℃)		环境湿度
±1	5 ~ 35		≤50%
电源		三相 380V 50HZ	
安全保护		延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺相	
整机功率(kW/A)		3.74KW 7.1A	
显示屏		液晶显示，在制冷温度范围内任意设定	

压缩机	型号	格力 QXS-F42SN050
	匹数 (HP)	5
	类型	全封闭转子压缩机
	冷媒	R22
制冷量(kW)	0℃	4.51
	-10℃	2.37
	-20℃	1.62
循环泵	型号	MP-55RM
	功率(W)	90
	流量(L/min)	30/60
	扬程 (m)	4/5.6
冷凝器	电机功率(W)	90
	换热面积 (m2)	21.2
	名义制冷量 (KW)	7.3
外循环接口尺寸		DN15

载热流体储槽材质		SUS304	
自身加液量(L)		20	
整机尺寸(mm)	重量 (kg)	外包装尺寸 (mm)	重量 (kg)
720×650×1130	135	750×940×1320	180

名称		密闭低温循环泵	
型号		DLSZ-50L/-30℃ (EX)	
使用温度范围(℃)		-30℃ ~ 常温	
温度稳定性(℃)	环境温度(℃)	环境湿度	
±1	5 ~ 35	≤50%	
电源		三相 380V 50Hz	
控制方式		液晶显示，在制冷温度范围内任意设定	
安全保护		延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺相	
产品标准		Q/SHJFO2-2009 符合 GB3836.2-2000(爆炸性 气体环境 用电器设备。第一部分：隔爆型：“d”)	

防爆风机		FAG-400 隔爆型，防爆标志DIIBT4
整机功率(kW/A)		3.75KW 9.8A
显示屏		液晶显示，在制冷温度范围内任意设定
压缩机	型号	YM86A1G-100 （防爆泥灌封处理）
	匹数（HP）	5
	类型	全封闭涡旋式
	冷媒	R22
制冷量(kW)	0℃	13.96
	-10℃	9.99
	-30℃	4.55
循环泵（EX）	型号	奥兰克 WD-033E EX
	功率(W)	250
	流量	20
	扬程（M）	20
冷凝器	电机功率	90

	换热面积	21.2	
	名义制冷	7.3	
外循环接口尺寸		DN15	
载热流体储槽材质		SUS304	
自身加液量(L)		20	
整机尺寸(mm)	重量 (kg)	外包装尺寸 (mm)	重量 (kg)
860×680×1130	165	940×750×1320	210

名称		密闭低温循环泵	
型号		DLSZ-50L/-30℃	
使用温度范围(℃)		-30℃ ~ 常温	
温度稳定性(℃)	环境温度(℃)		环境湿度
±1	5 ~ 35		≤50%
电源		三相 380V 50HZ	
安全保护		延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺相	

整机功率(kW/A)		3.75KW 9.8A
显示屏		液晶显示，在制冷温度范围内任意设定
压缩机	型号	YM86A1G-100
	匹数（HP）	5
	类型	全封闭涡旋式
	冷媒	R22
制冷量(kW)	0℃	13.96
	-10℃	9.99
	-30℃	4.55
循环泵	型号	MP-55RM
	功率(W)	90
	流量(L/min)	30/60
	扬程（m）	4/5.6
冷凝器	电机功率(W)	90
	换热面积（m2）	21.2

	名义制冷量	7.3	
外循环接口尺寸		DN15	
载热流体储槽材质		SUS304	
自身加液量(L)		20	
整机尺寸(mm)	重量 (kg)	外包装尺寸 (mm)	重量 (kg)
720×650×1130	135	750×940×1320	180

名称		密闭低温循环泵	
型号		DLSZ-50L/-40℃	
使用温度范围(℃)		-40℃ ~ 常温	
温度稳定性(℃)	环境温度(℃)	环境湿度	
±1	5 ~ 35	≤50%	
电源		三相 220V 60HZ	
安全保护		延时、过电流、过热、超温保护	
整机功率(kW/A)		3KW 9.8A	

显示屏		液晶显示，在制冷温度范围内任意设定
压缩机	型号	英华特 YM86E3G-100
	匹数（ HP ）	5
	类型	全封闭涡旋式
	冷媒	R404A
制冷量(kW)	0℃	13.64
	-10℃	9.45
	-20℃	6.35
	-30℃	2.55
	-40℃	1.18
循环泵	型号	MP-55RM
	功率(W)	90
	流量(L/min)	30/60
	扬程（m）	4/5.6
冷凝器	电机功率(W)	370

		换热面积	21.2	
		名义制冷量	7.3	
外循环接口尺寸			DN15	
载热流体储槽材质			SUS304	
自身加液量(L)			20	
整机尺寸(mm)	重量 (kg)	外包装尺寸 (mm)	重量 (kg)	
720×650×1070	125	720×800×1240	160	

名称		密闭低温循环泵		
型号		DLSZ-50L/-40℃ (EX)		
使用温度范围(℃)		-40℃ ~ 常温		
温度稳定性(℃)	环境温度(℃)	环境湿度		
±1	5 ~ 35	≤50%		
电源		三相 380V 50Hz		
安全保护		延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺相		

产品标准		Q/SHJFO2-2009 符合 GB3836.2-2000(爆炸性气体环境 用电器设备。第一部分：隔爆型：“d”)
防爆风机		FAG-400 隔爆型，防爆标志 DIIBT4
整机功率(kW/A)		3.75KW 9.8A
显示屏		液晶显示，在制冷温度范围内任意设定
压缩机	型号	YM86A1G-100 （防爆泥灌封处理）
	匹数（HP）	5
	类型	全封闭涡旋式
	冷媒	R22
制冷量(kW)	0℃	13.96
	-10℃	9.99
	-40℃	2.91
循环泵（EX）	型号	奥兰克 WD-033E EX
	功率(W)	250
	流量(L/min)	20

	扬程 (M)	20	
冷凝器	电机功率(W)	180	
	换 热 面 积 (m2)	21.2	
	名义制冷量	7.3	
外循环接口尺寸		DN15	
载热流体储槽材质		SUS304	
自身加液量(L)		20	
整机尺寸(mm)	重 量 (kg)	外包装尺寸 (mm)	重量 (kg)
860×680×1130	165	940×750×1320	210

名称		密闭低温循环泵	
型号		DLSZ-50L/-40℃	
使用温度范围(℃)		-40℃ ~ 常温	
温度稳定性(℃)	环境温度(℃)	环境湿度	
±1	5 ~ 35	≤50%	

电源		三相 380V 50HZ
安全保护		延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺相
整机功率(kW/A)		3.74KW 9.8A
显示屏		液晶显示，在制冷温度范围内任意设定
压缩机	型号	YM86A1G-100
	匹数 (HP)	5
	类型	全封闭涡旋式
	冷媒	R22
制冷量(kW)	0℃	13.96
	-10℃	9.99
	-40℃	2.91
循环泵	型号	MP-55RM
	功率(W)	90
	流量(L/min)	30/60
	扬程 (m)	4/5.6

冷凝器	电机功率(W)	90	
	换热面积	21.2	
	名义制冷量	7.3	
外循环接口尺寸		DN15	
载热流体储槽材质		SUS304	
自身加液量(L)		20	
整机尺寸(mm)	重量 (kg)	外包装尺寸 (mm)	重量 (kg)
720×650×1130	135	750×940×1320	180

名称		密闭低温循环泵	
型号		DLSZ-50L/-80℃	
使用温度范围(℃)		-80℃ ~ 常温	
温度稳定性(℃)	环境温度(℃)	环境湿度	
±1	5 ~ 35	≤50%	
电源		三相 380V 50HZ	

安全保护		延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺相
整机功率(kW/A)		
显示屏		液晶显示，在制冷温度范围内任意设定
压缩机	型号	英华特 YM86A1G-100×2
	匹数 (HP)	5
	类型	全封闭涡旋式
	冷媒	R22 R23
制冷量(kW)	10℃	18.43
	5℃	17.87
	-5℃	15.99
	-30℃	6.89
	-60℃	4.55
	-80℃	2.71
循环泵 (EX)	型号	MP-55RM

	功率(W)	90	
	流量(L/min)	30/60	
	扬程 (m)	4/5.6	
冷凝器	电机功率(W)	180	
	换热面积 (m2)	42	
	名义制冷量	14.2	
外循环接口尺寸		DN20	
载热流体储槽材质		SUS304	
自身加液量(L)		28	
整机尺寸(mm)	重 (kg)	外包装尺寸 (mm)	重量 (kg)
880×880×1200	230	990×960×1350	280

名称	密闭低温循环泵
型号	DLSZ-50L/-80℃
使用温度范围(℃)	-80℃ ~ 常温

温度稳定性(℃)		环境温度(℃)	环境湿度
±1		5 ~ 35	≤50%
电源		三相 220V 60HZ	
安全保护		延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺相	
整机功率(kW/A)		8.8KW 28.8A	
显示屏		液晶显示，在制冷温度范围内任意设定	
压缩机	型号	英华特 YM86E1G-100×2	
	匹数 (HP)	5	
	类型	全封闭涡旋式	
	冷媒	R22 R23	
制冷量(kW)	10℃	25.93	
	-30℃	24	
	-40℃	21.9	
	-50℃	14.91	

	-60℃		9.2	
	-80℃		5.23	
循环泵	型号		MP-55RM	
	功率(W)		90	
	流量(L/min)		30/60	
	扬程（m）		4/5.6	
冷凝器	电机功率(W)		360	
	换热面积（m2）		70.5	
	名义制冷量		24.1	
外循环接口尺寸			DN20	
载热流体储槽材质			SUS304	
自身加液量(L)			37	
整机尺寸(mm)		重量（kg）	外包装尺寸（mm）	重量（kg）
880×880×1200		230	990×960×1350	280

名称	密闭低温循环泵
----	---------

型号		DLSZ-50L/-120℃	
使用温度范围(℃)		-120℃ ~ 常温	
温度稳定性(℃)		环境温度(℃)	环境湿度
±1		5 ~ 35	≤50%
电源		三相 380V 50HZ	
安全保护		延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺相	
整机功率(kW/A)		11.74KW 22.2A	
显示屏		液晶显示，在制冷温度范围内任意设定	
压缩机	型号	英华特 YM86A1G-100×3（防爆泥灌封处理）	
	匹数（HP）	5	
	类型	全封闭涡旋式	
	冷媒	R22 R23 F14	
制冷量(kW)	10℃	18.43	
	5℃	17.87	

	-5℃	10.72
	-50℃	6.89
	-80℃	5.57
	-100℃	2.54
	-120℃	1.65
循环泵 (EX)	型号	上磁 16CQ-8P
	功率(W)	180
	流量(L/min)	30
	扬程 (m)	8
冷凝器	电机功率(W)	360
	换热面积 (m2)	70.5
	名义制冷量	24.1
外循环接口尺寸		DN20
载热流体储槽材质		SUS304
自身加液量(L)		37

整机尺寸(mm)	重 量 (kg)	外包装尺寸 (mm)	重量 (kg)
1300×800×1200	435	1450×1040×1600	480

名称		密闭低温循环泵	
型号		DLSZ-100L/-20℃	
使用温度范围(℃)		-20℃ ~ 常温	
温度稳定性(℃)	环境温度(℃)		环境湿度
±1	5 ~ 35		≤50%
电源		三相 380V 50HZ	
安全保护		延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺相	
整机功率(kW/A)		3.8KW 10A	
显示屏		液晶显示，在制冷温度范围内任意设定	
压缩机	型号	YM86A1G-100（防爆泥灌封处理）	
	匹数（HP）	5	
	类型	全封闭涡旋式	

	冷媒	R22
制冷量(kW)	0℃	13.82
	-10℃	9.43
	-20℃	2.89
循环泵 (EX)	型号	奥兰克 WD-033E EX
	功率(W)	250
	流量(L/min)	20
	扬程 (M)	20
冷凝器	电机功率(W)	180
	换热面积 (m2)	42
	名义制冷量 (KW)	14.2
外循环接口尺寸		DN15
载热流体储槽材质		SUS304
自身加液量(L)		25

整机尺寸(mm)	重量 (kg)	外包装尺寸 (mm)	重量 (kg)
980×880×1200	256	1110×910×1390	296

名称		密闭低温循环泵	
型号		DLSZ-100L/-20℃	
使用温度范围(℃)		-20℃ ~ 常温	
温度稳定性(℃)		环境温度(℃)	环境湿度
±1		5 ~ 35	≤50%
电源		三相 380V 50HZ	
安全保护		延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺相	
整机功率(kW/A)		3.8KW 10A	
显示屏		液晶显示，在制冷温度范围内任意设定	
压缩机	型号	YM86A1G-100	
	匹数 (HP)	5	
	类型	全封闭涡旋式	

	冷媒	R22
制冷量(kW)	0℃	13.82
	-10℃	9.43
	-20℃	2.89
循环泵	型号	MP-55RM
	功率(W)	90
	流量(L/min)	30/60
	扬程 (m)	4/5.6
冷凝器	电机功率(W)	180
	换热面积 (m2)	42
	名义制冷量 (KW)	14.2
外循环接口尺寸		DN15
载热流体储槽材质		SUS304
自身加液量(L)		25

整机尺寸(mm)	重量 (kg)	外包装尺寸 (mm)	重量 (kg)
880×880×1200	236	1010×910×1390	276

名称		密闭低温循环泵	
型号		DLSZ-100L/-30℃	
使用温度范围(℃)		-30℃ ~ 常温	
温度稳定性(℃)		环境温度(℃)	环境湿度
±1		5 ~ 35	≤50%
电源		三相 380V 50HZ	
安全保护		延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺相	
整机功率(kW/A)		6.3KW 16.6A	
显示屏		液晶显示，在制冷温度范围内任意设定	
压缩机	型号	YM125A1G-100（防爆泥灌封处理）	
	匹数（HP）	7	
	类型	全封闭涡旋式	

	冷媒	R22
制冷量(kW)	0℃	21.12
	-10℃	14.74
	-30℃	6.6
循环泵 (EX)	型号	奥兰克 WD-033E EX
	功率(W)	250
	流量(L/min)	20
	扬程 (M)	20
冷凝器	电机功率(W)	360
	换热面积 (m2)	42
	名义制冷量 (KW)	14.2
外循环接口尺寸		DN20
载热流体储槽材质		SUS304
自身加液量(L)		25

整机尺寸(mm)	重量 (kg)	外包装尺寸 (mm)	重量 (kg)
980×880×1200	256	1110×910×1390	296

名称		密闭低温循环泵	
型号		DLSZ-100L/-30℃	
使用温度范围(℃)		-30℃ ~ 常温	
温度稳定性(℃)		环境温度(℃)	环境湿度
±1		5 ~ 35	≤50%
电源		三相 380V 50HZ	
安全保护		延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺相	
整机功率(kW/A)		6.3KW 16.6A	
显示屏		液晶显示，在制冷温度范围内任意设定	
压缩机	型号	YM125A1G-100	
	匹数 (HP)	7	
	类型	全封闭涡旋式	

	冷媒	R22
制冷量(kW)	0℃	21.12
	-10℃	14.74
	-30℃	6.6
循环泵	型号	MP-55RM
	功率(W)	90
	流量(L/min)	30/60
	扬程 (m)	4/5.6
冷凝器	电机功率(W)	180
	换热面积 (m2)	42
	名义制冷量 (KW)	14.2
外循环接口尺寸		DN20
载热流体储槽材质		SUS304
自身加液量(L)		25

整机尺寸(mm)	重量 (kg)	外包装尺寸 (mm)	重量 (kg)
880×880×1200	236	1010×910×1390	276

名称		密闭低温循环泵	
型号		DLSZ-100L/40℃ (EX)	
使用温度范围(℃)		-40℃ ~ 常温	
温度稳定性(℃)	环境温度(℃)	环境湿度	
±1	5 ~ 35	≤50%	
电源		三相 380V 50Hz	
安全保护		延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺相	
产品标准		Q/SHJFO2-2009 符合 GB3836.2-2000(爆炸性气体 环境用电器设备。第一部分：隔爆型：“d”)	
防爆风机		FAG-400 隔爆型，防爆标志 DIIBT4	
显示屏		液晶显示，在制冷温度范围内任意设定	
制冷功率 (KW) 总电流 (A)		6.3KW 16.6A	

制冷剂		R22
压缩机	型号	YM125A1G-100 （防爆泥灌封处理）
	匹数（ HP ）	7
	类型	全封闭涡旋式
	冷媒	R22
制冷量(KW)	0℃	21.12
	-10℃	14.74
	-40℃	4.64
循环泵（EX）	型号	奥兰克 WD-033E EX
	功率(W)	250
	流量(L/min)	20
	扬程（M）	20
冷凝器	电机功率(W)	360
	换热面积（m2）	42

	名 义 制 冷 量 (KW)	14.2	
载冷剂储槽材质		304 不锈钢	
外循环接口尺寸		DN20	
载冷剂储液槽容积(L)		30	
整机尺寸(mm)	重 量 (kg)	外包装尺寸 (mm)	重量 (kg)
980×880×1200	256	1110×910×1390	296

名称		密闭低温循环泵	
型号		DLSZ-100L/-40℃	
使用温度范围(℃)		-40℃ ~ 常温	
温度稳定性(℃)	环境温度(℃)	环境湿度	
±1	5 ~ 35	≤50%	
电源		三相 380V 50HZ	
安全保护		延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺相	

整机功率(kW/A)		6.3KW 16.6A
显示屏		液晶显示，在制冷温度范围内任意设定
压缩机	型号	YM125A1G-100
	匹数（HP）	7
	类型	全封闭涡旋式
	冷媒	R22
制冷量(kW)	0℃	21.12
	-20℃	14.74
	-40℃	4.64
循环泵	型号	MP-55RM
	功率(W)	90
	流量(L/min)	30/60
	扬程（m）	4/5.6
冷凝器	电机功率(W)	360
	换热面积（m2）	42

	名义制冷量 (KW)	14.2	
外循环接口尺寸		DN20	
载热流体储槽材质		SUS304	
自身加液量(L)		25	
整机尺寸(mm)	重 (kg)量	外包装尺寸 (mm)	重量 (kg)
880×880×1200	236	1010×910×1390	276

名称		密闭低温循环泵	
型号		DLSZ-100L/-80℃	
使用温度范围(℃)		-80℃ ~ 常温	
温度稳定性(℃)	环境温度(℃)	环境湿度	
±1	5 ~ 35	≤50%	
电源		三相 380V 50HZ	
安全保护		延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺	
整机功率(kW/A)		15.43KW 29.3A	

显示屏		液晶显示，在制冷温度范围内任意设定
压缩机	型号	英华特 YM125E1G-100×2
	匹数（HP）	7
	类型	全封闭涡旋式
	冷媒	R22 R23
制冷量(kW)	10℃	25.93
	-30℃	24
	-40℃	21.9
	-50℃	14.91
	-60℃	9.2
	-80℃	5.23
循环泵	型号	MP-55RM
	功率(W)	90
	流量(L/min)	30/60
	扬程（m）	4/5.6

冷凝器	电机功率(W)	360	
	换热面积 (m2)	70.5	
	名义制 冷 量	24.1	
外循环接口尺寸		DN20	
载热流体储槽材质		SUS304	
自身加液量(L)		37	
整机尺寸(mm)	重量 (kg)	外包装尺寸 (mm)	重量 (kg)

名称		密闭低温循环泵	
型号		DLSZ-100L/-120℃	
使用温度范围(℃)		-120℃ ~ 常温	
温度稳定性(℃)	环境温度(℃)	环境湿度	
±1	5 ~ 35	≤50%	
电源		三相 380V 50HZ	
安全保护		延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺相	

整机功率(kW/A)		15.43KW 29.3A
显示屏		液晶显示，在制冷温度范围内任意设定
压缩机	型号	英华特 YM125A1G-100×3
	匹数（HP）	7
	类型	全封闭涡旋式
	冷媒	R22 R23 F14
制冷量(kW)	10℃	25.93
	-30℃	24
	-60℃	14.24
	-80℃	10.49
	-100℃	6.8
循环泵	型号	MP-55RM
	功率(W)	90
	流量(L/min)	30/60
	扬程（m）	4/5.6

冷凝器	电机功率(W)	360	
	换热面积 (m2)	70.5	
	名义制冷量 (KW)	24.1	
外循环接口尺寸		DN20	
载热流体储槽材质		SUS304	
自身加液量(L)		37	
整机尺寸(mm)	重 量 (kg)	外包装尺寸 (mm)	重量 (kg)
1300×880×1400	435	1450×1040×1600	480

名称		密闭低温循环泵	
型号		DLSZ-150L/-20℃	
使用温度范围(℃)		-20℃ ~ 常温	
温度稳定性(℃)	环境温度(℃)		环境湿度
±1	5 ~ 35		≤50%
电源		三相 380V 50HZ	

安全保护		延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺相
产品标准		Q/SHJFO2-2009 符合 GB3836.2-2000(爆炸性气体环 境用电器设备。第一部分：隔爆型： “d”)
防爆风机		FAG-400 隔爆型，防爆标志 DIIBT4
整机功率(kW/A)		5.43KW 14.2A
显示屏		液晶显示，在制冷温度范围内任意设定
压缩机	型号	YM125A1G-100 （防爆泥灌封处理）
	匹数（HP）	7
	类型	全封闭涡旋式
	冷媒	R22
制冷量(kW)	0℃	21.12
	-10℃	14.74
	-20℃	10.04
循环泵 (EX)	型号	奥兰克 WD-05EX
	功率(W)	370

	流量(L/min)	25	
	扬程 (m)	40	
冷凝器	电机功率(W)	360	
	换热面积 (m2)	42	
	名 义 制 冷 量 (KW)	14.2	
外循环接口尺寸		DN20	
载热流体储槽材质		SUS304	
自身加液量(L)		25	
整机尺寸(mm)	重 量 (kg)	外包装尺寸 (mm)	重量 (kg)
980×880×1200	256	1110×910×1390	296

名称		密闭低温循环泵	
型号		DLSZ-150L/-20℃	
使用温度范围(℃)		-20℃ ~ 常温	
温度稳定性(℃)	环境温度(℃)	环境湿度	

±1		5 ~ 35	≤50%
电源		三相 380V 50HZ	
安全保护		延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺相	
整机功率(kW/A)		5.43KW 14.2A	
显示屏		液晶显示，在制冷温度范围内任意设定	
压缩机	型号	YM125A1G-100	
	匹数（ HP ）	7	
	类型	全封闭涡旋式	
	冷媒	R22	
制冷量(kW)	0℃	21.12	
	-10℃	14.74	
	-20℃	10.04	
循环泵	型号	奥兰克 WD-07ES	
	功率(W)	550	

	流量(L/min)		30	
	扬程 (m)		45	
冷凝器	电机功率(W)		180	
	换热面积 (m2)		42	
	名义制冷量 (KW)		14.2	
外循环接口尺寸			DN20	
载热流体储槽材质			SUS304	
自身加液量(L)			25	
整机尺寸(mm)	重 (kg)	量	外包装尺寸 (mm)	重量 (kg)
880×880×1200	236		1010×910×1390	276

名称		密闭低温循环泵		
型号		DLSZ-150L/-30℃		
使用温度范围(℃(		-30℃ ~ 常温		
温度稳定性(℃)		环境温度(℃)	环境湿度	

±1		5 ~ 35	≤50%
电源		三相 380V 50HZ	
安全保护		延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺相	
产品标准		Q/SHJFO2-2009 符合 GB3836.2-2000(爆炸性气体 环境用电器设备。第一部分：隔爆型： “d”)	
防爆风机		FAG-400 隔爆型，防爆标志 DIIBT4	
整机功率(kW/A(		7.74KW 15.4A	
显示屏		液晶显示，在制冷温度范围内任意设定	
压缩机	型号	YM182A1G-100 （防爆泥灌封处理）	
	匹数（HP）	10	
	类型	全封闭涡旋式	
	冷媒	R22	
制冷量(kW(	0℃	30.75	
	-10℃	21.46	

	-30℃	9.61	
循环泵 (EX(	型号	奥兰克 WD-05EX	
	功率(W(	370	
	流量(L/min(	25	
	扬程 (m)	40	
冷凝器	电机功率(W)	360	
	换热面积 (m2)	42	
	名 义 制 冷 量 (KW)	14.2	
外循环接口尺寸		DN20	
载热流体储槽材质		SUS304	
自身加液量(L(		30	
整机尺寸(mm(	重 量 (kg)	外包装尺寸 (mm)	重量 (kg)
1300×880×1260			

名称	密闭低温循环泵
----	---------

型号		DLSZ-150L/-30℃	
使用温度范围(℃)		-30℃ ~ 常温	
温度稳定性(℃)		环境温度(℃)	环境湿度
±1		5 ~ 35	≤50%
电源		三相 380V 50HZ	
安全保护		延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺相	
整机功率(kW/A)		7.74KW 15.4A	
显示屏		液晶显示，在制冷温度范围内任意设定	
压缩机	型号	YM182A1G-100	
	匹数（HP）	10	
	类型	全封闭涡旋式	
	冷媒	R22	
制冷量(kW)	0℃	30.75	
	-10℃	21.46	

	-30℃	9.61	
循环泵	型号	奥兰克 WD-07ES	
	功率(W(	550	
	流量(L/min(	30	
	扬程 (m)	45	
冷凝器	电机功率(W)	180	
	换热面积 (m2)	42	
	名义制冷量 (KW)	14.2	
外循环接口尺寸		DN20	
载热流体储槽材质		SUS304	
自身加液量(L(		30	
整机尺寸(mm(	重 (kg)	外包装尺寸 (mm)	重量 (kg)
1300×880×1260			

名称	密闭低温循环泵
----	---------

型号		DLSZ-150L/-40℃	
使用温度范围(℃)		-40℃ ~ 常温	
温度稳定性(℃)	环境温度(℃)		环境湿度
±1	5 ~ 35		≤50%
电源		三相 380V 50HZ	
安全保护		延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺相	
产品标准		Q/SHJFO2-2009 符合 GB3836.2-2000(爆炸性气体 环境用电器设备。第一部分：隔爆型：“d”)	
防爆风机		FAG-400 隔爆型，防爆标志 DIIBT4	
整机功率(kW/A)		7.74KW 20.3A	
显示屏		液晶显示，在制冷温度范围内任意设定	
压缩机	型号	YM182A1G-100（防爆泥灌封处理）	
	匹数（HP）	10	
	类型	全封闭涡旋式	

	冷媒	R22
制冷量(kW)	0℃	30.75
	-20℃	14.74
	-40℃	5.32
循环泵 (EX)	型号	奥兰克 WD-05EX
	功率(W)	370
	流量(L/min)	25
	扬程 (m)	40
冷凝器	电机功率(W)	360
	换热面积 (m2)	42
	名 义 制 冷 量 (KW)	14.2
外循环接口尺寸		DN20
载热流体储槽材质		SUS304
自身加液量(L)		30

整机尺寸(mm)	重 量 (kg)	外包装尺寸 (mm)	重量 (kg)
1300×880×1260			

名称		密闭低温循环泵	
型号		DLSZ-150L/-40℃	
使用温度范围(℃)		-40℃ ~ 常温	
温度稳定性(℃)	环境温度(℃)	环境湿度	
±1	5 ~ 35	≤50%	
电源		三相 380V 50HZ	
安全保护		延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺相	
整机功率(kW/A)		7.74KW 20.3A	
显示屏		液晶显示，在制冷温度范围内任意设定	
压缩机	型号	YM182A1G-100	
	匹数 (HP)	10	
	类型	全封闭涡旋式	

	冷媒	R22
制冷量(kW)	0℃	30.75
	-20℃	14.74
	-40℃	5.32
循环泵	型号	奥兰克 WD-07ES
	功率(W)	550
	流量(L/min)	30
	扬程 (m)	45
冷凝器	电机功率(W)	360
	换热面积 (m2)	42
	名义制冷量 (KW)	14.2
外循环接口尺寸		DN20
载热流体储槽材质		SUS304
自身加液量(L)		30

整机尺寸(mm)	重 量 (kg)	外包装尺寸 (mm)	重量 (kg)
1300×880×1260			

名称		密闭低温循环泵	
型号		DLSZ-200L/-20℃	
使用温度范围(℃)		-20℃ ~ 常温	
温度稳定性(℃)	环境温度(℃)	环境湿度	
±1	5 ~ 35	≤50%	
电源		三相 380V 50HZ	
安全保护		延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺相	
产品标准		Q/SHJFO2-2009 符合GB3836.2-2000(爆炸性气体环境用电器设备。第一部分：隔爆型：“d”)	
防爆风机		FAG-400 隔爆型，防爆标志DIIBT4	
整机功率(kW/A)		8.5KW/16.4A	

显示屏		液晶显示，在制冷温度范围内任意设定
压缩机	型号	YM182A1G-100（防爆泥灌封处理）
	匹数（HP）	10
	类型	全封闭涡旋式
	冷媒	R22
制冷量(kW)	0℃	30.75
	-10℃	21.46
	-20℃	9.72
循环泵 (EX)	型号	奥兰克 WD-05EX
	功率(W)	370
	流量(L/min)	25
	扬程（m）	40
冷凝器	电机功率(W)	360
	换热面积（m2）	59.5

	名 义 制 冷 量 (KW)	20.3	
外循环接口尺寸		DN20	
载热流体储槽材质		SUS304	
自身加液量(L)		25	
整机尺寸(mm)	重 量 (kg)	外包装尺寸 (mm)	重量 (kg)
1300×880×1260			

名称		密闭低温循环泵	
型号		DLSZ-200L/-20℃	
使用温度范围(℃)		-20℃ ~ 常温	
温度稳定性(℃)	环境温度(℃)	环境湿度	
±1	5 ~ 35	≤50%	
电源		三相 380V 50HZ	
安全保护		延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺相	

整机功率(kW/A)		8.5KW/16.4A
显示屏		液晶显示，在制冷温度范围内任意设定
压缩机	型号	YM182A1G-100
	匹数 (HP)	10
	类型	全封闭涡旋式
	冷媒	R22
制冷量(kW)	0℃	30.75
	-10℃	21.46
	-20℃	9.72
循环泵	型号	奥兰克 WD-07ES
	功率(W)	550
	流量(L/min)	30
	扬程 (m)	45
冷凝器	电机功率(W)	180
	换热面积 (m2)	59.5

	名义制冷量 (KW)	20.3	
外循环接口尺寸		DN20	
载热流体储槽材质		SUS304	
自身加液量(L)		25	
整机尺寸(mm)	重量 (kg)	外包装尺寸 (mm)	重量 (kg)
1300×880×1260			

名称		密闭低温循环泵	
型号		DLSZ-200L/-30℃	
使用温度范围(℃)		-30℃ ~ 常温	
温度稳定性(℃)	环境温度(℃)	环境湿度	
±1	5 ~ 35	≤50%	
电源		三相 380V 50HZ	
安全保护		延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺相	
产品标准		Q/SHJFO2-2009 符合GB3836.2-2000(爆炸性气	

		体环境用电器设备。第一部分：隔爆型：“d”)
防爆风机		FAG-400 隔爆型，防爆标志DIIBT4
整机功率(kW/A)		8.5KW/16.4A
显示屏		液晶显示，在制冷温度范围内任意设定
压缩机	型号	YM182A1G-100（防爆泥灌封处理）
	匹数（HP）	10
	类型	全封闭涡旋式
	冷媒	R22
制冷量(kW)	0℃	30.75
	-10℃	21.46
	-20℃	9.72
	-30℃	5.53
循环泵 (EX)	型号	奥兰克 WD-05EX
	功率(W)	370
	流量(L/min)	25

	扬程 (m)	40	
冷凝器	电机功率(W)	360	
	换热面积 (m2)	59.5	
	名 义 制 冷 量 (KW)	20.3	
外循环接口尺寸		DN20	
载热流体储槽材质		SUS304	
自身加液量(L)		25	
整机尺寸(mm)	重 量 (kg)	外包装尺寸 (mm)	重量 (kg)
1300×880×1260			

名称		密闭低温循环泵	
型号		DLSZ-200L/-30℃	
使用温度范围(℃)		-30℃ ~ 常温	
温度稳定性(℃)		环境温度(℃)	环境湿度
±1		5 ~ 35	≤50%

电源		三相 380V 50HZ
安全保护		延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺相
整机功率(kW/A)		8.5KW/16.4A
显示屏		液晶显示，在制冷温度范围内任意设定
压缩机	型号	YM182A1G-100
	匹数（HP）	10
	类型	全封闭涡旋式
	冷媒	R22
制冷量(kW)	0℃	30.75
	-10℃	21.46
	-20℃	9.72
	-30℃	5.53
循环泵	型号	奥兰克 WD-07ES
	功率(W)	550

	流量(L/min)		30	
	扬程 (m)		45	
冷凝器	电机功率(W)		180	
	换热面积 (m2)		59.5	
	名义制冷量 (KW)		20.3	
外循环接口尺寸			DN20	
载热流体储槽材质			SUS304	
自身加液量(L)			25	
整机尺寸(mm)		重量 (kg)	外包装尺寸 (mm)	重量 (kg)
1300×880×1260				

名称		密闭低温循环泵		
型号		DLSZ-200L/+5℃		
使用温度范围(℃)		+5℃ ~ 40		
温度稳定性(℃)		环境温度(℃)	环境湿度	
±1		5 ~ 35	≤50%	

电源		三相 380V 50HZ
安全保护		延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺相
产品标准		Q/SHJFO2-2009 符合 GB3836.2-2000(爆炸性气体环境用电器设备。第一部分：
防爆风机		FAG-400 隔爆型，防爆标志 DIIBT4
整机功率(kW/A)		8.5KW/16.4A
加热功率(kW/A)		20KW 37.9A
显示屏		液晶显示，在制冷温度范围内任意设定
压缩机	型号	YM182A1G-100 （防爆泥灌封处理）
	匹数（HP）	10
	类型	全封闭涡旋式
	冷媒	R22
制冷量(kW)	30℃	43.16
	0℃	30.75
循环泵	型号	奥兰克 WD-10E

(EX)	功率(W)		750	
	流量(L/min)		60	
	扬程 (m)		60	
冷凝器	电机功率(W)		360	
	换热面积 (m2)		59.5	
	名义制冷量 (KW)		20.3	
外循环接口尺寸			DN25	
载热流体储槽材质			SUS304	
自身加液量(L)			260	
整机尺寸(mm)		重量 (kg)	外包装尺寸	重量 (kg)
1300×880×1400				

名称		密闭低温循环泵		
型号		DLSZ-200L/-40℃		
使用温度范围(℃)		-40℃ ~ 常温		
温度稳定性(℃)		环境温度(℃)	环境湿度	

± 1		5 ~ 35	$\leq 50\%$
电源		三相 380V 50HZ	
安全保护		延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺相	
产品标准		Q/SHJFO2-2009 符合GB3836.2-2000(爆炸性气 体环境用电器设备。第一部分：隔爆型：“d”)	
防爆风机		FAG-400 隔爆型，防爆标志DIIBT4	
整机功率(kW/A)		8.5KW/16.4A	
显示屏		液晶显示，在制冷温度范围内任意设定	
压缩机	型号	YM182A1G-100（防爆泥灌封处理）	
	匹数（HP）	10	
	类型	全封闭涡旋式	
	冷媒	R22	
制冷量(kW)	0℃	30.75	
	-20℃	9.72	

	-40℃	3.65	
循环泵 (EX)	型号	奥兰克 WD-05EX	
	功率(W)	370	
	流量(L/min)	25	
	扬程 (m)	40	
冷凝器	电机功率(W)	360	
	换热面积 (m2)	59.5	
	名 义 制 冷 量 (KW)	20.3	
外循环接口尺寸		DN20	
载热流体储槽材质		SUS304	
自身加液量(L)		30	
整机尺寸(mm)	重 量 (kg)	外包装尺寸 (mm)	重量 (kg)
1300×880×1260			

名称	密闭低温循环泵
-----------	----------------

型号		DLSZ-200L/-40℃	
使用温度范围(℃)		-40℃ ~ 常温	
温度稳定性(℃)		环境温度(℃)	环境湿度
±1		5 ~ 35	≤50%
电源		三相 380V 50HZ	
安全保护		延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺相	
整机功率(kW/A)		8.5KW/16.4A	
显示屏		液晶显示，在制冷温度范围内任意设定	
压缩机	型号	YM182A1G-100	
	匹数 (HP)	10	
	类型	全封闭涡旋式	
	冷媒	R22	
制冷量(kW)	0℃	30.75	
	-20℃	9.72	

		-40℃	3.65
循环泵	型号	奥兰克 WD-07ES	
	功率(W)	550	
	流量(L/min)	30	
	扬程 (m)	45	
冷凝器	电机功率(W)	180	
	换热面积 (m2)	59.5	
	名义制冷量 (KW)	20.3	
外循环接口尺寸			DN20
载热流体储槽材质			SUS304
自身加液量(L)			30
整机尺寸(mm)	重量 (kg)	外包装尺寸 (mm)	重量 (kg)
1300×880×1260			