

密闭油浴参数

高温密闭式循环油浴锅技术参数

名称	密闭加热循环装置
型号	GSZ-30L/+350
反应釜内温度稳定性(℃)	±1
使用温度范围(℃)	RT ~ 350
环境温度(℃)	5 ~ 40
最佳环境湿度	≤70%
电源	3PH 220V 50HZ
安全保护	错相、过压欠压、过流、过热、漏电、保护器
整机功率(kW)	8KW
显示屏	液晶显示按键操作
加热丝功率(kW)	7.5KW
冷却方式（选配）	风冷/水冷

控温能力		智能彩色数显控温仪 PT100温度传感器 控温精度 ±1℃	
设定方式		在使用范围内任意设定 分辨率± 0.1℃	
通讯口（选配）		RS485	
外接传感器（选配）		PT100	
换热器（选配）		翅片风冷/板式水冷	
循环泵	功率(KW)	0.25	
	流 量 (L/min)	15	
	压力(bar)	20	
外循环接口尺寸		DN15	
载热流体储槽材质		SUS304	
载热流体输送管道、阀门材质		SUS304	
膨胀箱容积(L)		7	
自身加液量(L)		20	
制冷主机占用空间(mm)		约540W×440D×730H	

重量 (kg)	
---------	--