

高压反应釜

升降高压釜 参数：

|       |               |      |        |       |     |     |       |       |       |       |      |  |
|-------|---------------|------|--------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|------|--|
| 设备名称  | FSJ型设备技术 参数清单 |      |        |       |     |     |       |       |       |       |      |  |
| 高压反应釜 | 釜体部分          | 容 积  | 1L     | 2L    | 3L  | 5L  | 10L   | 20L   | 30L   | 50L   | 100L |  |
|       |               | 材 质  | 316不锈钢 |       |     |     |       |       |       |       |      |  |
|       |               | 设计压力 | 22MPa  |       |     |     | 16MPa | 16MPa | 16MPa | 10MPa | 6MPa |  |
|       |               | 设计温度 | 300℃   |       |     |     |       |       |       |       |      |  |
|       |               | 加热方式 | 电加热    |       |     |     |       |       |       |       |      |  |
|       |               | 加 热  | 1kw    | 1.5kw | 2kw | 2kw | 5kw   | 5kw   | 6kw   | 6kw   | 10kw |  |

|      |      |              |    |  |  |      |      |         |  |
|------|------|--------------|----|--|--|------|------|---------|--|
|      | 功率   |              |    |  |  |      |      |         |  |
|      | 温控精度 | ±2℃          |    |  |  |      |      |         |  |
| 搅拌部分 | 密封方式 | 磁转动、静密封      |    |  |  |      |      |         |  |
|      | 搅拌转速 | 50-1000转/min |    |  |  |      |      |         |  |
|      | 电机功率 | 24V, 60W     |    |  |  | 150W | 180W | 180W带减速 |  |
|      | 搅拌形式 | 磁力耦合搅拌       |    |  |  |      |      |         |  |
|      | 控制部分 | 转速调节         | 包含 |  |  |      |      |         |  |

|      |        |                  |
|------|--------|------------------|
|      | 温度控制   | 包含（程序控制可定做）      |
|      | 温度显示   | 包含               |
|      | 转速显示   | 包含               |
|      | 电源     | 220V 50Hz        |
| 管口部分 | 搅拌口    | 包含，配磁力耦合器        |
|      | 排气阀    | 包含               |
|      | 压力安全防爆 | 包含，配压力表及爆破阀（防爆片） |

|  |      |                                                                                                                                                   |         |
|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  |      | 口                                                                                                                                                 |         |
|  |      | 测温口                                                                                                                                               | 包含，配保护管 |
|  |      | 冷却口                                                                                                                                               | 包含      |
|  |      | 保温层                                                                                                                                               | 包含      |
|  | 打包清单 | 1. 釜体带架子2、控制器3、进气管4、说明书及注意事项5、密封易损配件6、公斤扳手<br>(4-6应都装在控制器纸箱内)<br>哈氏合金款:包括（釜体*1，釜盖*1，传感器*1，温度计套管*1，盘管*1，角式真阀*2，内丝三通*1，高压锁母*1，高压连接头*1，搅拌杆*1，搅拌叶片*1） |         |