

YHGSF出口型双层玻璃反应釜

双层玻璃反应釜YHGSF-80LEX

工作原理

双层玻璃反应釜具有搅拌系统、冷凝、滴加、回流、收集系统，内层放置反应溶媒可做搅拌反应，夹层通过冷热源循环，可以提供做高温反应(最高温度可以达到300℃)，也可以做低温反应(最低温度可以达到-80℃)，物料进行加热反应时，在真空条件下可以提高蒸发效率（需连接真空装置），溶媒蒸汽经玻璃冷凝盘管时冷却成液体（需连接冷却装置），可回流到釜内，也可通过回流弯头下部阀门进行回收。反应完毕，物料可从釜底的侧出料口放出。而且全透明的反应过程一目了然，是现代生物制药，精细化工，新材料合成的理想实验中试设备。

产品特点

- 1.整机框架连接件采用铝合金磨具压铸而成，支撑架三重弹性设计，下托盘镂空设计，上托盘两面对接固定，结构美观，整机牢固。
- 2.与物料接触部分全部采用高硼硅玻璃（膨胀系数 3.3）和聚四氟乙烯材料，性能稳定不易与物料起化学反应，使用方便安全。
- 3.防爆电机和防爆控制盒，双显显示转速和釜内物料温度，性能稳定、清晰显示操控及数据平面、简单易操作。防爆等级EXdIIBT4。
- 4.搅拌系统采用陶瓷轴承、机械密封，防止搅拌杆磨损掉屑，耐高温、耐磨损、密封效果好。
- 5.采用 PT100温度传感器，玻璃温度计套管。
- 6.真空压力表显示实时真空，指针显示。
- 7.月牙式搅拌桨，304不锈钢+聚四氟乙烯搅拌叶；搅拌杆材质为 304不锈钢。外包聚四氟乙烯管，强度高，耐腐蚀性强。
- 8.玻璃+四氟放料阀门，无积液侧放料，回收溶液十分快捷。
- 9.机器底部设有带刹车的万向轮，可整体移动，操作方便。



产品参数

型号	YHGSF-80LEX
釜内有效容积 (L)	80L
釜内夹套容积 (L)	约25L
电压	220V50HZ
玻璃材质组件	高硼硅玻璃3.3

釜体耐温范围		-80℃ ~ +250℃
测温精度		±1℃
恒压漏斗容积 (L)		2L
恒压漏斗规格		上29标口活塞，下配40#磨口
冷凝器规格		Φ120×700H (mm)
冷凝器换热面积 (㎡)		0.7㎡
冷凝器循环接口尺寸		16mm
釜内允许压力 (Mpa)		-0.1-0.0
夹套允许压力 (Mpa)		≤0.03
防爆搅拌电机	额定功率 (W)	370W
	转速调节方式	变频控制
	转 速 调 节 范 围 (rpm)	0-650rpm/min
	防爆等级	ExdIIBT4
釜 盖 开 口 (340mm)	搅拌口	60#法兰口

	固体投料口	95#法兰口
	恒压漏斗口	40#磨口
	放气口	34#磨口
	冷凝器连接口	50#球磨口
	测温口	29#磨口
主体框架材质		SU304不锈钢+氟橡胶法兰
搅拌桨		Φ17mm 叶展 250mm
釜体进出液循环接口规格		外径35mm法兰,带6分外丝不锈钢进出油口
温度传感器		PT100, 玻璃温度计套管长820mm
真空抽气口尺寸		10mm
放料阀		无积液放料阀, 出液口外径尺寸33mm
使用环境温度 (°C)		5-35
机器占地尺寸(mm)		900L×720W×2800H (mm)
包装尺寸 (mm)		1980L×800W×750H (mm)

整机重量 (Kg)	125Kg
-----------	-------