Claude Code Terminal

Cerca file, sessioni o comandi… Ctrl+K

+ Terminale | + Widget | Permessi | Salva layout

Esplora file

jdtls

- api-server
  - src/main/java/it/acme
    - orders
      - OrderService.java M
      - OrderRepository.java M
      - OrderMapper.java A
      - Order.java
    - customers
    - config
  - src/test/java
  - pom.xml
- shared-lib add-dir

Problemi Java: 1 errore · 2 avvisi

Claude api-server | Claude test-ordini | Shell Git Bash

Invia a…

```
claude --model opus --add-dir ..\shared-lib

> gestisci l'ordine annullato in OrderService e aggiungi il mapper

● Ho modificato 3 file. Le modifiche sono nel pannello Modifiche, in attesa di revisione.

  └ Edit OrderService.java +9 -3

  └ Edit OrderRepository.java +4 -1

  └ Write OrderMapper.java +38

>
```

Opus · effort high | Contesto 42% | feature/order-cancel

Modifiche

3 da rivedere

- OrderService.java — in attesa
- OrderRepository.java — in attesa
- OrderMapper.java — in attesa

Approva tutte

OrderService.java · prima ↔ dopo

Rifiuta | Approva

```
41 public void cancel(Long id) {
42   Order o = repo.findById(id)
43       .orElseThrow();
44   o.setStatus("CANCELLED");
45   repo.save(o);
46 }
47
```

```
41 public void cancel(Long id) {
42   Order o = repo.findById(id)
43       .orElseThrow();
44   if (o.isShipped()) throw new
45     IllegalStateException("spedito");
46   o.setStatus(Status.CANCELLED);
47   repo.save(o); events.publish(o);
48 }
49
```

Claude · ricerca-bug-pagamenti — fluttuante

● Analizzo i log di PaymentGateway…

  └ Grep "timeout" (27 risultati)

Trascinala fuori dalla finestra per aprirla sull'altro monitor.

Widget

griglia 2 colonne · celle 150 px

Preset prompt — 2×2

Invia alla sessione: api-server

- Scrivi i test JUnit — /test
- Rivedi le modifiche — /review
- Spiega lo stack trace — prompt
- Compatta il contesto — /compact

Build — 1×1

1 ✕

mvn test · 2 min fa

Utilizzo — 1×1

42%

contesto sessione attiva

Git — 2×1

feature/order-cancel · ↑2 ↓0

3 file modificati da Claude, 0 committati

Chiedi a Claude il messaggio di commit

+ Trascina o installa un widget

Sviluppo 3 | Revisione 2 | Debug 1 | +

Layout «Sviluppo» · salvato automaticamente

← Torna al terminale **Permessi · api-server**

Le modifiche vengono scritte subito nei file di Claude Code

Locale `.claude\settings.local.json` | **Progetto** `.claude\settings.json` | **Utente** `~\.claude\settings.json`

Cerca `es. Bash(git` + Nuova regola

REGOLA	STRUMENTO	DECISIONE	AZIONI
`Read(..\shared-lib\**)` salvata dal terminale · oggi 12:31	Read	**Consenti** Chiedi Nega	Revoca
`Bash(npm run test:*)` salvata dal terminale · 2 nov	Bash	**Consenti** Chiedi Nega	Revoca
`WebFetch(domain:docs.github.com)` salvata dal terminale · 1 nov	WebFetch	**Consenti** Chiedi Nega	Revoca
`Edit(D:\docs\specifiche\**)` aggiunta a mano	Edit	Consenti **Chiedi** Nega	Revoca

Cartelle aggiuntive

Claude può lavorare qui senza chiedere ogni volta (additionalDirectories).

`..\shared-lib` × `D:\docs\specifiche` × + Aggiungi cartella

Anteprima file

`.claude\settings.local.json`

```
{
  "permissions": {
    "allow": [
      "Read(..\\shared-lib\\**)",
      "Bash(npm run test:*)",
      "WebFetch(domain:docs.github.com)"
    ],
    "ask": [
      "Edit(D:\\docs\\specifiche\\**)"
    ],
    "deny": [],
    "additionalDirectories": [
      "..\\shared-lib",
      "D:\\docs\\specifiche"
    ]
  }
}
```

Ordine di precedenza: **Nega** vince sempre, poi Chiedi, poi Consenti. Le regole “Locale” non finiscono su git.

Nuovo terminale · foglio Sviluppo

Claude Code
Sessione con permessi, modello e cartelle del workspace

Shell semplice
Git Bash, PowerShell o WSL

Nuova | Riprendi precedente | Collega a sessione attiva

Cartella	`C:\progetti\api-server`
Modello · effort	Opus · high
Cartelle aggiuntive	`..\shared-lib`

DOVE APRIRLO

Agganciato | Fluttuante | Finestra separata

Annulla | **Avvia Claude**

Installa widget

✓ 1 · Pacchetto importato | ✓ 2 · Analisi di Claude | **3 · Conferma permessi**

Preset prompt

- Scrivi i test JUnit
- Rivedi le modifiche
- Spiega lo stack trace

anteprima · taglia 2×2

File	`preset-prompt.ccwidget`
Versione	1.2.0
Taglia	2×2 (300 × 300 px)
SHA-256	9c4e…a71f

Riepilogo di Claude

Il widget mostra un elenco di prompt salvati e, al clic, li scrive nella sessione attiva. Legge i preset da un file JSON nel progetto. Ho trovato anche una chiamata di rete non dichiarata nel manifest: invia statistiche d'uso a un server esterno.

PERMESSO	MANIFEST	CODICE	CONCEDI
`terminal.send` Scrive prompt e comandi nella sessione attiva	dichiarato	usato	on
`session.read` Legge l'output e lo stato della sessione	dichiarato	usato	on
`files.read` Legge .claude/presets.json nel progetto	dichiarato	usato	on
`network` fetch() verso stats.example-widgets.dev	non dichiarato	usato	off

Dopo la conferma il widget viene salvato nel database dell'app con l'hash del codice approvato. Se il codice cambia, il widget viene bloccato finché non lo rianalizzi.

1 permesso non dichiarato è stato escluso

Rifiuta | Installa con3permessi

Icona · Pannelli

Versione dettagliata da 48 px in su, versione semplificata per 32 e 16 px.



512 px · per installer, Start e collegamenti

Scala



128 px



64 px



48 px




32 px



16 px

Barra delle applicazioni



Su sfondo chiaro



Claude Code Terminal