



- PRÁTICA -

ESPECIFICAÇÃO DO CARTÃO INDUTIVO PARA
TELEFONES PÚBLICOS E SEMIPÚBLICOS

SUMÁRIO	PÁG.
1. GENERALIDADES.....	1
2. REFERÊNCIAS.....	1
(A) Da TELEBRÁS.....	1
(B) Da ISO.....	1
3. CAMPO DE APLICAÇÃO.....	2
4. DEFINIÇÕES.....	2
5. REQUISITOS GERAIS.....	2
6. OBSERVAÇÃO.....	4
7. APROVAÇÃO E DATA DE VIGÊNCIA.....	4
1. GENERALIDADES	
1.01 Esta Prática visa estabelecer os requisitos mínimos a que devem atender os cartões indutivos prépagos a serem utilizados em ligações telefônicas através de telefones públicos e semipúblicos.	
2. REFERÊNCIAS	
(A) Da <u>TELEBRÁS</u>	
2.01 SDT 245-300-707 - Especificação de Aparelho Telefônico Público e Semipúblico a Cartão Indutivo.	
(B) Da <u>ISO</u>	
2.02 ISO 2894 - Embossed Credit Card - Part 1.	
2.03 ISO 3554 - Embossed Credit Card - Part 2.	

3. CAMPO DE APLICAÇÃO

3.01 Esta Prática aplica-se a todas as Empresas do Sistema TELEBRÁS. Para fins de divulgação é considerada como ostensiva.

4. DEFINIÇÕES

4.01 Crédito (ou unidade de tarifação) - Corresponde ao valor em moeda nacional, de cada pulso de cobrança enviado pelo equipamento de tarifação.

4.02 Cartão Indutivo Prepago - Representa um conjunto de créditos prepagos, para serem utilizados como forma de pagamento de ligações em TP e em TSP na condição "público". Este conjunto de créditos é acondicionado em cartão, com dimensões iguais às especificadas na ISO 2894.

5. REQUISITOS GERAIS

5.01 Deve ser possível confeccionar cartões com qualquer número de créditos, observando-se a compatibilidade com a capacidade máxima da leitora do TP ou TSP a cartão indutivo.

5.02 Cada unidade de tarifação do cartão equivale a uma ficha local. Os cartões podem ser utilizados em ligações locais, regionais e DDD, dependendo da configuração do TP.

5.03 O cartão deve ser confeccionado em material auto-extinguível.

5.04 Deve haver fácil distinção entre o cartão novo e o cartão usado.

5.05 O cartão deve conter espaço, em ambas as faces, destinado a inserção de mensagens promocionais e institucionais sobre produtos/serviços de telecomunicações a nível de operadora, ou de produtos/serviços de terceiros a título de patrocínio ou venda de espaço.

5.06 O cartão deve ser confeccionado de forma que não apresente posição preferencial de inserção na leitora.

5.07 O cartão deve seguir o padrão ISO 2894 satisfazendo aos seguintes requisitos quanto à:



a) Dimensões - Todos os pontos das extremidades do cartão no seu formato para utilização, exceto os cantos arredondados, devem estar entre dois retângulos concêntricos, similarmente alinhados, cujas dimensões são as que seguem:

- retângulo externo:
 - . comprimento: 85,72 mm;
 - . largura: 54,03 mm.
- retângulo interno:
 - . comprimento: 85,47 mm.
 - . largura: 53,92 mm;
- espessura ($0,4 \pm 0,1$) mm.

Nota:

Estas dimensões se aplicam sob atmosfera padrão de 20 graus Celsius e 65% de umidade relativa (ISO 3554).

b) Toxicidade - O cartão não deve apresentar risco tóxico no decorrer de seu uso normal.

c) Resistência Química - O cartão deve ser resistente a efeitos químicos provenientes de sua manipulação e uso normal.

d) Umidade - O cartão deve ter confiabilidade para utilização com umidade relativa do ar entre 10% e 95% com temperatura máxima em bulbo úmido de 35 graus Celsius.

e) Exposição à Luz Ultravioleta - O cartão e os textos nele impressos devem resistir à luz ultravioleta a que estarão expostos durante o seu uso normal.

f) Flexibilidade - Suportar flexão de no mínimo 45 graus, em relação à sua posição de repouso.

g) Temperatura - Suportar temperaturas de -5 graus Celsius a 55 graus Celsius para estocagem ou uso.

h) Estocagem - Suportar um período mínimo de seis meses de estocagem e uso.



i) Transporte - Deve ser transportado em ambientes com temperaturas entre -5 graus Celsius a 55 graus Celsius.

6. OBSERVAÇÃO

6.01 Quaisquer comentários, sugestões, críticas ou outro tipo de informação relacionada com este documento, devem ser dirigidos à Divisão de Transmissão e Acesso do Departamento de Engenharia da Diretoria de Planejamento e Engenharia da TELEBRÁS.

7. APROVAÇÃO E DATA DE VIGÊNCIA

7.01 Este documento foi aprovado pelo Gerente do Departamento de Engenharia, por delegação do Diretor de Planejamento e Engenharia da TELEBRÁS, em 07 / 12 / 92 e entra em vigor a partir de 07 / 12 / 92.