

Guía Definitiva de Selectores CSS

Resumen completo basado en los niveles de CSS Diner para dominar la selección de elementos HTML.

1. Selectores Básicos

Selector de Tipo: `etiqueta`

Selecciona todos los elementos HTML que coincidan con el nombre de la etiqueta.

Ejemplo: `plate` selecciona todos los platos.

Selector Universal: `*`

Selecciona absolutamente todos los elementos de la página.

Ejemplo: `*` selecciona todo.

Selector de ID: `#id`

Selecciona un único elemento específico que tenga ese identificador.

Ejemplo: `#fancy` selecciona el elemento con `id="fancy"`.

Selector de Clase: `.clase`

Selecciona todos los elementos que compartan una clase determinada.

Ejemplo: `.small` selecciona todos los elementos pequeños.

2. Combinadores y Relaciones

Selector Descendiente: $A \ B$

Selecciona todos los elementos B que estén dentro de un elemento A (en cualquier nivel de profundidad).

Ejemplo: plate apple selecciona las manzanas que están dentro de cualquier plato.

Selector de Combinación (Múltiple): A, B

Selecciona varios elementos independientes a la vez agrupándolos por comas.

Ejemplo: plate, bento selecciona todos los platos y todos los bentos.

Selector de Hijo Directo: $A > B$

Selecciona los elementos B que sean hijos directos (primer nivel interior) de A .

Ejemplo: plate > orange selecciona solo las naranjas que están directamente sobre un plato.

Selector de Hermano Adyacente: $A + B$

Selecciona el elemento B que está *inmediatamente después* y al mismo nivel que A .

Ejemplo: plate + apple selecciona la manzana que está justo al lado/después de un plato.

Selector de Hermanos Generales: $A \sim B$

Selecciona *todos* los elementos B que se encuentren después de A compartiendo el mismo contenedor padre.

Ejemplo: bento ~ pickle selecciona todos los pepinillos que aparecen después de un bento.

3. Pseudo-clases (Posición y Orden)

Primer Hijo: `:first-child`

Selecciona un elemento que sea el primer hijo directo de su contenedor.

Ejemplo: `plate:first-child` selecciona el primer objeto dentro de un plato.

Último Hijo: `:last-child`

Selecciona un elemento que sea el último hijo directo de su contenedor.

Ejemplo: `orange:last-child` selecciona la última naranja de una torre.

Único Hijo: `:only-child`

Selecciona elementos que no tienen hermanos (son los únicos dentro de su padre).

Ejemplo: `apple:only-child` selecciona manzanas que están solas en su contenedor.

N-ésimo Hijo: `:nth-child(n)`

Selecciona un elemento basándose en su posición numérica exacta dentro de su padre (empezando desde el 1).

Ejemplo: `plate:nth-child(3)` selecciona el tercer plato.

N-ésimo Hijo desde el final: `:nth-last-child(n)`

Igual que el anterior, pero contando de abajo hacia arriba o de derecha a izquierda.

Ejemplo: `bento:nth-last-child(2)` selecciona el penúltimo bento.

N-ésimo de un Tipo: `:nth-of-type(n)`

Selecciona el n-ésimo elemento de un tipo específico de etiqueta, ignorando a los demás.

Ejemplo: `plate:nth-of-type(2)` selecciona el segundo plato.

Primer Tipo: `:first-of-type` / **Último Tipo:** `:last-of-type`

Selecciona el primer o último elemento de ese tipo específico dentro de su contenedor.

Ejemplo: `orange:first-of-type`

Elemento Vacío: `:empty`

Selecciona elementos que no contienen ningún otro elemento ni texto en su interior.

Ejemplo: `bento:empty` selecciona cajas bento vacías.

4. Pseudo-clases de Negación

Negación: `:not(selector)`

Selecciona todos los elementos que *no* coincidan con el selector indicado entre paréntesis.

Ejemplo: `apple:not(.small)` selecciona las manzanas que no tienen la clase `small`.

5. Selectores de Atributos

Tiene Atributo: `[atributo]`

Selecciona cualquier elemento que contenga ese atributo, sin importar su valor.

Ejemplo: `[for]` selecciona elementos que tengan el atributo `for`.

Valor Exacto: `[atributo="valor"]`

Selecciona elementos cuyo atributo coincida exactamente con el valor especificado (sensible a mayúsculas).

Ejemplo: `[for="Vitaly"]` selecciona elementos cuyo atributo `for` sea exactamente `Vitaly`.

Empieza por: `[atributo^="valor"]`

Selecciona elementos cuyo valor de atributo comience con esos caracteres específicos.

Ejemplo: `[for^="Sa"]` selecciona nombres que empiezan por "Sa" (Sam, Sarah).

Termina en: `[atributo$="valor"]`

Selecciona elementos cuyo valor de atributo termine con esos caracteres.

Ejemplo: `[for$="ato"]` selecciona nombres que terminan en "ato" (Hayato, Minato).

Contiene (Comodín): `[atributo*="valor"]`

Selecciona elementos cuyo valor de atributo contenga esos caracteres en cualquier parte.

Ejemplo: `[for*="obb"]` selecciona nombres que contienen "obb" (Robbie, Bobby).