

Nombre	Clase	Escenario
setupScenary1	PlatformTest	se inicializa platform y se coloca que Los restaurantes y los productos no pueden ser null
setupScenary2	PlatformTest	Un objeto de la clase Platform con un restaurante creado pidiendo numero de nit = "423112212" name = "food" nameAdministration = "Albert Orge"

Nombre	Clase	Escenario
setupScenary1	ClientTest	Se inicializa platform y se coloca que el número de identificación y el apellido de un cliente no pueden ser null
setupScenary2	ClientTest	Un objeto de la clase Client con un cliente creado pidiendo: clientName = "Amparo" clientLastName = "Guevara" idType = "CE" numberId = "1234567" telephone = "2345678987" address = "Calle hojaldra"

Nombre	Clase	Escenario
setupScenary1	OrderTest	Un objeto de la clase Order con una orden creada pidiendo orderCode = "12352221" codeProduct = "3056" quantity = 23000 date = new Date() hour = new Date() idClient = "1234567" nitRestaurant = "1234567" listProducts = " " state = "Sent";

Nombre	Clase	Escenario
setupScenary1	ProductTest	se inicializa platform y se coloca que los productos no pueden ser null
setupScenary2	ProductTest	Un objeto de la clase Producto con un producto creado pidiendo code = "3056" productName = "crepes mixto" productDescription = "Crepes con pollo, carne de rez y cordero" restaurantNit = "12345" productValue = 14300