Лабораторная работа №8

Модель TCP/AQM

Герра Гарсия Паола Валентина

Содержание

Цель работы	1
· . Задание	
Выполнение лабораторной работы	
Реализация в xcos	
Реализация модели в OpenModelica	
Выводы	
ом от тория и по по тория и по т	

Цель работы

Реализовать модель TCP/AQM в xcos и OpenModelica.


Задание

- 1. Построить модель TCP/AQM в хсоз;
- 2. Построить графики динамики изменения размера TCP окна W(t) и размера очереди Q(t);
- 3. Построить модель TCP/AQM в OpenModelica;

Выполнение лабораторной работы


Реализация в хсоѕ

Построим схему хсоs, моделирующую нашу систему, с начальными значениями параметров N=1, R=1, K=5.3, C=1, W(0)=0.1, Q(0)=1. Для этого сначала зададим переменные окружения (рис. [-@fig:001]).




Установка контекста

Затем реализуем модель TCP/AQM, разместив блоки интегрирования, суммирования, произведения, констант, а также регистрирующие устройства (рис. [-@fig:002]):




Модель TCP/AQM в xcos

В результате получим динамику изменения размера TCP окна W(t) (зеленая линия) и размера очереди Q(t) (черная линия), а также фазовый портрет, который показывает наличие автоколебаний параметров системы — фазовая траектория осциллирует вокруг своей стационарной точки (рис. [-@fig:003], [-@fig:004]):




Динамика изменения размера TCP окна W(t) и размера очереди Q(t)




Фазовый портрет (W, Q)

Уменьшив скорость обработки пакетов C до 0.9 увидим, что автоколебания стали более выраженными (рис. [-@fig:005], [-@fig:006]).



Динамика изменения размера TCP окна W(t) и размера очереди Q(t) при C=0.9



Фазовый портрет (W, Q) при C = 0.9

Реализация модели в OpenModelica

Перейдем к реализации модели в OpenModelica. Зададим параметры, начальные значения и систему уравнений.

```
parameter Real N=1;
parameter Real R=1;
parameter Real K=5.3;
parameter Real C=1;


Real W(start=0.1);
Real Q(start=1);
```

equation


```
der(W) = 1/R - W*delay(W, R)/(2*R)*K*delay(Q, R);

der(Q) = if (Q==0) then max(N*W/R-C,0) else (N*W/R-C);
```

Выполнив симуляцию, получим динамику изменения размера TCP окна W(t)(зеленая линия) и размера очереди Q(t)(черная линия), а также фазовый портрет, который показывает наличие автоколебаний параметров системы — фазовая траектория осциллирует вокруг своей стационарной точки (рис. [-@fig:007], [-@fig:008]).



Динамика изменения размера TCP окна W (t) и размера очереди Q(t). OpenModelica



Фазовый портрет (W, Q). OpenModelica

Выводы

В процессе выполнения данной лабораторной работы я реализовала модель TCP/AQM в xcos и OpenModelica.