

Devoir de langage C

1. Quel est le rôle d'un langage de programmation ?

- A. Remplacer le système d'exploitation
- B. Formuler des algorithmes et créer des programmes
- C. Accélérer la machine
- D. Supprimer les erreurs automatiquement

2. Quel traducteur transforme un code source en exécutable ?

- A. L'interpréteur
- B. Le compilateur
- C. Le navigateur
- D. Le protocole

3. Quel code de format est utilisé pour lire/afficher un entier ?

- A. %f
- B. %s
- C. %d
- D. %c

4. Quel code de format est utilisé pour afficher un caractère ?

- A. %s
- B. %d
- C. %c
- D. %u

5. Quel identificateur est valide ?

- A. 4x
- B. \$12a
- C. _BA_
- D. 65-6

6. Quel identificateur est invalide ?

- A. Mohamed
- B. ma_variable
- C. Tous_les_hommes
- D. 12a

7. Parmi les opérateurs suivants, lequel est un opérateur relationnel ?

- A. +
- B. -=
- C. ==
- D. &&

8. Lequel parmi les suivants est un opérateur logique ?

- A. ==
- B. &&
- C. =
- D. %

9. Quel opérateur permet l'affectation d'une valeur ?

- A. ==
- B. =
- C. !=
- D. <=

10. Que signifie %f dans printf ?

- A. Affiche un float
- B. Affiche un caractère
- C. Affiche une chaîne
- D. Affiche un entier

11. Dans l'exercice : convertir un nombre de secondes, on a besoin de :

- A. Division entière et modulo
- B. Boucles uniquement
- C. Pointeurs
- D. Tableaux

12. Pour convertir des secondes en minutes, on fait :

- A. secondes / 3600
- B. secondes / 60
- C. secondes % 24
- D. secondes * 60

13. Pour obtenir le reste des secondes après calcul des minutes, on utilise :

- A. +

B. *

C. /

D. %

14. Convertir 86400 secondes donne :

A. 1 jour

B. 1 heure

C. 1 semaine

D. 1 mois

15. Dans l'exercice 10, convertir des jours en années suppose que :

A. 1 an = 365 jours

B. 1 an = 400 jours

C. 1 an = 360 jours

D. 1 an = 30 jours

16. Combien de jours contient un mois selon l'exercice ?

A. 25

B. 90

C. 30

D. 10

17. Pour obtenir les semaines à partir des jours restants, on fait :

A. $j / 365$

B. $j / 30$

C. $j / 7$

D. $j * 7$

18. Le résultat "1995j = 5ans 5mois 2semaines 6j" montre que :

A. On n'utilise pas le modulo

B. On décompose les jours étape par étape

C. On convertit les années en secondes

D. On utilise des pointeurs

19. Quel type convient pour saisir un nombre de secondes ?

A. char

B. float

C. int

D. double

20. Quel type convient pour saisir un nombre de jours ?

A. char

B. int

C. string

D. unsigned char