

DISKONTROL

Guía de Incorporación al Equipo — v3

Todo lo que necesitas saber para trabajar en el proyecto sin romper nada. Lee esta guía completa antes de tocar cualquier archivo del código.

Roles del equipo

Persona	Área de trabajo	Empresa en Paperclip
Alejandro (Director técnico)	Pipeline de videos, infraestructura, Dropshipping	Discontrol Historys + Studio + Drops
Esteban + Gabo	Agentes de ventas, captación de clientes, frontends y automatización de outreach	DiscontrolGrowth
Chido + Josemi	Agentes de trading, estrategia de mercados, gestión de riesgo y backtesting	DiscontrolsBags

1. Qué es este proyecto y cómo funciona

Diskontrol es una agencia de automatización con inteligencia artificial. Hemos construido un sistema que corre en la nube (Railway) con varios grupos de agentes IA especializados, cada uno en su propia empresa dentro de una plataforma llamada Paperclip.

Empresa	Qué hace	Estado
Discontrol Historys	Genera videos virales para TikTok/YouTube automáticamente.	■ Terminado
DiscontrolsBags	Trading automático en mercados financieros.	■ En proceso
DiscontrolGrowth	Busca clientes para Diskontrol automáticamente.	■ Casi listo
DiscontrolDrops	Dropshipping con Shopify. Busca productos ganadores.	■ Avanzado

Cómo funciona técnicamente (versión simple): El código vive en GitHub. Cuando alguien hace un cambio y lo sube, Railway lo detecta automáticamente y actualiza el sistema en menos de 3 minutos.

2. Herramientas que necesitas tener instaladas

- ✓ VS Code — el editor donde escribes código
- ✓ Git — el sistema que guarda el historial de cambios
- ✓ Claude Code — el asistente de IA que te ayuda a programar

Configuración inicial de Git (hacer solo UNA vez):

```
git config --global user.name "Tu Nombre Aqui"
git config --global user.email "tu@email.com"
```

Sustituye los datos por los tuyos reales.

3. Descargar el proyecto a tu ordenador

Si NO tienes el proyecto todavía:

Paso 1. Abre la terminal en VS Code (menú Terminal > New Terminal)

Paso 2. Navega a donde quieres guardar el proyecto:

```
cd C:/Users/TuNombre/Documents
```

Paso 3. Descarga el proyecto:

```
git clone https://github.com/alejandrojesusperezblanco4-commits/paperclip.git
```

Paso 4. Entra en la carpeta:

```
cd paperclip
```

Paso 5. Abre en VS Code:

```
code .
```

Si YA tienes el proyecto clonado:

```
git checkout master
```

```
git pull origin master
```

4. La regla más importante: NUNCA trabajes en master

ATENCIÓN — Lee esto 3 veces antes de continuar

master es la rama principal. Es el código que está corriendo en el servidor ahora mismo. Si rompes master, el sistema de Alejandro deja de funcionar para todos.

Crear tu rama personal (hacer solo UNA vez):

```
git checkout master
git pull origin master
# Si eres Esteban:
git checkout -b feat/growth-esteban
# Si eres Gabo:
git checkout -b feat/growth-gabo
# Si eres Chido:
git checkout -b feat/bags-chido
# Si eres Josemi:
git checkout -b feat/bags-josemi
```

Cómo saber en qué rama estás:

```
git branch
# Debes ver un asterisco (*) delante de tu rama
```

Analogía para entender las ramas:

Imagina que el código es un documento de Word muy importante compartido con todos. master = el documento original que NO se toca. Tu rama = tu copia personal donde puedes hacer cambios tranquilamente. Cuando terminas y Alejandro revisa y aprueba, se fusiona con el original.

5. Tu rutina de trabajo diaria

AL EMPEZAR (antes de tocar cualquier archivo):

```
git checkout master
git pull origin master
git checkout feat/tu-rama
git merge master
git branch # confirma que estás en tu rama
```

AL TERMINAR (cuando quieras guardar tu trabajo):

```
git status
git add .
git commit -m "descripcion de lo que hiciste"
git push origin feat/tu-rama
# Avisa a Alejandro por WhatsApp
```

Importante: Alejandro es el único que sube cambios al servidor. NUNCA hagas: git push origin master

6. Cómo usar Claude Code para programar

Claude Code es un asistente de IA que vive en tu terminal. Es como tener a un programador experto a tu lado. No necesitas saber programar, solo describir lo que quieres en lenguaje normal.

Lanzar Claude Code:

```
cd C:/Users/TuNombre/Documents/paperclip
claude
```

Consejo — Da contexto siempre:

Mal: 'arregla esto'

Bien: 'El agente sender.py falla al enviar emails. El error dice Connection refused. Revisa la configuración SMTP y arréglala'

7. Qué archivos puede tocar cada uno

Persona	PUEDE modificar	NO puede tocar
Esteban	agents/growth/ceo.py agents/growth/lead_scout.py agents/growth/lead_qualifier.py agents/growth/outreach_writer.py	Todo lo demás
Gabo	agents/growth/sender.py ← tarea principal agents/growth/tracker.py ← tarea principal agents/growth/outreach_writer.py	Todo lo demás
Chido	agents/trading/ceo.py agents/trading/market_scanner.py agents/trading/probability_estimator.py	Todo lo demás
Josemi	agents/trading/risk_manager.py agents/trading/executor.py agents/trading/reporter.py	Todo lo demás

NADIE toca estos archivos excepto Alejandro: agents/director.py · agents/api_client.py · frontend/index.html · server/src/app.ts · server/src/routes/ · packages/ · .env

8. Qué hacer si algo sale mal

Problema: Modifiqué un archivo sin querer

```
git checkout -- nombre_del_archivo.py
```

Problema: Hice un commit con error

```
git reset --soft HEAD~1
```

Problema: Se me mezcló todo, quiero empezar de cero

```
git checkout master
```

```
git pull origin master
```

```
git checkout -b feat/mi-rama-nueva
```

Problema: Git me dice 'CONFLICT' al hacer merge

PARA todo. NO hagas más comandos. Captura de pantalla y WhatsApp a Alejandro. Lo arregla en 5 minutos.

Regla anti-pánico:

1. Para lo que estés haciendo
2. NO hagas más comandos de git
3. Captura de pantalla del error
4. Mándasela a Alejandro por WhatsApp
5. Él lo arregla en minutos. Le pasa a todos.

9. Guía específica — Esteban y Gabo: DiscontrolGrowth

La misión de DiscontrolGrowth es conseguir clientes para Diskontrol de forma automática. El sistema busca negocios locales, los cualifica según su potencial y genera mensajes personalizados para contactarlos.

Agente	Responsable	Estado	Qué hace
CEO Growth	Esteban	■ Listo	Orquesta el pipeline completo.
Lead Scout	Esteban	■ Listo	Busca negocios locales con Google Maps API.
Lead Qualifier	Esteban	■ Listo	Puntúa cada negocio según su potencial.
Outreach Writer	Esteban / Gabo	■ Listo	Redacta mensajes personalizados.
Sender	Gabo	■ Pendiente	Envía los mensajes. Tarea principal de Gabo.
Tracker	Gabo	■ Pendiente	Seguimiento de respuestas y follow-ups.

Esteban — Por dónde empezar:

Paso 1. Aprende el sistema con DiscontrolDrops junto a Alejandro.

Paso 2. Prueba el Lead Scout en Paperclip con el texto: 'barberías Zaragoza'.

Paso 3. Prueba el Outreach Writer con el output del Lead Scout.

Paso 4. Cuando Gabo termine el Sender, prueba el flujo completo de principio a fin.

Gabo — Por dónde empezar:

Paso 1. Aprende el sistema con DiscontrolDrops junto a Alejandro.

Paso 2. Lee agents/growth/ completo con Claude Code para entender el contexto.

Paso 3. Implementa el Sender con Gmail SMTP. Usa Claude Code paso a paso.

Paso 4. Pide a Alejandro la configuración de Gmail App Password.

Paso 5. Una vez Sender funciona, implementa el Tracker de respuestas.

Ejemplos de qué pedirle a Claude Code:

- 'Explica cómo funciona el agente Outreach Writer paso a paso'
- 'Implementa el agente Sender para enviar emails con Gmail SMTP'
- 'Crea el agente Tracker para registrar respuestas y hacer follow-up automático'
- 'Mejora el Outreach Writer para que los mensajes sean más personalizados'

10. Guía específica — Chido y Josemi: DiscontrolsBags

La misión de DiscontrolsBags es hacer trading automático en mercados financieros. El sistema analiza oportunidades, estima probabilidades con IA, gestiona el riesgo y ejecuta órdenes automáticamente.

Agente	Responsable	Qué hace
CEO	Chido / Josemi	Orquesta todo el pipeline en orden.
Market Scanner	Chido	Busca oportunidades en el mercado.
Probability Estimator	Chido	Estima la probabilidad real de cada operación con IA.
Risk Manager	Josemi	Calcula cuánto arriesgar usando Kelly Criterion.
Executor	Josemi	Ejecuta la orden. DRY_RUN = simulación sin dinero real.
Reporter	Josemi	Alertas a Telegram y resultados en base de datos.

Chido — Por dónde empezar:

Paso 1. Aprende el sistema con DiscontrolDrops junto a Alejandro.

Paso 2. Lee agents/trading/ completo con Claude Code.

Paso 3. Prueba el Market Scanner en Paperclip, empresa DiscontrolsBags.

Paso 4. Prueba el Probability Estimator con los resultados del Scanner.

Paso 5. Propón mejoras para que el estimador considere más factores del mercado.

Josemi — Por dónde empezar:

Paso 1. Aprende el sistema con DiscontrolDrops junto a Alejandro.

Paso 2. Lee agents/trading/ completo con Claude Code.

Paso 3. Configura Telegram: pide a Alejandro TELEGRAM_BOT_TOKEN y TELEGRAM_CHAT_ID.

Paso 4. Ejecuta el CEO completo en DRY_RUN y analiza los reportes.

Paso 5. Ajusta los parámetros de riesgo junto a Chido antes de ir a dinero real.

Importante sobre el dinero real:

TRADING_DRY_RUN está en 'true' por defecto. NUNCA lo cambies a false sin hablar primero con Alejandro. Cuando el sistema demuestre resultados sólidos durante 2 semanas en simulación, se activa con capital real empezando pequeño.

Ejemplos de qué pedirle a Claude Code:

- 'Explica qué hace el archivo probability_estimator.py paso a paso'
- 'Mejora el probability_estimator para que considere más factores del mercado'
- 'Busca posibles errores en el archivo risk_manager.py'
- 'Añade más información a los reportes de Telegram del Reporter'

11. Cómo comunicarse y pedir ayuda

- Antes de subir código, dile a Alejandro QUÉ archivo vas a cambiar para evitar conflictos.
- Si ves algo que no entiendes, pregunta siempre. Nunca asumas ni adivines.

- Si algo falla en el servidor después de tu cambio, avisa a Alejandro inmediatamente.
- Los commits deben tener mensajes claros y descriptivos.
- Si vas a trabajar en algo que otro ya está tocando, coordinaos primero.

Cómo escribir mensajes de commit:

feat: cuando añades una nueva funcionalidad

fix: cuando corriges un error o bug

debug: cuando añades logs para investigar

refactor: cuando reorganizas código sin cambiar funcionalidad

```
git commit -m "feat: implement Sender agent with Gmail SMTP"
```

```
git commit -m "fix: market scanner timeout increased to 60 seconds"
```

```
git commit -m "feat: add Tracker agent with follow-up logic"
```

```
git commit -m "fix: risk manager Kelly formula corrected"
```


12. Glosario

Término	Qué significa
Git	Sistema que guarda el historial de todos los cambios del código.
GitHub	Página web donde se guarda el código del equipo.
Rama (branch)	Versión paralela del código donde trabajas sin afectar al original.
master	La rama principal. El código corriendo en el servidor ahora mismo.
commit	Guardar un punto de control en el historial.
push	Subir tus cambios guardados a GitHub.
pull	Descargar los cambios que otros han subido a GitHub.
merge	Unir los cambios de dos ramas distintas.
Railway	El servidor en la nube donde corre todo el sistema.
Paperclip	Plataforma que gestiona los agentes IA.
Issue	Una tarea que le asignas a un agente en Paperclip.
Agente	Un script de Python que hace una tarea específica con IA.
Pipeline	Secuencia de agentes que se ejecutan en orden.
DRY_RUN	Modo simulación — actúa como real pero SIN consecuencias reales.
Deploy	Subir el código nuevo al servidor para que entre en funcionamiento.
JWT	Token de autenticación. Como una llave digital de acceso.
API	Forma de que dos programas se comuniquen entre sí.
Kelly Criterion	Fórmula matemática para calcular cuánto dinero arriesgar por operación.
SMTP	Protocolo para enviar emails desde código. Lo usa el agente Sender.

Bienvenidos al equipo

Lo más importante es que no tengáis miedo de preguntar. Todos empezamos sin saber nada. Git existe precisamente para que los errores se puedan deshacer. Trabajad siempre en vuestras ramas, haced commits frecuentemente y avisad a Alejandro antes de fusionar. Con esas tres reglas, nada puede salir tan mal como para no arreglarse en pocos minutos.