

Recriação do título

Taça Vale de Handebol Juvenil

Reconstrução vetorial nativa no CorelDRAW Web a partir de uma arte de referência em bitmap — registro do método, dos obstáculos de interface e das recomendações para ganho de desempenho.

CLIENTE / PEÇA

M&D Projetos e Eventos

AMBIENTE

web.coreldraw.com

DATA

04 / 09 / 2026

Este documento registra, passo a passo, como o bloco de título da arte foi reconstruído usando exclusivamente objetos nativos do CorelDRAW (texto artístico e retângulo), quais barreiras a interface impôs à automação e o que pode ser feito para tornar sessões futuras significativamente mais rápidas e previsíveis.

5

OBJETOS CRIADOS

~45

INTERAÇÕES NA UI

12

OBSTÁCULOS
MAPEADOS

3

RETRABALHOS (UNDO)

1 Objetivo e escopo

A solicitação foi recriar o **título** da arte de divulgação — e apenas ele — dentro do CorelDRAW, utilizando as ferramentas e os objetos do próprio programa, sem importar imagem ou vetor externo. A arte de referência (bitmap 1122 × 1402 px) já estava posicionada na área de trabalho, fora da página, e uma página em branco de 1080 × 1350 px aguardava a reconstrução ao lado.



Bloco de título na arte de referência — origem de todas as medidas, cores e ângulos aplicados na reconstrução.

O bloco de título é composto por quatro linhas de texto e uma faixa geométrica:

ELEMENTO	TIPO DE OBJETO	TRATAMENTO VISUAL
VEM AÍ	Texto artístico	Navy, sem inclinação
TAÇA VALE DE	Texto artístico	Off-white, oblíquo, sobre faixa
Faixa de fundo	Retângulo	Laranja, sem contorno, inclinado (paralelogramo)
HANDEBOL	Texto artístico	Navy, sem inclinação
JUVENIL	Texto artístico	Laranja, oblíquo

2 Metodologia — visão geral

A estratégia central foi **não confiar no arrasto do mouse**. Em vez de posicionar objetos visualmente, todos os valores de geometria foram medidos na arte de referência por análise de pixels e depois digitados nos campos numéricos da barra de propriedades. Isso elimina o erro acumulado do arrasto e torna cada passo verificável.

01 Análise programática da referência

O arquivo da arte foi processado fora do Corel para extrair a paleta real (quantização de cores em blocos de 8 níveis) e as caixas delimitadoras de cada linha do título, por máscara de cor.

02 Conversão de escala

As medidas em pixels da imagem (1122 px de largura) foram convertidas para a página do documento (1080 px) por um fator de 0,963, e o eixo Y foi invertido — o CorelDRAW usa origem no canto inferior esquerdo, a imagem usa o canto superior esquerdo. Fórmula aplicada: $Y_{corel} = 1350 - Y_{imagem}$.

03 Sondagem da biblioteca de fontes

A lista de fontes do Corel Web não é legível pelo DOM (é renderizada em WASM). O caminho foi digitar prefixos no campo de fonte e observar o autocompletar. Confirmada a presença de **Anton** — grotesca condensada pesada, o equivalente mais próximo do display da arte original.

04 Criação dos objetos de texto

Quatro objetos de texto artístico criados com a ferramenta Texto. O conteúdo foi inserido via área de transferência (ver seção 5, obstáculo A) em vez de digitação direta.

05 Geometria numérica

Para cada objeto: fonte Anton → largura → altura → X → Y, sempre pelos campos da barra de propriedades, com o ponto de ancoragem central. A escala não proporcional foi usada de propósito, para reproduzir a leve condensação da arte original.

06 Cor

Cores aplicadas pelo seletor RGB do docker Propriedades. Cada cor nova entra automaticamente na paleta do documento, o que permitiu reaplicar o navy em um clique no segundo objeto.

07 Faixa e ordenação

Retângulo desenhado, redimensionado por número, preenchido com o laranja da paleta do documento, contorno removido com clique-direito na amostra "sem cor" e reposicionado na pilha com `Ctrl+PageDown` (duas vezes) para ficar atrás do texto.

08 Inclinação e rotação

Docker *Transformar* → *Inclinar*, $X = -12^\circ$, aplicado a "TAÇA VALE DE", à faixa e a "JUVENIL" (a fonte Anton não possui variante itálica real). Em seguida, seleção por marca de laço dos cinco objetos e rotação de $+1,5^\circ$ em torno do centro do conjunto, reproduzindo a leve inclinação anti-horária da arte.

3 Parâmetros técnicos aplicados

Paleta extraída da arte de referência

USO	HEX	R	G	B
 Azul-marinho (VEM AÍ, HANDEBOL)	#071E42	7	30	66
 Laranja (JUVENIL, faixa)	#E25308	226	83	8
 Off-white (TAÇA VALE DE)	#F6F2EF	246	242	239

Geometria final dos objetos (página 1080 × 1350 px)

OBJETO	LARGURA	ALTURA	X (CENTRO)	Y (CENTRO)	INCLINAÇÃO
VEM AÍ	616	154	366	903	—
Faixa laranja	683	115	394	715	−12°
TAÇA VALE DE	620	96	397	720	−12°
HANDEBOL	687	140	401	554	—
JUVENIL	606	116	370	398	−12°

Rotação global do conjunto: **+1,5°** (anti-horária) em torno do centro da seleção. Fonte de todos os textos: **Anton**, escala não proporcional.

4 Obstáculos de interface encontrados

Esta é a seção mais útil do relatório. O CorelDRAW Web é uma aplicação WebAssembly que desenha sua própria interface em canvas — ela não expõe estrutura acessível ao navegador. Isso muda radicalmente o que funciona e o que não funciona ao operá-la de forma programática.

A. Caracteres acentuados não chegam ao canvas

CRÍTICO

SINTOMA

Digitar "VEM AÍ" resultava em "VEM A". O "Í", o "Ç" e o "Ã" eram silenciosamente descartados pelo motor de texto.

CAUSA PROVÁVEL

O WASM lê eventos de teclado de baixo nível; caracteres compostos ou fora do ASCII básico injetados sinteticamente não geram o evento esperado.

SOLUÇÃO ADOTADA

Escrever o texto na área de transferência do navegador e colar com `Ctrl+V` dentro do modo de edição de texto. Funcionou em 100% dos casos, inclusive com acentos.

B. Perda de caracteres em digitação rápida

CRÍTICO

SINTOMA

"VEM AÍ" digitado de uma vez virou "VM ". Caracteres se perdem quando enviados em rajada.

CAUSA PROVÁVEL

O laço de eventos do WASM não acompanha a taxa de injeção; teclas chegam durante um quadro de renderização e são descartadas.

SOLUÇÃO ADOTADA

Colagem via área de transferência (mesma da alínea A). Digitação caractere a caractere também funciona, mas custa uma ação por letra.

C. A caixa de ferramentas se desloca verticalmente **CRÍTICO**

SINTOMA

O mesmo clique em (17, 467) selecionava a ferramenta Texto em um momento e a ferramenta Cota em outro.

CAUSA

A barra de propriedades alterna entre uma e duas linhas conforme a ferramenta/seleção ativa, empurrando toda a caixa de ferramentas para baixo em ~46 px.

SOLUÇÃO ADOTADA

Capturar a tela e reconferir a posição do ícone antes de cada troca de ferramenta. Custou várias interações desperdiçadas.

D. Atalhos de teclado não respondem de forma confiável **MÉDIO**

SINTOMA

F8 (Texto), Shift+F2 (zoom na seleção) e Ctrl+Z funcionaram apenas quando o foco estava no canvas — e nem sempre.

SOLUÇÃO ADOTADA

Clicar no canvas antes de qualquer atalho; preferir os botões e menus da interface quando o resultado for crítico.

E. O docker Objetos seleciona em intervalo, não em item único **CRÍTICO**

SINTOMA

Com um objeto já selecionado, clicar em outro na lista selecionou *todos os objetos entre os dois*. Uma transformação numérica foi aplicada a três objetos de uma vez, esmagando o layout.

SOLUÇÃO ADOTADA

Sempre desmarcar antes (clique em área vazia do canvas, fora da página) e selecionar clicando diretamente sobre o preenchimento do objeto no canvas.

F. Esc não desmarca de forma confiável **MÉDIO**

SINTOMA

A seleção persistia após Esc, causando o problema E em cascata.

SOLUÇÃO ADOTADA

Sequência que se mostrou confiável: **clicar em área cinza vazia** → Esc → **conferir a barra de propriedades** (ela mostra as propriedades da página quando nada está selecionado).

G. Renderização atrasada em relação às ações **MÉDIO**

SINTOMA

Capturas de tela tiradas logo após uma ação mostravam o estado anterior, levando a diagnósticos errados e a desfazer trabalho já correto.

SOLUÇÃO ADOTADA

Espera explícita de 1–2 s antes de cada verificação visual. Encareceu cada passo, mas eliminou os falsos negativos.

H. O campo hexadecimal do seletor de cor rejeita entrada **MÉDIO**

SINTOMA

Digitar `#071E42` no campo hex e confirmar devolve o campo a `#000000`.

SOLUÇÃO ADOTADA

Preencher os três campos **R**, **G** e **B** separadamente. O campo hex então se atualiza sozinho e a cor é aplicada corretamente.

I. Separador decimal no padrão pt-BR **MÉDIO**

SINTOMA

Digitar `1.5` no campo de ângulo resultou em rotação de **15°** — o ponto foi ignorado como separador de milhar.

SOLUÇÃO ADOTADA

Usar vírgula: `1,5`. Vale para todos os campos numéricos enquanto a interface estiver em português.

J. Inclinação é cumulativa e tem sinal contraintuitivo **MÉDIO**

SINTOMA

Aplicar **+12°** inclinou o topo do texto para a *esquerda*. Cada "Aplicar" soma ao estado atual, em vez de definir um valor absoluto.

SOLUÇÃO ADOTADA

Convenção confirmada em teste: **X negativo = itálico** (topo para a direita). Corrigir um excesso exige calcular o delta, não redigitar o alvo.

K. Sem itálico sintético para fontes de um só peso **BAIXO**

SINTOMA

Os botões **N** e **I** ficam desabilitados com Anton, que só possui o peso Regular.

SOLUÇÃO ADOTADA

Obter a obliquidade pelo docker Transformar → Inclinar. Resultado visualmente equivalente e com controle numérico do ângulo.

L. A lista de fontes não é inspecionável **BAIXO**

SINTOMA

Os combos da barra de propriedades são elementos WASM: o DOM os expõe como `<select>` com zero opções. Não há como enumerar as fontes disponíveis.

SOLUÇÃO ADOTADA

Sondagem por autocompletar — digitar prefixos e ler o que o campo completa sozinho.

5 O que melhoraria o desempenho

5.1 Ajustes do lado do arquivo e do fluxo de trabalho

Bloquear a arte de referência antes de começar

O bitmap de referência foi clicado por engano várias vezes, chegando a entrar em "Grupo de Foco" e travar a navegação. Com *Objeto* → *Bloquear* aplicado à referência e ao retângulo de fundo, todos os cliques passam a atingir apenas os objetos de trabalho. É o ajuste de maior retorno pelo menor esforço.

Criar guias nas coordenadas-alvo antes de criar os objetos

Guias horizontais nos limites superior e inferior de cada linha do título transformam o posicionamento em encaixe magnético, dispensando parte da digitação numérica e permitindo conferência visual instantânea.

Montar a paleta do documento primeiro

Assim que uma cor é criada pelo seletor RGB, ela passa a viver na paleta do documento, na base da janela, e um clique aplica preenchimento (clique-direito aplica contorno). Definir as três cores da marca *antes* de estilizar economiza cerca de seis interações por cor reutilizada.

Agrupar o bloco pronto

Com o título finalizado, `Ctrl+G` transforma as cinco peças em uma unidade — reposicionar, escalar ou duplicar o conjunto passa a ser uma ação em vez de cinco, e elimina o risco de seleção parcial.

5.2 Como me passar o trabalho para eu render mais

SE VOCÊ FORNECER...	O GANHO
O nome da fonte usada na arte original	Elimina toda a fase de sondagem da biblioteca e garante fidelidade tipográfica exata em vez de aproximação.
O arquivo .cdr ou .svg de origem, quando existir	Permite ler estilos, cores e medidas reais em vez de inferi-los por análise de pixels da imagem exportada.
A interface do Corel em inglês	Remove a armadilha do separador decimal (obstáculo I) e alinha os nomes de comandos com a documentação mais abundante.
A janela do navegador maximizada e estável	Redimensionamentos no meio da sessão invalidam todas as coordenadas mapeadas e forçam remapeamento da interface.
Uma pasta do seu computador conectada à sessão	Abre o caminho alternativo da seção 5.3 — construir o vetor localmente e entregar um arquivo pronto para importar.

5.3 Caminho alternativo: montar fora e importar

Vale registrar honestamente: para uma peça **completa** — com as linhas de velocidade diagonais, a silhueta do atleta, os selos de categoria e o rodapé — operar a interface clique a clique seria desproporcionalmente lento. Um caminho muito mais eficiente é gerar um **SVG** com toda a geometria calculada e importá-lo no CorelDRAW: a importação produz objetos vetoriais nativos, totalmente editáveis, com curvas, cores e agrupamentos preservados.

A limitação a considerar: textos importados chegam como texto ou como curvas dependendo de como o SVG é gerado — se a fonte não estiver instalada no ambiente do Corel, converter em curvas antes de exportar garante fidelidade, ao custo de perder a editabilidade do texto. Para este trabalho, a construção nativa foi a escolha certa justamente porque o pedido era manter tudo como texto vivo.

5.4 O que funcionou bem e vale repetir

- **Medir antes de desenhar.** Extrair as caixas delimitadoras e a paleta da referência por análise de pixels, e não a olho, deu um alvo objetivo para cada objeto e tornou desnecessário qualquer ajuste fino posterior.
- **Geometria por número, nunca por arrasto.** Largura, altura, X e Y digitados são reproduzíveis, auditáveis e imunes ao nível de zoom.
- **Colagem via área de transferência para todo texto.** Resolveu acentuação e perda de caracteres de uma só vez; hoje seria a primeira escolha, não a última.
- **Transformar aplicado à seleção múltipla no final.** Rotacionar os cinco objetos juntos preservou as relações do bloco — rotacionar um a um teria introduzido desalinhamento entre as linhas.
- **Conferir a barra de propriedades como fonte de verdade.** Os valores de X, Y, largura e altura confirmam qual objeto está selecionado com muito mais segurança do que interpretar as alças na tela.

6 Estado atual e próximos passos

O bloco de título está concluído na página, com os cinco objetos separados e editáveis — tracking, corpo, cor e inclinação de cada linha podem ser ajustados individualmente. O arquivo **não foi salvo**:

essa decisão ficou com você.

Itens deliberadamente fora do escopo, prontos para uma próxima etapa:

- **Linhas de velocidade** diagonais atrás e ao redor do título — grupo de retângulos finos inclinados no mesmo ângulo da faixa.
- **Fundo off-white** #F6F2EF na página, substituindo o branco puro atual.
- **Blocos inferiores** (categoria, gêneros, chamada e rodapé) e a **silhueta do atleta** — candidatos naturais ao caminho da seção 5.3.