```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>XFC - Arena Sorteio Online</title>
    <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
    <script defer src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/alpinejs@3.x.x/dist/cdn.min.js"></script>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/canvas-confetti@1.6.0/dist/confetti.browser.min.js"></script>
    <style>
        @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;600;800&display=swap');
        body {
            font-family: 'Inter', sans-serif;
            color: white;
            background: linear-gradient(rgba(0, 0, 0, 0.85), rgba(0, 0, 0, 0.95)), url('XFC.jpeg');
            background-size: cover;
            background-position: center;
            background-attachment: fixed;
            min-height: 100vh;
        }
        .glass-card {
            background: rgba(20, 20, 20, 0.8);
            backdrop-filter: blur(12px);
            border: 1px solid rgba(251, 191, 36, 0.2);
        }
        [x-cloak] { display: none !important; }
        .pos-GOL { background: #ef4444; }
        .pos-ZAG { background: #3b82f6; }
        .pos-MEI { background: #fbbf24; color: black; }
        .pos-ATA { background: #f97316; }
```

```
      .animate-list { animation: slideIn 0.3s ease-out forwards; }
      @keyframes slideIn {
        from { opacity: 0; transform: translateY(10px); }
        to { opacity: 1; transform: translateY(0); }
      }
    </style>
</head>
<body x-data="sorteioApp()" x-init="init()">

    <header class="bg-yellow-500 p-4 sticky top-0 z-50 shadow-[0_4px_20px_rgba(0,0,0,0.5)]">
      <div class="max-w-4xl mx-auto flex justify-between items-center">
        <h1 class="font-extrabold italic text-xl tracking-tighter uppercase text-black">XFC
ARENA</h1>
        <div class="flex gap-2 items-center">
          <span class="text-[10px] bg-black/20 px-2 py-1 rounded font-bold uppercase tracking-
widest text-black" x-text="jogadores.length + ' JOGADORES'"></span>
          <button @click="limparTudo()" class="text-[10px] bg-black text-white px-2 py-1
rounded font-bold uppercase hover:bg-zinc-800 transition-colors">Zerar Lista</button>
        </div>
      </div>
    </header>

    <main class="max-w-4xl mx-auto p-4 space-y-6">

      <div x-show="etapa === 'cadastro'" class="space-y-6">
        <button @click="showModalCadastro = true" class="w-full bg-yellow-500 text-black py-
6 rounded-2xl font-black text-2xl shadow-[0_0_20px_rgba(245,158,11,0.3)] active:scale-95
transition-all uppercase">
          ⚽ ENTRAR NA LISTA
        </button>

        <div class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 gap-3">
          <template x-for="jogador in jogadores" :key="jogador.id">
```

```
            <div class="glass-card p-4 rounded-2xl flex justify-between items-center animate-list border-l-4 border-yellow-500">
              <div class="flex items-center gap-4">
                <div :class="'w-10 h-10 rounded-xl flex items-center justify-center font-bold text-xs shadow-inner pos-' + jogador.posicao" x-text="jogador.posicao"></div>
                <div>
                  <div class="font-bold text-base uppercase tracking-tight text-yellow-500" x-text="jogador.nome"></div>
                  <div class="text-[10px] text-slate-400 font-bold uppercase" x-text="jogador.tipo"></div>
                </div>
              </div>
              <span x-show="jogador.tipo === 'mensalista'" class="text-yellow-500 text-xl">★</span>
            </div>
          </template>
        </div>

        <button x-show="jogadores.length >= 2" @click="sortearTimes()" class="w-full bg-white text-black py-4 rounded-2xl font-black text-xl shadow-lg hover:bg-yellow-400 transition-all uppercase">
          SORTEAR TIMES ⚡
        </button>
      </div>

      <div x-show="etapa === 'resultado'" class="space-y-6" x-cloak>
        <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-4">
          <template x-for="(time, index) in timesGerados">
            <div class="glass-card rounded-3xl overflow-hidden border-2 border-yellow-500/30">
              <div class="bg-yellow-500 p-3 font-black italic text-center uppercase tracking-widest text-black" x-text="'Time ' + (index + 1)"></div>
              <div class="p-4 space-y-2">
                <template x-for="jogador in time">
```

```
                    <div class="bg-white/5 p-3 rounded-xl flex justify-between items-center
border border-white/5">
                        <span class="font-bold uppercase text-white" x-
text="jogador.nome"></span>
                        <span class="text-[10px] text-yellow-500 font-mono font-bold" x-
text="jogador.posicao"></span>
                    </div>
                </template>
            </div>
        </div>
    </template>
  </div>
  <button @click="limparTudo()" class="w-full bg-zinc-800 py-4 rounded-2xl font-bold
uppercase text-xs tracking-widest hover:bg-zinc-700 transition-all text-yellow-500">Voltar e
Zerar Tudo</button>
 </div>
</main>


<div x-show="showModalCadastro" class="fixed inset-0 bg-black/95 z-[60] flex items-center
justify-center p-4 backdrop-blur-sm" x-cloak>
 <div class="glass-card p-8 rounded-3xl w-full max-w-sm space-y-5 border border-yellow-
500/50 shadow-[0_0_40px_rgba(245,158,11,0.2)]">
  <h3 class="font-black text-2xl italic text-yellow-500 text-center uppercase tracking-
tighter">XFC Cadastro</h3>
  <div class="space-y-4">
    <input x-model="novoJogador.nome" type="text" placeholder="Seu Nome/Apelido"
class="w-full bg-black p-4 rounded-xl outline-none border border-yellow-500/30 focus:border-
yellow-500 text-white font-bold uppercase">
    <div class="grid grid-cols-2 gap-2">
      <select x-model="novoJogador.posicao" class="w-full bg-black p-4 rounded-xl text-
sm border border-yellow-500/30 outline-none text-white">
        <option value="GOL">Goleiro</option>
        <option value="ZAG">Zagueiro</option>
        <option value="MEI">Meio-Campo</option>
        <option value="ATA">Atacante</option>
```

```
            </select>
            <select x-model="novoJogador.nivel" class="w-full bg-black p-4 rounded-xl text-sm
border border-yellow-500/30 outline-none text-white">
              <option value="1">Nível 1</option>
              <option value="2">Nível 2</option>
              <option value="3">Nível 3</option>
            </select>
          </div>
          <div class="grid grid-cols-2 gap-2">
            <button @click="novoJogador.tipo = 'mensalista'" :class="novoJogador.tipo ===
'mensalista' ? 'bg-yellow-500 text-black' : 'bg-zinc-900 text-white'" class="py-3 rounded-xl text-
[10px] font-bold uppercase transition-all">Mensalista</button>
            <button @click="novoJogador.tipo = 'visitante'" :class="novoJogador.tipo ===
'visitante' ? 'bg-yellow-500 text-black' : 'bg-zinc-900 text-white'" class="py-3 rounded-xl text-
[10px] font-bold uppercase transition-all">Visitante</button>
          </div>
        </div>
        <button @click="adicionarJogador()" class="w-full bg-yellow-500 text-black py-4
rounded-xl font-black italic shadow-lg active:scale-95 transition-all">SALVAR NA
LISTA</button>
        <button @click="showModalCadastro = false" class="w-full text-zinc-500 text-xs font-
bold uppercase hover:text-yellow-500 transition-colors">Cancelar</button>
      </div>
    </div>

    <div x-show="showModalPagamento" class="fixed inset-0 bg-black/98 z-[70] flex items-
center justify-center p-4 backdrop-blur-md" x-cloak>
      <div class="glass-card p-6 rounded-3xl w-full max-w-sm text-center space-y-6 border
border-yellow-500 shadow-[0_0_50px_rgba(245,158,11,0.2)]">
        <div class="bg-white p-3 inline-block rounded-2xl mx-auto">
          <img :src="'https://api.qrserver.com/v1/create-qr-code/?size=180x180&data=' +
encodeURIComponent(codigoPix)" alt="QR Code PIX" class="w-44 h-44">
        </div>
        <div>
          <h3 class="text-xl font-black text-yellow-500 uppercase">Pagamento Visitante</h3>
```

```
            <p class="text-slate-400 text-xs mt-1 italic">Vaga garantida após o pagamento:</p>
            <div class="text-3xl font-black mt-2 text-white italic">R$ 15,00</div>
          </div>
          <div class="space-y-3">
            <button @click="navigator.clipboard.writeText(codigoPix); alert('Código Copiado!')"
class="w-full bg-yellow-500 text-black py-3 rounded-xl font-bold text-[11px] uppercase
hover:bg-yellow-400 transition-all">📋 Copiar Código PIX</button>
            <button @click="showModalPagamento = false" class="w-full bg-white text-black py-
4 rounded-xl font-black italic shadow-lg">CONCLUÍDO</button>
          </div>
        </div>
      </div>

      <script>
        const API_URL = "https://api.npoint.io/477dc1847b453524115e";

        function sorteioApp() {
          return {
            etapa: 'cadastro',
            showModalCadastro: false,
            showModalPagamento: false,
            jogadores: [],
            timesGerados: [],
            codigoPix:
"00020101021126360014br.gov.bcb.pix0114421803530001605204000053039865405 15.0058
02BR5920ALMEIDA REPRESENTACO6009SAO PAULO62070503***630428BB",
            novoJogador: { nome: '', nivel: 2, posicao: 'MEI', tipo: 'mensalista' },

            async init() {
              await this.syncData();
              // Sincroniza a cada 3 segundos para que todos vejam as mudanças
              setInterval(async () => {
                await this.syncData();
```

```
    }, 3000);
  },

  async syncData() {
    try {
      const res = await fetch(API_URL);
      const data = await res.json();
      if (!data) return;

      this.jogadores = data.lista || [];

      if (data.times && data.times.length > 0) {
        this.timesGerados = data.times;
        this.etapa = 'resultado';
      } else {
        this.etapa = 'cadastro';
      }
    } catch (e) { console.log("Sincronizando..."); }
  },

  async adicionarJogador() {
    if (!this.novoJogador.nome.trim()) return alert("Digite seu nome!");

    const novo = {
      id: Date.now(),
      nome: this.novoJogador.nome.toUpperCase(),
      nivel: parseInt(this.novoJogador.nivel),
      posicao: this.novoJogador.posicao,
      tipo: this.novoJogador.tipo
    };
```

```
        const novaLista = [...this.jogadores, novo];
        await this.updateServer(novaLista, []);

        this.showModalCadastro = false;
        if (this.novoJogador.tipo === 'visitante') this.showModalPagamento = true;
        this.novoJogador.nome = '';
    },

    async updateServer(lista, times) {
        try {
            await fetch(API_URL, {
                method: 'PUT',
                headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
                body: JSON.stringify({ lista: lista, times: times })
            });
            this.jogadores = lista;
            this.timesGerados = times;
        } catch (e) { alert("Erro ao conectar com o servidor."); }
    },

    async sortearTimes() {
        let lista = [...this.jogadores].sort(() => Math.random() - 0.5);
        lista.sort((a, b) => b.nivel - a.nivel);

        const t1 = [], t2 = [];
        lista.forEach((j, i) => { if (i % 2 === 0) t1.push(j); else t2.push(j); });

        await this.updateServer(this.jogadores, [t1, t2]);
        confetti({ particleCount: 150, spread: 70, origin: { y: 0.6 }, colors: ['#fbbf24', '#ffffff',
'#000000'] });
    },
```

```
            async limparTudo() {
                if(confirm("Deseja zerar a lista para todos?")) {
                    await this.updateServer([], []);
                    this.etapa = 'cadastro';
                    this.timesGerados = [];
                }
            }
        }
    }
  </script>
</body>
</html>
```