```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Arena Sorteio - Remoto Pro</title>
  <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
  <script defer src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/alpinejs@3.x.x/dist/cdn.min.js"></script>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/canvas-
confetti@1.6.0/dist/confetti.browser.min.js"></script>
  <style>
    @import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;600;800&display=swap');
    body { font-family: 'Inter', sans-serif; background-color: #0f172a; color: white; }
    .pos-GOL { background: #ef4444; } .pos-ZAG { background: #3b82f6; }
    .pos-MEI { background: #22c55e; } .pos-ATA { background: #f59e0b; }
    [x-cloak] { display: none !important; }
  </style>
</head>
<body x-data="sorteioApp()">

  <header class="bg-green-600 p-4 sticky top-0 z-50 shadow-lg">
    <div class="max-w-4xl mx-auto flex justify-between items-center">
      <h1 class="font-extrabold italic text-xl">ARENA SORTEIO</h1>
      <div class="flex gap-2">
        <span class="text-[10px] bg-black/20 px-2 py-1 rounded font-bold" x-
text="jogadores.length + ' NO JOGO'"></span>
        <button @click="limparTudo()" class="text-[10px] bg-red-700 px-2 py-1 rounded font-
bold uppercase">Zerar</button>
      </div>
    </div>
  </header>
```

```
<main class="max-w-4xl mx-auto p-4 space-y-6">


    <div x-show="etapa === 'cadastro'" class="space-y-6">

        <button @click="showModalCadastro = true" class="w-full bg-green-500 py-4 rounded-2xl font-black text-xl shadow-xl active:scale-95 transition-transform">

            ⚽ ENTRAR NA LISTA

        </button>


        <div class="grid grid-cols-2 gap-4 bg-slate-800/50 p-4 rounded-2xl border border-white/5">

            <div>

                <label class="text-[10px] text-slate-400 block mb-1 font-bold uppercase">Times</label>

                <div class="flex items-center gap-3">

                    <button @click="numeroTimes = Math.max(2, numeroTimes - 1)" class="bg-slate-700 w-8 h-8 rounded-lg">-</button>

                    <span class="font-bold text-xl" x-text="numeroTimes"></span>

                    <button @click="numeroTimes++" class="bg-slate-700 w-8 h-8 rounded-lg">+</button>

                </div>

            </div>

            <div>

                <label class="text-[10px] text-slate-400 block mb-1 font-bold uppercase">Equilíbrio</label>

                <select x-model="metodoSorteio" class="bg-slate-700 w-full p-2 rounded-lg text-sm outline-none">

                    <option value="equilibrado">Balanceado ★</option>

                    <option value="aleatorio">Aleatório 🎲</option>

                </select>

            </div>

        </div>
```

```
<div class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 gap-2">
  <template x-for="jogador in jogadores" :key="jogador.id">
    <div class="bg-slate-800 p-3 rounded-xl flex justify-between items-center border border-white/5">
      <div class="flex items-center gap-3">
        <div :class="'w-8 h-8 rounded-lg flex items-center justify-center font-bold text-[10px] pos-' + jogador.posicao" x-text="jogador.posicao"></div>
        <div>
          <div class="font-semibold text-sm flex items-center gap-1">
            <span x-text="jogador.nome"></span>
            <span x-show="jogador.tipo === 'mensalista'" class="text-yellow-500 text-[10px]">★ </span>
          </div>
          <div class="text-[9px] text-slate-500 font-bold uppercase" x-text="jogador.tipo"></div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </template>
</div>

<button x-show="jogadores.length >= (numeroTimes * 2)" @click="sortearTimes()" class="w-full bg-blue-600 py-4 rounded-2xl font-black text-xl">
  SORTEAR AGORA ⚡
</button>
</div>

<div x-show="etapa === 'resultado'" class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-4" x-cloak>
  <template x-for="(time, index) in timesGerados">
    <div class="bg-slate-800/60 rounded-3xl overflow-hidden border border-white/10">
      <div class="bg-green-600 p-3 font-black italic" x-text="'TIME ' + (index + 1)"></div>
      <div class="p-3 space-y-2">
        <template x-for="jogador in time">
```

```
                <div class="bg-white/5 p-2 rounded-xl flex justify-between items-center text-sm">
                  <span class="font-bold uppercase" x-text="jogador.nome"></span>
                  <span class="text-[9px] opacity-50" x-text="jogador.posicao"></span>
                </div>
              </template>
            </div>
          </div>
        </template>
      </div>
    </main>

    <div x-show="showModalCadastro" class="fixed inset-0 bg-black/90 z-[60] flex items-center justify-center p-4" x-cloak>
      <div class="bg-slate-800 p-6 rounded-3xl w-full max-w-sm space-y-4 border border-white/10">
        <h3 class="font-black text-xl italic">NOVO JOGADOR</h3>
        <input x-model="novoJogador.nome" type="text" placeholder="Seu Nome" class="w-full bg-slate-700 p-4 rounded-xl outline-none ring-green-500 focus:ring-2">

        <div class="grid grid-cols-2 gap-2">
          <select x-model="novoJogador.posicao" class="bg-slate-700 p-3 rounded-xl text-sm">
            <option value="GOL">Goleiro</option><option value="ZAG">Zagueiro</option>
            <option value="MEI">Meio-Campo</option><option value="ATA">Atacante</option>
          </select>
          <select x-model="novoJogador.nivel" class="bg-slate-700 p-3 rounded-xl text-sm">
            <option value="1">★ Básico</option><option value="2">★ ★ Médio</option>
            <option value="3">★ ★ ★ Pro</option>
          </select>
        </div>

        <div class="grid grid-cols-2 gap-2">
```

```
            <button @click="novoJogador.tipo = 'mensalista'" :class="novoJogador.tipo ===
'mensalista' ? 'bg-yellow-600' : 'bg-slate-700'" class="py-3 rounded-xl text-[10px] font-
bold">MENSALISTA</button>

            <button @click="novoJogador.tipo = 'visitante'" :class="novoJogador.tipo ===
'visitante' ? 'bg-blue-600' : 'bg-slate-700'" class="py-3 rounded-xl text-[10px] font-
bold">VISITANTE</button>

          </div>


          <div class="flex gap-2">

            <button @click="showModalCadastro = false" class="flex-1 text-slate-400 font-
bold">FECHAR</button>

            <button @click="adicionarJogador()" class="flex-1 bg-green-500 py-3 rounded-xl font-
bold italic">SALVAR</button>

          </div>

        </div>

      </div>


      <div x-show="showPixModal" class="fixed inset-0 bg-black/95 z-[70] flex items-center
justify-center p-4" x-cloak>

        <div class="bg-slate-800 p-6 rounded-3xl w-full max-w-sm text-center space-y-6 border
border-yellow-500">

          <h3 class="font-black text-xl text-yellow-500">PAGAMENTO PIX</h3>

          <p class="text-xs text-slate-400">Visitantes devem pagar R$ 15,00 para confirmar a
vaga.</p>

          <div class="bg-black/40 p-4 rounded-xl break-all text-[10px] font-mono" x-
text="pixCopiaECola"></div>

          <button @click="copiarPix()" class="w-full bg-slate-700 py-2 rounded-lg text-xs font-
bold">COPIAR PIX</button>

          <button @click="confirmarPagamento()" class="w-full bg-green-600 py-4 rounded-2xl
font-black italic">JÁ PAGUEI ☑</button>

        </div>

      </div>


      <script type="module">

        import { initializeApp } from "https://www.gstatic.com/firebasejs/10.7.1/firebase-app.js";
```

```
import { getDatabase, ref, onValue, push, set, remove } from
"https://www.gstatic.com/firebasejs/10.7.1/firebase-database.js";

// CONFIGURAÇÃO DO FIREBASE (SUBSTITUA PELOS SEUS DADOS)
const firebaseConfig = {
  apiKey: "COLE_AQUI",
  authDomain: "COLE_AQUI",
  databaseURL: "COLE_AQUI",
  projectId: "COLE_AQUI",
  storageBucket: "COLE_AQUI",
  messagingSenderId: "COLE_AQUI",
  appId: "COLE_AQUI"
};

const app = initializeApp(firebaseConfig);
const db = getDatabase(app);
const jogadoresRef = ref(db, 'jogadores');

window.sorteioApp = () => ({
  etapa: 'cadastro',
  showModalCadastro: false,
  showPixModal: false,
  jogadores: [],
  numeroTimes: 2,
  metodoSorteio: 'equilibrado',
  novoJogador: { nome: '', nivel: '2', posicao: 'MEI', tipo: 'mensalista' },
  timesGerados: [],
  pixCopiaECola:
"00020101021126360014br.gov.bcb.pix0114421803530001605204000053039865405150.0058
02BR5920ALMEIDA REPRESENTACO6009SAO PAULO62070503***630428BB",

  init() {
```

```
    onValue(jogadoresRef, (snap) => {
        const data = snap.val();
        this.jogadores = data ? Object.values(data) : [];
    });
},

async adicionarJogador() {
    if (this.novoJogador.tipo === 'visitante' && !this.showPixModal) {
        this.showPixModal = true;
        return;
    }
    const refNovo = push(jogadoresRef);
    await set(refNovo, { ...this.novoJogador, id: refNovo.key });
    this.showModalCadastro = this.showPixModal = false;
    this.novoJogador = { nome: '', nivel: '2', posicao: 'MEI', tipo: 'mensalista' };
},

confirmarPagamento() { this.adicionarJogador(); },
copiarPix() { navigator.clipboard.writeText(this.pixCopiaECola); alert("PIX Copiado!"); },
limparTudo() { if(confirm("Limpar lista de todos?")) remove(jogadoresRef); },

sortearTimes() {
    let lista = [...this.jogadores].sort(() => Math.random() - 0.5);
    if (this.metodoSorteio === 'equilibrado') lista.sort((a, b) => b.nivel - a.nivel);

    const res = Array.from({ length: this.numeroTimes }, () => []);
    lista.forEach((j, i) => {
        const tIdx = i % this.numeroTimes;
        const zig = Math.floor(i / this.numeroTimes) % 2 === 0;
        zig ? res[tIdx].push(j) : res[this.numeroTimes - 1 - tIdx].push(j);
    });
```

```
            this.timesGerados = res;
            this.etapa = 'resultado';
            confetti({ particleCount: 100 });
          }
        });
    </script>
</body>
</html>
```