```
<!DOCTYPE html>

<html lang="pt-BR">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <title>XFC - Arena Sorteio Online</title>

  <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>

  <script defer src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/alpinejs@3.x.x/dist/cdn.min.js"></script>

  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/canvas-
confetti@1.6.0/dist/confetti.browser.min.js"></script>

  <style>

    @import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;600;800&display=swap');

    body { font-family: 'Inter', sans-serif; color: white; background: linear-gradient(rgba(0, 0, 0,
0.85), rgba(0, 0, 0, 0.95)), url('XFC.jpeg'); background-size: cover; background-position: center;
background-attachment: fixed; min-height: 100vh; }

    .glass-card { background: rgba(20, 20, 20, 0.8); backdrop-filter: blur(12px); border: 1px
solid rgba(251, 191, 36, 0.2); }

    [x-cloak] { display: none !important; }

    .pos-GOL { background: #ef4444; } .pos-ZAG { background: #3b82f6; } .pos-MEI {
background: #fbbf24; color: black; } .pos-ATA { background: #f97316; }

  </style>

</head>

<body x-data="sorteioApp()" x-init="init()">



  <header class="bg-yellow-500 p-4 sticky top-0 z-50 shadow-xl">

    <div class="max-w-4xl mx-auto flex justify-between items-center">

      <h1 class="font-extrabold italic text-xl uppercase text-black">XFC ARENA</h1>

      <div class="flex gap-2">

        <span class="bg-black/20 px-2 py-1 rounded text-black font-bold text-[10px]" x-
text="jogadores.length + ' JOGADORES'"></span>

        <button @click="limparTudo()" class="bg-black text-white px-2 py-1 rounded text-
[10px] font-bold uppercase">Zerar</button>

      </div>
```

```
    </div>
  </header>


  <main class="max-w-4xl mx-auto p-4 space-y-6">
    <div x-show="etapa === 'cadastro'" class="space-y-6">
      <button @click="showModalCadastro = true" class="w-full bg-yellow-500 text-black py-6 rounded-2xl font-black text-2xl shadow-lg active:scale-95 transition-all">⚽ ENTRAR NA LISTA</button>
      <div class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 gap-3">
        <template x-for="jogador in jogadores" :key="jogador.id">
          <div class="glass-card p-4 rounded-2xl flex justify-between items-center border-l-4 border-yellow-500">
            <div class="flex items-center gap-4">
              <div :class="'w-10 h-10 rounded-xl flex items-center justify-center font-bold text-xs pos-' + jogador.posicao" x-text="jogador.posicao"></div>
              <div>
                <div class="font-bold text-yellow-500 uppercase" x-text="jogador.nome"></div>
                <div class="text-[10px] text-slate-400 font-bold uppercase" x-text="jogador.tipo"></div>
              </div>
            </div>
            <span x-show="jogador.tipo === 'mensalista'" class="text-yellow-500">★</span>
          </div>
        </template>
      </div>
      <button x-show="jogadores.length >= 2" @click="sortearTimes()" class="w-full bg-white text-black py-4 rounded-2xl font-black text-xl hover:bg-yellow-400 transition-all uppercase">SORTEAR TIMES ⚡</button>
    </div>


    <div x-show="etapa === 'resultado'" class="space-y-6" x-cloak>
      <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-4">
```

```
            <template x-for="(time, index) in timesGerados">
              <div class="glass-card rounded-3xl overflow-hidden border-2 border-yellow-500/30">
                <div class="bg-yellow-500 p-3 font-black text-center text-black" x-text="'TIME ' + (index + 1)"></div>
                <div class="p-4 space-y-2">
                  <template x-for="jogador in time">
                    <div class="bg-white/5 p-3 rounded-xl flex justify-between items-center">
                      <span class="font-bold uppercase" x-text="jogador.nome"></span>
                      <span class="text-[10px] text-yellow-500 font-bold" x-text="jogador.posicao"></span>
                    </div>
                  </template>
                </div>
              </div>
            </template>
          </div>
          <button @click="limparTudo()" class="w-full bg-zinc-800 py-4 rounded-2xl font-bold uppercase text-yellow-500">Voltar e Zerar Tudo</button>
        </div>
      </main>


      <div x-show="showModalCadastro" class="fixed inset-0 bg-black/95 z-[60] flex items-center justify-center p-4 backdrop-blur-sm" x-cloak>
        <div class="glass-card p-8 rounded-3xl w-full max-w-sm space-y-5">
          <h3 class="font-black text-2xl text-yellow-500 text-center">CADASTRO XFC</h3>
          <input x-model="novoJogador.nome" type="text" placeholder="Nome" class="w-full bg-black p-4 rounded-xl border border-yellow-500/30 text-white uppercase outline-none">
          <div class="grid grid-cols-2 gap-2">
            <select x-model="novoJogador.posicao" class="w-full bg-black p-4 rounded-xl text-white border border-yellow-500/30 outline-none">
              <option value="GOL">Goleiro</option><option value="ZAG">Zagueiro</option><option value="MEI">Meio-Campo</option><option value="ATA">Atacante</option>
```

```
            </select>

            <select x-model="novoJogador.nivel" class="w-full bg-black p-4 rounded-xl text-white
border border-yellow-500/30 outline-none">

                <option value="1">Nível 1</option><option value="2">Nível 2</option><option
value="3">Nível 3</option>

            </select>

        </div>

        <div class="grid grid-cols-2 gap-2">

            <button @click="novoJogador.tipo = 'mensalista'" :class="novoJogador.tipo ===
'mensalista' ? 'bg-yellow-500 text-black' : 'bg-zinc-900 text-white'" class="py-3 rounded-xl text-
[10px] font-bold uppercase">Mensalista</button>

            <button @click="novoJogador.tipo = 'visitante'" :class="novoJogador.tipo ===
'visitante' ? 'bg-yellow-500 text-black' : 'bg-zinc-900 text-white'" class="py-3 rounded-xl text-
[10px] font-bold uppercase">Visitante</button>

        </div>

        <button @click="adicionarJogador()" class="w-full bg-yellow-500 text-black py-4
rounded-xl font-black">SALVAR</button>

        <button @click="showModalCadastro = false" class="w-full text-zinc-500 text-xs
uppercase">Cancelar</button>

    </div>

  </div>


  <div x-show="showModalPagamento" class="fixed inset-0 bg-black/98 z-[70] flex items-
center justify-center p-4" x-cloak>

    <div class="glass-card p-6 rounded-3xl w-full max-w-sm text-center space-y-6">

        <div class="bg-white p-3 inline-block rounded-2xl mx-auto">

            <img :src="'https://api.qrserver.com/v1/create-qr-code/?size=180x180&data=' +
encodeURIComponent(codigoPix)" class="w-44 h-44">

        </div>

        <h3 class="text-xl font-black text-yellow-500 uppercase">Pagamento Visitante</h3>

        <p class="text-white text-3xl font-black">R$ 15,00</p>

        <button @click="navigator.clipboard.writeText(codigoPix); alert('Pix Copiado!')"
class="w-full bg-yellow-500 text-black py-3 rounded-xl font-bold uppercase">Copiar
PIX</button>

        <button @click="showModalPagamento = false" class="w-full bg-white text-black py-4
rounded-xl font-black">CONCLUÍDO</button>
```

```
    </div>
  </div>

  <script>
    const API_URL = "https://api.npoint.io/477dc1847b453524115e";

    function sorteioApp() {
      return {
        etapa: 'cadastro',
        showModalCadastro: false,
        showModalPagamento: false,
        jogadores: [],
        timesGerados: [],
        codigoPix:
"00020101021126360014br.gov.bcb.pix01144218035300016052040000530398654051 5.0058
02BR5920ALMEIDA REPRESENTACO6009SAO PAULO62070503***630428BB",
        novoJogador: { nome: '', nivel: 2, posicao: 'MEI', tipo: 'mensalista' },

        async init() {
          await this.syncData();
          setInterval(() => this.syncData(), 3500);
        },

        async syncData() {
          try {
            const res = await fetch(API_URL);
            const data = await res.json();
            // Proteção: Só atualiza se o formato estiver correto
            if (data && typeof data === 'object') {
              this.jogadores = data.lista || [];
              if (data.times && data.times.length > 0) {
                this.timesGerados = data.times;
```

```
                this.etapa = 'resultado';
            } else {
                this.etapa = 'cadastro';
            }
        }
    } catch (e) { console.warn("Sincronizando..."); }
},

async updateServer(lista, times) {
    try {
        // Atualiza a tela primeiro para ser instantâneo
        this.jogadores = lista;
        this.timesGerados = times;

        const res = await fetch(API_URL, {
            method: 'PUT',
            headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
            body: JSON.stringify({ lista, times })
        });
        if (!res.ok) throw new Error();
    } catch (e) {
        alert("Servidor ocupado. Tente novamente em 2 segundos.");
    }
},

async adicionarJogador() {
    if (!this.novoJogador.nome.trim()) return alert("Digite seu nome!");
    const novo = { id: Date.now(), nome: this.novoJogador.nome.toUpperCase(), nivel:
parseInt(this.novoJogador.nivel), posicao: this.novoJogador.posicao, tipo:
this.novoJogador.tipo };
    const novaLista = [...this.jogadores, novo];
    await this.updateServer(novaLista, []);
```

```
            this.showModalCadastro = false;
            if (this.novoJogador.tipo === 'visitante') this.showModalPagamento = true;
            this.novoJogador.nome = '';
        },

        async sortearTimes() {
            let lista = [...this.jogadores].sort(() => Math.random() - 0.5).sort((a, b) => b.nivel -
a.nivel);
            const t1 = [], t2 = [];
            lista.forEach((j, i) => { if (i % 2 === 0) t1.push(j); else t2.push(j); });
            await this.updateServer(this.jogadores, [t1, t2]);
            confetti({ particleCount: 150, spread: 70, origin: { y: 0.6 } });
        },

        async limparTudo() {
            if(confirm("Zerar lista para todos?")) {
                await this.updateServer([], []);
                this.etapa = 'cadastro';
            }
        }
    }
  }
  </script>
</body>
</html>
```