```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>XFC - Arena Sorteio Online</title>
    <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
    <script defer src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/alpinejs@3.x.x/dist/cdn.min.js"></script>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/canvas-confetti@1.6.0/dist/confetti.browser.min.js"></script>
    <style>
        @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;600;800&display=swap');
        body {
            font-family: 'Inter', sans-serif;
            color: white;
            background: linear-gradient(rgba(0, 0, 0, 0.85), rgba(0, 0, 0, 0.95)), url('XFC.jpeg');
            background-size: cover;
            background-position: center;
            background-attachment: fixed;
            min-height: 100vh;
        }
        .glass-card {
            background: rgba(20, 20, 20, 0.8);
            backdrop-filter: blur(12px);
            border: 1px solid rgba(251, 191, 36, 0.2);
        }
        [x-cloak] { display: none !important; }
        .pos-GOL { background: #ef4444; }
        .pos-ZAG { background: #3b82f6; }
        .pos-MEI { background: #fbbf24; color: black; }
        .pos-ATA { background: #f97316; }
```

```
      .animate-list { animation: slideIn 0.3s ease-out forwards; }
      @keyframes slideIn {
        from { opacity: 0; transform: translateY(10px); }
        to { opacity: 1; transform: translateY(0); }
      }
    </style>
</head>
<body x-data="sorteioApp()" x-init="init()">

    <header class="bg-yellow-500 p-4 sticky top-0 z-50 shadow-xl">
      <div class="max-w-4xl mx-auto flex justify-between items-center">
        <h1 class="font-extrabold italic text-xl tracking-tighter uppercase text-black">XFC
ARENA</h1>
        <div class="flex gap-2 items-center">
          <span class="text-[10px] bg-black/20 px-2 py-1 rounded font-bold text-black" x-
text="jogadores.length + ' JOGADORES'"></span>
          <button @click="limparTudo()" class="text-[10px] bg-black text-white px-2 py-1
rounded font-bold uppercase hover:bg-zinc-800 transition-colors">Zerar Lista</button>
        </div>
      </div>
    </header>

    <main class="max-w-4xl mx-auto p-4 space-y-6">

      <div x-show="etapa === 'cadastro'" class="space-y-6">
        <button @click="showModalCadastro = true" class="w-full bg-yellow-500 text-black py-
6 rounded-2xl font-black text-2xl shadow-lg active:scale-95 transition-all">
          ⚽ ENTRAR NA LISTA
        </button>

        <div class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 gap-3">
          <template x-for="jogador in jogadores" :key="jogador.id">
```

```
            <div class="glass-card p-4 rounded-2xl flex justify-between items-center animate-list border-l-4 border-yellow-500">
              <div class="flex items-center gap-4">
                <div :class="'w-10 h-10 rounded-xl flex items-center justify-center font-bold text-xs pos-' + jogador.posicao" x-text="jogador.posicao"></div>
                <div>
                  <div class="font-bold text-base uppercase text-yellow-500" x-text="jogador.nome"></div>
                  <div class="text-[10px] text-slate-400 font-bold uppercase" x-text="jogador.tipo"></div>
                </div>
              </div>
              <span x-show="jogador.tipo === 'mensalista'" class="text-yellow-500 text-xl">★</span>
            </div>
          </template>
        </div>

        <button x-show="jogadores.length >= 2" @click="sortearTimes()" class="w-full bg-white text-black py-4 rounded-2xl font-black text-xl hover:bg-yellow-400 transition-all uppercase">
          SORTEAR TIMES ⚡
        </button>
      </div>

      <div x-show="etapa === 'resultado'" class="space-y-6" x-cloak>
        <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-4">
          <template x-for="(time, index) in timesGerados">
            <div class="glass-card rounded-3xl overflow-hidden border-2 border-yellow-500/30">
              <div class="bg-yellow-500 p-3 font-black italic text-center uppercase text-black" x-text="'Time ' + (index + 1)"></div>
              <div class="p-4 space-y-2">
                <template x-for="jogador in time">
```

```
                    <div class="bg-white/5 p-3 rounded-xl flex justify-between items-center
border border-white/5">
                        <span class="font-bold uppercase text-white" x-
text="jogador.nome"></span>
                        <span class="text-[10px] text-yellow-500 font-bold" x-
text="jogador.posicao"></span>
                    </div>
                  </template>
                </div>
              </div>
            </template>
          </div>
          <button @click="limparTudo()" class="w-full bg-zinc-800 py-4 rounded-2xl font-bold
uppercase text-yellow-500">Voltar e Zerar Tudo</button>
        </div>
      </main>


      <div x-show="showModalCadastro" class="fixed inset-0 bg-black/95 z-[60] flex items-center
justify-center p-4 backdrop-blur-sm" x-cloak>
        <div class="glass-card p-8 rounded-3xl w-full max-w-sm space-y-5">
          <h3 class="font-black text-2xl text-yellow-500 text-center uppercase">Cadastro
XFC</h3>
          <div class="space-y-4">
            <input x-model="novoJogador.nome" type="text" placeholder="Seu Nome" class="w-
full bg-black p-4 rounded-xl border border-yellow-500/30 text-white uppercase">
            <div class="grid grid-cols-2 gap-2">
              <select x-model="novoJogador.posicao" class="w-full bg-black p-4 rounded-xl text-
white border border-yellow-500/30">
                <option value="GOL">Goleiro</option>
                <option value="ZAG">Zagueiro</option>
                <option value="MEI">Meio-Campo</option>
                <option value="ATA">Atacante</option>
              </select>
```

```
            <select x-model="novoJogador.nivel" class="w-full bg-black p-4 rounded-xl text-white border border-yellow-500/30">
              <option value="1">Nível 1</option>
              <option value="2">Nível 2</option>
              <option value="3">Nível 3</option>
            </select>
          </div>
          <div class="grid grid-cols-2 gap-2">
            <button @click="novoJogador.tipo = 'mensalista'" :class="novoJogador.tipo === 'mensalista' ? 'bg-yellow-500 text-black' : 'bg-zinc-900 text-white'" class="py-3 rounded-xl text-[10px] font-bold uppercase">Mensalista</button>
            <button @click="novoJogador.tipo = 'visitante'" :class="novoJogador.tipo === 'visitante' ? 'bg-yellow-500 text-black' : 'bg-zinc-900 text-white'" class="py-3 rounded-xl text-[10px] font-bold uppercase">Visitante</button>
          </div>
        </div>
        <button @click="adicionarJogador()" class="w-full bg-yellow-500 text-black py-4 rounded-xl font-black">SALVAR NA LISTA</button>
        <button @click="showModalCadastro = false" class="w-full text-zinc-500 text-xs uppercase">Cancelar</button>
      </div>
    </div>

    <div x-show="showModalPagamento" class="fixed inset-0 bg-black/98 z-[70] flex items-center justify-center p-4" x-cloak>
      <div class="glass-card p-6 rounded-3xl w-full max-w-sm text-center space-y-6 border border-yellow-500">
        <div class="bg-white p-3 inline-block rounded-2xl mx-auto">
          <img :src="'https://api.qrserver.com/v1/create-qr-code/?size=180x180&data=' + encodeURIComponent(codigoPix)" class="w-44 h-44">
        </div>
        <h3 class="text-xl font-black text-yellow-500 uppercase">Pagamento Visitante</h3>
        <p class="text-white text-3xl font-black">R$ 15,00</p>
        <button @click="navigator.clipboard.writeText(codigoPix); alert('Copiado!')" class="w-full bg-yellow-500 text-black py-3 rounded-xl font-bold uppercase">Copiar PIX</button>
```

```
        <button @click="showModalPagamento = false" class="w-full bg-white text-black py-4 rounded-xl font-black">FECHAR</button>
      </div>
    </div>

    <script>
      const API_URL = "https://api.npoint.io/477dc1847b453524115e";

      function sorteioApp() {
        return {
          etapa: 'cadastro',
          showModalCadastro: false,
          showModalPagamento: false,
          jogadores: [],
          timesGerados: [],
          codigoPix: "00020101021126360014br.gov.bcb.pix0114421803530001605204000053039865405150058 02BR5920ALMEIDA REPRESENTACO6009SAO PAULO62070503***630428BB",
          novoJogador: { nome: '', nivel: 2, posicao: 'MEI', tipo: 'mensalista' },

          async init() {
            await this.syncData();
            setInterval(() => this.syncData(), 3000);
          },

          async syncData() {
            try {
              const res = await fetch(API_URL);
              if (!res.ok) return;
              const data = await res.json();

              this.jogadores = data.lista || [];
```

```
        if (data.times && data.times.length > 0) {
            this.timesGerados = data.times;
            this.etapa = 'resultado';
        } else {
            this.etapa = 'cadastro';
            this.timesGerados = [];
        }
    } catch (e) { console.log("Erro de conexão."); }
},

async updateServer(lista, times) {
    try {
        const res = await fetch(API_URL, {
            method: 'PUT',
            headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
            body: JSON.stringify({ lista, times })
        });
        if (res.ok) {
            this.jogadores = lista;
            this.timesGerados = times;
        }
    } catch (e) { alert("Erro ao salvar no servidor."); }
},

async adicionarJogador() {
    if (!this.novoJogador.nome.trim()) return alert("Digite seu nome!");
    const novo = {
        id: Date.now(),
        nome: this.novoJogador.nome.toUpperCase(),
        nivel: parseInt(this.novoJogador.nivel),
        posicao: this.novoJogador.posicao,
```

```
                tipo: this.novoJogador.tipo
            };
            const novaLista = [...this.jogadores, novo];
            await this.updateServer(novaLista, []);
            this.showModalCadastro = false;
            if (this.novoJogador.tipo === 'visitante') this.showModalPagamento = true;
            this.novoJogador.nome = '';
        },

        async sortearTimes() {
            let lista = [...this.jogadores].sort(() => Math.random() - 0.5);
            lista.sort((a, b) => b.nivel - a.nivel);
            const t1 = [], t2 = [];
            lista.forEach((j, i) => { if (i % 2 === 0) t1.push(j); else t2.push(j); });
            await this.updateServer(this.jogadores, [t1, t2]);
            confetti({ particleCount: 150, spread: 70, origin: { y: 0.6 } });
        },

        async limparTudo() {
            if(confirm("Zerar para todos?")) {
                await this.updateServer([], []);
                this.etapa = 'cadastro';
            }
        }
    }
  }
  </script>
</body>
</html>
```