

Dostęp do bazy MySQL na serwerze

1. Pobranie programu Putty ->
<https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html> i jego instalacja.
2. Uruchomienie programu Putty i stworzenie nowego połączenia – zapisanie pod własną nazwą.
3. Dane połączenia:
 - a. **Host:** uwm-a008-36.uwm.edu.pl, ssh, port 22
4. Po połączeniu logujemy się do konta shellowego:
 - a. **Login:** nazwisko studenta bez polskich ogonków + pierwsza litera imienia, np. Jan Kowalski to login kowalskij
 - b. **Hasło:** imię studenta małymi literami bez polskich ogonków
5. Zmieniamy domyślne hasło poleceniem **passwd** i postępujemy zgodnie z poleceniami na ekranie.
6. Logujemy się do bazy MySQL poleceniem: `mysql -u user -p` gdzie user to nazwa użytkownika bazy danych, która w tym przypadku pokrywa się z loginem do konta shellowego. Hasło udostępnia prowadzący zajęcia.
7. Zmieniamy hasło do bazy poleceniem: `ALTER USER 'user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'nowehaslo';`
8. Wybieramy własną bazę poprzez `use nazwa_bazy;` i możemy pracować.