

ใบความรู้

● ความหมายของตัวแปรในภาษา PHP คืออะไร

สิ่งที่ใช้ในการเก็บข้อมูลที่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ในระหว่างการทำงานของโปรแกรม ตัวแปรใน PHP จะเริ่มต้นด้วยเครื่องหมาย \$ ตามด้วยชื่อของตัวแปรเช่น \$name, \$age, \$total

● ความหมายของตัวดำเนินการในภาษา PHP คืออะไร

สัญลักษณ์หรือคำที่ใช้ในการดำเนินการทางคณิตศาสตร์, การเปรียบเทียบ, การดำเนินการเชิงตรรกะ, การกำหนดค่า และการดำเนินการอื่น ๆ บนตัวแปรหรือตัวเลข

● ความหมายของอาร์เรย์ คืออะไร

โครงสร้างข้อมูลชนิดหนึ่งที่ใช้เก็บข้อมูลหลายๆ ค่าที่มีชนิดเดียวกัน โดยจัดเก็บในรูปแบบของลำดับหรือแถวข้อมูล ซึ่งแต่ละค่าจะมีตำแหน่งหรือดัชนี (Index) ที่สามารถเข้าถึงได้โดยการระบุตำแหน่งของข้อมูลนั้นๆ เช่น อาร์เรย์ของตัวเลขที่เก็บตัวเลขหลายๆ ค่าในลำดับเดียวกัน ข้อดีของอาร์เรย์คือสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากข้อมูลทุกค่ามีขนาดที่เท่ากันและเรียงต่อกันอยู่ในหน่วยความจำ