

ตัวแปร ตัวดำเนินการ และอาร์เรย์

กฎของการสร้างตัวแปรในภาษา PHP มีอะไรบ้าง

- เริ่มต้นด้วย \$
- ตามด้วย A-Z หรือ a-z หรือ _
- ตามด้วย A-Z หรือ a-z หรือ 0-9 หรือ _ เช่น \$myvar; \$my_var; \$myVar;
- Case Sensitive ตัวพิมพ์ใหญ่/เล็กถือเป็นคนละตัว เช่น \$myvar; \$Myvar; \$MYVar; \$myVar;
- ไม่ตั้งชื่อซ้ำคำสั่งงาน เช่น \$_POST; \$_SESSION; \$_GET;

การสร้างตัวแปรในภาษาPHP

- ใช้เครื่องหมาย \$ นำหน้าชื่อตัวแปร: ตัวแปร ทุกตัวใน PHP จะต้องเริ่มต้นด้วย \$
- กำหนดค่าให้กับตัวแปร: ใช้เครื่องหมาย = เพื่อกำหนดค่าที่ต้องการเก็บไว้ในตัวแปร
- ลงท้ายด้วยเครื่องหมาย : : ทุกคำสั่งใน PHP ต้องลงท้ายด้วยเครื่องหมาย : เพื่อบอกคำสั่ง

บอกชนิดของข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นในภาษาPHP

- String
- Integer
- Float
- Boolean
- Array
- Object
- Null