

MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

ALZINA ENGINYERS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO F FONTANERIA, SANEAMIENTO Y PLUVIALES							0,00
SUBCAPÍTULO F.0 DOCUMENTACIÓN							1,00 0,00 0,00
CERTINST	ud. CERTIFICADO DE INSTALACIÓN						
	Elaboración y entrega de certificados de instalación de ACS según reglamentación autonómica y nacional en vigor, incluso actas de pruebas de presión de fontanería y de ACS. Incluso 2 copias en papel y formato digital incluyendo planos as-built, así como tasas de organismos oficiales.						
		1				1,00	
							1,00
PSAA	ud. Tramitación de puesta en servicio y tasas						
	Tramitación de documentación para obtención de puesta en servicio por parte de la Direcció General de Industria, incluso liquidación de tasas. Se deberá entregar a la propiedad la documentación de puesta en servicio.						
		1				1,00	
							1,00
SUBCAPÍTULO F.1 FONTANERIA							1,00 0,00 0,00
APARTADO F.1.0 PROVISIONAL OBRAS							1,00 0,00 0,00
REDAG25	m INSTALACION PROVISIONAL DE OBRA DE AGUA						
	Suministro e instalación de instalación provisional de obra de agua por escalera, mediante tubería multicapa de D=25mm (40 mtos), con 1 grifo jardín de 3/4" por planta (4 uds), incluso pp de soportación y anclaje cada 1,5m, conexionado a acometida existente incluso válvula de bola de 1".						
	Escaleras	14				14,00	
	Edificio pral	1				1,00	
							15,00
APARTADO F.1.1 APARTAMENTO TIPO							132,00 0,00 0,00
DESMFONHT	u DESMONTAJE DE INSTALACION EXISTENTE						
	Desmontaje de instalación existente de fontanería Incluso transporte y gastos de gestión de residuos incluidos.						
		1				1,00	
							1,00
FO-PEX20	mI Tubería de PE-X Ø20 mm						
	Suministro e instalación de tubería de polietileno reticulado (PE-x) de Ø20 mm., según norma UNE 53.381 EX: 2001 marca UPONOR Wirsbo-Pex o similar.						
	Incluso p.p de piezas especiales, enlaces, codos tes, y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción.						
	AFS - DE COLECTORES A						
	RECEPTORES:						
	Lavamanos	1,3	7,00			9,10	
	Fregadero	1,3	8,50			11,05	
	Ducha	1,3	4,50			5,85	
							26,00
FO-PEX16	mI Tubería de PE-X Ø16 mm						
	Suministro e instalación de tubería de polietileno reticulado (PE-x) de Ø16 mm., según norma UNE 53.381 EX: 2001 marca UPONOR Wirsbo-Pex o similar.						
	Incluso p.p de piezas especiales, enlaces, codos tes, y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción.						
	AFS - DE COLECTORES A						
	RECEPTORES:						
	Inodoro	1,3	5,50			7,15	
							7,15

MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

ALZINA ENGINYERS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD											
FO-PEX20AIS	ml Tubería de PE-X Ø20 mm preaislada 6mm Suministro e instalación de tubería de polietileno reticulado (PE-x) de Ø20 x1,9 mm PN6 preaislada con 6mm de aislamiento con $\lambda=0,040$ W/m-k, fabricada conforme a la norma UNE-EN ISO 15875 según método Engel (Peróxido) con reticulación superior al 82% según certificado del fabricante. Marca Uponor gama AquaPipe preaislado o similar equivalente. Incluso p.p de piezas especiales, enlaces, codos tes, y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción. ACS - DE COLECTORES A RECEPTORES: <table><tr><td>Lavamanos</td><td>1,3</td><td>7,00</td><td>9,10</td></tr><tr><td>Fregadero</td><td>1,3</td><td>8,50</td><td>11,05</td></tr><tr><td>Ducha</td><td>1,3</td><td>4,50</td><td>5,85</td></tr></table>	Lavamanos	1,3	7,00	9,10	Fregadero	1,3	8,50	11,05	Ducha	1,3	4,50	5,85					26,00
Lavamanos	1,3	7,00	9,10															
Fregadero	1,3	8,50	11,05															
Ducha	1,3	4,50	5,85															
FO- LV. 12	ud. Llave de escuadra Ø1/2" Suministro e instalación de válvula de escuadra paso estándar Ø1/2", de latón forjado con acabado en cromo brillante, extremos roscados y cierre mediante eje excéntrico (sistema GENE BRE), estopada doble junta tórica y mando con 1/4 de vuelta en ABS fijado por tornillo. Pmáx=10 bar. Tmáx=120°C. Incluso pp de accesorios y elementos necesarios para su montaje y conexión. - Llaves escuadra receptores: <table><tr><td>Lavamanos</td><td>2</td><td>2,00</td></tr><tr><td>WC</td><td>1</td><td>1,00</td></tr><tr><td>Fregadero</td><td>2</td><td>2,00</td></tr></table>	Lavamanos	2	2,00	WC	1	1,00	Fregadero	2	2,00					5,00			
Lavamanos	2	2,00																
WC	1	1,00																
Fregadero	2	2,00																
FO-COLEC3S	* ud. Colector distribución 3 salidas Ø3/4", con valv.corte circ. Suministro y colocación de colector de distribución de 3 salidas de 3/4"de diámetro, marca Giacomini modelo R585CY023, incluso adaptadores a 20 mm y 25 mm, con válvula de corte de colector y con válvulas de corte por cada circuito. Incluye accesorios, tapón terminal con autojunta, adaptadores para tubo de plástico y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción. <table><tr><td>ACS</td><td>1</td><td>1,00</td></tr></table>	ACS	1	1,00					1,00									
ACS	1	1,00																
FO-COLEC4S	* ud. Colector distribución 4 salidas Ø1", con valv.corte circ. Suministro y colocación de colector de distribución de 4 salidas de 1"de diámetro, marca Giacomini modelo R585CY044, incluso adaptadores a 20 mm y 25 mm, con válvula de corte de colector y con válvulas de corte por cada circuito. Incluye accesorios, tapón terminal con autojunta, adaptadores para tubo de plástico y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción. <table><tr><td>AFS</td><td>1</td><td>1,00</td></tr></table>	AFS	1	1,00					1,00									
AFS	1	1,00																

MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

ALZINA ENGINEERS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	APARTADO F.1.3 GENERALES						1,00 0,00 0,00
	Incluye montantes de habitaciones, y redes de distribución enterradas entre edificios.						
DESMSCG	u DESMONTAJE INSTALACION						
	Desmontaje de tuberías, valvulería, aislamiento de montantes y tubería enterrada general ACS y RACS, tubería AFS de montantes y enterrada de montante a tubería general enterrada (se mantiene red general AFS enterrada), incluso valvulería de montantes. Gastos de transporte y gestión de residuos incluido.						
		1				1,00	
							1,00
PPRRP94D32	m TUBERIA PPR-RP MONOCAPA de 50x5,6						
	Suministro e instalación de tubería de polipropileno monocapa, de diámetro 50x5,6mm, de la marca ITALSAN, tipo NIRON MONOCAPA PPR RP SDR9/SERIE 4, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.						
	Ed. pral	1,15	50,00			57,50	
							57,50
PPRRP94D25	m TUBERIA PPR-RP MONOCAPA de 40x4,5						
	Suministro e instalación de tubería de polipropileno monocapa, de diámetro 40x4,5mm, de la marca ITALSAN, tipo NIRON MONOCAPA PPR RP SDR9/SERIE 4, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.						
	Montantes escaleras A-N						
	P1ª-PB	14	2,00	3,50		98,00	
	PB-General enterrada	14	2,00	3,50		98,00	
	Conexion a tubería existente	14	2,00	5,00		140,00	
	Ed. piscina enterrada	1,15	28,00			32,20	
	Ed. pral	1,15	50,00			57,50	
							425,70
TPEAD63	m TUBERIA PEAD D63mm VAINA AFS						
	Suministro y montaje de tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 63 mm y 2 mm de espesor, para protección de tubería de PPR D40mm para AFS enterrada.						
	Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.						
	Montantes escaleras A-N						
	PB-General enterrada	14	2,00	3,50		98,00	
	Conexion a tubería existente	14	2,00	5,00		140,00	
	Ed. piscina enterrada	1,15	28,00			32,20	
							270,20
PPRRP94D20	m TUBERIA PPR-RP MONOCAPA de 32x3,6						
	Suministro e instalación de tubería de polipropileno monocapa, de diámetro 32x3,6mm, de la marca ITALSAN, tipo NIRON MONOCAPA PPR RP SDR9/SERIE 4, soportación a pared o techo incluida, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.						
	Acometida habitacion	132	5,00			660,00	
	Montantes escaleras A-N						
	P3ª - P2ª	14	2,00	3,50		98,00	
	P2ª-P1ª	14	2,00	3,50		98,00	
	Ed. pral	1,15	50,00			57,50	
							913,50
PPRF73D50	m TUBERIA PPR COMPUESTA FIBER BLUE PIPE de 75x8,4						
	Suministro e instalación de tubería de polipropileno multicapa con fiber glass, de diámetro 75x8,4mm, de la marca ITALSAN, tipo NIRON FIBER BLUE PIPE PPR RP/PPR+FV/PPR RP SDR 9 Serie 4, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.						
	ACS	1,15	5,00			5,75	
							5,75

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
AISD75X35MM	m AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMERICA D75x35mm Suministro y montaje de aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de plástico de diámetro exterior 75 mm 35 mm espesor a base de coquilla de espuma elastomérica flexible (FEF) AF/Armaflex®, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (μ) = 10.000, conductividad térmica (λ) 10°C = 0,034 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espesor 35 mm según RITE para (λ) 10°C = 0,04 W/(m·K), incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes Armafix AF, y accesorios para su correcta instalación (ref. AF-5-076) o similar equivalente. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.	5,75				5,75	
							5,75
PPRF73D42	m TUBERIA PPR COMPUESTA FIBER BLUE PIPE de 63x7.1 Suministro e instalación de tubería de polipropileno multicapa con fiber glass, de diámetro 63x7,1mm, de la marca ITALSAN, tipo NIRON FIBER BLUE PIPE PPR RP/PPR+FV/PPR RP SDR 9 Serie 4, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.						
	ACS						
	Generales	1,15	5,00			5,75	
	RACS						
	Generales	1,15	7,00			8,05	
							13,80
AISD63X35MM	m AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMERICA D63x35mm Suministro y montaje de aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de plástico de diámetro exterior 63 mm 35 mm espesor a base de coquilla de espuma elastomérica flexible (FEF) AF/Armaflex®, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (μ) = 10.000, conductividad térmica (λ) 10°C = 0,034 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espesor 35 mm según RITE para (λ) 10°C = 0,04 W/(m·K), incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes Armafix AF, y accesorios para su correcta instalación (ref.AF-6-064) o similar equivalente. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.						
	ACS						
	Generales	1,15	5,00			5,75	
	RACS						
	Generales	1,15	7,00			8,05	
							13,80
TUBPREAISL63	m TUBERIA PREAISLADA NIRON ALL PRO D63 e30mm Suministro y montaje de tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 9 Serie 4, de diámetro 63 mm y 7,1 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 23,5 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 110 mm y 2,6 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20°C y 95°C y presión nominal PN20. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto (DAP). Presentación en barras de 6,1 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris con ref. TNIRFBAIS63 del sistema NIRON de ITALSAN. Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.						
	ACS						
	Generales enterrada	1,15	240,00			276,00	
							276,00

MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

ALZINA ENGINEERS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
PPRF73D40	m TUBERIA PPR COMPUESTA FIBER BLUE PIPE de 50x5,6 Suministro e instalación de tubería de polipropileno multicapa con fiber glass, de diámetro 50x5,6mm, de la marca ITALSAN, tipo NIRON FIBER BLUE PIPE PPR RP/PPR+FV/PPR RP SDR 9 Serie 4, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.	ACS	1			1,00	
							1,00
AISD50X35MM	m AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMERICA D50x35mm Suministro y montaje de aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de plástico de diámetro exterior 50mm 35 mm espesor a base de coquilla de espuma elastomérica flexible (FEF) AF/Armaflex®, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (μ) = 10.000, conductividad térmica (λ) 10°C = 0,034 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espesor 35 mm según RITE para (λ) 10°C = 0,04 W/(m·K), incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes Armafix AF, y accesorios para su correcta instalación (ref.AF-6-054) o similar equivalente. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.		1			1,00	
							1,00
TUBPREAISL50	m TUBERIA PREAISLADA NIRON ALL PRO D50 e30mm Suministro e instalación de tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 9 Serie 4, de diámetro 50 mm y 5,6 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 30 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 110 mm y 2,6 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20°C y 95°C y presión nominal PN20. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto (DAP). Presentación en barras de 6,1 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris con ref. TNIRFBAIS50 del sistema NIRON de ITALSAN. Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.	ACS					
	Generales enterrada	1,15	35,00			40,25	
	RACS						
	Generales enterrada	1,15	15,00			17,25	
							57,50
PPRF73D32	m TUBERIA PPR COMPUESTA FIBER BLUE PIPE de 40x4,5 Suministro e instalación de tubería de polipropileno multicapa con fiber glass, de diámetro 40x4,5mm, de la marca ITALSAN, tipo NIRON FIBER BLUE PIPE PPR RP/PPR+FV/PPR RP SDR 9 Serie 4, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.	ACS					
	Generales enterrada	1,15	11,00			12,65	
	RACS						
	Generales enterrada	1,15	233,00			267,95	
	Ed. pral	1,15	50,00			57,50	
							338,10
AISD40X35MM	m AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMERICA D40x35mm Suministro y montaje de aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de plástico de diámetro exterior 40 mm 35 mm espesor a base de coquilla de espuma elastomérica flexible (FEF) AF/Armaflex®, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (μ) = 10.000, conductividad térmica (λ) 10°C = 0,034 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espesor 35 mm según RITE para (λ) 10°C = 0,04 W/(m·K), incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes Armafix AF, y accesorios para su correcta instalación (ref. AF-6-042) o similar equivalente. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.	RACS					

MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

ALZINA ENGINEERS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	Ed. pral	1,15	50,00			57,50	
							57,50
TUBPREAISL40	m TUBERIA PREAISLADA NIRON ALL PRO D40 e30mm						
	Suministro y montaje de tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 9 Serie 4, de diámetro 40 mm y 4,5 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 25 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 90 mm y 2,4 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20°C y 95°C y presión nominal PN20. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto (DAP). Presentación en barras de 6,1 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris con ref. TNIRFBAIS40 del sistema NIRON de ITALSAN. Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje. ACS Generales enterrada RACS Generales enterrada						
		1,15	11,00			12,65	
		1,15	233,00			267,95	
							280,60
PPRF73D25	m TUBERIA PPR COMPUESTA FIBER BLUE PIPE de 32x3,6						
	Suministro e instalación de tubería de polipropileno multicapa con fiber glass, de diámetro 32x3,6mm, de la marca ITALSAN, tipo NIRON FIBER BLUE PIPE PPR RP/PPR+FV/PPR RP SDR 9 Serie 4, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje. ACS Montantes escaleras A-N P1ª-PB Ed. pral						
		14	2,00	3,50		98,00	
		1,15	50,00			57,50	
							155,50
AISD32X30MM	m AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMERICA D32x30mm						
	Suministro y montaje de aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de plástico de diámetro exterior 32 mm 30 mm espesor a base de coquilla de espuma elastomérica flexible (FEF) AF/Armaflex®, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (μ) = 10.000, conductividad térmica (λ) 10°C = 0,034 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espesor 30 mm según RITE para (λ) 10°C = 0,04 W/(m·K), incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes Armafix AF, y accesorios para su correcta instalación (ref. AF-5-035) o similar equivalente. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.						
		155,5				155,50	
							155,50
TUBPREAISL32	m TUBERIA PREAISLADA NIRON ALL PRO D32 e30mm						
	Suministro y montaje de tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 9 Serie 4, de diámetro 32 mm y 3,6 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 29 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 90 mm y 2,4 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20°C y 95°C y presión nominal PN20. Sistema y Tubería NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto (DAP). Presentación en barras de 6,1 m o 12,2 m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color gris con ref. TNIRFBAIS40 del sistema NIRON de ITALSAN. Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje. ACS Montantes escaleras A-N						

MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

ALZINA ENGINEERS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	PB-General enterrada	14	2,00	3,50		98,00	
	Conexion a tubería existente	14	2,00	5,00		140,00	
	Generales enterrada	1,15	46,00			52,90	
	RACS						
	Generales enterrada	1,15	6,00			6,90	
							297,80
PPRF73D20	m TUBERIA PPR COMPUESTA FIBER BLUE PIPE de 25x3,5						
	Suministro e instalación de tubería de polipropileno multicapa con fiber glass, de diámetro 25x3,5mm, de la marca ITALSAN, tipo NIRON FIBER BLUE PIPE PPR RP/PPR+FV/PPR RP SDR 9 Serie 4, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.						
	ACS						
	Acometida habitacion	132	5,00			660,00	
	Montantes escaleras A-N						
	P3ª - P2ª	14	2,00	3,50		98,00	
	P2ª.P1ª	14	2,00	3,50		98,00	
	RACS						
	Acometida habitacion P3ª	14	2,00	5,00		140,00	
	Montantes escaleras A-N						
	P3ª - P2ª	14	2,00	3,50		98,00	
	P2ª.P1ª	14	2,00	3,50		98,00	
	P1ª.PB	14	2,00	3,50		98,00	
	PB-General enterrada	14	2,00	5,00		140,00	
	RACS						
	Generales enterrada	1,15	40,00			46,00	
	Edif. Piscina enterrada	1,15	27,00			31,05	
	Ed. pral	1,15	50,00			57,50	
							1.564,55
AISD25X30MM	m AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMERICA D25x30mm						
	Suministro y montaje de aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de plástico de diámetro exterior 25 mm 30 mm espesor a base de coquilla de espuma elastomérica flexible (FEF) AF/Armaflex®, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (μ) = 10.000, conductividad térmica (λ) 10°C = 0,034 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espesor 30 mm según RITE para (λ) 10°C = 0,04 W/(m·K), incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes Armafix AF, y accesorios para su correcta instalación (ref. AF-5-025) o similar equivalente. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.						
	ACS						
	Acometida habitacion	132	5,00			660,00	
	Montantes escaleras A-N						
	P3ª - P2ª	14	2,00	3,50		98,00	
	P2ª.P1ª	14	2,00	3,50		98,00	
	RACS						
	Acometida habitacion P3ª	14	2,00	5,00		140,00	
	Montantes escaleras A-N						
	P3ª - P2ª	14	2,00	3,50		98,00	
	P2ª.P1ª	14	2,00	3,50		98,00	
	P1ª.PB	14	2,00	3,50		98,00	
	RACS						
	Ed. pral	1,15	50,00			57,50	
							1.347,50
TPEAD75	m TUBERIA PEAD D75mm VAINA RACS						
	Suministro y montaje de tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 75 mm y 2 mm de espesor, para protección de tubería de PPR D25mm RACS aislada con espuma elastomérica de 30mm de espesor.						
	Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.						
	RACS						
	Montantes escaleras A-N						

MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

ALZINA ENGINYERS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	PB-General enterrada	14	2,00	5,00		140,00	
	RACS						
	Generales enterrada	1,15	40,00			46,00	
	Edif. Piscina enterrada	1,15	27,00			31,05	
							217,05
FVALBO114	u VALVULA DE ESFERA DE ø1 1/4"						
	Suministro y colocación de válvula de esfera de 1 1/4" de diámetro, con cuerpo de latón cromado. Incluso marcas rojas o azules, accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.						
	AFS						
	Montantes escaleras A-N	14	2,00			28,00	
	Ed. pral	3				3,00	
							31,00
FVALBO1	ud. VALVULA DE ESFERA DE ø1"						
	Suministro y colocación de válvula de esfera de 1 1/2" de diámetro H-H con maneta de palanca, con cuerpo de latón cromado CW617N, bola de latón cromado pulido, anillos de cierre de Teflón, eje de latón estampado y maneta de acero plastificado, Tªmin=-20°C, Tª max=150°C, Pmax=25bar, marca Sei código AA03801 o similar equivalente. Incluso accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.						
	ACS						
	Montantes escaleras A-N	14	2,00			28,00	
	Ed. pral	3				3,00	
							31,00
FVALBO34	u VALVULA DE ESFERA DE ø3/4"						
	Suministro y colocación de válvula de esfera de 3/4" de diámetro, con cuerpo de latón cromado. Incluso marcas rojas o azules, accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.						
	RACS						
	Montantes escaleras A-N	14	2,00			28,00	
	Ed. pral	3				3,00	
							31,00
VRET114	ud VALVULA DE RETENCIÓN DE 1 1/4"						
	Suministro e instalación de válvula de retención, de la marca RUBER-CHECK o similar, PN-16, embreadada, incluso contrabridas, juntas y demás accesorios, de diámetro 1 1/4".						
	AFS						
	Montantes escaleras A-N	14	2,00			28,00	
							28,00
VRET	ud VALVULA DE RETENCIÓN DE 1"						
	Suministro e instalación de válvula de retención, de la marca RUBER-CHECK o similar, PN-16, embreadada, incluso contrabridas, juntas y demás accesorios, de diámetro 1".						
	ACS						
	Montantes escaleras A-N	14	2,00			28,00	
							28,00
52 151-020	ud VÁLVULA DE EQUILIBRADO DN20 Kvs=5,7						
	Suministro e instalación de valvula de equilibrado DN20, marca IMI TA modelo STAD DN20 Kvs=5,7, con 2 tomas para medida de caudal/presión diferencial, código 52 151-020. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado e instalación.						
	RACS						
	Montantes escaleras A-N	14	2,00			28,00	
	Ed. pral	3				3,00	
							31,00

MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

ALZINA ENGINYERS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
AISLVALV	u AISLAMIENTO DE VALVULERIA Y EQUIPOS						
	Suministro y montaje de aislamiento térmico de valvuleria mediante espuma elastomérica flexible (FEF) AF/Armaflex®, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (μ) = 10.000, conductividad térmica (λ) 10°C = 0,034 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espesor 30 mm según RITE, incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes Armafix AF, y accesorios para su correcta instalación o similar equivalente.						
	VALVULAS	28	3,00				84,00
	valvulas retencion	28	3,00				84,00
	valvulas equilibrado	31					31,00
							199,00
AC01024	u PURGADOR AUTOMATICO DE 1/2"						
	Suministro e instalación de Purgador automático de aire SEI de SALVADOR ESCODA ref. AC01024 o similar equivalente. Temperatura 0° C +110 C°, presión máx. 10 bar, dimensiones 1/2", incluso valvula de bola de latón 1/2" y tubería aislada D20mm. Incluso pp de accesorios, valvulería y elementos necesarios para su montaje y conexión.						
	AFS						
	Montantes escaleras A-N	14	2,00				28,00
	ACS						
	Montantes escaleras A-N	14	2,00				28,00
							56,00
VACIADD25	u VACIADO 1"						
	Suministro e instalación de vaciado mediante conexión a tubería mediante válvula de bola de latón de 1", 5 ml de tubería de PVC D32mm y conexionado a desagüe. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.						
	AFS						
	Montantes escaleras A-N	14	2,00				28,00
	ACS						
	Montantes escaleras A-N	14	2,00				28,00
	RACS						
	Montantes escaleras A-N	14	2,00				28,00
	Edificio Pral	3					3,00
							87,00
PPCI-CO.IN85	ud. Collarín intumescente cortafuego Ø50-250mm						
	Suministro e instalación de Sistema de sellado de penetraciones para protección pasiva contra incendios con manguito intumescente cortafuego, "ADEQUA" o similar equivalente, para una resistencia al fuego del sistema de 60 minutos, colocado alrededor de la tubería combustible de 50 a 250 mm de diámetro según planos y esquemas de proyecto, en paso de forjado o muro. Incluso pp de accesorios y elementos necesarios para su montaje y soportación.						
	Edificio pral	21	3,00				63,00
							63,00

MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

ALZINA ENGINYERS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	APARTADO F.1.4 RIEGO						1,00 0,00 0,00
	Incluye montantes de habitaciones, y redes de distribución enterradas entre edificios.						
DESMRIE	u DESMONTAJE INSTALACION						
	Desmontaje de tuberías, valvulería de instalación de riego existente. Gastos de transporte y gestión de residuos incluido.						
		1				1,00	
							1,00
PP40RIEGOD40	mI TUBERIA PE RIEGO Ø40mm, e=3,7mm ENTERRADA						
	Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas de color azul, de 40 mm de diámetro exterior y 3,7 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada.						
	Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje. El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.						
	Riego						
	Circuitos	6	50,00			300,00	
							300,00
PP40RIEGOD32	mI TUBERIA PE RIEGO Ø32mm, e=3mm ENTERRADA						
	Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas de color azul, de 32 mm de diámetro exterior y 3 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada.						
	Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje. El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.						
	Riego						
	Circuitos	24	20,00			480,00	
							480,00
PPGOTEOMD20	mI TUBERIA PP RIEGO POR GOTEIO MARRON Ø20mm, GOTEROS CADA 50cm						
	Suministro e instalación de tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color marrón, de 20 mm de diámetro exterior, con goteros integrados, situados cada 50 cm. Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.						
	El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.						
		24	50,00			1.200,00	
							1.200,00
URM030	ud. PROGRAMADOR ELECTRÓNICO AUTOMÁTICO PARA RIEGO 230/24V INTERIOR						
	Suministro e instalación de programador electrónico para riego automático, para 4 estaciones, con 1 programa y 3 arranques diarios del programa, alimentación por transformador 230/24 V interno, con capacidad para poner en funcionamiento varias electroválvulas simultáneamente y colocación mural en interior. Incluso programación.						
	Totalmente montado y conexionado.						
		6				6,00	
							6,00
SENSOR10L	ud. SENSOR DE LLUVIA AJUSTABLE						
	Suministro e instalación de sensor de lluvia ajustable entre 3 y 25 mm, soporte de montaje de aluminio, con cuerpo de plástico, estructura soporte de aluminio, interruptor de intensidad nominal 10,1 A y 8 m de cable, sólo apto para programadores de 125/230 V de corriente alterna. Incluso accesorios de montaje y conexión con el programador.						
	Totalmente montado y conexionado.						
		6				6,00	
							6,00
FVALBO114	u VALVULA DE ESFERA DE ø1 1/4"						
	Suministro y colocación de válvula de esfera de 1 1/4" de diámetro, con cuerpo de latón cromado. Incluso marcas rojas o azules, accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.						
		6	2,00			12,00	
							12,00

MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

ALZINA ENGINEERS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
FVALBO1	ud. VALVULA DE ESFERA DE ø1" Suministro y colocación de válvula de esfera de 1 1/2" de diámetro H-H con maneta de palanca, con cuerpo de latón cromado CW617N, bola de latón cromado pulido, anillos de cierre de Teflón, eje de latón estampado y maneta de acero plastificado, Tªmin=-20°C, Tª max=150°C, Pmax=25bar, marca Sei codigo AA03801 o similar equivalente. Incluso accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.						
	Circuitos	24				24,00	
							24,00
FVALBO34	u VALVULA DE ESFERA DE ø3/4" Suministro y colocación de válvula de esfera de 3/4" de diámetro, con cuerpo de latón cromado. Incluso marcas rojas o azules, accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.						
		24	3,00			72,00	
							72,00
VRET114	ud VALVULA DE RETENCIÓN DE 1 1/4" Suministro e instalación de válvula de retención, de la marca RUBER-CHECK o similar, PN-16, embreada, incluso contrabridas, juntas y demás accesorios, de diámetro 1 1/4".						
		6				6,00	
							6,00
AC01024	u PURGADOR AUTOMATICO DE 1/2" Suministro e instalación de Purgador automático de aire SEI de SALVADOR ESCODA ref. AC01024 o similar equivalente. Temperatura 0º C +110 Cº, presión máx. 10 bar, dimensiones 1/2", incluso valvula de bola de latón 1/2" y tubería aislada D20mm. Incluso pp de accesorios, valvulería y elementos necesarios para su montaje y conexión.						
		12				12,00	
							12,00
VACIADD25	u VACIADO 1" Suministro e instalación de vaciado mediante conexión a tubería mediante válvula de bola de latón de 1", 5 ml de tubería de PVC D32mm y conexionado a desagüe. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.						
		6				6,00	
							6,00

MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

ALZINA ENGINEERS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	APARTADO F.1.5 SALA DE CALDERAS						1,00 0,00 0,00
	Eliminación de circuitos de calefacción, sustitución de tuberías y colectores y aislamiento.						
DESMSC	u DESMONTAJE INSTALACION						
	Desmontaje de tuberías, valvulería, aislamiento y colectores de acero en sala de calderas. Gastos de transporte y gestión de residuos incluido.						
		1				1,00	
							1,00
DESMBOMB	u DESMONTAJE, ALMACENAMIENTO Y VUELTA A MONTAR DE BOMBA						
	Desmontaje, custodia, e instalación de bomba circuladora existente, por reforma de sala de calderas.						
	B1,B2	2				2,00	
							2,00
PPRRP94D65	m TUBERIA PPR-RP MONOCAPA de 90x10,1						
	Suministro e instalación de tubería de polipropileno monocapa, de diámetro 90x10,1mm, de la marca ITALSAN, tipo NIRON MONOCAPA PPR RP SDR9/SERIE 4, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.						
	AFS	1,1	12,00			13,20	
							13,20
PPRF73D80	m TUBERIA PPR COMPUESTA FIBER BLUE PIPE de 110x12,3						
	Suministro e instalación de tubería de polipropileno multicapa con fiber glass, de diámetro 110x12,3mm, de la marca ITALSAN, tipo NIRON FIBER BLUE PIPE PPR RP/PPR+PV/PPR RP SDR 9 Serie 4, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.						
	primario calderas	1,15	10,00			11,50	
							11,50
AISD110X40MM	m AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMERICA D110x40mm						
	Suministro y montaje de aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de plástico de diámetro exterior 110 mm 45 mm espesor a base de coquilla de espuma elastomérica flexible (FEF) AF/Armaflex®, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (μ) = 10.000, conductividad térmica (λ) 10°C = 0,034 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espesor 45 mm según RITE para (λ) 10°C = 0,04 W/(m·K), incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes Armafix AF, y accesorios para su correcta instalación (ref. AF-45X114) o similar equivalente. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.						
	primario calderas	1,15	10,00			11,50	
							11,50
PPRF73D65	m TUBERIA PPR COMPUESTA FIBER BLUE PIPE de 90x10,1						
	Suministro e instalación de tubería de polipropileno multicapa con fiber glass, de diámetro 90x10,1mm, de la marca ITALSAN, tipo NIRON FIBER BLUE PIPE PPR RP/PPR+PV/PPR RP SDR 9 Serie 4, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.						
	primario caldera 1	1,15	2,00	8,00		18,40	
	interconexion depositos 1 y 2	8				8,00	
	salida ACS depositos	10				10,00	
	primario intercambiador calderas	1,15	2,00	6,00		13,80	
	secundario intercambiador calderas	1,15	2,00	6,00		13,80	
							64,00
AISD90X30MM	m AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMERICA D90x30mm						
	Suministro y montaje de aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de plástico de diámetro exterior 90 mm 30 mm espesor a base de coquilla de espuma elastomérica flexible (FEF) AF/Armaflex®, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (μ) = 10.000, conductividad térmica (λ) 10°C = 0,034 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espesor 30 mm según RITE para (λ) 10°C = 0,04 W/(m·K), incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes Armafix AF, y accesorios para su correcta instalación (ref. AF-5-089) o similar equivalente. Con capa de plancha de aluminio de protección de 0,6mm para exteriores. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.						
	primario caldera 1	1,15	2,00	8,00		18,40	

MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

ALZINA ENGINEERS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	primario intercambiador calderas	1,15	2,00	6,00		13,80	
	secundario intercambiador calderas	1,15	2,00	6,00		13,80	
							46,00
AISD90X35MM	m AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMERICA D90x35mm						
	Suministro y montaje de aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de plástico de diámetro exterior 90 mm 35 mm espesor a base de coquilla de espuma elastomérica flexible (FEF) AF/Armaflex®, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (μ) = 10.000, conductividad térmica (λ) 10°C = 0,034 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espesor 35 mm según RITE para (λ) 10°C = 0,04 W/(m·K), incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes Armafix AF, y accesorios para su correcta instalación (ref. AF-36X114) o similar equivalente. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.						
	interconexion depósitos 1 y 2	8				8,00	
	salida ACS depósitos	10				10,00	
							18,00
PPRF73D50	m TUBERIA PPR COMPUESTA FIBER BLUE PIPE de 75x8,4						
	Suministro e instalación de tubería de polipropileno multicapa con fiber glass, de diámetro 75x8,4mm, de la marca ITALSAN, tipo NIRON FIBER BLUE PIPE PPR RP/PPR+FV/PPR RP SDR 9 Serie 4, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.						
	primario caldera 2	1,15	2,00	8,00		18,40	
	racs	1,15	16,00			18,40	
							36,80
AISD75X30MM	m AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMERICA D75x30mm						
	Suministro y montaje de aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de plástico de diámetro exterior 75 mm 30 mm espesor a base de coquilla de espuma elastomérica flexible (FEF) AF/Armaflex®, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (μ) = 10.000, conductividad térmica (λ) 10°C = 0,034 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espesor 30 mm según RITE para (λ) 10°C = 0,04 W/(m·K), incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes Armafix AF, y accesorios para su correcta instalación (ref. AF-5-076) o similar equivalente. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.						
	primario caldera 2	1,15	2,00	8,00		18,40	
							18,40
AISD75X35MM	m AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMERICA D75x35mm						
	Suministro y montaje de aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de plástico de diámetro exterior 75 mm 35 mm espesor a base de coquilla de espuma elastomérica flexible (FEF) AF/Armaflex®, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (μ) = 10.000, conductividad térmica (λ) 10°C = 0,034 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espesor 35 mm según RITE para (λ) 10°C = 0,04 W/(m·K), incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes Armafix AF, y accesorios para su correcta instalación (ref. AF-5-076) o similar equivalente. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.						
	racs	1,15	16,00			18,40	
							18,40
PPRF73D42	m TUBERIA PPR COMPUESTA FIBER BLUE PIPE de 63x7,1						
	Suministro e instalación de tubería de polipropileno multicapa con fiber glass, de diámetro 63x7,1mm, de la marca ITALSAN, tipo NIRON FIBER BLUE PIPE PPR RP/PPR+FV/PPR RP SDR 9 Serie 4, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.						
	ACS c2	1,15	5,00			5,75	
	RACS c1	1,15	5,00			5,75	
							11,50

MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

ALZINA ENGINEERS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
AISD63X30MM	m AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMERICA D63x30mm Suministro y montaje de aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de plástico de diámetro exterior 63 mm 30 mm espesor a base de coquilla de espuma elastomérica flexible (FEF) AF/Armaflex®, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (μ) = 10.000, conductividad térmica (λ) 10°C = 0,034 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espesor 30 mm según RITE para (λ) 10°C = 0,04 W/(m·K), incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes Armafix AF, y accesorios para su correcta instalación (ref.AF-6-064) o similar equivalente. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.						0,00
AISD63X35MM	m AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMERICA D63x35mm Suministro y montaje de aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de plástico de diámetro exterior 63 mm 35 mm espesor a base de coquilla de espuma elastomérica flexible (FEF) AF/Armaflex®, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (μ) = 10.000, conductividad térmica (λ) 10°C = 0,034 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espesor 35 mm según RITE para (λ) 10°C = 0,04 W/(m·K), incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes Armafix AF, y accesorios para su correcta instalación (ref.AF-6-064) o similar equivalente. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.						11,50
	ACS c2	1,15	5,00				5,75
	RACS c1	1,15	5,00				5,75
PPRF73D32	m TUBERIA PPR COMPUESTA FIBER BLUE PIPE de 40x4,5 Suministro e instalación de tubería de polipropileno multicapa con fiber glass, de diámetro 40x4,5mm, de la marca ITALSAN, tipo NIRON FIBER BLUE PIPE PPR RP/PPR+FV/PPR RP SDR 9 Serie 4, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.						5,50
	RACS c2	1,1	5,00				5,50
AISD40X35MM	m AISLAMIENTO DE ESPUMA ELASTOMERICA D40x35mm Suministro y montaje de aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de plástico de diámetro exterior 40 mm 35 mm espesor a base de coquilla de espuma elastomérica flexible (FEF) AF/Armaflex®, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (μ) = 10.000, conductividad térmica (λ) 10°C = 0,034 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espesor 35 mm según RITE para (λ) 10°C = 0,04 W/(m·K), incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes Armafix AF, y accesorios para su correcta instalación (ref. AF-6-042) o similar equivalente. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.						5,50
	RACS	1,1	5,00				5,50
COLACS	m COLECTOR ACS D160 Suministro e instalación de colector formado mediante tubería de polipropileno multicapa con fiber glass, de diámetro160x17,9 mm, de la marca ITALSAN, tipo NIRON FIBER BLUE PIPE PPR RP/PPR+FV/PPR RP SDR 9 Serie 4, salidas e injertos según esquema de principio de proyecto. Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.						1,00
		1					1,00

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
AISD160X40MMC m	AISLAMIENTO COLECTOR ACS CON ESPUMA ELASTOMERICA D160x40mm Suministro y montaje de aislamiento térmico flexible de célula cerrada para colector ACS D160 de tubería de plástico de diámetro exterior 160 mm 40 mm espesor a base de coquilla de espuma elastomérica flexible (FEF) AF/Armallex®, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (μ) = 10.000, conductividad térmica (λ) 10°C = 0,034 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espesor 40 mm según RITE para (λ) 10°C = 0,04 W/(m·K), incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes Armafix AF, y accesorios para su correcta instalación (ref. AF-36X168) o similar equivalente. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.	1				1,00	
							1,00
INTERUFP339	u INTERCAMBIADOR DE PLACAS ACS 325KW Suministro e instalación de intercambiador de placas desmontables Marca Sedical Modelo UFP-63 / 35 MH 75 - H - PN10, bastidor ST 52.3 / calidad 8.8, 72 placas de acero inoxidable AISI 316 de 0,5 mm de espesor, juntas Nitrilo HT, temperatura máxima 100°C, conexiones DN65, Largo, alto, ancho y peso del bastidor 570 mm/ 984 mm/ 395 mm/ 254 kg Superficie intercambio efectiva = 7,35 m2 Agrupamiento = 1x17/1x17 Coef. global de transmisión (servicio / limpio) = 2948 / 8317 W/m²×°K Sobredimensionamiento: 182% Potencia de intercambio = 325 kWt Lado calor Tª entrada = 80°C Tª salida = 65°C Lado frío Tª entrada = 50°C Tª salida = 65°C Incluso pp de accesorios y elementos para conexión y soportación.	1				1,00	
							1,00
TP 50-1802	u Bomba GRUNDFOS TP 50-180/2 Desmontaje, almacenamiento y vuelta a montar de bomba circuladora electronica, con cuerpo hidráulico de fundición e impulsor inox AISI 304, marca GRUNDFOS, modelo TP 50-180/2 A-F-A-BQ-QE-EW con grado de protección IP55, diametro conexiones DN50. PN10, Tª maxima=120°C. Incluye aislamiento de cuerpo mediante espuma elastomérica de 30 mm de espesor según RITE. Incluso reducción de tubería a diametro nominal de conexiones de bomba, puente manometrico D60mm P=0-4 bar glicerina, y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujección.	1				1,00	
							1,00

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
ATV320U22N4W	u VARIADOR VELOCIDAD ALTIVAR ATV950U07N4U 0,75kW IP55 Suministro e instalacion de Variador de velocidad Altivar ATV320 modelo ATV950U07N4U 2,2kW-380...480V-IP66, con las siguientes características: Potencia Nominal 3,3 kW Fase 3 Tensión de Alimentación 380-500 V ac Corriente Nominal 2,2 A Frecuencia de Salida 0.1 - 599Hz Serie ATV900 Índice de Protección IP IP55 Tipo de Comunicación Ethernet IP/Modbus TCP Tipo de unidad Velocidad variable STO Sí Filtro Incluido Sí Tipo de Montaje Montaje en pared Función Control de motor, Cumplimiento normativo CSA Certified, C-Tick Certified, EN/IEC 61800-3, EN/IEC 61800-5-1, GOST Certified, IEC 13849-1, IEC 60721-3, IEC 61508, NOM Certified, REACH Certified, UL 61800-5-1, UL Listed Anchura Total 264mm AlturaTotal 678mm Profundidad Total 272mm Entradas analogicas: 3 Entradas digitales: 10 Salidas analogicas: 2 Salidas digitales: 2 Inculso programación, puesta en marcha, montaje conexionado y soportación.	1				1,00	
							1,00
ARMELEC	u ARMARIO ELECTRICO PARA VARIADORES IP54 Suministro e instalacion de armario eléctrico IP54 para 2 variadores ALTIVAR ATV320U07N4C, in- cluso diferencial i termico para ventiladores de armario. Inculso montaje conexionado y soportación.	1				1,00	
							1,00
KC655DN65C	u CONTADOR KAMSTRUP ULTRAFLOW 54 MULTICAL 603 DN65 Qp=25m3/h CALOR Suministro e instalador de contador electrónico de energia mediante ultrasonidos, marca Kamstrup Multical 603 Ultraflow 54 DN65 Qp=25m3/h referencia KC655CLCG2-603E-32-00, formado por: - Integrador M603-E Pt500 de 2 hilos, t1-t2-t3, V1-V2 - Caudalímetro ultrasónico ULTRAFLOW® tipo 54 para CALOR (2°C - 130°C) - Caudal nominal qp 25,0 m³/h, 300 mm X DN65, PN 25 en acero inoxidable. - Juego de 2 sondas de bolsillo con 3 m de cable, & 5,8. con Juego portasondas de 90 mm X R½", acero inox. para ø 5,8 mm (2 unid.) 230 VAC alimentación - Cable de conexión entre Multical y Ultraflow - 10 m. - Puerto óptico para lectura de registros históricos (hasta 15 años, 36 meses, 460 días y 1.392 horas) - Tarjeta de comunicación 1: ModBus RTU (RS-485) + 2 entradas de pulsos (A, B)* - Placa metálica para cabezal de lectura óptica - Soporte plano para montaje en pared - Cumple con la normativa MID (caudalímetro, integrador y sondas) Incluso tubería Niron Fiber Blue D90 antes y después de contador con longitud recta mínima según especificaciones de montaje de faricante, conexiones embridadas, y aislada, programación, puesta en marcha, conexionado, y pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.						

MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

ALZINA ENGINEERS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	E2,E6	2				2,00	
							2,00
KC655DN50C	u CONTADOR KAMSTRUP ULTRAFLOW 54 MULTICAL 603 DN50 Qp=15m³/h CALOR						
	Suministro e instalador de contador electrónico de energía mediante ultrasonidos, marca Kamstrup Multical 603 Ultraflow 54 DN50 Qp=15m³/h referencia KC655CKCE2-603E-67-00, formado por: - Integrador M603-E Pt500 de 2 hilos, t1-t2-t3, V1-V2 - Caudalímetro ultrasónico ULTRAFLOW® tipo 54 para CALOR (2°C - 130°C) - Caudal nominal qp 15,0 m³/h, 270 mm X DN50, PN 25 en acero inoxidable - Juego de 2 sondas de bolsillo con 3 m de cable, & 5,8. con Juego portasondas de 90 mm X R½", acero inox. para ø 5,8 mm (2 unid.) 230 VAC alimentación - Cable de conexión entre Multical y Ultraflow - 2,5 m. - Puerto óptico para lectura de registros históricos (hasta 15 años, 36 meses, 460 días y 1.392 horas) - Tarjeta de comunicación 1: ModBus RTU (RS-485) + 2 entradas de pulsos (A, B)* - Placa metálica para cabezal de lectura óptica - Soporte plano para montaje en pared - Cumple con la normativa MID (caudalímetro, integrador y sondas) Incluso tubería Niron Fiber Blue D63 antes y después de contador con longitud recta mínima según especificaciones de montaje de fabricante, conexiones embridadas, y aislada, programación, puesta en marcha, conexionado, y pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.						
	CALDERAS	2				2,00	
	RECUPERACIÓN DE CALOR	1				1,00	
							3,00
V5050B1064	u VALVULA DE 3 VIAS MOTORIZADA DN100 DIVERSORA						
	Suministro e instalación de válvula motorizada de 3 vias diversora DN100 Kvs=140, de cuerpo de hierro fundido GG25, vástago de acero inoxidable, carrera 38mm, conexión mediante bridas, Tªmax=120°C, PN16, marca Honeywell Modelo V5050B1064 o similar equivalente. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje y soportación.						
	ACS	1				1,00	
							1,00
ML6421B3012	u ACTUADOR LINEAL TODO/NADA 38mm						
	Suministro e instalación de actuador lineal todo/nada, 230Vac-1800Nm T=3,5 minutos -carrera 38mm, marca Honeywell Modelo ML6421B3012 o similar equivalente. Incluso doble contacto final de carrera 250Vac/10A referencia 43191680-002. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.						
		1				1,00	
							1,00
VEXP100	ud VASO DE EXPANSION DE 100l/ 5 bar						
	Suministro e instalación de vaso de expansión cerrado de 100 litros de capacidad y presión máxima de trabajo de 5 bar, de la marca VAREM o similar, modelo vertical con patas, con membrana recambiable, incluso válvulas de esfera de 1/2" para mantenimiento y vaciado.. incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.						
		2				2,00	
							2,00
FVALMA4	u VALVULA DE MARIPOSA DE ø4" con REDUCTOR MANUAL						
	Suministro y colocación de válvula de mariposa de 4" de diámetro, con cuerpo de hierro fundido GG25 recubierto de epoxi, elastomero de EPDM, mariposa y eje de acero inoxidable AISI-316, cojinete de teflón, junta tórica de EPDM, arandela de acero, con reductor manual, montaje Wafer entre bridas, Tª max=100°C, Pmax servicio=16bar, marca Sei código AA04145 o similar equivalente. Incluso accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.						
		3				3,00	

MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

ALZINA ENGINEERS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
							3,00
FVALMA3	u VALVULA DE MARIPOSA DE ø3" con REDUCTOR MANUAL Suministro y colocación de válvula de mariposa de 4" de diámetro, con cuerpo de hierro fundido GG25 recubierto de epoxi, elastomero de EPDM, mariposa y eje de acero inoxidable AISI-316, cojinete de teflón, junta tórica de EPDM, arandela de acero, con reductor manual, montaje Wafer entre bridas, Tª max=100°C, Pmax servicio=16bar, marca Sei codigo AA04144 o similar equivalente. Incluso accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.	22				22,00	
							22,00
FVALMA212	u VALVULA DE MARIPOSA DE ø2 1/2" PALANCA Suministro y colocación de válvula de mariposa de 2 1/2" de diámetro, con cuerpo de hierro fundido GG25 recubierto de epoxi, elastomero de EPDM, mariposa y eje de acero inoxidable AISI-316, cojinete de teflón, junta tórica de EPDM, arandela de acero, y palanca de aluminio, montaje Wafer entre bridas, Tª max=100°C, Pmax servicio=16bar, marca Sei codigo AA04113 o similar equivalente. Incluso accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.	6				6,00	
							6,00
FVALMA2	u VALVULA DE MARIPOSA DE ø2" PALANCA Suministro y colocación de válvula de mariposa de 2 1/2" de diámetro, con cuerpo de hierro fundido GG25 recubierto de epoxi, elastomero de EPDM, mariposa y eje de acero inoxidable AISI-316, cojinete de teflón, junta tórica de EPDM, arandela de acero, y palanca de aluminio, montaje Wafer entre bridas, Tª max=100°C, Pmax servicio=16bar, marca Sei codigo AA04112 o similar equivalente. Incluso accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.	3				3,00	
							3,00
FVALBO112	u VALVULA DE ESFERA DE ø1 1/2" Suministro y colocación de válvula de esfera de 1 1/2" de diámetro, con cuerpo de latón cromado. Incluso marcas rojas o azules, accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.						0,00
FVALBO114	u VALVULA DE ESFERA DE ø1 1/4" Suministro y colocación de válvula de esfera de 1 1/4" de diámetro, con cuerpo de latón cromado. Incluso marcas rojas o azules, accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.	2				2,00	
							2,00
VRET4	u VALVULA DE RETENCIÓN DE DOBLE CLAPETA ø4" Suministro y colocación de válvula de retención de doble clapeta de 3" de diámetro, con cuerpo de fundición gris GG-25, clapeta de acero inoxidable AISI-304, eje y muelle de acero inoxidable y asiento de EPDM, montaje tipo Wafer entre bridas PN-16, Tª max=100°C, Ptrabajo=16 bar, marca Salvador Escoda codigo AA05056 o similar equivalente. Incluso accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.	B1	1			1,00	
							1,00
VRET3	u VALVULA DE RETENCIÓN DE DOBLE CLAPETA ø3" Suministro y colocación de válvula de retención de doble clapeta de 3" de diámetro, con cuerpo de fundición gris GG-25, clapeta de acero inoxidable AISI-304, eje y muelle de acero inoxidable y asiento de EPDM, montaje tipo Wafer entre bridas PN-16, Tª max=100°C, Ptrabajo=16 bar, marca Salvador Escoda codigo AA05055 o similar equivalente. Incluso accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.						

MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

ALZINA ENGINYERS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	AFS	1				1,00	
							1,00
AA 05 177	u VALVULA DE RETENCIÓN DE 2 1/2"						
	Suministro e instalación de válvula de retención de 2 1/2" de doble clapeta, con cuerpo, eje y disco de latón, muelle de acero inoxidable AISI-304 y junta de cierre de NBR, Tª máxima de servicio=90°C. Incluso pp de accesorios y elementos necesarios para su montaje.						
	B2	1				1,00	
							1,00
AA 05 176	u VALVULA DE RETENCIÓN DE 2"						
	Suministro e instalación de válvula de retención de 2" de doble clapeta, con cuerpo, eje y disco de latón, muelle de acero inoxidable AISI-304 y junta de cierre de NBR, Tª máxima de servicio=90°C. Incluso pp de accesorios y elementos necesarios para su montaje.						
	B3	1				1,00	
							1,00
VALVRET1PULG	u VALVULA DE RETENCIÓN DE 1"						
	Suministro e instalación de válvula de retención de 1" de doble clapeta, con cuerpo, eje y disco de latón, muelle de acero inoxidable AISI-304 y junta de cierre de NBR, Tª máxima de servicio=90°C. Incluso pp de accesorios y elementos necesarios para su montaje.						
	LLENADO PRIMARIO	1				1,00	
							1,00
VS1	ud VALVULA DE SEGURIDAD 6bar-1"						
	Suministro e instalación de válvula de seguridad de 6 bar, de la marca ARI o similar, PN-10, rosca-da, de diámetro 1", incluso conducción del escape a desagüe. Incluso pp de accesorios para su montaje, conexionado y soportación.						
	ACUMULADORES	2				2,00	
							2,00
VS2	ud VALVULA DE SEGURIDAD 3bar-1"						
	Suministro e instalación de válvula de seguridad de 3 bar, de la marca ARI o similar, PN-10, rosca-da, de diámetro 1", incluso conducción del escape a desagüe. Incluso pp de accesorios para su montaje, conexionado y soportación.						
	CALDERAS	2				2,00	
							2,00
FILTRO3	u FILTRO Y CON BRIDAS ø3" paso filtro 0,5mm						
	Suministro y colocación de filtro Y con bridas de 3" de diámetro, con cuerpo de fundición gris EN-GJL-250 con recubrimiento epoxi, tamiz de acero inoxidable AISI-1.431 de 0,5mm de diámetro de paso, montaje mediante bridas PN-16, Tª max=120°C, Pmáx=16 bar. Incluso accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.						
	AFS	1				1,00	
							1,00
FILTRO2	u FILTRO Y CON BRIDAS ø2" paso filtro 0,5mm						
	Suministro y colocación de filtro Y con bridas de 2" de diámetro, con cuerpo de fundición gris EN-GJL-250 con recubrimiento epoxi, tamiz de acero inoxidable AISI-1.431 de 0,5mm de diámetro de paso, montaje mediante bridas PN-16, Tª max=120°C, Pmáx=16 bar. Incluso accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.						
	B3	1				1,00	
	RACS C1	1				1,00	
							2,00
FILTRO114	FILTRO Y ø1 1/4" paso filtro 0,5mm						
	Suministro y colocación de filtro Y de 1" de diámetro, con cuerpo de fundición gris EN-GJL-250 con recubrimiento epoxi, tamiz de acero inoxidable AISI-1.431 de 0,5mm de diámetro de paso, montaje mediante bridas PN-16, Tª max=120°C, Pmáx=16 bar. Incluso accesorios y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.						

MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

ALZINA ENGINEERS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	RACS C2	1				1,00	
							1,00
FILTRO1	u FILTRO Y CON BRIDAS ø1" paso filtro 0,5mm						
	Suministro y colocación de filtro Y con bridas de 1" de diámetro, con cuerpo de fundición gris EN-GJL-250 con recubrimiento epoxi, tamiz de acero inoxidable AISI-1.431 de 0,5mm de diámetro de paso, montaje mediante bridas PN-16, Tª max=120°C, Pmáx=16 bar. Incluso accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.						
	LLENADO PRIMARIO	1				1,00	
							1,00
AISLVALV	u AISLAMIENTO DE VALVULERIA Y EQUIPOS						
	Suministro y montaje de aislamiento térmico de valvuleria mediante espuma elastomérica flexible (FEF) AF/Armaflex®, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (μ) = 10.000, conductividad térmica (λ) 10°C = 0,034 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espesor 30 mm según RITE, incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes Armafix AF, y accesorios para su correcta instalación o similar equivalente.						
	VALVULAS	36				36,00	
	VALVULA RETENCION	5				5,00	
	FILTROS	3				3,00	
	INTERCAMBIADOR	1				1,00	
							45,00
P374	u PURGADOR AUTOMATICO DE GRAN CAPACIDAD 3/4"						
	Suministro e instalación de Purgador automático de aire gran caudal 3/4" marca Watts modelo MAXI-VENT MXV20 con válvula de purga manual, cuerpo y tapa en fundición epoxi. Presión máxima de trabajo: 12bar. Temperatura máxima de trabajo: 115°C. Acoplamiento salida aire de 3/8" H.". incluso valvula de bola de latón 3/4" y tubería aislada D25mm Incluso pp de accesorios, valvulería y elementos necesarios para su montaje y conexión.						
	RACS	2				2,00	
	ACUMULADORES	2				2,00	
	CALDERAS	2				2,00	
	CLOECTOR ACS	1				1,00	
							7,00
AC01024	u PURGADOR AUTOMATICO DE 1/2"						
	Suministro e instalación de Purgador automático de aire SEI de SALVADOR ESCODA ref. AC01024 o similar equivalente. Temperatura 0° C +110 C°, presión máx. 10 bar, dimensiones 1/2", incluso valvula de bola de latón 1/2" y tubería aislada D20mm. Incluso pp de accesorios, valvulería y elementos necesarios para su montaje y conexión.						
		4				4,00	
							4,00
IM01111	u TERMOMETRO D63mm 0-120°C c/ vaina 1/2"						
	Suministro e instalación de termómetro bimetalico con vaina. Rosca 1/2" macho, Ø esfera 63 mm, longitud 50 mm, escala 0°C a 120°C, precisión: ±3%, Ø interior 9,5 mm, Ø exterior 10,5 mm. Caja de acero cromado, aro de acero inoxidable, esfera y aguja de aluminio, vaina de latón, sujeción por tornillo. Incluso pp de accesorios, valvulería y elementos necesarios para su montaje y conexión.						
	CALDERAS	2	2,00			4,00	
	COLECTOR	1				1,00	
	RACS	2				2,00	
	AFS	1				1,00	
	ACUMULADORES	2				2,00	
	INTERCAMBIADOR ACS	4				4,00	
							14,00
STV	u SONDA DE TEMPERATURA CON VAINA						
	Suministro e instalación de Sonda de temperatura calderas						
		2				2,00	

MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

ALZINA ENGINYERS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	Intercamb. recup. calor ACS	4				4,00	
	Acumuladores	3				3,00	
	Intercamb. acs	4				4,00	
							13,00
STEX	u Sonda de temperatura exterior						
	Suministro e instalación de Sonda de temperatura exterior.						
		1				1,00	
							1,00
SHEX	u Sonda de humedad relativa exterior						
	Suministro e instalación de Sonda de Humedad Relativa exterior.						
		1				1,00	
							1,00
PONT	u Puente manométrico						
	Suministro e instalación de puente manométrico mediante manómetro de glicerina D63mm 0-4bar, tubería D20mm, válvulas de bola de latón de 3/4", incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.						
	B1,B2,B3	3				3,00	
	INTERCAMBIADOR	2				2,00	
							5,00
CIRCLLENADO03u	CIRCUITO DE LLENADO DE INSTALACION ø32						
	Suministro e instalación de circuito de llenado de instalación compuesto por: válvula de retención, dos válvulas de esfera. filtro de malla en Y, manómetro . desconector anti- retorno y tubería de interconexión, todo de 1"de diámetro.						
	PRIMARIO CALDERAS	1				1,00	
							1,00
VACIADD32	u Vaciado 1 1/4"						
	Suministro e instalación de vaciado mediante conexión a tubería mediante válvula de bola de latón de 1 1/4", 5 ml de tubería de PVC D40mm y conexionado a desagüe. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.						
	ACUMULADORES	2				2,00	
	CALDERAS	2				2,00	
	INTERCAMBIADOR	2				2,00	
							6,00
VAINA12	u Vaina 1/2"						
	Suministro e instalación de vaina de acero inoxidable AISI 316 de 1/2" Dint=10mm, longitud según diámetro tubería y/o espesor acumulador. Incluso pp de accesorios y elementos necesarios para montaje, conexionado y sujeción.						
		2				2,00	
							2,00

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	APARTADO F.1.6 CUMPLIMIENTO RD 487/2022 LEGIONELA						1,000,000,00
PSL_PSA_AFS	Sistema de monitorización y biosensorización ULBIOS WATER AFS Suministro, montaje y puesta en marcha del sistema de biosensorización ULBIOS Water AFS y suministro colector PSL_PSA como solución digital de vigilancia en continuo, muestreo y evaluación de riesgos definidos en el Plan Sanitario de Legionella y/o Plan Sanitario del Agua según el RD487/2022 y/o RD3/2023. El equipo consta de sonda de pH y ORP con cuerpo en PPS (Ryton®), unión de cerámica, electrodo de vidrio, Viton® y titanio para condiciones de servicio máximas de 7 bar a 65°C y velocidad de fluido máxima de 3m/s, con compensación de temperatura incorporada según ecuación Nernst en sonda de ORP, para rangos de entre 0-14 en pH y -1000 hasta 1000mV para ORP, con una sensibilidad de 0,01unidades para pH y 0,1mV para ORP, con salida 4-20mA, fuente de alimentación de 24V y separadores galvánicos y sonda de temperatura PT100 con vaina de acero Inox 316. Con conexión a armario de comunicaciones Ulbios Gateway. Incluyendo montaje y puesta en marcha del sistema ULBIOS Water, suministro colector PSA en partida aparte. Incluyendo parte proporcional de cableado, accesorios y pequeño material que se precise en el montaje. Se considera todo ello verificado, calibrado, y con los controles, pruebas necesarias, así como los certificados, homologaciones y documentación técnica exigida por D.F., puesta en marcha y funcionando. La unidad se medirá instalada, conexionada, calibrada, y comprobando su correcto funcionamiento.						0,00
PSL_PSA_RETOR	Sistema de monitorización y biosensorización ULBIOS WATER RACS Suministro, montaje y puesta en marcha del sistema de biosensorización ULBIOS Water retorno ACS BIO y suministro colector PSL_PSA como solución digital de vigilancia en continuo, muestreo y evaluación de riesgos definidos en el Plan Sanitario de Legionella y/o Plan Sanitario del Agua según el RD487/2022 y/o RD3/2023. El equipo consta de biosensor de Biofilm con electrodo de trabajo de Titanio y lectura a tiempo real de bioactividad del crecimiento (o descenso) de biofilms asociados al metabolismo aeróbico con sensibilidad para detectar una cobertura orgánica de su superficie de a partir del 1 % , en condiciones de servicio de <10bar y hasta 60°C de temperatura, con salida dual 4/20mA o Modbus y fuente de alimentación de 12V, sonda de temperatura PT100 con vaina de acero Inox 316 y sonda de presión. Con conexión a armario de comunicaciones Ulbios Gateway. Incluyendo montaje y puesta en marcha del sistema ULBIOS Water, suministro colector PSA en partida aparte. Incluyendo parte proporcional de cableado, accesorios y pequeño material que se precise en el montaje. Se considera todo ello verificado, calibrado, y con los controles, pruebas necesarias, así como los certificados, homologaciones y documentación técnica exigida por D.F., puesta en marcha y funcionando. La unidad se medirá instalada, conexionada, calibrada, y comprobando su correcto funcionamiento.	1				1,00	1,00
PSL_PSA_BIO	Sistema de monitorización y biosensorización ULBIOS WATER BIO Suministro, montaje y puesta en marcha del sistema de biosensorización ULBIOS Water BIO y suministro colector PSL_PSA como solución digital de vigilancia en continuo, muestreo y evaluación de riesgos definidos en el Plan Sanitario de Legionella y/o Plan Sanitario del Agua según el RD487/2022 y/o RD3/2023. El equipo consta de biosensor de Biofilm con electrodo de trabajo de Titanio y lectura a tiempo real de bioactividad del crecimiento (o descenso) de biofilms asociados al metabolismo aeróbico con sensibilidad para detectar una cobertura orgánica de su superficie de a partir del 1 % , en condiciones de servicio de <10bar y hasta 60°C de temperatura, con salida dual 4/20mA o Modbus y fuente de alimentación de 12 V, sonda de temperatura PT100 con vaina de acero Inox 316 y sonda de presión. Con conexión a armario de comunicaciones Ulbios Gateway. Incluyendo montaje y puesta en marcha del sistema ULBIOS Water, suministro colector PSA en partida aparte. Incluyendo parte proporcional de cableado, accesorios y pequeño material que se precise en el montaje. Se considera todo ello verificado, calibrado, y con los controles, pruebas necesarias, así como los certificados, homologaciones y documentación técnica exigida por D.F., puesta en marcha y funcionando. La unidad se medirá instalada, conexionada, calibrada, y comprobando su correcto funcionamiento.	1				1,00	1,00

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
ULBIOS_GATEWA	Sistema de comunicaciones ULBIOS GATEWAY						
	Suministro e instalación de armario Ulbios Gateway totalmente programado y pre configurado para conexión de sondas ULBIOS WATER de dimensiones 400x300 mm aprox, compuesto sistema para alimentación eléctrica de sondas mediante fuentes de alimentación de 220V a 12/24 Vdc e interconexión por un microcontrolador (uC) industrial según normas UNE-EN 61010-1, UNE-EN 61000-6-2 y UNE-EN 61000-6-4, con módem GPRS/LTE integrado I/O de bajo nivel, incluyéndose la lectura de señales analógicas tanto en tensión como en corriente con una impedancia de entrada conocida de resolución 12bits. El uC incluye 7 entradas y es modulable hasta 21 entradas y con salida relés 6A. Con envolvente auto extingible V0, protección choque eléctrico de doble aislamiento Clase II y categoría de instalación III, con interface RS485 aislado galvánicamente, Ethernet 10/100Mbps y wifi 802.11 b/g/n (2,4 GHz). El micro-controlador (uC) ejecuta un kernel de Linux diseñado y compilado específicamente para ULBIOS Water, contando con SystemD como «daemon» para la gestión del sistema y transmisión de lecturas cuarto horarias vía SIM a ULBIOS Platform para monitorización de variables contempladas en el Plan Sanitario de Legionela (PSL) o Plan de Prevención y Control de Legionela (PPCL), según el RD 487/2022 e implantación en el Plan Sanitario del Agua (PSA), según RD 3/2023 y Directiva Europea 2020/2184. Dispone de diferencial, magneto térmicos, toma de corriente y cableados a bornas de las señales de alimentación y comunicación, con todos los accesorios necesarios. Se considera todo ello instalado, verificado y con los controles y pruebas necesarios, así como los certificados, homologaciones y documentación técnica exigida por D.F. La unidad se medirá instalada, conexionada y comprobando su correcto funcionamiento.	1					1,00
							1,00
COLULB	COLECTOR PSA ULBIOS WATER						
	Suministro, montaje colector PSA embreadado fabricado con tubo NIRON PREMIUM de polipropileno copolímero random PP-RCT RA 7050 resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito de sodio con clasificación de resistencia al cloro CLASE3 según ASTM F876, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-RCT // (2/4)PP-RCT+FV // (1/4)PP-RCT, SDR 7,3, Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-RCT con fibra de vidrio AENOR RP 1,78, ASTM F2389 , NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada, acabado en sus extremos en bridas o racores y válvulas de esfera. Incluyendo parte proporcional de accesorios y pequeño material que se precise en el montaje.						
	AFS	1				1,00	
	ACS	1				1,00	
	RACS	1				1,00	
							3,00

MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

ALZINA ENGINEERS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	SUBCAPÍTULO F.2 SANEAMIENTO						1,000,000,00
	APARTADO F2.1 APARTAMENTO TIPO						128,000,000,00
DESMANTHT	u DESMONTAJE DE INSTALACION EXISTENTE						
	Desmontaje de instalación existente de Saneamiento. Incluso transporte y gastos de gestión de residuos incluidos.						
		1				1,00	
							1,00
SA-CSPP32cBA	mI Colector suspendido PP ø32 insonorizada						
	Suministro y montaje de tubo de polipropileno triple capa para evacuación insonorizada de aguas residuales y pluviales por gravedad a baja y alta temperatura, de diámetro 32 mm y 1,8 mm de espesor, fabricado y certificado según norma UNE-EN 1451, conforme a las especificaciones del DB-HR del CTE y RD 1367/2007 "Ley del Ruido", para unión mediante boca con junta elástica monolabial, certificado Fraunhofer nivel de fono absorbencia 12 dB (A) con caudal de descarga 2l/s según EN 14366. Presentación en barras de 0,5 m, 1 m, 2m y 3 m de color azul, gama Triplus de la serie sistemas de evacuación insonorizada ITALSAN, Incluso conexionado, abrazaderas de insonorización, p/p de cortes y sellado de juntas con cinta autoadhesiva, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción.						
	AIRE ACONDICIONADO						0,00
SA-CSPP40cBA	mI Colector suspendido PP ø40 insonorizada						
	Suministro y montaje de tubo de polipropileno triple capa para evacuación insonorizada de aguas residuales y pluviales por gravedad a baja y alta temperatura, de diámetro 40 mm y 1,8 mm de espesor, fabricado y certificado según norma UNE-EN 1451, conforme a las especificaciones del DB-HR del CTE y RD 1367/2007 "Ley del Ruido", para unión mediante boca con junta elástica monolabial, certificado Fraunhofer nivel de fono absorbencia 12 dB (A) con caudal de descarga 2l/s según EN 14366. Presentación en barras de 0,5 m, 1 m, 2m y 3 m de color azul, gama Triplus de la serie sistemas de evacuación insonorizada ITALSAN, Incluso conexionado, abrazaderas de insonorización, p/p de cortes y sellado de juntas con cinta autoadhesiva, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción.						
	Lavabo	1,3	2,00			2,60	
	Fregadero	1,3	2,00			2,60	
							5,20
SA-CSPP50cBA	mI Colector suspendido PP ø50 insonorizada						
	Suministro y montaje de tubo de polipropileno triple capa para evacuación insonorizada de aguas residuales y pluviales por gravedad a baja y alta temperatura, de diámetro 50 mm y 1,8 mm de espesor, fabricado y certificado según norma UNE-EN 1451, conforme a las especificaciones del DB-HR del CTE y RD 1367/2007 "Ley del Ruido", para unión mediante boca con junta elástica monolabial, certificado Fraunhofer nivel de fono absorbencia 12 dB (A) con caudal de descarga 2l/s según EN 14366. Presentación en barras de 0,5 m, 1 m, 2m y 3 m de color azul, gama Triplus de la serie sistemas de evacuación insonorizada ITALSAN, Incluso conexionado, abrazaderas de insonorización, p/p de cortes y sellado de juntas con cinta autoadhesiva, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción.						
	Ducha	1,3	3,00			3,90	
							3,90
SA-CSPP110CBA	mI Colector suspendido PP ø110 insonorizada						
	Suministro y montaje de tubo de polipropileno triple capa para evacuación insonorizada de aguas residuales y pluviales por gravedad a baja y alta temperatura, de diámetro 110 mm y 3,4 mm de espesor, fabricado y certificado según norma UNE-EN 1451, conforme a las especificaciones del DB-HR del CTE y RD 1367/2007 "Ley del Ruido", para unión mediante boca con junta elástica monolabial, certificado Fraunhofer nivel de fono absorbencia 12 dB (A) con caudal de descarga 2l/s según EN 14366. Presentación en barras de 0,5 m, 1 m, 2m y 3 m de color azul, gama Triplus de la serie sistemas de evacuación insonorizada ITALSAN, Incluso conexionado, abrazaderas de insonorización, p/p de cortes y sellado de juntas con cinta autoadhesiva, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción.						
	WC	1,3	3,00			3,90	
							3,90

MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

ALZINA ENGINYERS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
SA-CEPP50	ml Colector enterrado PP ø50 Suministro y montaje de tubería enterrada de polipropileno triple capa para evacuación insonorizada de aguas residuales y pluviales por gravedad a baja y alta temperatura, de diámetro 50 mm y 1,8 mm de espesor, fabricado y certificado según norma UNE-EN 1451, conforme a las especificaciones del DB-HR del CTE y RD 1367/2007 "Ley del Ruido", para unión mediante boca con junta elástica monolabial, certificado Fraunhofer nivel de fono absorberencia 12 dB (A) con caudal de descarga 2l/s según EN 14366. Presentación en barras de 0,5 m, 1 m, 2m y 3 m de color azul, gama Triplus de la serie sistemas de evacuación insonorizada ITALSAN, Incluso conexionado, abrazaderas de insonorización, p/p de cortes y sellado de juntas con cinta autoadhesiva, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción.						
	Ducha	1,3	1,00			1,30	
							1,30
DESWCPPØ110I	ud. Desagüe PP ø110 mm insonorizada, inodoro Suministro e instalación de tubo de polipropileno triple capa para evacuación insonorizada de aguas residuales y pluviales por gravedad a baja y alta temperatura, de diámetro 110 mm y 3,4 mm de espesor, fabricado y certificado según norma UNE-EN 1451, conforme a las especificaciones del DB-HR del CTE y RD 1367/2007 "Ley del Ruido", para unión mediante boca con junta elástica monolabial, certificado Fraunhofer nivel de fono absorberencia 12 dB (A) con caudal de descarga 2l/s según EN 14366. Presentación en barras de 0,5 m, 1 m, 2m y 3 m de color azul, gama Triplus de la serie sistemas de evacuación insonorizada ITALSAN. Incluso conexionado a inodoro, diluyente, limpiador, adhesivo, abrazaderas, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción.						
	WC	1				1,00	
							1,00
DESLABAPPØ40I	ud. Desagüe PP ø50 mm insonorizada, bañera // ducha Suministro e instalación de tubería de desagüe insonorizada de PP de 50 mm. de diámetro, según DIN EN 1451/1411 marca ADEQUA o similar. Incluso sifón de 5 cm, conexionado a bañera // ducha, diluyente, limpiador, adhesivo, abrazaderas, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción.						
	Bañera	1				1,00	
							1,00
DESLAVPPØ40I	ud. Desagüe PP ø40 mm insonorizada, lavabo Suministro e instalación de tubería de desagüe insonorizada de PP de 40 mm. de diámetro, según DIN EN 1451/1411 marca ADEQUA o similar. Incluso sifón de 5 cm, conexionado a lavabo, diluyente, limpiador, adhesivo, abrazaderas, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción.						
	Lavabo	1				1,00	
							1,00
DESF/LIPPØ40I	ud. Desagüe PP ø40 mm, fregadero Suministro e instalación de tubería de desagüe de PP de 40 mm. de diámetro y 1,8 mm de espesor , según norma UNE-EN 1451 marca ITALSAN o similar. Incluso sifón de 5 cm, conexionado a fregadero, diluyente, limpiador, adhesivo, abrazaderas, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción.						
	Fregadero	1				1,00	
							1,00
PPCI-CO.IN100	ud. Collarín intumescente cortafuego Ø110mm Suministro e instalación de Sistema de sellado de penetraciones para protección pasiva contra incendios con manguito intumescente cortafuego, "ADEQUA" o similar equivalente, para una resistencia al fuego del sistema de120 minutos, colocado alrededor de la tubería combustible de 110 mm de diámetro, en paso de forjado o muro. Incluso pp de accesorios y elementos necesarios para su montaje y soportación.						
	wc	1				1,00	
							1,00

MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

ALZINA ENGINEERS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
PPCI-CO.IN50	ud. Collarín intumescente cortafuego Ø50mm Suministro e instalación de Sistema de sellado de penetraciones para protección pasiva contra incendios con manguito intumescente cortafuego, "ADEQUA" o similar equivalente, para una resistencia al fuego del sistema de 120 minutos, colocado alrededor de la tubería combustible de 50 mm de diámetro, en paso de forjado o muro. Incluso pp de accesorios y elementos necesarios para su montaje y soportación.						
	ducha	1				1,00	
							1,00
SA-REGR110	ud. Registro colector suspendido con boca de registro, Ø110mm Suministro e instalación de registro de PP de Ø110mm, con tapa roscada de polipropileno triple capa para evacuación insonorizada de aguas residuales y pluviales por gravedad a baja y alta temperatura, de diámetro 110 mm y 3,2 mm de espesor, fabricado y certificado según norma UNE-EN 1451, marca ITALSAN o similar para colector suspendido. Incluso conexionado, diluyente, limpiador, adhesivo, abrazaderas, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción.						
		1				1,00	
							1,00
.....							
APARTADO F2.2 HABITACION TIPO ACCESIBLE							4,00 0,00 0,00
DESMSANTHT	u DESMONTAJE DE INSTALACION EXISTENTE Desmontaje de instalación existente de Saneamiento. Incluso transporte y gastos de gestión de residuos incluidos.						
		1				1,00	
							1,00
SA-CSPP32cBA	mI Colector suspendido PP ø32 insonorizada Suministro y montaje de tubo de polipropileno triple capa para evacuación insonorizada de aguas residuales y pluviales por gravedad a baja y alta temperatura, de diámetro 32 mm y 1,8 mm de espesor, fabricado y certificado según norma UNE-EN 1451, conforme a las especificaciones del DB-HR del CTE y RD 1367/2007 "Ley del Ruido", para unión mediante boca con junta elástica monolabial, certificado Fraunhofer nivel de fono absorberencia 12 dB (A) con caudal de descarga 2l/s según EN 14366. Presentación en barras de 0,5 m, 1 m, 2m y 3 m de color azul, gama Triplus de la serie sistemas de evacuación insonorizada ITALSAN, Incluso conexionado, abrazaderas de insonorización, p/p de cortes y sellado de juntas con cinta autoadhesiva, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción.						
	AIRE ACONDICIONADO						
							0,00
SA-CSPP40cBA	mI Colector suspendido PP ø40 insonorizada Suministro y montaje de tubo de polipropileno triple capa para evacuación insonorizada de aguas residuales y pluviales por gravedad a baja y alta temperatura, de diámetro 40 mm y 1,8 mm de espesor, fabricado y certificado según norma UNE-EN 1451, conforme a las especificaciones del DB-HR del CTE y RD 1367/2007 "Ley del Ruido", para unión mediante boca con junta elástica monolabial, certificado Fraunhofer nivel de fono absorberencia 12 dB (A) con caudal de descarga 2l/s según EN 14366. Presentación en barras de 0,5 m, 1 m, 2m y 3 m de color azul, gama Triplus de la serie sistemas de evacuación insonorizada ITALSAN, Incluso conexionado, abrazaderas de insonorización, p/p de cortes y sellado de juntas con cinta autoadhesiva, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción.						
	Lavabo	1,3	3,00			3,90	
	Fregadero	1,3	1,00			1,30	
							5,20

MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

ALZINA ENGINYERS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
SA-CSPP50cBA	mI Colector suspendido PP ø50 insonorizada Suministro y montaje de tubo de polipropileno triple capa para evacuación insonorizada de aguas residuales y pluviales por gravedad a baja y alta temperatura, de diámetro 50 mm y 1,8 mm de espesor, fabricado y certificado según norma UNE-EN 1451, conforme a las especificaciones del DB-HR del CTE y RD 1367/2007 "Ley del Ruido", para unión mediante boca con junta elástica monolabial, certificado Fraunhofer nivel de fono absorberencia 12 dB (A) con caudal de descarga 2l/s según EN 14366. Presentación en barras de 0,5 m, 1 m, 2m y 3 m de color azul, gama Triplus de la serie sistemas de evacuación insonorizada ITALSAN, Incluso conexionado, abrazaderas de insonorización, p/p de cortes y sellado de juntas con cinta autoadhesiva, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción.						
	Ducha	1,3	3,00			3,90	
							3,90
SA-CSPP110CBA	mI Colector suspendido PP ø110 insonorizada Suministro y montaje de tubo de polipropileno triple capa para evacuación insonorizada de aguas residuales y pluviales por gravedad a baja y alta temperatura, de diámetro 110 mm y 3,4 mm de espesor, fabricado y certificado según norma UNE-EN 1451, conforme a las especificaciones del DB-HR del CTE y RD 1367/2007 "Ley del Ruido", para unión mediante boca con junta elástica monolabial, certificado Fraunhofer nivel de fono absorberencia 12 dB (A) con caudal de descarga 2l/s según EN 14366. Presentación en barras de 0,5 m, 1 m, 2m y 3 m de color azul, gama Triplus de la serie sistemas de evacuación insonorizada ITALSAN, Incluso conexionado, abrazaderas de insonorización, p/p de cortes y sellado de juntas con cinta autoadhesiva, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción.						
	WC	1,3	3,00			3,90	
							3,90
SA-CEPP50	mI Colector enterrado PP ø50 Suministro y montaje de tubería enterrada de polipropileno triple capa para evacuación insonorizada de aguas residuales y pluviales por gravedad a baja y alta temperatura, de diámetro 50 mm y 1,8 mm de espesor, fabricado y certificado según norma UNE-EN 1451, conforme a las especificaciones del DB-HR del CTE y RD 1367/2007 "Ley del Ruido", para unión mediante boca con junta elástica monolabial, certificado Fraunhofer nivel de fono absorberencia 12 dB (A) con caudal de descarga 2l/s según EN 14366. Presentación en barras de 0,5 m, 1 m, 2m y 3 m de color azul, gama Triplus de la serie sistemas de evacuación insonorizada ITALSAN, Incluso conexionado, abrazaderas de insonorización, p/p de cortes y sellado de juntas con cinta autoadhesiva, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción.						
	Ducha	1,3	1,00			1,30	
							1,30
DESWCPPØ110I	ud. Desagüe PP ø110 mm insonorizada, inodoro Suministro e instalación de tubo de polipropileno triple capa para evacuación insonorizada de aguas residuales y pluviales por gravedad a baja y alta temperatura, de diámetro 110 mm y 3,4 mm de espesor, fabricado y certificado según norma UNE-EN 1451, conforme a las especificaciones del DB-HR del CTE y RD 1367/2007 "Ley del Ruido", para unión mediante boca con junta elástica monolabial, certificado Fraunhofer nivel de fono absorberencia 12 dB (A) con caudal de descarga 2l/s según EN 14366. Presentación en barras de 0,5 m, 1 m, 2m y 3 m de color azul, gama Triplus de la serie sistemas de evacuación insonorizada ITALSAN. Incluso conexionado a inodoro, diluyente, limpiador, adhesivo, abrazaderas, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción.						
	WC	1				1,00	
							1,00
DESLABAPPØ40I	ud. Desagüe PP ø50 mm insonorizada, bañera // ducha Suministro e instalación de tubería de desagüe insonorizada de PP de 50 mm. de diámetro, según DIN EN 1451/1411 marca ADEQUA o similar. Incluso sifón de 5 cm, conexionado a bañera // ducha, diluyente, limpiador, adhesivo, abrazaderas, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción.						
	Bañera	1				1,00	
							1,00

MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

ALZINA ENGINEERS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
DESLAVPPØ40I	ud. Desagüe PP Ø40 mm insonorizada, lavabo Suministro e instalación de tubería de desagüe insonorizada de PP de 40 mm. de diámetro, según DIN EN 1451/1411 marca ADEQUA o similar. Incluso sifón de 5 cm, conexionado a lavabo, diluyente, limpiador, adhesivo, abrazaderas, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción.						
	Lavabo	1				1,00	
							1,00
DESF/LIPPØ40I	ud. Desagüe PP Ø40 mm, fregadero Suministro e instalación de tubería de desagüe de PP de 40 mm. de diámetro y 1,8 mm de espesor, según norma UNE-EN 1451 marca ITALSAN o similar. Incluso sifón de 5 cm, conexionado a fregadero, diluyente, limpiador, adhesivo, abrazaderas, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción.						
	Fregadero	1				1,00	
							1,00
PPCI-CO.IN100	ud. Collarín intumescente cortafuego Ø110mm Suministro e instalación de Sistema de sellado de penetraciones para protección pasiva contra incendios con manguito intumescente cortafuego, "ADEQUA" o similar equivalente, para una resistencia al fuego del sistema de 120 minutos, colocado alrededor de la tubería combustible de 110 mm de diámetro, en paso de forjado o muro. Incluso pp de accesorios y elementos necesarios para su montaje y soportación.						
	wc	1				1,00	
							1,00
PPCI-CO.IN50	ud. Collarín intumescente cortafuego Ø50mm Suministro e instalación de Sistema de sellado de penetraciones para protección pasiva contra incendios con manguito intumescente cortafuego, "ADEQUA" o similar equivalente, para una resistencia al fuego del sistema de 120 minutos, colocado alrededor de la tubería combustible de 50 mm de diámetro, en paso de forjado o muro. Incluso pp de accesorios y elementos necesarios para su montaje y soportación.						
	ducha	1				1,00	
							1,00
SA-REGR110	ud. Registro colector suspendido con boca de registro, Ø110mm Suministro e instalación de registro de PP de Ø110mm, con tapa roscada de polipropileno triple capa para evacuación insonorizada de aguas residuales y pluviales por gravedad a baja y alta temperatura, de diámetro 110 mm y 3,2 mm de espesor, fabricado y certificado según norma UNE-EN 1451, marca ITALSAN o similar para colector suspendido. Incluso conexionado, diluyente, limpiador, adhesivo, abrazaderas, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción.						
		1				1,00	
							1,00

MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

ALZINA ENGINEERS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
APARTADO F2.3 GENERALES							1,00 0,00 0,00
	Incluye montantes de habitaciones, hasta conexión enterrada a red de evacuación existente.						
DESMSTGR	ú DESMONTAJE DE INSTALACION EXISTENTE						
	Desmontaje de instalación existente de Saneamiento, montantes de escalera hasta tubería enterrada general. Incluso transporte y gastos de gestión de residuos incluidos.						
		1				1,00	
							1,00
VENTPRIM110	mI Ventilación primaria PP DN110						
	Suministro e instalación de ventilación primaria de red de saneamiento formada por tubería vertical de PP DN110 hasta cubierta y terminación con codo 90° DN110. Incluso conexionado, abrazaderas, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción.						
	Montantes Escaleras A-N	14	2,00	3,00		84,00	
							84,00
SA-VAØ40	ud. Válvula de aireación para bajante de Ø110mm						
	Suministro e instalación de válvula de ventilación de PP, "JIMTEN" o similar, de 110 mm de diámetro. Incluso conexionado, abrazaderas de insonorización, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción.						
	Montantes Escaleras A-N	14	2,00			28,00	
							28,00
Triplus110	mI TUBERÍA DE EVACUACIÓN INSONORIZADA PP TRIPLUS, D= 110 mm						
	Suministro y montaje de tubo de polipropileno triple capa para evacuación insonorizada de aguas residuales y pluviales por gravedad a baja y alta temperatura, de diámetro 110 mm y 3,4 mm de espesor, fabricado y certificado según norma UNE-EN 1451, conforme a las especificaciones del DB-HR del CTE y RD 1367/2007 "Ley del Ruido", para unión mediante boca con junta elástica monolabial, certificado Fraunhofer nivel de fono absorberencia 12 dB (A) con caudal de descarga 2l/s según EN 14366. Presentación en barras de 0,5 m, 1 m, 2m y 3 m de color azul, gama Triplus de la serie sistemas de evacuación insonorizada ITALSAN.						
	Montantes Escaleras A-N	14	2,00	4,00	3,50	392,00	
	Montantes Edificio Pral	7	3,00	3,50		73,50	
							465,50
Ecoforte110-S	mI TUBERÍA DE SANEAMIENTO POLIPROPILENO ENTERRADO ECOFORTE, D=110mm						
	Suministro y montaje de tubo de polipropileno de alto módulo (PP-HM) triple capa para sistemas de evacuación y saneamiento enterrado sin presión a baja y alta temperatura, de diámetro 110 mm y 3,4 mm de espesor, fabricado según norma UNE-EN 13476-1:2007, código de aplicación U según UNE EN 13476, para unión mediante boca con junta elástica monolabial, l/p.p. accesorios. Rigidez anular SN4. Presentación en barras de 3 m, en color externo RAL 8023, interno 9003 de la gama Ecoforte de evacuación y saneamiento enterrado ITALSAN, con una pendiente mínima del 1% , para conducción de aguas residuales. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PP, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado y probado.						
	Montantes Escaleras A-N a colector enterrado	14	2,00	5,00		140,00	
							140,00
SA-REGR110	ud. Registro colector suspendido con boca de registro, Ø110mm						
	Suministro e instalación de registro de PP de Ø110mm, con tapa roscada de polipropileno triple capa para evacuación insonorizada de aguas residuales y pluviales por gravedad a baja y alta temperatura, de diámetro 110 mm y 3,2 mm de espesor, fabricado y certificado según norma UNE-EN 1451, marca ITALSAN o similar para colector suspendido. Incluso conexionado, diluyente, limpiador, adhesivo, abrazaderas, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción.						
	Montantes Escaleras A-N a colector enterrado	14	2,00			28,00	
	edificio pral	7				7,00	
							35,00

MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

ALZINA ENGINYERS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
OBR_REG4001	ud. Pozo de registro con tapa san. de dimensiones 400x400x400mm Formación de registro de saneamiento de dimensiones 400x400x400mm con arqueta registrable (marco y tapa) de fundición, enlucido en su interi Conexion Montantes Escaleras A-N a colector enterrado	14	2,00			28,00	
							28,00
SUBCAPÍTULO F.3 PLUVIALES							1,00 0,00 0,00
	No se interviene						
DESMPEXG	ú DESMONTAJE DE INSTALACION EXISTENTE Desmontaje de instalación existente de Pluviales. Incluso transporte y gastos de gestión de residuos incluidos.	1				1,00	
							1,00
SAN_ACOMRM	ud. Acometida a red municipal de alcantarillado Realización de acometida de pluviales con pozo de bloqueo. Acometida compuesta por: - 1ud. Excavación de zanja en cualquier tipo de terreno. - 1ud. Excavación, relleno, presellado de hormigón, carga y transporte de tierras a planta de gestión de residuos y tasas. - 1ud. Reposicionamiento de baldosa especial. - 1ud. Pozo de bloqueo completo, incluido marco y tapa de fundición. - 1ud. Conexión de acometida red edificio con pozo de registro. - Tubería de 315mm (2,5ml aprox.). Totalmente montada, conexionada y probada. Acometida Saneamiento Previsión	1				1,00	
							1,00
PLUV-CAN150	mI Canalón DN150mm zinc Canalum, mod. San Marco Suministro y montaje de canalón en forma redondeada marca Canalum, modelo San Marco construido en zinc de 150mm de diámetro nominal y 0.6mm de espesor(suministrado en tramos de 3m), con sujeción mediante sujeciones ocultas colocadas cada 0,5m. Incluye p.p de todo tipo de accesorios, piezas especiales como tes, reducciones, ingletes, codos, manguitos, abrazaderas, garras de sujeción, salidas universales para conexión a bajantes, extensiones a bajantes, remaches, tacos, suplementos, tapas laterales y remates finales. Totalmente instalado, conexionado y comprobado que no presente perdidas ni fugas de agua.	1,3	82,00			106,60	
		1,3	81,00			105,30	
		1,3	41,00			53,30	
		1,3	74,00			96,20	
		1,3	44,00			57,20	
		1,3	9,00			11,70	
		1,3	109,00			141,70	
							572,00
PLUV-CAN100	mI Canalón DN100mm zinc Canalum, mod. San Marco Suministro y montaje de canalón en forma redondeada marca Canalum, modelo San Marco construido en zinc de 100mm de diámetro nominal y 0.6mm de espesor(suministrado en tramos de 3m), con sujeción mediante sujeciones ocultas colocadas cada 0,5m. Incluye p.p de todo tipo de accesorios, piezas especiales como tes, reducciones, ingletes, codos, manguitos, abrazaderas, garras de sujeción, salidas universales para conexión a bajantes, extensiones a bajantes, remaches, tacos, suplementos, tapas laterales y remates finales. Totalmente instalado, conexionado y comprobado que no presente perdidas ni fugas de agua.						

MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

ALZINA ENGINEERS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	Escaleras A,B,C	1,3	8,00			10,40	
	Escaleras D,E,F,G	1,3	11,00			14,30	
	Escaleras H,I	1,3	14,00			18,20	
	Escaleras J,K,L	1,3	8,00			10,40	
	Escaleras M y N	1,3	15,50			20,15	
	Sala calderas	1,3	6,00			7,80	
							81,25
PLUV.BAJ80.Z	mI Tubería bajante zinc ø80						
	Suministro y montaje de tubo bajante circular marca contruido en zinc-titanio natural, electrosoldado por alta frecuencia, de Ø80 mm y 0,65 mm de espesor, según UNE-EN 988. Incluso conexiones, codos, abrazaderas y piezas especiales, etc. Totalmente montada, conexionada y comprobada que no presente pérdidas ni fugas de agua.						
	bajantes	1,15	68,00	4,00	3,50	1.094,80	
	Escaleras A,B,C	1,15	12,00	4,00	3,50	193,20	
	Escaleras D,E,F,G	1,15	16,00	4,00	3,50	257,60	
	Escaleras H,I	1,15	10,00	4,00	3,50	161,00	
	Escaleras J,K,L	1,15	11,00	4,00	3,50	177,10	
	Escaleras M,N	1,15	10,00	4,00	3,50	161,00	
	Sala Calderas	1,15	3,00	6,00		20,70	
	Edificio pral	1,15	11,00	4,00	3,50	177,10	
							2.242,50
PV.COL ENT125	mI Colector enterrado PVC ø125mm						
	Suministro y montaje de colector enterrado formado por tubo de PVC liso de 125 mm de diámetro exterior y 3.2mm de espesor, con una pendiente mínima del 2% , para conducción de aguas pluviales. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado y probado acorde a CTE DB-HS5.						
	Solarium piscina	50				50,00	
							50,00
PV.COL ENT160	mI Colector enterrado PVC ø160mm						
	Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal con pendiente mínima del 2% ; formado por tubo de PVC liso de 160mm de diámetro y 3.2mm de espesor, fabricada según UNE-EN 1401-1; para evacuación de aguas residuales/pluviales sin presión y por gravedad, con unión mediante junta pegada: incluso p/p de cortes y sellado de juntas con cinta autoadhesiva, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.						
	Solarium piscina	50				50,00	
							50,00
PV.COL ENT200	mI Colector enterrado PVC ø200mm						
	Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal con pendiente mínima del 2% ; formado por tubo de PVC liso de 200mm de diámetro y 3.9mm de espesor, fabricada según UNE-EN 1401-1; para evacuación de aguas residuales/pluviales sin presión y por gravedad, con unión mediante junta pegada: incluso p/p de cortes y sellado de juntas con cinta autoadhesiva, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.						
	Solarium piscina	1,15	77,00			88,55	
							88,55
PV.COL ENT250	mI Colector enterrado PVC ø250mm						
	Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal con pendiente mínima del 2% ; formado por tubo de PVC liso de 250mm de diámetro y 4.9mm de espesor, fabricada según UNE-EN 1401-1; para evacuación de aguas residuales/pluviales sin presión y por gravedad, con unión mediante junta pegada: incluso p/p de cortes y sellado de juntas con cinta autoadhesiva, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.						
	Solarium piscina	1,15	85,00			97,75	
							97,75

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
PV.COL ENT315	ml Colector enterrado PVC ø315mm Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal con pendiente mínima del 2% ; formado por tubo de PVC liso de 250mm de diámetro y 4.9mm de espesor, fabricada según UNE-EN 1401-1; para evacuación de aguas residuales/pluviales sin presión y por gravedad, con unión mediante junta pegada: incluso p/p de cortes y sellado de juntas con cinta autoadhesiva, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.						
	Solarium piscina	1,15	50,00			57,50	
							57,50
SA-CANPP10BF	ud. Canaleta peatonal con rejilla fundición Suministro y montaje de canaleta peatonal con rejilla de fundición, de la marca Jimten, modelo CAL10BF; medidas 1000x130x98 (largo x ancho x alto), para recogida de aguas pluviales. Incluye p.p de accesorios, tales como tapas laterales, piezas especiales para permitir conexión a colector horizontal, tubería de conexión a colector, codos, y demás piezas especiales para permitir la conexión al colector de aguas pluviales según planos de proyecto. Totalmente montado, conexionado y probado.						
	Solarium piscina	35				35,00	
							35,00
SA-SUMI RA	ud. Caldereta con sumidero sifónico extensible con rejilla alta Suministro y montaje de sumidero con caldereta sifónica extensible autolimpiante salida horizontal macho encolar, marca Jimten, modelo S-388, ref. 008400 con rejilla alta de PP. Incluye p.p de accesorios, tubería de conexión a bajante, codos, y demás piezas especiales para permitir la conexión a la bajante correspondiente de aguas pluviales según planos de proyecto. Totalmente montado, conexionado y probado.						
	Solarium piscina	15				15,00	
							15,00
SUBCAPÍTULO F.4 SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS							1,00 0,00 0,00
APARTADO F.4.1 Apartamento Tipo							132,00 0,00 0,00
MO-INOTAPWC	ud. Montaje de Inodoro suspendido con asiento y tapa Montaje de inodoro suspendido. Incluidos accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción. Totalmente montado, conectado, comprobado y funcionando.						
		1				1,00	
							1,00
FO-CISTPLAWC	ud. Montaje de Kit de cisterna de doble descarga Montaje de kit con cisterna de doble descarga y accesorios de instalacion,Incluidos accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción. Totalmente montado, conectado, comprobado y funcionando.						
		1				1,00	
							1,00
OBR_AQUA_LAVABO	ud. Montaje de Lavabo a medida Colocación de lavabo Bathco Liebana 60 de 61x46x15 cm , con valvulla click-clack y desagüe imitación latón cepillado. Incluidos accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción. Totalmente montado, conectado, comprobado y funcionando.						
		1				1,00	
							1,00
FO-LAVAMA	ud. Montaje de Mezclador monomando lavabo Montaje de mezclador monomando para lavabo con aireador y enlaces de alimentacion flexibles. Incluidos accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción. Totalmente montado, conectado, comprobado y funcionando.						

MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

ALZINA ENGINYERS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
		1				1,00	
							1,00
OBR_PL-DUC	ud. Montaje de Plato de ducha a medida Suministro y colocación de plato de ducha de resina color beig de 90x160 cm con los cuatro bordes enmarcados con un escalón de 1 cm de altura para evitar que el agua pueda salir; incluso válvula. Incluidos accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujección. Totalmente montado, conectado, comprobado y funcionando.	1				1,00	
							1,00
FO-DUCHA	ud. Montaje de Kit grifería ducha Montaje de conjunto de grifería de ducha. Incluidos accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujección. Totalmente montado, conectado, comprobado y funcionando.	1				1,00	
							1,00
FO-BOX	ud. Montaje de Mezclador termostatico Montaje de mezclador termostático para instalaciones empotradas. Incluidos accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujección. Totalmente montado, conectado, comprobado y funcionando.	1				1,00	
							1,00
FO-CUBFREG	ud. Montaje de Cubeta fregadero Montaje de fregadero de 1 fregadero. Incluidos accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujección. Totalmente montado, conectado, comprobado y funcionando.	1				1,00	
							1,00
FO-MBFREG	ud. Montaje de Mezclador monomando fregadero caño alto giratorio Montaje de mezclador monomando fregadero con caño alto giratorio. Incluidos accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujección. Totalmente montado, conectado, comprobado y funcionando.	1				1,00	
							1,00