

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO V INSTALACIÓN DE VENTILACION									
SUBCAPÍTULO V.1 APARTAMENTO TIPO									
APARTADO V.1.1 RED DE DISTRIBUCIÓN									
DESMVENRHT	u	DESMONTAJE DE INSTALACION EXISTENTE							
Desmontaje de instalación existente de climatización. Incluso transporte y gastos de gestión de residuos incluidos.									
	Circuito bloques A-B-C	8	3,00	2,00			48,00		
	Circuito bloques D-E-F-G	8	4,00	2,00			64,00		
	Circuitos bloque I-H	8	2,00	2,00			32,00		
	Cricuitos bloques J-K-L-M-N	8	4,00	2,00			64,00		
							208,00	100,00	20.800,00
CGD80	* mI	CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA GALVANIZADA Ø80 mm, e=0,5 mm							
Suministro e instalación de Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado Ø80 mm. e=0,5 mm .Incluso conexionado, p.p. de accesorios y elementos de soportaje según planos de proyecto.									
EXTRACCION									
	Circuito bloques A-B-C	8	3,00	2,00	4,00		192,00		
	Circuito bloques D-E-F-G	8	4,00	2,00	4,00		256,00		
	Circuitos bloque I-H	8	2,00	2,00	4,00		128,00		
	Cricuitos bloques J-K-L-M-N	8	4,00	2,00	4,00		256,00		
							832,00	30,00	24.960,00
CFLEX100	mI	Conducto circular flexible D100mm							
Suministro e instalación de red de tubos flexibles de distribución de aire, constituida por tubo flexible de 100 mm de diámetro, obtenido como resultado de enrollar en hélice, con espiral de alambre, bandas de aluminio y poliéster; incluso cinta de aluminio y elementos de fijación con una separación máxima de 1,50 m. Totalmente montada, conexionada y probada.									
		1,3	1,00				1,30		
							1,30	7,50	9,75
PPCI-CO.IN80	ud.	Collarín intumescente cortafuego Ø80mm							
Suministro e instalación de Sistema de sellado de penetraciones para protección pasiva contra incendios con manguito intumescente cortafuego, "ADEQUA" o similar equivalente, para una resistencia al fuego del sistema de 120 minutos, colocado alrededor de la tubería combustible de 80 mm de diámetro, en paso de forjado o muro. Incluso pp de accesorios y elementos necesarios para su montaje y soportación.									
	Circuito bloques A-B-C	8	3,00	2,00	2,00		96,00		
	Circuito bloques D-E-F-G	8	4,00	2,00	2,00		128,00		
	Circuitos bloque I-H	8	2,00	2,00	2,00		64,00		
	Cricuitos bloques J-K-L-M-N	8	4,00	2,00	2,00		128,00		
							416,00	74,50	30.992,00
TOTAL APARTADO V.1.1 RED DE DISTRIBUCIÓN.....									76.761,75

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
APARTADO V.1.2 BOCAS EXTRACCION									
BWC10001	u BOCA CIRCULAR REGULABLE BWC-C (S) DIM.100 MADEL								
	Suministro e instalación de boca circular regulable Madel BWC-C (S) dim.100 mm construido en polipropileno color blanco, fijación mediante clips en el cuello de montaje. Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.								
	Circuito bloques A-B-C	8	3,00	2,00		48,00			
	Circuito bloques D-E-F-G	8	4,00	2,00		64,00			
	Circuitos bloque I-H	8	2,00	2,00		32,00			
	Cricuitos bloques J-K-L-M-N	8	4,00	2,00		64,00			
							208,00	30,00	6.240,00
	TOTAL APARTADO V.1.2 BOCAS EXTRACCION.....								6.240,00
APARTADO V.1.3 CAMPANA COCINA									
DESMCOCHT	u DESMONTAJE DE INSTALACION EXISTENTE								
	Desmontaje de instalación existente de climatización. Incluso transporte y gastos de gestión de residuos incluidos.								
	Circuito bloques A-B-C	8	3,00	2,00		48,00			
	Circuito bloques D-E-F-G	8	4,00	2,00		64,00			
	Circuitos bloque I-H	8	2,00	2,00		32,00			
	Cricuitos bloques J-K-L-M-N	8	4,00	2,00		64,00			
							208,00	100,00	20.800,00
MOCAMPEXT	UD MONTAJE DE CAMPANA EXTRACTORA								
	Montaje de campana extractora con iluminación a suministrar por la propiedad. Incluso conexionado. Totalmente montado, terminado y funcionando.								
	Circuito bloques A-B-C	8	3,00	2,00		48,00			
	Circuito bloques D-E-F-G	8	4,00	2,00		64,00			
	Circuitos bloque I-H	8	2,00	2,00		32,00			
	Cricuitos bloques J-K-L-M-N	8	4,00	2,00		64,00			
							208,00	105,00	21.840,00
	TOTAL APARTADO V.1.3 CAMPANA COCINA.....								42.640,00
	TOTAL SUBCAPÍTULO V.1 APARTAMENTO TIPO.....								0,00
SUBCAPÍTULO V.2 MONTANTES 2 HABITACIONES									
APARTADO V.2.1 RED DE DISTRIBUCIÓN									
CGD80	* mI CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA GALVANIZADA Ø80 mm, e=0,5 mm								
	Suministro e instalación de Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado Ø80 mm. e=0,5 mm .Incluso conexionado, p.p. de accesorios y elementos de soportaje según planos de proyecto.								
							0,00	30,00	0,00
CGD100	mI CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA GALVANIZADA Ø100 mm, e=0,5 mm								
	Suministro e instalación de Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado Ø100 mm. e=0,5 mm .Incluso conexionado, p.p. de accesorios y elementos de soportaje según planos de proyecto.								
	EXTRACCION	1,3	3,00			3,90			
							3,90	32,00	124,80
CGD125	mI CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA GALVANIZADA Ø125 mm, e=0,5 mm								
	Suministro e instalación de Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado Ø125 mm. e=0,5 mm .Incluso conexionado, p.p. de accesorios y elementos de soportaje según planos de proyecto.								
	EXTRACCION	1,3	6,00			7,80			
							7,80	34,00	265,20
CGD160	mI CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA GALVANIZADA Ø160 mm, e=0,5 mm								
	Suministro e instalación de Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado Ø160 mm. e=0,5 mm .Incluso conexionado, p.p. de accesorios y elementos de soportaje según planos de proyecto.								
	EXTRACCION	1,3	3,00			3,90			

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							3,90	43,00	167,70
ISPVNETO	m2 CONDUCTO AISLADO DE FIBRA E25								
	Suministro e instalación de conducto rectangular a base de fibra de vidrio de 25 mm tipo CLIMAVER NETO o similar. Panel rígido de lana de vidrio ISOVER de alta densidad, revestido por la cara exterior con una lámina de aluminio reforzada con papel kraft y malla de vidrio, que actúa como barrera de vapor, y por su cara interior, con un tejido Neto de vidrio reforzado de color negro de gran resistencia mecánica. La velocidad máxima de aire en conductos será de 5 m/s. Con las siguientes características: Conductividad térmica declarada: 0,033 W/m.k s/ EN 12939 Reacción al fuego Euroclase: B-s1, d0 EN 13501-1 EN 15715 Estanqueidad Clase D s/ UNE-EN 13403 EN 12237 Resistencia a la presión 800 Pa s/ UNE-EN 13403 Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportacion.								
		1	0,15	0,15		0,60			
							0,60	23,75	14,25
MANT160	u MALLA ANTIPÁJAROS D160mm								
	Suministro e instalación de malla antipájaros para conducto circular D160mm, de acero galvanizado en caliente. Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportacion.								
	Circuito bloques A-B-C	3	3,00	2,00		18,00			
	Circuito bloques D-E-F-G	4	4,00	2,00		32,00			
	Circuitos bloque I-H	2	2,00	2,00		8,00			
	Circuitos bloques J-K-L-M-N	4	4,00	2,00		32,00			
							90,00	25,00	2.250,00
TOTAL APARTADO V.2.1 RED DE DISTRIBUCIÓN.....									2.821,95
APARTADO V.2.2 EXTRACTOR									
NEOLINEO200	UD EXTRACTOR EN LINEA SODECA NEOLINEO 200/V								
	Suministro y montaje de Extractor en línea para conductos con cuerpo extraíble y tamaño reducido con rodamientos a bolas de larga duración, marca Sodeca Modelo Neolineo 200/V: Q=460,8m3/h Pe=19/12 (v1/v2) mmca Lw=70/65 (v1/v2) dB(A) Ventilador: • Envoltente en material plástico con doble aislamiento. • Caja de bornes externa, con posición variable. • Instalación rápida y sencilla. Motor: • Motores con rodamientos a bolas de larga duración. Protección IP44, de 2 velocidades y regulables. • Monofásico 220-240 V 50/60 Hz. • Temperatura de trabajo: -20 °C +60 °C. Acabado: • En material plástico de color blanco. Totalmente montado, terminado y funcionando.								
	Patinillo 2 habitaciones								
	Circuito bloques A-B-C		3,00						
	Circuito bloques D-E-F-G		2,00						
	Circuitos bloque I-H		2,00						
	Circuitos bloques J-K-L-M-N		4,00						
							0,00	376,00	0,00

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
NEOLINEO150	UD EXTRACTOR EN LINEA SODECA NEOLINEO 150/V								
	Suministro y montaje de Extractor en línea para conductos con cuerpo extraíble y tamaño reducido con rodamientos a bolas de larga duración, marca Sodeca Modelo Neolineo 150/V:								
	Q=230,4m3/h								
	Pe=14,2/7,5 (v1/v2) mmca								
	Lw=54/47 (v1/v2) dB(A)								
	Ventilador:								
	• Envolvente en material plástico con doble aislamiento.								
	• Caja de bornes externa, con posición variable.								
	• Instalación rápida y sencilla.								
	Motor:								
	• Motores con rodamientos a bolas de larga duración. Protección IP44, de 2 velocidades y regulables.								
	• Monofásico 220-240 V 50/60 Hz.								
	• Temperatura de trabajo: -20 °C +60 °C.								
	Acabado:								
	• En material plástico de color blanco.								
	Totalmente montado, terminado y funcionando.								
	Patinillo								
							0,00	269,00	0,00
	TOTAL APARTADO V.2.2 EXTRACTOR.....								
	TOTAL SUBCAPÍTULO V.2 MONTANTES 2 HABITACIONES.....								
	0,00								
	SUBCAPÍTULO V.3 MONTANTES 1 HABITACION								
	APARTADO V.3.1 RED DE DISTRIBUCIÓN								
CGD80	* mI CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA GALVANIZADA Ø80 mm, e=0,5 mm								
	Suministro e instalación de Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado Ø80 mm. e=0,5 mm .Incluso conexionado, p.p. de accesorios y elementos de soportaje según planos de proyecto.								
	EXTRACCION	1,3	3,00			3,90			
							3,90	30,00	117,00
CGD100	mI CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA GALVANIZADA Ø100 mm, e=0,5 mm								
	Suministro e instalación de Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado Ø100 mm. e=0,5 mm .Incluso conexionado, p.p. de accesorios y elementos de soportaje según planos de proyecto.								
	EXTRACCION	1,3	6,00			7,80			
							7,80	32,00	249,60
CGD125	mI CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA GALVANIZADA Ø125 mm, e=0,5 mm								
	Suministro e instalación de Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado Ø125 mm. e=0,5 mm .Incluso conexionado, p.p. de accesorios y elementos de soportaje según planos de proyecto.								
	EXTRACCION	1,3	3,00			3,90			
							3,90	34,00	132,60

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ISPVNETO	m2 CONDUCTO AISLADO DE FIBRA E25 Suministro e instalación de conducto rectangular a base de fibra de vidrio de 25 mm tipo CLIMAVER NETO o similar. Panel rígido de lana de vidrio ISOVER de alta densidad, revestido por la cara exterior con una lámina de aluminio reforzada con papel kraft y malla de vidrio, que actúa como barrera de vapor, y por su cara interior, con un tejido Neto de vidrio reforzado de color negro de gran resistencia mecánica. La velocidad máxima de aire en conductos será de 5 m/s. Con las siguientes características: Conductividad térmica declarada: 0,033 W/m.k s/ EN 12939 Reacción al fuego Euroclase: B-s1, d0 EN 13501-1 EN 15715 Estanqueidad Clase D s/ UNE-EN 13403 EN 12237 Resistencia a la presión 800 Pa s/ UNE-EN 13403 Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportacion.	1	0,15	0,15		0,60			
							0,60	23,75	14,25
MANT125	u MALLA ANTIPÁJAROS D125mm Suministro e instalación de malla antipájaros para conducto circular D125mm, de acero galvanizado en caliente. Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportacion.	1				1,00			
							1,00	22,00	22,00
TOTAL APARTADO V.3.1 RED DE DISTRIBUCIÓN.....									535,45
APARTADO V.3.2 EXTRACTOR									
NEOLINEO150	UD EXTRACTOR EN LINEA SODECA NEOLINEO 150/V Suministro y montaje de Extractor en línea para conductos con cuerpo extraíble y tamaño reducido con rodamientos a bolas de larga duración, marca Sodeca Modelo Neolineo 150/V: Q=230,4m3/h Pe=14,2/7,5 (v1/v2) mmca Lw=54/47 (v1/v2) dB(A) Ventilador: • Envoltente en material plástico con doble aislamiento. • Caja de bornes externa, con posición variable. • Instalación rápida y sencilla. Motor: • Motores con rodamientos a bolas de larga duración. Protección IP44, de 2 velocidades y regulables. • Monofásico 220-240 V 50/60 Hz. • Temperatura de trabajo: -20 °C +60 °C. Acabado: • En material plástico de color blanco. Totalmente montado, terminado y funcionando. Patinillo 1 habitación Circuito bloques A-B-C Circuito bloques D-E-F-G 2,00 Circuitos bloque I-H Circuitos bloques J-K-L-M-N 2,00								
							0,00	269,00	0,00
TOTAL APARTADO V.3.2 EXTRACTOR.....									
TOTAL SUBCAPÍTULO V.3 MONTANTES 1 HABITACION.....									0,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO V.4 MONTANTES 1 HABITACION 2 PLANTAS									
APARTADO V.4.1 RED DE DISTRIBUCIÓN									
CGD80	* mI CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA GALVANIZADA Ø80 mm, e=0,5 mm								
	Suministro e instalación de Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado Ø80 mm. e=0,5 mm .Incluso conexionado, p.p. de accesorios y elementos de soportaje según planos de proyecto.								
	EXTRACCION	1,3	3,00			3,90			
							3,90	30,00	117,00
CGD100	mI CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA GALVANIZADA Ø100 mm, e=0,5 mm								
	Suministro e instalación de Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado Ø100 mm. e=0,5 mm .Incluso conexionado, p.p. de accesorios y elementos de soportaje según planos de proyecto.								
	EXTRACCION	1,3	6,00			7,80			
							7,80	32,00	249,60
ISPVNETO	m2 CONDUCTO AISLADO DE FIBRA E25								
	Suministro e instalación de conducto rectangular a base de fibra de vidrio de 25 mm tipo CLIMAVER NETO o similar.Panel rígido de lana de vidrio ISOVER de alta densidad, revestido por la cara exterior con una lámina de aluminio reforzada con papel kraft y malla de vidrio, que actúa como barrera de vapor, y por su cara interior, con un tejido Neto de vidrio reforzado de color negro de gran resistencia mecánica. La velocidad máxima de aire en conductos será de 5 m/s. Con las siguientes características:								
	Conductividad térmica declarada: 0,033 W/m.k s/ EN 12939								
	Reacción al fuego Euroclase: B-s1, d0 EN 13501-1 EN 15715								
	Estanqueidad Clase D s/ UNE-EN 13403 EN 12237								
	Resistencia a la presión 800 Pa s/ UNE-EN 13403								
	Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportacion.								
		1	0,15	0,15		0,60			
							0,60	23,75	14,25
MANT100	u MALLA ANTIPÁJAROS D100mm								
	Suministro e instalación de malla antipájaros para conducto circular D125mm, de acero galvanizado en caliente.								
	Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportacion.								
		1				1,00			
							1,00	21,00	21,00
TOTAL APARTADO V.4.1 RED DE DISTRIBUCIÓN.....									401,85

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
APARTADO V.4.2 EXTRACTOR									
NEOLINEO100	UD EXTRACTOR EN LINEA SODECA NEOLINEO 100/V								
	Suministro y montaje de Extractor en línea para conductos con cuerpo extraíble y tamaño reducido con rodamientos a bolas de larga duración, marca Sodeca Modelo Neolineo 100/V:								
	Q=115,2m ³ /h								
	Pe=8,9/6,3 (v1/v2) mmca								
	Lw=51/48 (v1/v2) dB(A)								
	Ventilador:								
	• Envoltente en material plástico con doble aislamiento.								
	• Caja de bornes externa, con posición variable.								
	• Instalación rápida y sencilla.								
	Motor:								
	• Motores con rodamientos a bolas de larga duración. Protección IP44, de 2 velocidades y regulables.								
	• Monofásico 220-240 V 50/60 Hz.								
	• Temperatura de trabajo: -20 °C +60 °C.								
	Acabado:								
	• En material plástico de color blanco.								
	Totalmente montado, terminado y funcionando.								
Patinillo		1				1,00			
							1,00	169,00	169,00
	TOTAL APARTADO V.4.2 EXTRACTOR								169,00
	TOTAL SUBCAPÍTULO V.4 MONTANTES 1 HABITACION 2								0,00
SUBCAPÍTULO VZZNN ZONAS NOBLES									
APARTADO VZZNN01 RECUPERADORES									

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
ORQ010H2BAS7u	RECUPERADOR DE CALOR CASALS OREQA 010 H2 Suministro y montaje de RECUPERADOR DE CALOR CASALS DE CONTRAFLUJO CON TECNOLOGÍA EC. DE BAJO PERFIL PARA FALSO TECHO, OREQA 010 H2 ISO ePM1>=50% , ISO ePM1>=50% (F7/F7) BASIC . CON BYPASS TOTAL AUTOMÁTICO. EFICIENCIA DE RECUPERACIÓN DE CALOR HASTA 83% . Características: - Estructura de acero galvanizado y carcasa exterior de paneles sandwich de 25mm de espesor, prelacada color RAL 9010. - Paneles de doble pared aislado por espuma de poliuretano de densidad 40Kg/m³ para reducir las emisiones acústicas. - Paneles de apertura fácil mediante bisagras para el mantenimiento de los filtros. - Con bypass total (100%) automático y control electrónico con display avanzado. Incluye sonda de temperatura en impulsión y extracción. - Modalidades de control, todos con protocolo de comunicación Modbus: - Control BASIC - Control EVO COP: para trabajar a presión constante - Control EVO CAV: para trabajar a caudal constante - Ventiladores centrífugos de bajo consumo con regulación independiente. Acoplados directamente a motores de tipo conmutado electrónicamente (EC brushless), regulados mediante señal modulante 0-10V. - Funcionamiento compatible 50/60 Hz. - Célula intercambiadora certificada según Eurovent. Conjunto inclinado para facilitar la descarga de condensados. - Filtros ISO ePM1=50% (F7)/ISO ePM1 70% (F7) o ISO ePM1=50% + ISO ePM1=80% /ISO ePM1=50% (F7+F9/F7). - Configuración horizontal. Incluye: 1 ud - SENSOR DE CO2, TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE: CASALS SCO2 IAQ (SCO2) Temperatura: • Tipo sensor: NTC. • Rango de medida: 0,0°C a 50,0°C. • Vida sensor: > 10 años. Humedad relativa: • Tipo sensor: Capacitivo con circuito electrónico integrado. • Rango de medida: 0% a 100% . • Vida sensor: > 10 años. CO2 (dióxido de carbono): • Tipo sensor: NDIR (Non-Dispersive Infrared detector). Sensor dual. • Rango de medida: 0ppm a 2000ppm. • Vida sensor: > 5 años. • Nota: Sensores calibrados de fábrica. Función de calibración de los sensores CO2 FUNCIONES • Función de control de la marcha/paro del purificador de aire/Ventilador mediante salida digital por contacto de relé libre de tensión. • Función de regulación sobre el CO2 de un ventilador con tecnología EC o una compuerta con señal 0-10V. • Programación Horaria y Diaria con dos intervalos de tiempo al día disponibles. Medidas ambientales de temperatura, humedad relativa y CO2 • Salidas analógicas 0...10V para las medidas ambientales. • CO2 Rango de medida: 0ppm a 2000ppm 0ppm:0,0V...2000ppm:10,0V • Tensión eléctrica de alimentación: 100...250V • Canal de comunicación serie Modbus para integración en sistemas centralizados (BMS). • Montaje en ambiente interior. Base de montaje preparada para caja universal de mecanismo. • Facilidad de conexión: Plug & Play 4 UD - BRIDA ANTIVIBRATORIA 400º/2H CASALS ACOPEL F250-4 BA-400 25 (960002051) CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS • Brida de acoplamiento flexible de poliuretano con tejido de fibra de vidrio para evitar posibles vibraciones en la instalación. • Ancho de 160 mm y suministrada con 2 abrazaderas de fijación. • Clasificación al fuego: M0. Totalmente montado, terminado y funcionando.									
	REC 2 - HALL ZZNN	1					1,00			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							1,00	6.097,80	6.097,80

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

ORQ030H2BAS7u RECUPERADOR DE CALOR CASALS OREQA 030 H2

Suministro y montaje de RECUPERADOR DE CALOR CASALS DE CONTRAFLUJO CON TECNOLOGÍA EC. DE BAJO PERFIL PARA FALSO TECHO,OREQA 030 H2 ISO ePM1>=50% , ISO ePM1>=50% (F7/F7) BASIC . CON BYPASS TOTAL AUTOMÁTICO. EFICIENCIA DE RECUPERACIÓN DE CALOR HASTA 83% .

Características:

- Estructura de acero galvanizado y carcasa exterior de paneles sandwich de 25mm de espesor, prelacada color RAL 9010.
- Paneles de doble pared aislado por espuma de poliuretano de densidad 40Kg/m³ para reducir las emisiones acústicas.
- Paneles de apertura fácil mediante bisagras para el mantenimiento de los filtros.
- Con bypass total (100%) automático y control electrónico con display avanzado. Incluye sonda de temperatura en impulsión y extracción.
- Modalidades de control, todos con protocolo de comunicación Modbus:
- Control BASIC
- Control EVO COP: para trabajar a presión constante
- Control EVO CAV: para trabajar a caudal constante
- Ventiladores centrífugos de bajo consumo con regulación independiente. Acoplados directamente a motores de tipo conmutado electrónicamente (EC brushless), regulados mediante señal modulante 0-10V.
- Funcionamiento compatible 50/60 Hz.
- Célula intercambiadora certificada según Eurovent. Conjunto inclinado para facilitar la descarga de condensados.
- Filtros ISO ePM1=50% (F7)/ISO ePM1 70% (F7) o ISO ePM1=50% + ISO ePM1=80% /ISO ePM1=50% (F7+F9/F7).
- Configuración horizontal.

Incluye:

1 ud - SENSOR DE CO2, TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE: CASALS SCO2 IAQ (SCO2)

Temperatura:

- Tipo sensor: NTC.
- Rango de medida: 0,0°C a 50,0°C.
- Vida sensor: > 10 años.

Humedad relativa:

- Tipo sensor: Capacitivo con circuito electrónico integrado.
- Rango de medida: 0% a 100% .
- Vida sensor: > 10 años.

CO2 (dióxido de carbono):

- Tipo sensor: NDIR (Non-Dispersive Infrared detector). Sensor dual.
- Rango de medida: 0ppm a 2000ppm.
- Vida sensor: > 5 años.
- Nota: Sensores calibrados de fábrica. Función de calibración de los sensores CO2

FUNCIONES

- Función de control de la marcha/paro del purificador de aire/Ventilador mediante salida digital por contacto de relé libre de tensión.
- Función de regulación sobre el CO2 de un ventilador con tecnología EC o una compuerta con señal 0-10V.

- Programación Horaria y Diaria con dos intervalos de tiempo al día disponibles.

Medidas ambientales de temperatura, humedad relativa y CO2

- Salidas analógicas 0...10V para las medidas ambientales.
- CO2 Rango de medida: 0ppm a 2000ppm 0ppm:0,0V...2000ppm:10,0V
- Tensión eléctrica de alimentación: 100...250V
- Canal de comunicación serie Modbus para integración en sistemas centralizados (BMS).
- Montaje en ambiente interior.

Base de montaje preparada para caja universal de mecanismo.

- Facilidad de conexión: Plug & Play

4 UD - BRIDA ANTIVIBRATORIA 400º/2H CASALS ACOPEL F400-4 BA-400 40 (960002054)

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Brida de acoplamiento flexible de poliuretano con tejido de fibra de vidrio para evitar posibles vibraciones en la instalación.
- Ancho de 160 mm y suministrada con 2 abrazaderas de fijación.
- Clasificación al fuego: M0.

Totalmente montado, terminado y funcionando.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	REC 1 - ESCENARIO ZZNN	1				1,00			
	REC 3 - COMEDOR	1				1,00			
							2,00	10.579,70	21.159,40
960025050	u SILENCIADOR CIRCULAR CASALS SIL-C 250/500 Suministro y montaje de SILENCIADOR CIRCULAR CASALS SIL-C 250/500 (960025050) CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS • Válidos para montar en aspiración o impulsión en función del diámetro del tubo correspondiente o bien adaptado al diámetro de una brida opcional. Preguntar a Casals Ventilación. • Carcasa de acero con espesor de 0,8mm para diámetros de hasta 1250mm; y 1mm para diámetros superiores. • Embocadura del silenciador con insertos roscados. • Aislante acústico de lana de roca de 70Kg/m3 con malla metálica microperforada que protege la fibra de vidrio de la erosión. Aislamiento resistente al fuego M0. • Ensayo de atenuación realizado según la normativa ISO 7235. • Taladros acorde a la normativa Eurovent. • Los SIL-CN están dotados de un núcleo interior que aumenta la atenuación del silenciador. • Temperatura máxima de trabajo: 150°C. • Adecuado para presiones de hasta 1000Pa APLICACIONES • Para atenuación del nivel sonoro del ventilador. • Para acoplar a ventiladores y tuberías circulares Totalmente montado, terminado y funcionando.								
							0,00	378,37	0,00
960040080	u SILENCIADOR CIRCULAR CASALS SIL-C 400/800 Suministro y montaje de SILENCIADOR CIRCULAR CASALS SIL-C 400/800 (960040080) CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS • Válidos para montar en aspiración o impulsión en función del diámetro del tubo correspondiente o bien adaptado al diámetro de una brida opcional. Preguntar a Casals Ventilación. • Carcasa de acero con espesor de 0,8mm para diámetros de hasta 1250mm; y 1mm para diámetros superiores. • Embocadura del silenciador con insertos roscados. • Aislante acústico de lana de roca de 70Kg/m3 con malla metálica microperforada que protege la fibra de vidrio de la erosión. Aislamiento resistente al fuego M0. • Ensayo de atenuación realizado según la normativa ISO 7235. • Taladros acorde a la normativa Eurovent. • Los SIL-CN están dotados de un núcleo interior que aumenta la atenuación del silenciador. • Temperatura máxima de trabajo: 150°C. • Adecuado para presiones de hasta 1000Pa APLICACIONES • Para atenuación del nivel sonoro del ventilador. • Para acoplar a ventiladores y tuberías circulares Totalmente montado, terminado y funcionando.								
							0,00	665,44	0,00
TOTAL APARTADO VZZNN01 RECUPERADORES.....									27.257,20

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	APARTADO VZZNN02 RED DE DISTRIBUCIÓN								
160101ah	m CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL PARED SIMPLE Ø= 250 mm								
	Suministro e instalación de conducto circular de 250 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor, de simple pared fabricado en chapa de acero galvanizado. Para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso p/p de registros de inspección, soportes, gatillos, acoplamientos, pletinas y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y comprobado según UNE-EN 12237.								
	PREVISIÓN	1	1,00			1,00			
							1,00	34,50	34,50
ISPVNETO	m2 CONDUCTO AISLADO DE FIBRA E25								
	Suministro e instalación de conducto rectangular a base de fibra de vidrio de 25 mm tipo CLIMAVER NETO o similar. Panel rígido de lana de vidrio ISOVER de alta densidad, revestido por la cara exterior con una lámina de aluminio reforzada con papel kraft y malla de vidrio, que actúa como barrera de vapor, y por su cara interior, con un tejido Neto de vidrio reforzado de color negro de gran resistencia mecánica. La velocidad máxima de aire en conductos será de 5 m/s. Con las siguientes características:								
	Conductividad térmica declarada: 0,033 W/m.k s/ EN 12939								
	Reacción al fuego Euroclase: B-s1, d0 EN 13501-1 EN 15715								
	Estanqueidad Clase D s/ UNE-EN 13403 EN 12237								
	Resistencia a la presión 800 Pa s/ UNE-EN 13403								
	Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportacion.								
	REC01 ADMISIÓN AIRE EXTERIOR	1,3	4,00			5,20			
	REC01 EXPULSIÓN AIRE EXTERIOR	1,3	9,00			11,70			
	REC01 APORTE AIRE CLIM.	1,3	4,00			5,20			
	REC02 APORTE AIRE CLIM.	1,3	2,00			2,60			
	REC02 ADMISIÓN AIRE EXTERIOR	1,3	4,50			5,85			
	REC02 EXPULSIÓN AIRE EXTERIOR	1,3	4,50			5,85			
	REC03 ADMISIÓN AIRE EXTERIOR	1,3	15,00			19,50			
	REC03 EXPULSIÓN AIRE EXTERIOR	1,3	11,50			14,95			
	REC03 APORTE AIRE CLIM.	1,3	1,60			2,08			
	REC03 APORTE AIRE CLIM.	1,3	1,60			2,08			
							75,01	23,75	1.781,49
CXT315	u REJILLA TAE CIRCULAR MADEL CXT Ø315mm								
	Suministro e instalación de rejilla circular para toma de aire exterior con malla serie CXT (T) dim. 315mm, construida en aluminio y fijación con tornillos visibles. Marca MADEL. Incluye parte proporcional de accesorios, elementos mecánicos y material necesario para montaje, soporte, bancada silentblocs y sujeción. Totalmente montado, comprobado y funcionando.								
	REC02 ADMISIÓN AIRE	1				1,00			
	REC02 EXPULSIÓN AIRE	1				1,00			
							2,00	111,55	223,10
DXT7040	u REJILLA TAE RECTANGULAR MADEL DXT 700x400mm								
	Suministro e instalación de rejilla rectangular para toma de aire exterior con malla serie DCT (T), de dimension 700x400mm, construida en aluminio y fijación con tornillos visibles. Marca MADEL. Incluye parte proporcional de accesorios, elementos mecánicos y material necesario para montaje, soporte, bancada silentblocs y sujeción. Totalmente montado, comprobado y funcionando.								
	REC01	2				2,00			
	REC03	2				2,00			
							4,00	120,00	480,00
DMTAR6030	u REJILLA RETORNO MADEL DMT-AR 600x300								
	Suministro e instalación de rejilla para retorno de aire con aletas fijas a 45º y paralelas a la cota mayor serie DMT-AR+CM (S) AA dim. 600x300, construida en aluminio y acabado anodizado, construido en acero electro-zincado lacado negro SP, fijación con clips (S) y marco de montaje CM. Marca MADEL. Incluye parte proporcional de accesorios, elementos mecánicos y material necesario para montaje, soporte, bancada silentblocs y sujeción. Totalmente montado, comprobado y funcionando.								
	REC02	1				1,00			
							1,00	66,52	66,52

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
EMBCFCJ02	u Embocaduras conducto-Recuperador Embocadura de conducto a recuperador. Incluso pp de accesorios y material para su montaje y soportación.								
	REC1	4				4,00			
	REC2	4				4,00			
	REC3	4				4,00			
							12,00	32,00	384,00
EMBCFCJ03	u Embocaduras extractor en línea Embocadura de conducto a extractor en línea. Incluso pp de accesorios y material para su montaje y soportación.								
							0,00	26,00	0,00
EMBCFCJ04	u Embocaduras caja ventilacion / extractor Embocadura de conducto a caja ventilacion / extractor. Incluso pp de accesorios y material para su montaje y soportación.								
							0,00	76,00	0,00
EMBCREJ01	u Embocadura conducto a rejillas impulsión/retorno Embocadura de conducto a rejilla de impulsión o retorno. Incluso pp de accesorios y material para su montaje y soportación.								
	REC1	2				2,00			
	REC2	3				3,00			
	REC3	2				2,00			
							7,00	19,55	136,85
EMBCREJ02	u Embocadura conducto a bocas de extracción o retorno Embocadura de conducto a bocas de extraccion o retorno. Incluso pp de accesorios y material para su montaje y soportación.								
							0,00	18,00	0,00
TOTAL APARTADO VZZNN02 RED DE DISTRIBUCIÓN.....									3.106,46
TOTAL SUBCAPÍTULO VZZNN ZONAS NOBLES.....									30.363,66
TOTAL CAPÍTULO V INSTALACIÓN DE VENTILACION.....									30.363,66
TOTAL.....									30.363,66