

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO V INSTALACIÓN DE VENTILACION								
	SUBCAPÍTULO VZZNN ZONAS NOBLES								
	APARTADO VZZNN01 RECUPERADORES								

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
ORQ010H2BAS7u	RECUPERADOR DE CALOR CASALS OREQA 010 H2 Suministro y montaje de RECUPERADOR DE CALOR CASALS DE CONTRAFLUJO CON TECNOLOGÍA EC. DE BAJO PERFIL PARA FALSO TECHO, OREQA 010 H2 ISO ePM1>=50% , ISO ePM1>=50% (F7/F7) BASIC . CON BYPASS TOTAL AUTOMÁTICO. EFICIENCIA DE RECUPERACIÓN DE CALOR HASTA 83% . Características: - Estructura de acero galvanizado y carcasa exterior de paneles sandwich de 25mm de espesor, prelacada color RAL 9010. - Paneles de doble pared aislado por espuma de poliuretano de densidad 40Kg/m³ para reducir las emisiones acústicas. - Paneles de apertura fácil mediante bisagras para el mantenimiento de los filtros. - Con bypass total (100%) automático y control electrónico con display avanzado. Incluye sonda de temperatura en impulsión y extracción. - Modalidades de control, todos con protocolo de comunicación Modbus: - Control BASIC - Control EVO COP: para trabajar a presión constante - Control EVO CAV: para trabajar a caudal constante - Ventiladores centrífugos de bajo consumo con regulación independiente. Acoplados directamente a motores de tipo conmutado electrónicamente (EC brushless), regulados mediante señal modulante 0-10V. - Funcionamiento compatible 50/60 Hz. - Célula intercambiadora certificada según Eurovent. Conjunto inclinado para facilitar la descarga de condensados. - Filtros ISO ePM1=50% (F7)/ISO ePM1 70% (F7) o ISO ePM1=50% + ISO ePM1=80% /ISO ePM1=50% (F7+F9/F7). - Configuración horizontal. Incluye: 1 ud - SENSOR DE CO2, TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE: CASALS SCO2 IAQ (SCO2) Temperatura: • Tipo sensor: NTC. • Rango de medida: 0,0°C a 50,0°C. • Vida sensor: > 10 años. Humedad relativa: • Tipo sensor: Capacitivo con circuito electrónico integrado. • Rango de medida: 0% a 100% . • Vida sensor: > 10 años. CO2 (dióxido de carbono): • Tipo sensor: NDIR (Non-Dispersive Infrared detector). Sensor dual. • Rango de medida: 0ppm a 2000ppm. • Vida sensor: > 5 años. • Nota: Sensores calibrados de fábrica. Función de calibración de los sensores CO2 FUNCIONES • Función de control de la marcha/paro del purificador de aire/Ventilador mediante salida digital por contacto de relé libre de tensión. • Función de regulación sobre el CO2 de un ventilador con tecnología EC o una compuerta con señal 0-10V. • Programación Horaria y Diaria con dos intervalos de tiempo al día disponibles. Medidas ambientales de temperatura, humedad relativa y CO2 • Salidas analógicas 0...10V para las medidas ambientales. • CO2 Rango de medida: 0ppm a 2000ppm 0ppm:0,0V...2000ppm:10,0V • Tensión eléctrica de alimentación: 100...250V • Canal de comunicación serie Modbus para integración en sistemas centralizados (BMS). • Montaje en ambiente interior. Base de montaje preparada para caja universal de mecanismo. • Facilidad de conexión: Plug & Play 4 UD - BRIDA ANTIVIBRATORIA 400º/2H CASALS ACOPEL F250-4 BA-400 25 (960002051) CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS • Brida de acoplamiento flexible de poliuretano con tejido de fibra de vidrio para evitar posibles vibraciones en la instalación. • Ancho de 160 mm y suministrada con 2 abrazaderas de fijación. • Clasificación al fuego: M0. Totalmente montado, terminado y funcionando.									
	REC 2 - HALL-RECEPCIÓN	1					1,00			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							1,00	0,00	0,00

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

ORQ030H2BAS7u RECUPERADOR DE CALOR CASALS OREQA 030 H2

Suministro y montaje de RECUPERADOR DE CALOR CASALS DE CONTRAFLUJO CON TECNOLOGÍA EC. DE BAJO PERFIL PARA FALSO TECHO,OREQA 030 H2 ISO ePM1>=50% , ISO ePM1>=50% (F7/F7) BASIC . CON BYPASS TOTAL AUTOMÁTICO. EFICIENCIA DE RECUPERACIÓN DE CALOR HASTA 83% .

Características:

- Estructura de acero galvanizado y carcasa exterior de paneles sandwich de 25mm de espesor, prelacada color RAL 9010.
- Paneles de doble pared aislado por espuma de poliuretano de densidad 40Kg/m³ para reducir las emisiones acústicas.
- Paneles de apertura fácil mediante bisagras para el mantenimiento de los filtros.
- Con bypass total (100%) automático y control electrónico con display avanzado. Incluye sonda de temperatura en impulsión y extracción.
- Modalidades de control, todos con protocolo de comunicación Modbus:
- Control BASIC
- Control EVO COP: para trabajar a presión constante
- Control EVO CAV: para trabajar a caudal constante
- Ventiladores centrífugos de bajo consumo con regulación independiente. Acoplados directamente a motores de tipo conmutado electrónicamente (EC brushless), regulados mediante señal modulante 0-10V.
- Funcionamiento compatible 50/60 Hz.
- Célula intercambiadora certificada según Eurovent. Conjunto inclinado para facilitar la descarga de condensados.
- Filtros ISO ePM1=50% (F7)/ISO ePM1 70% (F7) o ISO ePM1=50% + ISO ePM1=80% /ISO ePM1=50% (F7+F9/F7).
- Configuración horizontal.

Incluye:

1 ud - SENSOR DE CO2, TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE: CASALS SCO2 IAQ (SCO2)

Temperatura:

- Tipo sensor: NTC.
- Rango de medida: 0,0°C a 50,0°C.
- Vida sensor: > 10 años.

Humedad relativa:

- Tipo sensor: Capacitivo con circuito electrónico integrado.
- Rango de medida: 0% a 100% .
- Vida sensor: > 10 años.

CO2 (dióxido de carbono):

- Tipo sensor: NDIR (Non-Dispersive Infrared detector). Sensor dual.
- Rango de medida: 0ppm a 2000ppm.
- Vida sensor: > 5 años.
- Nota: Sensores calibrados de fábrica. Función de calibración de los sensores CO2

FUNCIONES

- Función de control de la marcha/paro del purificador de aire/Ventilador mediante salida digital por contacto de relé libre de tensión.
- Función de regulación sobre el CO2 de un ventilador con tecnología EC o una compuerta con señal 0-10V.

- Programación Horaria y Diaria con dos intervalos de tiempo al día disponibles.

Medidas ambientales de temperatura, humedad relativa y CO2

- Salidas analógicas 0...10V para las medidas ambientales.
- CO2 Rango de medida: 0ppm a 2000ppm 0ppm:0,0V...2000ppm:10,0V
- Tensión eléctrica de alimentación: 100...250V
- Canal de comunicación serie Modbus para integración en sistemas centralizados (BMS).
- Montaje en ambiente interior.

Base de montaje preparada para caja universal de mecanismo.

- Facilidad de conexión: Plug & Play

4 UD - BRIDA ANTIVIBRATORIA 400º/2H CASALS ACOPEL F400-4 BA-400 40 (960002054)

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Brida de acoplamiento flexible de poliuretano con tejido de fibra de vidrio para evitar posibles vibraciones en la instalación.
- Ancho de 160 mm y suministrada con 2 abrazaderas de fijación.
- Clasificación al fuego: M0.

Totalmente montado, terminado y funcionando.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	REC 1 - SALÓN-ESCENARIO	1				1,00			
	REC 3 - COMEDOR	1				1,00			
							2,00	0,00	0,00
960025050	* u SILENCIADOR CIRCULAR CASALS SIL-C 250/500 Suministro y montaje de SILENCIADOR CIRCULAR CASALS SIL-C 250/500 (960025050) CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS • Válidos para montar en aspiración o impulsión en función del diámetro del tubo correspondiente o bien adaptado al diámetro de una brida opcional. Preguntar a Casals Ventilación. • Carcasa de acero con espesor de 0,8mm para diámetros de hasta 1250mm; y 1mm para diámetros superiores. • Embocadura del silenciador con insertos roscados. • Aislante acústico de lana de roca de 70Kg/m3 con malla metálica microperforada que protege la fibra de vidrio de la erosión. Aislamiento resistente al fuego M0. • Ensayo de atenuación realizado según la normativa ISO 7235. • Taladros acorde a la normativa Eurovent. • Los SIL-CN están dotados de un núcleo interior que aumenta la atenuación del silenciador. • Temperatura máxima de trabajo: 150°C. • Adecuado para presiones de hasta 1000Pa APLICACIONES • Para atenuación del nivel sonoro del ventilador. • Para acoplar a ventiladores y tuberías circulares Totalmente montado, terminado y funcionando.								
							0,00	0,00	0,00
960040080	* u SILENCIADOR CIRCULAR CASALS SIL-C 400/800 Suministro y montaje de SILENCIADOR CIRCULAR CASALS SIL-C 400/800 (960040080) CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS • Válidos para montar en aspiración o impulsión en función del diámetro del tubo correspondiente o bien adaptado al diámetro de una brida opcional. Preguntar a Casals Ventilación. • Carcasa de acero con espesor de 0,8mm para diámetros de hasta 1250mm; y 1mm para diámetros superiores. • Embocadura del silenciador con insertos roscados. • Aislante acústico de lana de roca de 70Kg/m3 con malla metálica microperforada que protege la fibra de vidrio de la erosión. Aislamiento resistente al fuego M0. • Ensayo de atenuación realizado según la normativa ISO 7235. • Taladros acorde a la normativa Eurovent. • Los SIL-CN están dotados de un núcleo interior que aumenta la atenuación del silenciador. • Temperatura máxima de trabajo: 150°C. • Adecuado para presiones de hasta 1000Pa APLICACIONES • Para atenuación del nivel sonoro del ventilador. • Para acoplar a ventiladores y tuberías circulares Totalmente montado, terminado y funcionando.								
							0,00	0,00	0,00
TOTAL APARTADO VZZNN01 RECUPERADORES.....									

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	APARTADO VZZNN02 RED DE DISTRIBUCIÓN								
160101ah	m CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL PARED SIMPLE Ø= 250 mm								
	Suministro e instalación de conducto circular de 250 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor, de simple pared fabricado en chapa de acero galvanizado. Para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso p/p de registros de inspección, soportes, gatillos, acoplamientos, pletinas y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y comprobado según UNE-EN 12237.								
	PREVISIÓN	1	1,00			1,00			
							1,00	0,00	0,00
ISPVNETO	m2 CONDUCTO AISLADO DE FIBRA E25								
	Suministro e instalación de conducto rectangular a base de fibra de vidrio de 25 mm tipo CLIMAVER NETO o similar. Panel rígido de lana de vidrio ISOVER de alta densidad, revestido por la cara exterior con una lámina de aluminio reforzada con papel kraft y malla de vidrio, que actúa como barrera de vapor, y por su cara interior, con un tejido Neto de vidrio reforzado de color negro de gran resistencia mecánica. La velocidad máxima de aire en conductos será de 5 m/s. Con las siguientes características:								
	Conductividad térmica declarada: 0,033 W/m.k s/ EN 12939								
	Reacción al fuego Euroclase: B-s1, d0 EN 13501-1 EN 15715								
	Estanqueidad Clase D s/ UNE-EN 13403 EN 12237								
	Resistencia a la presión 800 Pa s/ UNE-EN 13403								
	Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportacion.								
	REC01 ADMISIÓN AIRE EXTERIOR	1,3	4,00			5,20			
	REC01 EXPULSIÓN AIRE EXTERIOR	1,3	9,00			11,70			
	REC01 APOORTE AIRE CLIM.	1,3	4,00			5,20			
	REC02 APOORTE AIRE CLIM.	1,3	2,00			2,60			
	REC02 ADMISIÓN AIRE EXTERIOR	1,3	4,50			5,85			
	REC02 EXPULSIÓN AIRE EXTERIOR	1,3	4,50			5,85			
	REC03 ADMISIÓN AIRE EXTERIOR	1,3	15,00			19,50			
	REC03 EXPULSIÓN AIRE EXTERIOR	1,3	11,50			14,95			
	REC03 APOORTE AIRE CLIM.	1,3	1,60			2,08			
	REC03 APOORTE AIRE CLIM.	1,3	1,60			2,08			
	VENT APOORTE OFICINAS	1,3	5,50			7,15			
	VENT EXTRACION OFICINAS	1,3	5,00			6,50			
							88,66	0,00	0,00
CXT315	u REJILLA TAE CIRCULAR MADEL CXT Ø315mm								
	Suministro e instalación de rejilla circular para toma de aire exterior con malla serie CXT (T) dim. 315mm , construida en aluminio y fijación con tornillos visibles. Marca MADEL. Incluye parte proporcional de accesorios, elementos mecánicos y material necesario para montaje, soporte, bancada silentblocs y sujeción. Totalmente montado, comprobado y funcionando.								
	REC02 ADMISIÓN AIRE	1				1,00			
	REC02 EXPULSIÓN AIRE	1				1,00			
							2,00	0,00	0,00
DXT4020	u REJILLA TAE RECTANGULAR MADEL DXT 400x200mm								
	Suministro e instalación de rejilla rectangular para toma de aire exterior con malla serie DCT (T), de dimension 700x400mm , construida en aluminio y fijación con tornillos visibles. Marca MADEL. Incluye parte proporcional de accesorios, elementos mecánicos y material necesario para montaje, soporte, bancada silentblocs y sujeción. Totalmente montado, comprobado y funcionando.								
	REC01	2				2,00			
	REC03	2				2,00			
							4,00	0,00	0,00
DMTAR6030	u REJILLA RETORNO MADEL DMT-AR 600x300								
	Suministro e instalación de rejilla para retorno de aire con aletas fijas a 45º y paralelas a la cota mayor serie DMT-AR+CM (S) AA dim. 600x300, construida en aluminio y acabado anodizado, construido en acero electro-zincado lacado negro SP, fijación con clips (S) y marco de montaje CM. Marca MADEL. Incluye parte proporcional de accesorios, elementos mecánicos y material necesario para montaje, soporte, bancada silentblocs y sujeción. Totalmente montado, comprobado y funcionando.								
	REC02	1				1,00			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							1,00	0,00	0,00
DMTAR8025SP	u Rejilla retorno MADEL DMT-AR+CM+SP S AA 800x250mm Suministro y colocación de retorno marca Madel modelo DMT-AR+CM AA con marco montaje, con regulador de caudal (SP) de álabes opuestos, de dimensiones 800x250mm (LxH) onstruida en aluminio y acabado anodizado AA, fijación con clips (S). Incluye parte proporcional de accesorios, elementos mecánicos y material necesario para montaje, soporte, bancada silentblocs y sujeción. Totalmente montado, comprobado y funcionando.								
	Comedor PS	1				1,00			
							1,00	0,00	0,00
DMTAR3010SP	u Rejilla retorno MADEL DMT-AR+CM+SP S AA 300x100mm Suministro y colocación de retorno marca Madel modelo DMT-AR+CM AA con marco montaje, con regulador de caudal (SP) de álabes opuestos, de dimensiones 300x100mm (LxH) onstruida en aluminio y acabado anodizado AA, fijación con clips (S). Incluye parte proporcional de accesorios, elementos mecánicos y material necesario para montaje, soporte, bancada silentblocs y sujeción. Totalmente montado, comprobado y funcionando.								
	Bar Planta baja	3				3,00			
							3,00	0,00	0,00
DXT70X40	u Rejilla TAE MADEL DXT 700x400mm Suministro e instalación de rejilla TAE para exterior, Marca Madel modelo DXT, dimensiones 700X400mm , construida en aluminio. Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.								
	Comedor PS	2				2,00			
	Salon Escenario	2				2,00			
							4,00	0,00	0,00
DXT30X20	u Rejilla TAE MADEL DXT 300x200mm Suministro e instalación de rejilla TAE para exterior, Marca Madel modelo DXT, dimensiones 300X200mm , construida en aluminio. Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.								
	Bar PB	2				2,00			
							2,00	0,00	0,00
DMTAR8050SP	u Rejilla retorno MADEL DMT-AR+CM+SP S AA 800x500mm Suministro y colocación de retorno marca Madel modelo DMT-AR+CM AA con marco montaje, con regulador de caudal (SP) de álabes opuestos, de dimensiones 800x500mm (LxH) onstruida en aluminio y acabado anodizado AA, fijación con clips (S). Incluye parte proporcional de accesorios, elementos mecánicos y material necesario para montaje, soporte, bancada silentblocs y sujeción. Totalmente montado, comprobado y funcionando.								
	Salon Escenario	1				1,00			
							1,00	0,00	0,00
FOKEISM5030	u Cortafuegos manual FOK-EIS-120-MA/PIF/ 500x300 MADEL Sum. y col. de compuerta cortafuegos clasificada EIS 120 según norma UNE-EN 1366-2 de la serie FOK-EIS-120-H-MA/PIF/ 500x300 para rearme manual,Marca MADEL.Contactos de inicio y final de carrera. Construido en acero galvanizado y material refractario. Fusible térmico a 72°C. Con junta intumescente y otra de estanqueidad que impiden la propagación de humo frios. Con elementos necesarios para montaje. Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportacion. Totalmente montado, comprobado y funcionando.								
	REC03 - COMEDOR	2				2,00			
							2,00	0,00	0,00
FOKEISM2010	u Cortafuegos manual FOK-EIS-120-MA/PIF/ 200x100 MADEL Sum. y col. de compuerta cortafuegos clasificada EIS 120 según norma UNE-EN 1366-2 de la serie FOK-EIS-120-H-MA/PIF/ 200x100 para rearme manual,Marca MADEL.Contactos de inicio y final de carrera. Construido en acero galvanizado y material refractario. Fusible térmico a 72°C. Con junta intumescente y otra de estanqueidad que impiden la propagación de humo frios. Con elementos necesarios para montaje. Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportacion. Totalmente montado, comprobado y funcionando.								
	VENT APORTE OFICINAS	2				2,00			
	VENT EXTRACION OFICINAS	1				1,00			
							3,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LMTMINI20X75S	u REJILLA MADEL LMT MIINI+SP 200x75mm Suministro y colocación de rejilla marca Madel modelo LMT MINI con marco reducido de 12mm, de dimensiones 200x75mm (LxH) acabado M9016, con regulador de caudal SP, ángulos de remate y aletas fijas a 0°. Incluye parte proporcional de accesorios, elementos mecánicos y material necesario para montaje, soporte, bancada silentblocs y sujeción. Totalmente montado, comprobado y funcionando. VENT APORTE OFICINAS VENT EXTRACION OFICINAS	2 2				2,00 2,00			
							4,00	0,00	0,00
LMTMINI25X10S	u REJILLA MADEL LMT MIINI+SP 250x100mm Suministro y colocación de rejilla marca Madel modelo LMT MINI con marco reducido de 12mm, de dimensiones 250x100mm (LxH) acabado M9016, con regulador de caudal SP, ángulos de remate y aletas fijas a 0°. Incluye parte proporcional de accesorios, elementos mecánicos y material necesario para montaje, soporte, bancada silentblocs y sujeción. Totalmente montado, comprobado y funcionando. VENT APORTE OFICINAS VENT EXTRACION OFICINAS	1 1				1,00 1,00			
							2,00	0,00	0,00
EMBFCFCJ02	u Embocaduras conducto-Recuperador Embocadura de conducto a recuperador. Incluso pp de accesorios y material para su montaje y soportación. REC1 REC2 REC3	4 4 4				4,00 4,00 4,00			
							12,00	0,00	0,00
EMBCREJ02	u Embocadura conducto a bocas de extracción o retorno Embocadura de conducto a bocas de extraccion o retorno. Incluso pp de accesorios y material para su montaje y soportación. embocaduras a rejillas	18				18,00			
							18,00	0,00	0,00
SKC-RMA2015	u COMPUERTA DE CAUDAL CONSTANTE MADEL SKC-R/MA 250x200mm Suministro e instalación de Compuerta rectangular con mecanismo manual para fijar un caudal determinado (configuración standard de fábrica 576 m3/h) con sistema autorregulable y con ajuste de caudal obra Marca Madel modelo SKC-R/MA 200x150mm. Construida en acero galvanizado para conexión a conducto rectangular. Incluso p.p. de accesorios, acoplamiento para conducto rectangular y elementos de soportaje.	1				1,00			
							1,00	0,00	0,00
SA-SIF32REGEN	u Sifón A.A. DN32 registrable, empotrado en caja Suministro e instalación de sifon registrable para Aire Acondicionado, además de caja empotrable para registro del sifón, con tapa y tornillos, de medidas 204x239x57mm., de la marca WURTH o similar. Incluso parte proporcional de tubería de PVC DN32, conexionado, diluyente, limpiador, adhesivo, abrazaderas, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción. RECUPERADORES	3				3,00			
							3,00	0,00	0,00
SA-PVC32	mI Tubería PVC 32 mm, conducción condensados Suministro e instalación de tubería de desagüe condensados, de PVC-U de 32 mm. de diámetro exterior. Incluso conexionado a bandeja de fancoil, sifón registrable y a bajante de aguas residuales, diluyente, limpiador, adhesivo, abrazaderas, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción. recuperadores	3	12,00			36,00			
							36,00	0,00	0,00
INJ. DES COND	u Formación "injerto" conexión desagüe condensados Formación de injerto a bajante de aguas fecales, para permitir la conducción de las aguas de condensados provenientes de las unidades de climatización.								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	recuperadores	3				3,00			
							3,00	0,00	0,00
	TOTAL APARTADO VZZNN02 RED DE DISTRIBUCIÓN.....								
	APARTADO VZZNN03 PRUEBAS, ENSAYOS Y DOCUMENTACIÓN								
CLIMV	Ud. Puesta en marcha de la instalación								
	Puesta en marcha de la instalación de ventilación en régimen de funcionamiento definitivo. Ajuste de los parámetros de funcionamiento, presiones, consumos, temporizaciones, horarios, rejillas de impulsión/aspiración, regulación automática. Incluso entrega de actas de pruebas y ensayos.								
		1				1,00			
							1,00	0,00	0,00
as-built-V	Ud. Documentación necesaria para tramitación en la DGI								
	Realización y entrega, en formato electrónico y papel, de documentación detallada normalizada para la obtención de la puesta en servicio de la instalación por parte de la DGI.								
		1				1,00			
							1,00	0,00	0,00
	TOTAL APARTADO VZZNN03 PRUEBAS, ENSAYOS Y								
	TOTAL SUBCAPÍTULO VZZNN ZONAS NOBLES.....								
	SUBCAPÍTULO VLAV LAVANDERÍA								
	APARTADO VLAV01 EXTRACTOR								
PSOD1129399	u EXTRACTOR CIRCULAR EN LINEA SODECA CA/LINE/EC-16								
	Suministro e instalación de extractor circular en línea Sodeca Mod. CA/LINE/EC-16, de características:								
	Ventilador:								
	• Envolvente en chapa de acero.								
	• Caja de bornes externa.								
	• Instalación rápida y sencilla.								
	• Pie soporte incluido.								
	• Turbina a reacción.								
	Motor:								
	• Motores EC Technology de alta eficiencia, rotor exterior y regulables mediante 0-10 V.								
	• Motor con rodamientos a bolas de larga duración. Protección IP44.								
	• Monofásico 220-240 V 50/60 Hz.								
	• Temperatura de trabajo: -25 °C +60 °C.								
	• Velocidad ajustable mediante señal 0-10 V.								
	• Modbus RTU y relé de alarma incorporados (modelos 35 y 40).								
	Acabado:								
	• Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 °C, previo desengrase con tratamiento nanotecnológico libre de fosfatos.								
	Incluye parte proporcional de accesorios, elementos mecánicos y material necesario para montaje, soporte, bancada silentblocs y sujeción. Totalmente montado, comprobado y funcionando.								
	Lavandería	1				1,00			
							1,00	0,00	0,00
1024172	u REGULADOR DE VELOCIDAD MTP - REF. 1024172 - SODECA								
	Suministro y montaje de regulador de velocidad MTP Marca SODECA - Ref. 1024172.								
	Características:								
	. Potenciómetro para el control de velocidad de ventiladores equipados con motor brushless 0-10 VDC.								
	. Entrega una tensión entre 0 y 10 VDC de una forma progresiva.								
	. Puede usarse como un interruptor.								
	. Cuerpo resistente a humedad.								
	. Posibilidad de montaje en superficie o empotrado.								
	Totalmente montado, terminado y funcionando.								
	Lavandería	1				1,00			
							1,00	0,00	0,00
	TOTAL APARTADO VLAV01 EXTRACTOR.....								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
APARTADO VLAV02 RED DE DISTRIBUCIÓN									
COND70X25	m2 CONDUCTO RECTANGULAR DE CHAPA GALVANIZADA								
	Suministro e instalación de conducto rectangular de chapa galvanizada de 0,7mm de espesorl. Incluso conexionado a red y pp de accesorios y material necesario para su ejecución y soportación.								
	EXTRACCION LAVANDERIA	1,3	2,50			3,25			
							3,25	0,00	0,00
SA-CEPVC160	mI Tuberia ventilación PVC ø160mm								
	Suministro y montaje de tubo de PVC liso de 160mm de diámetro y 3.9mm de espesor, fabricada según UNE-EN 1401-1; para ventilación, con unión mediante junta pegada: incluso p/p de cortes y sellado de juntas con cinta autoadhesiva, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.								
	EXTRACCION LAVANDERIA	1,3	6,00			7,80			
							7,80	0,00	0,00
DMTAR3015	u REJILLA RETORNO MADEL DMT-AR 300x150								
	Suministro e instalación de rejilla para retorno de aire con aletas fijas a 45º y paralelas a la cota mayor serie DMT-AR+CM (S) AA dim. 300x150, construida en aluminio y acabado anodizado, construido en acero electro-zincado lacado negro SP, fijación con clips (S) y marco de montaje CM. Marca MADEL. Incluye parte proporcional de accesorios, elementos mecánicos y material necesario para montaje, soporte, bancada silentblocs y sujeción. Totalmente montado, comprobado y funcionando.								
	EXTRACCION LAVANDERIA	2				2,00			
							2,00	0,00	0,00
EMBCREJ01	u Embocadura conducto a rejilla aportacion								
	Embocadura de conducto a rejilla de impulsión o retorno. Incluso pp de accesorios y material para su montaje y soportación.								
	EXTRACCION LAVANDERIA	2				2,00			
							2,00	0,00	0,00
EMBFCFCJ04	u Embocaduras caja ventilacion / extractor								
	Embocadura de conducto a caja ventilacion / extractor. Incluso pp de accesorios y material para su montaje y soportación.								
	EXTRACCION LAVANDERIA	2				2,00			
							2,00	0,00	0,00
TOTAL APARTADO VLAV02 RED DE DISTRIBUCIÓN.....									
TOTAL SUBCAPÍTULO VLAV LAVANDERIA.....									
TOTAL CAPÍTULO V INSTALACIÓN DE VENTILACION.....									0,00

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO AA_LAVANDERIA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN LAVANDERIA									
SUBCAPÍTULO AA_LAVAND_01 ACTUACIONES PREVIAS									
DESMCLHT	u DESMONTAJE DE INSTALACION EXISTENTE								
	Desmontaje de equipos frigoríficos partidos existentes, incluso tuberías frigoríficas, soportaciones e instalación eléctrica asociada								
		1					1,00		
							1,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCAPÍTULO AA_LAVAND_01 ACTUACIONES									
SUBCAPÍTULO AA_LAVAND_02 MAQUINARIA									
FCZP400BCPO	ud. FAN COIL 2 TUBOS FCZ-PO-400-BC PO								
	Suministro e instalación de fan coil 1 batería de intercambio de calor, formada por serpentín de cobre con aletas de aluminio y ventilador centrífugo con 3 velocidades potenciado, aislamiento interior y filtro. Unidad de alto rendimiento térmico, bajo consumo y baja sonoridad. Con bandeja de recogida de condensados ampliada, reforzada y aislada, con las siguientes características:								
	- Marca: AIRLAN								
	- Tipo: TECHO.								
	- Envolvente: SÍN								
	- Modelo: FCZ-PO-400 BC PO								
	- Capacidad frigorífica: 3.410 W (7-12°C)								
	- Capacidad calorífica: 3.350 W (45-40°C)								
	- Caudal de Aire(Max/Med/Min): 559/487/346 m3/h								
	- Dimensiones (Ancho x Largo x Alto): 1.013x453x216mm								
	Incluso medios de transporte y elevación, pp de accesorios y elementos necesarios para su conexión hidráulica y eléctrica, montaje y soportación. Conexiónado hidráulico y eléctrico incluido.								
	Totalmente instalada y funcionando.								
	Zona lavadoras (NUEVO A SOLICITAR)	1					1,00		
							1,00	0,00	0,00
FCL32	ud FAN COIL CASSETTE AIRLAN FCL32								
	Suministro e instalación de fan coil tipo cassette con 1 batería de intercambio de calor, formada por serpentín de cobre con aletas de aluminio y ventilador centrífugo con 3 velocidades. Unidad de alto rendimiento térmico, bajo consumo y baja sonoridad. Con bandeja de recogida de condensados ampliada, reforzada y aislada, con las siguientes características:								
	- Marca: AIRLAN								
	- Tipo: CASSETTE								
	- Modelo: FCL32								
	- Capacidad frigorífica: 1,90 W (7-12°C)								
	- Capacidad calorífica: 1,99 W (45-40°C)								
	- Caudal de Aire(Max/Med/Min): 600/410/300 m3/h								
	- Dimensiones unidad sin carcasa (Ancho x Largo x Alto):587x587x298mm								
	- Dimensiones con carcasa (Ancho x Largo x Alto): 754x754x362mm								
	Incluso medios de transporte y elevación, pp de accesorios y elementos necesarios para su conexión hidráulica y eléctrica, montaje y soportación. Conexiónado hidráulico y eléctrico incluido.								
	Totalmente instalada y funcionando.								
							0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
FCL36	ud FAN COIL CASSETTE AIRLAN FCL36 Suministro e instalación de fan coil tipo cassette con1 batería de intercambio de calor, formada por serpentín de cobre con aletas de aluminio y ventilador centrífugo con 3 velocidades. Unidad de alto rendimiento térmico, bajo consumo y baja sonoridad. Con bandeja de recogida de condensados ampliada, reforzada y aislada, con las siguientes características: - Marca: AIRLAN - Tipo: CASSETTE - Modelo: FCL36 - Capacidad frigorífica: 3.00 W (7-12°C) - Capacidad calorífica: 3.12 W (45-40°C) - Caudal de Aire(Max/Med/Min): 600/410/300 m3/h - Dimensiones unidad sin carcasa (Ancho x Largo x Alto):587x587x298mm - Dimensiones con carcasa (Ancho x Largo x Alto): 754x754x362mm Incluso medios de transporte y elevación, pp de accesorios y elementos necesarios para su conexión hidráulica y eléctrica, montaje y soportación. Conexiónado hidráulico y eléctrico incluido. Totalmente instalada y funcionando. Zona comun lavanderia 1 1,00 (APROVECHADO DE CASSETTES DESPACHOS)								
							1,00	0,00	0,00
FCL42	ud FAN COIL CASSETTE AIRLAN FCL42 Suministro e instalación de fan coil tipo cassette con1 batería de intercambio de calor, formada por serpentín de cobre con aletas de aluminio y ventilador centrífugo con 3 velocidades. Unidad de alto rendimiento térmico, bajo consumo y baja sonoridad. Con bandeja de recogida de condensados ampliada, reforzada y aislada, con las siguientes características: - Marca: AIRLAN - Tipo: CASSETTE - Modelo: FCL42 - Capacidad frigorífica: 3,95 W (7-12°C) - Capacidad calorífica: 3,65 W (45-40°C) - Caudal de Aire(Max/Med/Min): 700/360/260 m3/h - Dimensiones unidad sin carcasa (Ancho x Largo x Alto):587x587x298mm - Dimensiones con carcasa (Ancho x Largo x Alto): 754x754x362mm Incluso medios de transporte y elevación, pp de accesorios y elementos necesarios para su conexión hidráulica y eléctrica, montaje y soportación. Conexiónado hidráulico y eléctrico incluido. Totalmente instalada y funcionando. Zona trabajo lavanderia 1 1,00 (APROVECHADO DE CASSETTES DESPACHOS)								
							1,00	0,00	0,00
MTT	ud MONTAJE TERMOSTATO Instalación de termostato a suministrar por la propiedad, incluso soportación y conexiónado.								
		3				3,00			
							3,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCAPÍTULO AA_LAVAND_02 MAQUINARIA.....									

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO AA_LAVAND_03 TUBERÍA, VALVULERÍA, INTERCONEXIÓN Y AISLAMIENTO									
CZCCLD25	mI TUBERIA PP-R 100 NIRON CLIMA D25x3,5mm								
	Suministro e instalación de tubería de polipropileno multicapa 25x3,5mm. Fabricada según Norma UNE-EN 12201, PN16 SDR11/S5. Marca Niron Clima. Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.								
	Circuito clima alim. cassette zona común lavandería	1,2	4,00	2,00			9,60		
	Circuito clima alim. FC conductos zona lavadoras	1,2	4,00	2,00			9,60		
							19,20	0,00	0,00
CzCCLd32	mI TUBERIA PP-R 100 NIRON CLIMA 32x2,9mm								
	Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 7.4 serie 3.2, de diámetro 32 mm y 2,9 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN o similar equivalente.								
	Circuito común clima lavandería	1,2	12,00	2,00			28,80		
	Circuito clima alim. cassette zona trabajo lavandería	1,2	7,00	2,00			16,80		
							45,60	0,00	0,00
AISD25X25MM	mI COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMERICA D25 e25mm								
	Suministro y montaje de aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de plástico de diámetro exterior 25 mm 25 mm espesor a base de coquilla de espuma elastomérica flexible (FEF) AF/Armaflex®, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (μ) = 10.000, conductividad térmica (λ) 10°C = 0,034 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espesor 30 mm según RITE para (λ) 10°C = 0,04 W/(m·K), incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes Armafix AF, y accesorios para su correcta instalación o similar quivalente. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.								
	Circuito clima alim. cassette zona común lavandería	1,2	4,00	2,00			9,60		
	Circuito clima alim. FC conductos zona lavadoras	1,2	4,00	2,00			9,60		
							19,20	0,00	0,00
ED32-25	mI COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMERICA D32 e25mm								
	Suministro y montaje de aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de plástico de diámetro exterior 32 mm 25 mm espesor a base de coquilla de espuma elastomérica flexible (FEF) AF/Armaflex®, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (μ) = 10.000, conductividad térmica (λ) 10°C = 0,034 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espesor 30 mm según RITE para (λ) 10°C = 0,04 W/(m·K), incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes Armafix AF, y accesorios para su correcta instalación o similar quivalente. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.								
	Circuito común clima lavandería	1,2	12,00	2,00			28,80		
	Circuito clima alim. cassette zona trabajo lavandería	1,2	7,00	2,00			16,80		
							45,60	0,00	0,00
AISLVALV	u AISLAMIENTO DE VALVULERIA Y EQUIPOS								
	Suministro y montaje de aislamiento térmico de valvulería mediante espuma elastomérica flexible (FEF) AF/Armaflex®, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (μ) = 10.000, conductividad térmica (λ) 10°C = 0,034 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s3,d0, de espesor 30 mm según RITE, incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes Armafix AF, y accesorios para su correcta instalación o similar quivalente.								
	KIT VALVULAS	3					3,00		

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							3,00	0,00	0,00
FVALBO34	u VALVULA DE ESFERA DE ø3/4"								
	Suministro y colocación de válvula de esfera de 3/4" de diámetro H-H con maneta de palanca, con cuerpo de latón cromado CW617N, bola de latón cromado pulido, anillos de cierre de Teflón, eje de latón estampado y maneta de acero plastificado, Tªmin=-20°C, Tª max=150°C, Pmax=25bar, marca Sei codigo AA03801 o similar equivalente. Incluso accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción. ZONA COMUN LAVANDERIA ZONA TRABAJO LAVANDERIA ZONA LAVADORAS								
							0,00	0,00	0,00
FVALBO1	u VALVULA DE ESFERA DE ø1"								
	Suministro y colocación de válvula de esfera de 1 1/2" de diámetro H-H con maneta de palanca, con cuerpo de latón cromado CW617N, bola de latón cromado pulido, anillos de cierre de Teflón, eje de latón estampado y maneta de acero plastificado, Tªmin=-20°C, Tª max=150°C, Pmax=25bar, marca Sei codigo AA03801 o similar equivalente. Incluso accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción. ZONA COMUN LAVANDERIA ZONA TRABAJO LAVANDERIA ZONA LAVADORAS								
							0,00	0,00	0,00
FVALBO112	u VALVULA DE ESFERA DE ø1 1/2"								
	Suministro y colocación de válvula de esfera de 1 1/2" de diámetro, con cuerpo de latón cromado. Incluso marcas rojas o azules, accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.								
	DERIVACIÓN RAMAL LAVANDERÍA	2				2,00			
							2,00	0,00	0,00
AC01024	u PURGADOR AUTOMATICO DE 1/2"								
	Suministro e instalación de Purgador automático de aire SEI de SALVADOR ESCODA ref. AC01024 o similar equivalente. Temperatura 0° C +110 C°, presión máx. 10 bar, dimensiones 1/2", incluso valvula de bola de latón 1/2" y tubería aislada D20mm. Incluso pp de accesorios, valvulería y elementos necesarios para su montaje y conexión.								
	FC ZONA COMUN LAVANDERIA	2				2,00			
	FC ZONA TRABAJO LAVANDERIA	2				2,00			
	FC ZONA LAVADORAS	2				2,00			
							6,00	0,00	0,00
FILTRO112	u FILTRO Y ø1 1/2" paso filtro 0,5mm								
	Suministro y colocación de filtro Y 1 1/2" de diámetro, con cuerpo de fundición gris EN-GJL-250 con recubrimiento epoxi, tamiz de acero inoxidable AISI-1.431 de 0,5mm de diámetro de paso, montaje mediante bridas PN-16, Tª max=120°C, Pmáx=16 bar. Incluso accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.								
	Lavanderia	1				1,00			
							1,00	0,00	0,00
FILTRO2	u FILTRO Y CON BRIDAS ø2" paso filtro 0,5mm								
	Suministro y colocación de filtro Y con bridas de 2" de diámetro, con cuerpo de fundición gris EN-GJL-250 con recubrimiento epoxi, tamiz de acero inoxidable AISI-1.431 de 0,5mm de diámetro de paso, montaje mediante bridas PN-16, Tª max=120°C, Pmáx=16 bar. Incluso accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.								
							0,00	0,00	0,00
ABQM40F34	u KIT DE VALVULAS DANFOSS AB-QM 4.0 FLEXO 15 HF								
	Suministro y montaje de Kit de valvulas de equilibrado y control independiente de la presión DANFOSS AB-QM 4.0 Flexo 80 DN20 Incluso marcas rojas o azules, accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Zona lavadoras (NUEVO A SOLICITAR)	1				1,00			
	Zona comun lavanderia (APROVECHADO DE CASSETTES DESPACHOS)	1				1,00			
							2,00	0,00	0,00
ABQM40FBP34	u KIT DE VALVULAS DANFOSS AB-QM 4.0 FLEXO + BY PASS								
	Suministro y montaje de Kit de valvulas de equilibrado y control independiente de la presión DANFOSS AB-QM 4.0 Flexo 80 DN20 con by-pass formado por válvula de presión diferencial (ref. 003L6020) y válvula de equilibrado (REF. 003Z8302).								
	Incluso marcas rojas o azules, accesorios y parte proporcional de elementos mecanicos y material auxiliar necesarios para montaje, conexionado, soporte y sujeción.								
	Zona trabajo lavanderia (APROVECHADO DE CASSETTES DESPACHOS)	1				1,00			
							1,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCAPÍTULO AA_LAVAND_03 TUBERÍA,									
SUBCAPÍTULO AA_LAVAND_04 DESAGÜES DE CONDENSADOS									
VACIADD32	u VACIADO 1 1/4"								
	Suministro e instalación de vaciado mediante conexión a tubería mediante válvula de bola de latón de 1 1/4", 5 ml de tubería de PVC D40mm y conexionado a desagüe. Incluso pp de accesorios y material necesario para su montaje, conexionado y soportación.								
	FC ZONA COMUN LAVANDERIA	1				1,00			
	FC ZONA TRABAJO LAVANDERIA	1				1,00			
	FC ZONA LAVADORAS	1				1,00			
							3,00	0,00	0,00
SA-PVC32	ml Tubería PVC 32 mm, conducción condensados								
	Suministro e instalación de tubería de desagüe condensados, de PVC-U de 32 mm. de diámetro exterior. Incluso conexionado a bandeja de fancoil, sifón registrable y a bajante de aguas residuales, diluyente, limpiador, adhesivo, abrazaderas, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción.								
	FC ZONA COMUN LAVANDERIA	1	8,00			8,00			
	FC ZONA TRABAJO LAVANDERIA	1	8,00			8,00			
	FC ZONA LAVADORAS	1	8,00			8,00			
							24,00	0,00	0,00
SA-SIF32REGEM	u Sifón A.A. DN32 registrable, empotrado en caja								
	Suministro e instalación de sifón registrable para Aire Acondicionado, además de caja empotrable para registro del sifón, con tapa y tornillos, de medidas 204x239x57mm., de la marca WURTH o similar. Incluso parte proporcional de tubería de PVC DN32, conexionado, diluyente, limpiador, adhesivo, abrazaderas, piezas especiales, accesorios y material auxiliar necesario para montaje, soporte y sujeción.								
	FC ZONA COMUN LAVANDERIA	1				1,00			
	FC ZONA TRABAJO LAVANDERIA	1				1,00			
	FC ZONA LAVADORAS	1				1,00			
							3,00	0,00	0,00
INJ. DES COND	u Formación "injerto" conexión desagüe condensados								
	Formación de injerto a bajante de aguas fecales, para permitir la conducción de las aguas de condensados provenientes de las unidades de climatización.								
	FC ZONA COMUN LAVANDERIA	1				1,00			
	FC ZONA TRABAJO LAVANDERIA	1				1,00			
	FC ZONA LAVADORAS	1				1,00			
							3,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCAPÍTULO AA_LAVAND_04 DESAGÜES DE									

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO AA_LAVAND_05 DIFUSION DE AIRE									
ISPVNETO	m2 CONDUCTO AISLADO DE FIBRA E25								
	Suministro e instalación de conducto rectangular a base de fibra de vidrio de 25 mm tipo CLIMAVER NETO o similar. Panel rígido de lana de vidrio ISOVER de alta densidad, revestido por la cara exterior con una lámina de aluminio reforzada con papel kraft y malla de vidrio, que actúa como barrera de vapor, y por su cara interior, con un tejido Neto de vidrio reforzado de color negro de gran resistencia mecánica. La velocidad máxima de aire en conductos será de 5 m/s. Con las siguientes características: Conductividad térmica declarada: 0,033 W/m.k s/ EN 12939 Reacción al fuego Euroclase: B-s1, d0 EN 13501-1 EN 15715 Estanqueidad Clase D s/ UNE-EN 13403 EN 12237 Resistencia a la presión 800 Pa s/ UNE-EN 13403 Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportacion.								
	APORTACIÓN FC ZONA LAVADORAS	1	5,00	0,25	0,20	2,10			
							2,10	0,00	0,00
EMBCFCJ01	u Embocaduras conducto-fancoil								
	Embocadura de conducto a fan-coil. Incluso pp de accesorios y material para su montaje y soportación.								
	APORTACIÓN FC ZONA LAVADORAS	2				2,00			
							2,00	0,00	0,00
EMBCREJ01	u Embocadura conducto a rejilla aportacion								
	Embocadura de conducto a rejilla de impulsión o retorno. Incluso pp de accesorios y material para su montaje y soportación.								
	APORTACIÓN FC ZONA LAVADORAS	1				1,00			
							1,00	0,00	0,00
DXT4020	u REJILLA TAE RECTANGULAR MADEL DXT 400x200mm								
	Suministro e instalación de rejilla rectangular para toma de aire exterior con malla serie DCT (T), de dimension 700x400mm , construida en aluminio y fijación con tornillos visibles. Marca MADEL. Incluye parte proporcional de accesorios, elementos mecánicos y material necesario para montaje, soporte, bancada silentblocs y sujeción. Totalmente montado, comprobado y funcionando.								
	aportación fancoil zona lavadoras	1				1,00			
							1,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCAPÍTULO AA_LAVAND_05 DIFUSION DE AIRE.....									
TOTAL CAPÍTULO AA_LAVANDERIA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN LAVANDERIA.....									0,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma y ampliación Hotel-apartamentos Aquasol

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO AA_DESP INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DESPACHOS									
AA_DESP_01	ACTUACIONES PREVIAS								
							0,00	0,00	0,00
AA_DESP_02	MAQUINARIA								
							0,00	0,00	0,00
AA_DESP_03	TUBERÍA, VALVULERÍA, INTERCONEXIÓN Y AISLAMIENTO EN MEDICIÓN ED. PRINCIPAL								
							0,00	0,00	0,00
AA_DESP_04	DESAGÜES DE CONDENSADOS EN MEDICIÓN ED. PRINCIPAL								
							0,00	0,00	0,00
AA_DESP_05	DIFUSION DE AIRE								
							0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO AA_DESP INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DESPACHOS.....									0,00
TOTAL.....									0,00