

Name Conventions

1. camelCase
2. PascalCase
3. snake_case
4. kebab-case
5. SCREAMING_SNAKE_CASE
6. Hungarion Notation
7. Train-Case
8. dot.case
9. Title Case
10. Sentence case
11. UPPER CASE
12. lower case

Name Conventions_camelCase

camelCase

Används ofta för variabler och metoder. Den börjar med en liten bokstav och varje nytt ord startar med en versal.

- Exempel: employeeCount, getData()

Name Conventions_PascalCase

PascalCase

Används ofta för klasser, typer och ibland egenskaper. Varje ord börjar med en versal, inklusive det första.

- Exempel: Employee, OrderProcessor

Name Conventions_ **snake_case**

snake_case

Alla ord skrivs med små bokstäver, och ord separeras med understreck. Används i vissa språk som t.ex Python.

- Exempel: `employee_count`, `get_data()`

Name Conventions_ **kebab-case**

kebab-case

Vanligt i URL-strukturer och ibland i CSS-klasser. Ord skrivs med små bokstäver och separeras med bindestreck.

- Exempel: employee-count, get-data

Name Conventions **_SCREAMING_SNAKE_CASE**

_SCREAMING_SNAKE_CASE

Används ofta för konstanter i många språk. Alla bokstäver är versaler, och ord separeras med understreck.

- Exempel: MAX_COUNT, DEFAULT_VALUE

Name Conventions_Hungarian Notation

Hungarian Notation

Används ibland för att lägga till datatyp eller typbeskrivning i början av variabelnamnet.

- Exempel: 'strName' för en sträng, 'intCount' för ett heltal

Name Conventions_**Train-Case**

Train-Case

Liknar PascalCase men med bindestreck mellan orden, vilket gör det ovanligt i kod men ibland använt i titlar eller rubriker.

- Exempel: Employee-Service, Order-Processor

Name Conventions_ **dot.case**

dot.case

Vanlig inom vissa filnamn och konfigurationer. Ord separeras med punkter, och allt skrivs i små bokstäver.

- Exempel: app.js, package.json, web.config