

🌸 5. mkdir 명령어

mkdir: 디렉토리를 생성하는 명령어

예제 1. 현재 위치에 새 디렉토리를 생성하기

```
mkdir newdir
```

예제 2. 절대 경로를 사용하여 새 디렉토리 생성하기

```
mkdir /home/oracle/newdir2
```

```
ls -ld /home/oracle/newdir2
```

예제 3. 여러개의 디렉토리르 한 번에 생성하기

```
mkdir dir1 dir2 dir3
```

```
ls -d */
```

예제 4. 디렉토리 안에 디렉토리를 만드는 것을 동시에 하기

```
mkdir -p test5/test6/test7
```

문제 1. 현재 디렉토리에 test100, test200, test300 디렉토리를 생성하고 잘 생성되었는지 확인하시오.

```
mkdir test100 test200 test300
```

```
ls -d */
```

문제 2. 방금 생성한 test100, test200, test300 디렉토리를 삭제하시오.

```
rmdir test100 test200 test300
```

문제: 리눅스 mkdir 명령어에 대한 이해도 확인다음 중 리눅스 mkdir 명령어 사용에 관한 설명으로 올바른 것을 고르세요.

1. mkdir 명령어는 무엇을 위해 사용됩니까?

- A) 파일을 생성하기 위해
- B) 디렉토리를 삭제하기 위해
- C) 디렉토리를 생성하기 위해
- D) 파일의 권한을 변경하기 위해

2. 중첩된 디렉토리 구조를 한 번에 생성하려면 어떤 옵션을 사용해야 합니까?

- A) mkdir -r parent/child
- B) mkdir -p parent/child
- C) mkdir -m parent/child
- D) mkdir parent/child

C - B