

## 🌸 9. redirection 명령어

>> (redirection): 화면에 출력되는 결과를 파일로 저장하는 명령어  
=> 화면에 출력되는 결과를 파일로 생성하는데 기존에 같은 파일의 이름이 있으면 기존의 파일의 내용은 유지하면서 새로운 내용을 추가한다.  
=> 파일이 없으면 생성하고 파일이 있으면 내용을 덮어 쓴다.

예제 1.

```
echo "hello, world" > hello.txt  
cat hello.txt
```

```
echo "bye, bye" >> hello.txt  
cat hello.txt
```

예제 2. `ls -l *.csv` 명령어로 현재 디렉토리에 있는 파일들을 화면에 출력하시오.

```
ls -l *.csv
```

예제 3. .지금 화면에 출력되는 결과를 `all_csv.txt`로 저장하시오.

```
ls -l *.csv >> all_csv.txt
```

문제 1. `/home/oracle` 밑에 있는 `directory` 들을 출력하시오.

```
ls -ld */
```

문제 2. 문제 1번에서 출력한 결과를 `dir.txt`로 저장하시오.

```
ls -ld */ >> dir.txt  
cat dir.txt
```

문제 3. 아래 파일 스티브 잡스 연설문을 리눅스 서버에 올리기

jobs.txt

다음 중 리눅스의 리다이렉션 명령어 사용에 관한 설명으로 올바른 것을 고르세요.

1. 표준 출력을 파일로 리다이렉션하는 방법은 무엇입니까?

- A) `command < outputfile`
- B) `command > outputfile`
- C) `command >> outputfile`
- D) `command | outputfile`

2. 기존 파일에 표준 출력을 추가하는 리다이렉션 명령은 무엇입니까?

- A) `command < outputfile`
- B) `command > outputfile`
- C) `command >> outputfile`
- D) `command | outputfile`

B - C