

DDP with CBF Constraints

Wonyoung Park (University of Seoul)

Date: January 8, 2023

I. 본 문서의 소개

본 문서는 Differential Dynamic Programming(이하 DDP)를 사용하여 자동차의 path planning 진행 사항에 대해 기록하고 있다. DDP를 이용하여 경로를 만들되, Control Barrier Function(이하 CBF)를 이용하여 constraint를 구성하고자 한다.

II. PRIOR INFORMATION

A. Differential Dynamic Programming

DDP에 대해서 다룰 때, discrete-time system을 고려한다. 따라서 모델의 kinematics는 식(1)와 같이 함수 f 와 g 로 구성된다.

$$x_{i+1} = f(x) + g(x)u \quad (1)$$

DDP의 total cost는

$$J(x_0, U) = \sum_{i=0}^{N-1} \ell(x_i, u_i) + \ell_f(x_N) \quad (2)$$

식(2)와 같다. 여기서 $U \triangleq \{u_0, u_1, u_2, \dots, u_{N-1}\}$ 이고, N 은 총 길이, ℓ_f 는 final cost를 의미한다. 이 상황에서 최소화를 하고자 하는 것은 $U^* \triangleq \arg \min_U J(x_0, U)$ 이다. i 번째 경우일 때

Value는 $V_i(x) \triangleq \min_{U_i} J_i(x, U_i)$ 이다. 따라서 (3)를 만족하게 된다.

$$V(x) = \min_u [\ell(x, u) + V'(f(x) + g(x)u)] \quad (3)$$

DDP는 iteration을 여러번 진행하며 (3)를 backward pass에서 최소화하고, forward pass를 진행한다.

1) *Backward Pass*: Q-function이 $\delta x, \delta u$ 만큼의 변화를 가지면 $Q(x + \delta x, u + \delta u) = Q(x, u) + \hat{Q}(\delta x, \delta u) + \epsilon$ 와 같다.

$$\begin{aligned} Q(\delta x, \delta u) &= Q_x \delta x + Q_u \delta u + \frac{1}{2} \delta x^\top Q_{xx} \delta x \\ &\quad + \delta x^\top Q_{xu} \delta u + \frac{1}{2} \delta u^\top Q_{uu} \delta u \end{aligned} \quad (4)$$

여기서 Q 는 δ 의 변화에 따른 second-order approximation 다.

$$\begin{aligned} Q(\delta x, \delta u) &= \ell(x + \delta x, u + \delta u) \\ &\quad + V'(f(x + \delta x) + g(x + \delta x)(u + \delta u)) \end{aligned} \quad (5)$$

(3)를 Taylor expansion하면 (5)과 같다. Q-function의 pseudo-Hamiltonian을 구해보면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} Q_x &= \ell_x + f_x^\top V'_x \\ Q_u &= \ell_u + f_u^\top V'_x \\ Q_{xx} &= \ell_{xx} + f_x^\top V'_{xx} f_x + V'_x f_{xx} \\ Q_{ux} &= \ell_{ux} + f_u^\top V'_{xx} f_x + V'_x f_{ux} \end{aligned}$$

$$Q_{uu} = \ell_{uu} + f_u^\top V'_{xx} f_u + V'_x f_{uu} \quad (6)$$

Q에 대한 minimization을 진행하면

$$\delta u^* = \arg \min_{\delta u} Q(\delta x, \delta u) = k + K \delta x \quad (7)$$

가 만족된다. 추가적인 constraints가 존재하지 않는다면 locally-linear한 상황에서

$$k \triangleq -Q_{uu}^{-1} Q_u, K \triangleq -Q_{uu}^{-1} Q_{ux} \quad (8)$$

를 만족한다. k 와 K 를 구한 것을 이용하여 V 에 대한 variation을 구할 수 있다.

$$\begin{aligned} \Delta V &= -\frac{1}{2} k^\top Q_{uu} k \\ V_x &= Q_x - K^\top Q_{uu} k \\ V_{xx} &= Q_{xx} - K^\top Q_{uu} K \end{aligned} \quad (9)$$

수식 8는 constraints가 없는 경우이다. constraints가 존재하는 경우 k 와 K 에 대한 다른 방법이 사용된다. backward pass에서는 δx 에 대한 부분을 알 수 없기 때문에, 0으로 두고 δu 에 대한 부분을 구한다. 그러면 수식 7와 수식 4의 $\delta x=0$ 을 넣고 quadratic problem(QP)을 풀 수 있다. 그 결과

$$k = \arg \min_{\delta u} \frac{1}{2} \delta u^\top Q_{uu} \delta u$$

$$\text{subject to } \underline{b} \leq u + \delta u \leq \bar{b}$$

QP를 풀 때 projected newtons's method를 사용한다. 이 과정에서 clamp가 안 된 free dimension이 나오게 된다. free dimension을 이용하여 $Q_{uu,f}$ 를 구하여 $K_f = -Q_{uu,f}^{-1} Q_{ux}$ 를 통해 K 를 구한다.

2) *Forward Pass*: Backward pass를 통해서 k, K 의 값을 구하였고, 이를 이용하여 δu^* 를 구하였다. 이 δu 를 통해서 u 에 대한 update를 진행한다.

$$x_{0_update} = x_0$$

$$u_{i_update} = u_i + \delta u$$

$$x_{i+1_update} = f(x_{i_update}) + g(x_{i_update})u_{i_update} \quad (10)$$

수식 (10)에서의 δu 는 $\alpha k_i + K_i(x_{i_update} - x_i)$ 이다. α 는 1로 시작해서 점점 줄어드는 값이다.

B. Control Barrier Function

안전 영역 \mathcal{C} 이 있다고 하고, 안전 영역의 구역을 다음과 같이 정의 가능하다.

$$\mathcal{C} := \{x \in \mathbb{R} : h(x) \geq 0\} \quad (11)$$

$h(x) \geq 0$ 을 만족하는 조건을 가지는 $h(x)$ 와 함께, 장벽 함수를 구현해야 한다. 크게 2가지의 장벽 함수를 고려했는데, 장벽 함수의 형태는 다음과 같다.

$$b_1 = -\log\left(\frac{h(x)}{1+h(x)}\right), b_2(x) = \frac{1}{h(x)} \quad (12)$$

위와 같이 barrier function을 설정하면, $h(x)$ 가 안전 영역 \mathcal{C} 안에 있는 경우에는 항상 양수의 값을 가진다. 다만, 안전 영역의 경계로 다가갈수록 함수의 값이 커지게 된다.

1) Reciprocal Barrier Function:

$$\frac{1}{\alpha_1(h(x))} \leq b(x) \leq \frac{1}{\alpha_2(h(x))}, L_f(b(x)) \leq \alpha_3(h(x)) \quad (13)$$

α 는 $class - \mathcal{K}$ 를 의미한다. 수식 13은 reciprocal barrier function이라고 부른다.

C. 수식 작성

기본적으로 LaTeX에서 문서를 작성하는 mode는 크게 plain text를 작성하는 textmode와 수식을 작성하는 mathmode로 나뉩니다. 문서 작성 시 textmode가 기본이며, mathmode로 진입하는 방법은 크게 아래의 두 경우입니다.

- 만약 plain text 내에서 수식을 작성하고 싶다면, “ $\$ \dots$ (수식 내용) $\dots \$$ ”와 같이 \$ symbol을 이용합니다. (예시 : $\dot{x} = Ax + Bu$)
- 만약 plain text와 plain text 사이에 단독으로 수식을 넣고 싶다면, align 등의 함수를 이용하여 다음과 같이 작성합니다(aligned 외에도 equation, aligned 등의 함수가 있습니다.)

$$\dot{x} = Ax + Bu \quad (14)$$

이 때 align 함수를 사용하면 위와 같이 수식 번호를 확인할 수 있는데, eqref 함수를 이용하면 (식 (??)와 같이) 본문 상에서 수식 번호를 참조할 수 있습니다. 한편 수식 번호를 지우고 싶다면, * symbol을 추가하여 아래와 같이 작성하면 됩니다.

$$y = Cx + Du$$

또한 LaTeX에서는 \\를 이용하여 줄바꿈을 하게 되는데, 이는 mathmode와 textmode에 공통으로 적용됩니다. 이와 함께 &를 이용하면, 여러 줄로 구성된 수식을 가지런히 정렬한 형태로 작성할 수 있습니다.

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad (15)$$

$$y = Cx + Du. \quad (16)$$

D. Theorem 환경 사용

연구실에서 수행하는 연구로 논문을 작성할 때, 경우에 따라 definition, lemma, theorem 등을 문서에 추가할 필요가 있습니다. 이 경우 IEEE 템플릿에서 공식 제공하거나 amsthm package를 통해 newtheorem으로 정의된 definition, lemma, theorem 함수 등을 아래와 같이 활용할 수 있습니다.

Definition 1: Blabla... □

Lemma 1: Blabla... □

Theorem 1: Blabla... □

Proof: Blabla... ■

수식과 마찬가지로 label 함수를 이용하여 Theorem 1과 같이 상호 참조도 가능합니다.

E. Reference 작성

LaTeX에서는 thebibliography라는 함수 혹은 bib 파일을 이용하여 reference를 관리합니다. Reference 작성법은 별도로 연구실 Wiki를 통해 소개하고, 추후 템플릿에도 요약하여 정리해놓도록 하겠습니다. Rerefenrece 작성 예시는 본 문서의 제일 마지막을 참고해주세요.

F. 유용한 참고 자료

아래 리스트에서는 LaTeX 사용과 관련하여 유용한 참고 자료들을 소개합니다.

- **Overleaf documentation** : <https://www.overleaf.com/learn>
- **LaTeX 관련 Youtube 영상** (KAIST 수리과학과) : <https://www.youtube.com/watch?v=ysnKC1jEC1s>
- **Detexify** : <https://detexify.kirelabs.org/classify.html>
- **KTUG** (한국 텍 사용자 그룹) :
- **LaTeX - Beginner's Guide** : http://static.latexstudio.net/wp-content/uploads/2015/03/LaTeX_Beginners_Guide.pdf
- **IEEE Transactions Template 사용법** : https://www.cs.cmu.edu/~steffan/personal/tmp/IEEEtran_HOWTO.pdf
- (이후 업데이트 될 예정입니다.)

REFERENCES

- [1] *IEEE Journal Paper Template*, IEEE, <https://www.overleaf.com/latex/templates/ieee-journal-paper-template/jbbbdkztwxd>
- [2] *LaTeX*, Wikipedia, <https://en.wikipedia.org/wiki/LaTeX>