

쇼핑몰 규칙 관리자

사용법 매뉴얼

쇼핑몰 캡처에서 품목을 추출하는 파싱 규칙을 만들고·검증하고·배포하는 관리자 전용 프로그램
버전 v0.6.0 — 사용자용 "자동 품의 요구 생성기"와 동시 실행 가능(별도 저장소·포트)

이 매뉴얼이 다루는 것

- ① 규칙 편집·삭제·복제 관리
- ② AI 자동 생성(후보 3개 → 검증 → 판정)
- ③ 클릭 매핑(AI 없이 클릭으로 규칙 생성)
- ④ 검증 센터(전체 검증·샘플 추출 대조)
- ⑤ 백업/복원(트랜잭션)
- ⑥ 배포/Git(선택 stage·커밋/푸시 분리)

1. 시작하기

1.1 사전 준비

대상 저장소(rules.json과 .git이 있는 자동품의요구생성기 저장소)는 필수입니다. AI 생성을 쓰려면 OpenCode 설치와 Z.ai Coding Plan 등록(opencode auth login)이 필요하고, Jev 의미 판정을 쓰려면 TYPESAFE_API_KEY가 필요합니다. Key가 없어도 프로그램은 동작하며, 그때는 AI 결과가 자동 배포되지 않고 "관리자 검토" 상태로 남습니다.

TYPESAFE_API_KEY 저장: Jev 판정 게이트 패널의 Key 입력란에 붙여넣고 [저장(safeStorage)] — Windows 암호화로 저장되며 평문으로 기록되지 않습니다.

1.2 실행과 저장소 열기

1. ShoppingMallRuleManager-Portable.exe 실행 (개발: npm run dev)
2. 상위 폴더에서 저장소 자동 탐지 — 못 찾으면 [폴더 선택...]로 rules.json이 있는 폴더 지정
3. 상단에 경로·규칙 수·rules.json 버전·Git 상태가 보이면 준비 완료

명령줄로 바로 열기

```
ShoppingMallRuleManager-Portable.exe --project=C:\₩저장소경로
```

2. 규칙 편집·삭제

2.1 편집

1. 규칙 목록에서 [편집] 클릭 → JSON 수정
2. [변경 전후 비교]로 +n/□ n 줄 diff 확인
3. [□ 저장] — 소스 규칙 + analysis 사본 동시 저장, 저장 전 스냅샷 자동 백업(실패 시 자동 복구)

2.2 삭제 (2단계 확인)

[삭제] 클릭 → 삭제 대상 파일 목록 확인 → 규칙 ID를 직접 입력해서 확인. 삭제 후 rules.json이 자동 재반영되며, 문제가 생기면 백업/복원 화면에서 되돌릴 수 있습니다.

주의 — 삭제의 전파

삭제한 규칙이 교원용 프로그램에 반영되려면 새 exe 배포가 필요합니다.
rules.json 갱신만으로 builtin(내장) 규칙은 사라지지 않습니다.

2.3 builtin 등록 · rules.json 재생성

[builtin 등록]은 파일로만 있는 규칙을 프로그램 내장 목록에 추가합니다(새 exe에 포함될 규칙만). [rules.json 재생성]은 소스 규칙 전체로 배포용 rules.json을 다시 만듭니다.

3. 새 규칙 만들기 (AI 자동 생성)

3.1 준비물

캡처 HTML/MHTML — 화면 종류별로 최대 2개(주문서/장바구니 각각). 정답 Excel — 품목명·수량·단가가 있는 품목내역(통합) 형식 파일.

3.2 진행

1. [새 규칙 만들기] 클릭

2. 쇼핑몰 이름 입력 → 기본 ID 자동 파생 (주문서: id, 장바구니: id-cart)
3. 생성 대상 선택 → 화면 종류별 샘플 파일 선택(최대 2개)
4. 정답 Excel 선택 + 정답 기준 화면 선택 (모르면 "공통/알 수 없음" — 0건 여부만 판정)
5. [생성 실행] — 진행 로그 실시간 표시
6. 결과 확인 → [프로젝트에 적용]

3.3 결과 해석

상태 판정표

approved — 로컬 검증(건수·총액 일치) + Jev 의미 판정 통과 → 적용 권장
repaired — 1차 실패 후 AI가 수정, 정답과 일치 → 내용 확인 후 적용
human_review — 자동 판정 실패 → 직접 확인하거나 폐기
reject — 구조 부적합 → 샘플·정답 확인 후 재시도

AI는 후보 3개를 만들고 각각 로컬 검증 + Jev 판정을 거칩니다. 1차 실패 시 최대 3회까지 스스로 수정하며 같은 답을 반복하면 중단합니다. Jev(Key)가 없으면 자동 배포하지 않고 관리자 검토로 보내며 초안은 사라지지 않습니다.

4. 클릭 매핑 (AI 없이 규칙 만들기)

1. [클릭 매핑] → 샘플 HTML/MHTML 열기
2. 좌측 뷰어에서 요소를 클릭해 8단계 진행: ① 상품 행 → ② 상품명 → ③ 수량 → ④ 단가 → ⑤ 배송비 → ⑥ 체크박스 → ⑦ 옵션 행 → ⑧ 확인·저장
단계 이름을 클릭하면 이동하고 [클릭 모드] 버튼으로 다시 지정합니다. 수량(기본 1)·배송비(없음)·옵션 행은 건너뛸 수 있습니다. 장바구니 규칙은 ⑥ 체크박스 선택이 필수입니다. 상품이 여러 개면 같은 종류 요소를 2개 이상 클릭 — 공통 선택자가 자동 도출됩니다.
3. 규칙 ID·이름·match(도메인) 입력 → [규칙 조립] → [추출 미리보기] → [□ 저장]

5. 검증 센터

5.1 전체 검증 (\$7.7)

[전체 검증 실행] 한 번으로 JSON 문법·스키마·ID 중복·파일명 불일치·장바구니 checkedOnly 누락·match 중복·bundle 동기화·버전 형식·-cart 우선순위를 ERROR/WARNING/INFO/PASS 등급으로 보고합니다. ERROR가 하나라도 있으면 적용·배포를 보류하고 원인을 표시합니다.

5.2 샘플 추출 검증

\$7.7 샘플 추출 탭 → [캡처 폴더 선택...](하위 폴더까지 최대 60개) → 각 캡처를 규칙으로 실제 추출해 같은 폴더의 정답 Excel과 건수·총액(2% 이내) 대조. 0건·불일치는 ERROR, 정답 없음·미지원 물은 INFO로 표시됩니다.

5.3 규칙 비교 (\$7.4)

두 규칙을 선택하면 라인 단위 diff로 차이를 보여줍니다.

6. 백업/복원 (트랜잭션)

규칙 저장·삭제·생성 적용은 모두 트랜잭션으로 처리됩니다 — 적용 전 자동 스냅샷, 실패 시 자동 복구, 이력은 transactions/ 폴더에 누적됩니다. 백업/복원 화면의 [□ 되돌리기]로 해당 시점으로 복원됩니다(신규 생성분은 삭제, 수정분은 원본 복원). 이미 되돌린 이력은 재되돌리기할 수 없습니다.

7. 배포/Git

1. 변경 파일 목록에서 배포할 파일만 체크 — `git add .` 는 금지(서비스가 인자 자체를 거부)
2. [선택 diff 보기]로 내용 확인
3. 커밋 메시지 입력(예: feat: 무신사 쇼핑물 규칙 추가 및 rules.json 갱신) → [Commit]
4. [Push]는 별도 버튼 — 실패해도 로컬 커밋은 보존되며 실패 사유가 표시됩니다

강제 push는 할 수 없습니다.

8. AI 연동 상태 확인

OpenCode 브리지 패널에서는 설치 여부·버전·GLM Coding Plan 모델 목록이 표시됩니다. "인증: 미등록"이면 터미널에서 `opencode auth login`으로 등록하세요.

Jev 판정 게이트 패널에는 Shadow Mode 통계(기록/비교/일치율)가 표시됩니다. [\$19.2 픽스처 수집]으로 72개 테스트 케이스를 판정해 통계를 쌓을 수 있습니다. 자동 승인은 비교 데이터 50건 이상 + 일치율 충족 + Shadow Mode 해제 전까지 설정이 잠겨 있습니다(안전 설계).

9. 자주 묻는 질문

"저장소를 찾지 못했습니다"

rules.json과 .git이 있는 폴더를 [폴더 선택...]으로 지정하세요.

AI 생성이 계속 실패합니다

OpenCode 미설치 또는 `opencode auth login` 미완료 — 브리지 패널을 확인하세요.

결과가 계속 human_review입니다

TYPESAFE_API_KEY 미설정 또는 로컬 검증 실패 — 검증 센터로 원인을 확인하세요. 초안은 보존됩니다.

push가 실패했습니다

네트워크/인증 문제입니다 — 로컬 커밋은 보존되므로 나중에 Push만 다시 누르면 됩니다.

사용자용 앱과 동시 실행 되나요?

가능합니다 — 두 프로그램은 저장소·이름·포트가 모두 분리되어 있습니다.

10. 보안 원칙

- API Key는 `safeStorage` 암호화 또는 환경변수로만 저장 — 코드·로그·Git에 기록되지 않습니다.
- Jev에는 전체 HTML이 아닌 요약 데이터(선택자·상품명 일부·개수)만 전송됩니다.
- 샘플 뷰어는 스크립트를 전부 제거하고 외부 네트워크를 차단합니다.
- 로컬 검증(건수·금액)을 통과하지 못한 규칙은 Jev 결과와 무관하게 배포가 차단됩니다.