

새 쇼핑몰 규칙 자동 생성 — 관리자 매뉴얼

Gemini로 규칙 JSON을 만들고 rules.json 버전을 올려 배포까지 원클릭으로 처리하는 관리자 전용 도구

□ 관리자 전용 문서

- 이 문서와 도구는 관리자(배포 담당자)만 사용합니다. 일반 사용자 매뉴얼에는 포함되지 않습니다.
- 도구 진입: 프로그램 [□ 설정] 화면이 열려 있는 상태에서 키보드 F9 → "새 쇼핑몰 규칙 자동 생성 (관리자)" 창이 열립니다.
- 이 창의 [□ 매뉴얼] 버튼으로 언제든지 이 문서를 다시 열 수 있습니다.

1. 도구가 하는 일

샘플 캡처(장바구니/주문서 HTML·MHTML)와 정답 엑셀을 주면 Gemini가 CSS 선택자 기반 파싱 규칙 JSON을 만들고, 다음을 자동으로 수행합니다.

- ① 소스 규칙 저장(app\src\main\lib\rules\{id}.json) + analysis 사본 + 실행 사본 저장 ② rules.json 재생성(버전 자동 증가) ③ git add → commit → push (Git 체크 시). 일반 사용자는 [□ 업데이트 확인]으로 이 규칙을 자동으로 받습니다.

2. 사전 준비

1. Gemini API 키: Google AI Studio(aistudio.google.com)에서 발급합니다. 키는 실행 시 로컬 settings.json에 저장되고 [□ 불러오기]로 다시 꺼낼 수 있습니다.
2. Git 푸시 권한: 규칙 저장소(parkdongbae-afk/AutoRequisitionGenerator)에 push할 수 있는 계정이어야 합니다.
3. 실행 위치: 포터블 exe는 저장소 루트(rules.json과 .git이 있는 폴더)에 두고 실행합니다 — 배포 대상 폴더를 찾는 기준이 됩니다. 개발 환경(npm run dev)은 자동 인식됩니다.
4. 모델: 기본 Gemini 3.1 Flash Lite. 정확도가 부족하면 Gemini 3.1 Pro를, 서버 과부하(503)가 잦으면 gemini-2.5-flash로 바꿔 보세요.

3. 화면 구성

- Gemini API: API 키 입력 + 모델 선택 + [□ 불러오기](저장된 키·모델 재로드)
- 신규 쇼핑몰: 쇼핑몰 이름(한글) 입력 시 규칙 id가 자동 파생됩니다 — 주문서 규칙 = 입력한 id(예: musinsa), 장바구니 규칙 = id-cart(예: musinsa-cart). 입력값이 -cart로 끝나면 자동 보정됩니다.
- 샘플 파일: 장바구니/주문서 각각 최대 2개(HTML + MHTML 혼합 가능). 넣은 종류만 규칙이 만들어 집니다 — 둘 다 넣으면 규칙 2건이 한 번에 생성됩니다. 같은 화면의 HTML·MHTML을 함께 넣으면 더 정확합니다.
- 정답 엑셀(.xls/.xlsx): 필수. 품목명/규격/수량/단가/배송비가 담긴 서식 파일 — Gemini가 이 데이터와

일치하도록 선택자를 고릅니다.

- Git 자동 커밋/푸시: 체크 시 배포까지 자동 수행(버전 +0.0.1). 해제 시 로컬 생성만 하고 버전을 유지합니다.
- 구축된 쇼핑몰 목록: [▼ 목록 보기]로 현재 내장 규칙 전체를 보고, [삭제]로 제거할 수 있습니다(소스·analysis 사본·실행 사본 동시 삭제 + rules.json 재반영 + Git 체크 시 커밋/푸시).

4. 생성 절차

1. 대상 쇼핑몰에서 실제 장바구니(체크된 상품 2개 이상) 또는 주문서 화면을 캡처해 저장합니다 — 가능하면 같은 화면을 .html과 .mhtml로 2장.
2. 정답 엑셀을 만듭니다 — 화면의 품목·수량·단가·배송비와 정확히 같아야 품질이 나옵니다.
3. 관리자 창에서 이름·id·샘플·정답을 채우고 [□ 쇼핑몰 규칙 생성 및 자동 배포 시작]을 누릅니다.
4. 진행 로그를 확인합니다 — 503이면 2→4→8초 간격 3회 재시도 후 gemini-2.5-flash → gemini-2.0-flash로 자동 전환됩니다.
5. 완료 후 실제 캡처 파일을 열어 규칙 선택으로 재추출해 정답과 대조합니다. 부족하면 [구축된 쇼핑몰 목록]에서 삭제 후 샘플/정답을 보강해 재생성하세요.

5. 배포와 버전 관리

rules.json은 {version, generatedAt, count, rules} 형식입니다. Git 자동 커밋/푸시가 실행될 때 patch 버전이 0.0.1씩 오릅니다(예: v1.0.2 → v1.0.3). 커밋 메시지는 "feat: {물} 쇼핑몰 규칙 추가 및 rules.json 갱신" / 삭제는 "chore: ...삭제..."로 기록됩니다.

수동 배포가 필요하면 node analysis\make-rules-json.js를 실행해도 됩니다(이때도 버전이 0.0.1 올라갑니다). 사용자 앱의 [□ 업데이트 확인]은 이 rules.json의 규칙을 같은 id 기준으로 비교해 변경분만 적용합니다.

주의

- rules.json 신형식은 구버전 exe에서 읽히지 않습니다 — 새 exe 배포를 마친 뒤 푸시하세요.
- 생성된 규칙은 실행 중 앱에도 즉시 적용되는 사본이 userData\rules에 만들어집니다. 규칙 관리 창에 같은 규칙이 "사용자"로 보이는 것은 정상입니다.

6. 오류 대처

Q. 503 High Demand / 트래픽 안내 팝업

- 자동으로 3회 재시도 + 대체 모델 전환이 끝난 뒤의 최종 안내입니다. 몇 분 뒤 다시 시도하거나 모델을 바꿔 주세요.
- 반복되면 gemini-2.5-flash(안정적)로 모델을 바꿔 실행하세요.

Q. "규칙 id ~가 이미 있습니다"

- 관리자 도구가 만든 규칙이면 자동으로 덮어써서 재생성합니다(재시도 시 그냥 [시작]을 누르면 됩니다).

- 클릭 매핑 등 사람이 만든 규칙과 충돌한 경우 — 오류에 표시된 파일 경로의 규칙을 삭제하거나 다른 id를 입력하세요.

Q. git push 실패

- 네트워크·인증 문제입니다. 로컬 생성은 완료된 상태이므로 나중에 직접 git add/commit/push해도 됩니다.
- 대상 파일: app/src/main/lib/rules/{id}.json + rules.json (+ app/analysis/rules/{id}.json)

Q. 생성 품질이 나쁩니다

- 정답 엑셀과 샘플 화면이 같은 시점이어야 합니다(가격·체크 상태 불일치가 최대 원인).
- 샘플을 2개(HTML+MHTML)로 늘리고, 모델을 Gemini 3.1 Pro로 올려 재생성하세요.