

HTML 요소 제어하기

#01. jQuery 초기화

예전 스타일

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
    ... meta태그 설정 및 CSS 처리 ...
</head>

<body>
    ... HTML 태그 ...

    <!-- jQuery 참조 -->
    <script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.4/jquery.min.js">
</script>
    <!-- 개발자 작성 영역 -->
    <script type="text/javascript">
/** 모든 곳에서 인식할 변수 및 함수 정의 영역 */

/** jQuery 구현 부분 */
$(function() {
    // 이 영역이 페이지 로딩이 완료된 후 실행된다.
    // <script> 태그가 body 종료 직전에 있을 경우 생략 가능
});
</script>
</body>
</html>
```

화살표 함수 적용

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
    ... meta태그 설정 및 CSS 처리 ...
</head>

<body>
    ... HTML 태그 ...

    <!-- jQuery 참조 -->
    <script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.4/jquery.min.js">
</script>
    <!-- 개발자 작성 영역 -->
```

```

<script type="text/javascript">
/** 모든 곳에서 인식할 변수 및 함수 정의 영역 */

/** jQuery 구현 부분 ==> 화살표 함수 사용 */
$(() => {
    // 이 영역이 페이지 로딩이 완료된 후 실행된다.
});
</script>
</body>
</html>

```

#02. HTML 요소 접근

HTML요소를 jQuery객체로 생성

```
const obj = $("CSS셀렉터");
```

- 대상 요소를 지정할 수 있는 CSS셀렉터를 사용한다.
- jQuery에서 사용한 CSS셀렉터가 반드시 <style>태그에 정의되어 있어야 하는 것은 아니다.
- 혼란을 피하기 위해 CSS에서는 class형식으로만 셀렉터를 구성하고 Javascript 에서는 가급적 id속성만으로 대상을 지정한다.

HTML요소 내의 내용 제어

html() 함수는 파라미터가 있을 경우 설정(setter), 파라미터가 없을 경우 리턴(getter)의 기능을 한다.

요소 안에 내용을 설정하기

```
$("#foo").html(설정할 내용);
```

요소 안의 내용을 가져오기

```
const content = $("#foo").html();
```