

TitleGen

화면 설계서 (Screen Design Specification)

클로드 API 연동 제목 자동생성 서비스

버전 1.0 작성일 2026-06-29

1. 서비스 개요

TitleGen은 콘텐츠 마케팅 초보자가 Claude API를 활용해 짧은 시간 안에 좋은 마케팅 제목을 생성하도록 돕는 단일 페이지 웹 서비스입니다.

항목	내용
서비스 유형	단일 페이지 웹앱 (SPA)
Claude API 호출 수	고정 3회 + 피드백 최대 2회 = 세션당 최대 5회
컨텍스트 전달	단일 대화 스레드 누적 (messages 배열)
피드백 루프	세션당 최대 2회
배포 환경	외부 서버 배포 + HTTPS

2. 화면 목록

화면 ID	화면명	Phase	주요 기능
SCR-01	데이터 수집	Phase 1	콘텐츠·상품명·타겟 입력, 데이터랩 안내
SCR-02	타겟 분석	Phase 2	Claude API #1 호출, 보고서 결과 표시

SCR-03	제목 생성	Phase 3	Claude API #2 호출, 제목 후보 표시
SCR-04	제목 차별화	Phase 4	Claude API #3 호출, 차별화 제목 표시
SCR-05	피드백 & 완료	Phase 5	피드백 입력, 재생성(최대 2회), 완료 처리

3. 화면별 상세 설계

Phase 1 | 데이터 수집 [SCR-01]

화면 설명

사용자가 제목 생성에 필요한 기초 데이터를 입력하는 단계입니다. 콘텐츠 텍스트, 상품명, 타겟 정보를 순서대로 입력하며, 네이버 데이터랩 링크를 통해 타겟 특성을 사전 조사하도록 유도합니다.

컴포넌트 명세

컴포넌트	유형	명세
콘텐츠 텍스트 박스	Textarea (멀티라인)	글 내용·주제·키워드 자유 입력. 세션 내 유지. placeholder: '글 내용, 주제, 키워드'
상품명 입력	Input (단일라인)	팔고자 하는 상품명 입력. 이후 모든 API 호출의 핵심 컨텍스트. placeholder: '예: 유기농 사과'
타겟 특성 입력	Input (단일라인)	성별·나이대 자유 텍스트 입력. placeholder: '예: 50~60대 여성'
데이터랩 안내박스	Info Box + 외부링크	고정 안내 문구 표시 + 쇼핑인사이드 링크(새 탭). 배경: 연초록

안내 문구 (고정)

"네이버 데이터랩의 쇼핑 인사이트에서 타겟의 성별과 나이대를 직접 검색해주세요. 꼭 마케팅 콘텐츠 아니어도 좋습니다. 콘텐츠 검색자의 특성을 파악해보세요"

Phase 2 | 타겟 분석 보고서 [SCR-02]

화면 설명

'분석 시작' 버튼 클릭 시 Claude API #1을 호출합니다. 상품명 기반 마케팅 타겟 분석 보고서를 생성하여 결과 텍스트박스에 표시합니다. 이 단계에서 새로운 conversation_history가 생성됩니다.

컴포넌트 명세

컴포넌트	유형	명세
분석 시작 버튼	Button (Primary)	클릭 시 POST /api/analyze 호출. 로딩 중 스피너 표시
결과 텍스트박스	Readonly Textarea	Claude 응답(보고서 요약) 표시. 초기 상태: placeholder '분석 결과가 여기에 표시됩니다'
자동 프롬프트 칩	Badge (잠금 아이콘)	시스템 프롬프트 자동 추가 표시 (내용 비공개). 배경: 연보라

인터랙션

로딩 상태: 버튼 비활성화 + 스피너. API 오류 시: 빨간 안내 메시지 표시.

Phase 3 | 제목 생성 [SCR-03]

화면 설명

Phase 1~2 데이터 전체를 누적 컨텍스트로 Claude API #2를 호출합니다. 제목 생성 전용 시스템 프롬프트가 자동으로 추가됩니다.

컴포넌트 명세

컴포넌트	유형	명세
제목 생성 버튼	Button (Primary)	클릭 시 POST /api/generate-title 호출. 누적 컨텍스트 전달
결과 텍스트박스	Readonly Textarea	생성된 제목 후보 표시. 초기: placeholder '제목이 여기에 표시됩니다'
자동 프롬프트 칩	Badge (잠금 아이콘)	자동 추가 규칙 표시 (상품명 앞배치·15자·SNS 어조)

자동 추가 시스템 프롬프트

"핵심 상품명이 제목 맨 앞쪽에 나올수록 좋다. 제목은 15글자 미만으로 쓰기."
"타겟의 특성이 일치하는 SNS 유행 콘텐츠의 어조 쓰기"

Phase 4 | 제목 차별화 [SCR-04]

화면 설명

이전 대화 컨텍스트를 유지한 채 Claude API #3을 호출합니다. 네이버 상위노출 콘텐츠와 차별화된 제목을 생성합니다.

컴포넌트 명세

컴포넌트	유형	명세
차별화 버튼	Button (Primary)	클릭 시 POST /api/differentiate 호출. 누적 컨텍스트 유지
결과 텍스트박스	Readonly Textarea	차별화된 제목 표시
자동 프롬프트 칩	Badge (잠금 아이콘)	차별화 기준 표시 (네이버 상위노출 대비)

자동 추가 시스템 프롬프트

"위 제목을 차별화해줘. 기준은 네이버 상위노출 페이지에 나오는 콘텐츠 제목과 달라야 돼"

Phase 5 | 피드백 & 완료 [SCR-05]

화면 설명

사용자 피드백을 입력받아 Claude API를 추가 호출합니다. 세션당 최대 2회 제한이며, YES/NO 체크박스로 완료 여부를 결정합니다.

컴포넌트 명세

컴포넌트	유형	명세
개선 사항 입력	Textarea	개선하고 싶은 부분 자유 텍스트 입력. 안내 문구: '개선하고 싶은 부분을 쓰세요'
피드백 횟수 카운터	Text (소형)	남은 피드백 횟수 표시. 예: '남은 피드백 횟수: 2 / 2'
재생성 버튼	Button (Primary)	POST /api/refine 호출. loop_count >= 2 시 비활성 + 안내 메시지
YES 체크박스	Checkbox	'네, 더 수정할게요' 선택 시 피드백 입력으로 루프 반복
NO 체크박스	Checkbox	'아니요, 완성했어요' 선택 시 완료 처리
완료 메시지 박스	Success Box	NO 선택 시 표시: '제목이 완성되었습니다!' (배경: 연초록)

인터랙션 규칙

- 피드백 2회 초과 시: 재생성 버튼 비활성화 + '최대 피드백 횟수에 도달했습니다' 안내
- YES / NO는 단일 선택 (라디오 버튼 동작)
- NO 선택 즉시 완료 메시지 표시 (별도 버튼 없음)

4. 공통 UX 규칙

항목	규칙
레이아웃	단일 페이지 (SPA). Phase 순서대로 위→아래 스크롤
API 로딩	버튼 비활성화 + 스피너 애니메이션. 완료 시 결과 텍스트박스 자동 포커스
오류 처리	빨간 테두리 + 안내 메시지. API 오류 시 재시도 버튼 제공
반응형	PC 및 모바일 브라우저 지원. 최대 너비 680px 중앙 정렬
복사 버튼	없음 — 결과는 텍스트박스로만 표시 (사용자가 직접 복사)
시스템 프롬프트	사용자에게 내용 노출 안 함. '자동 프롬프트 포함' 칩으로만 표시
HTTPS	외부 서버 배포 시 필수 적용

5. API 엔드포인트 요약

엔드포인트	Phase	입력	출력
POST /api/analyze	2	session_id, product_name, content, target	report_text
POST /api/generate-title	3	session_id	title_text
POST /api/differentiate	4	session_id	diff_title
POST /api/refine	5	session_id, feedback, loop_count	refined_title