

1차 방문 따라하기 (안심구역, Windows)

자세한 이유와 설명은 상세판 1차방문_구역별실행.pdf 에 있습니다. 이 종이는 순서대로 따라 하기만 하면 됩니다.

한 줄 요약

① 준비(한 번) → ② 구역별 실행(A·B·C·D 네 번) → ③ 반출

분석 코드(v4)는 서로 이어진 길 묶음 가운데 가장 큰 하나만 계산하므로, 떨어져 있는 네 동네 묶음을 한 번에 돌리면 세 묶음이 빠집니다. 그래서 분석 범위를 바꿔 가며 네 번 돌립니다.

① 준비 (한 번만)

□ 1. 담당자에게 물을 것 (폴더 4개)

무엇	적어 둘 폴더
수치지형도(.shp 지도 파일) 폴더	
높이 자료 DEM 5m(.img) 폴더	
국토정보필지 폴더 (서울 파일만, 못 받으면 비움)	
작업 폴더 (번들 파일을 두고 결과가 생길 곳)	

□ 2. 명령창 열기: 시작 메뉴 → QGIS 3.32 → **OSGeo4W Shell** (검은 창). 아래 명령은 모두 이 창에 한 줄씩 붙여 넣고 Enter.

□ 3. 번들 풀기 (작업 폴더로 이동 → 풀기 → 생긴 hbi 폴더로 들어가기. **D:\작업폴더** 는 1번에서 받은 작업 폴더로)

<code>cd /d D:\작업폴더</code>
<code>python hbi_code_bundle_v4.txt</code>
<code>cd hbi</code>

□ 4. 설정 파일 열기

<code>notepad config.py</code>

Ctrl+F 로 아래 4줄을 찾아, 따옴표 안만 1번의 폴더로 바꾸고 저장(Ctrl+S). **따옴표 앞의 r** 은 지우지 않습니다 (지우면 경로가 깨짐).

<code>DATA_ROOT_MAP = r"수치지형도 폴더"</code>
<code>DATA_ROOT_DEM = r"DEM 5m 폴더"</code>
<code>DATA_ROOT_PARCEL = r"국토정보필지 폴더"</code>
<code>AREA_BBOX = [194500, 548300, 203400, 560200]</code>

- 필지를 못 받았으면 `DATA_ROOT_PARCEL = None` 그대로 둡니다.
- 마지막 줄 `AREA_BBOX` 는 분석 범위(첫 구역 A). 처음 모습은 `AREA_BBOX = None` 입니다.

□ 5. 자료 점검

<code>python 01_inspect.py</code>	
화면 문구	뜻 → 할 일
shp 파일 총 0개	지도 폴더를 못 찾음 → <code>DATA_ROOT_MAP</code> 따옴표 안 확인
DEM 5m: 파일 0개	높이 자료를 못 찾음 → <code>DATA_ROOT_DEM</code> 확인
[없음] road_cl 또는 sidewalk_cl, building	꼭 필요한 지도 파일이 없음 → 담당자에게 파일 이름 확인 (tunnel·overpass의 [없음]은 괜찮음)
JIMOK(지목) 예시: {'대': ...}	한글이 보이면 정상. ??? 처럼 깨지면 config 의 <code>PARCEL_ENCODING = "CP949"</code> 로 바꾸고 다시 5번
필드 [...] 에 PNU, EMD_CD, JIMOK 이 없음	필지 파일이 다름 → 필지는 건너뛴 (<code>DATA_ROOT_PARCEL = None</code>), 메모

② 구역별 실행 (A□ B□ C□ D□ 네 번)

구역	동네	config.py 에 넣을 줄
A□	종로구·중구	AREA_BB0X = [194500, 548300, 203400, 560200]
B□	관악구	AREA_BB0X = [190100, 536300, 200000, 545000]
C□	광진구	AREA_BB0X = [203900, 546100, 211100, 553700]
D□	강서구	AREA_BB0X = [178200, 546400, 190500, 557200]

□ 1. 분석 범위 바꾸기: notepad config.py → AREA_BB0X 줄을 위 표의 그 구역 줄로 통째로 바꾸고 저장 (A 는 ①-4 에서 이미 넣음)

□ 2. 분석 명령 5줄 (위에서부터 차례로. 하나가 끝나 커서가 다시 깜빡이면 다음 줄)

```
python 02_network.py
```

```
python 03_hbi.py
```

```
python 06_parcel.py
```

```
python 04_validate.py
```

```
python 05_export.py
```

- 06_parcel.py 는 필지를 받았을 때만 못 받았으면 건너뛴
- 05 의 마지막 줄이 완료 → output/ (반출 신청 대상) 이면 성공

□ 3. 결과 폴더 이름 바꾸기 (구역 글자만 바꿔서: output_A, output_B, output_C, output_D)

```
ren output output_A
```

□ 4. 다음 구역으로: 표의 다음 구역 칸에 체크하고 1번부터 다시

볼 숫자 2개 (구역마다 메모)

명령	화면 문구	관찰은 값
02	최대 연결망 노드 비율 N% (길 네트워크가 한 덩어리로 이어진 비율)	90% 이상. 낮으면 메모만 하고 계속
03	데이터 경계 500m 이내 건물 N개 → 통계에서 제외 예정 (x%) (자료 가장자리 가까워 빼는 집 비율)	100% 가 아님. 높게 나와도 100% 만 아니면 계속

막혔을 때

화면에 나온 것	뜻	할 일
'python'은(는) 내부 또는 외부 명령... 이 아닙니다	일반 명령창에 쳤음	OSGeo4W Shell 을 다시 열고 cd /d D:\작업폴더\hbi
can't open file ... No such file or directory	hbi 폴더 밖에 있음	cd /d D:\작업폴더\hbi 로 이동 후 다시
06 에서 지목 '대' 필지가 0개입니다	필지 한글이 깨짐	config 의 PARCEL_ENCODING = "CP949" 로 바꾸고 06 다시
05 에서 min() iterable argument is empty	분석 범위 안에 계산할 집이 0채	03 의 경계 비율이 100% 인지, AREA_BB0X 줄이 표와 같은지 확인. 안 풀리면 ren output output_A 실패 하고 다음 구역

EDGE_BUFFER 는 바꾸지 않습니다 (자료 가장자리 500m 를 빼는 설정. 맥 리허설에서만 100 으로 씀).

③ 마무리

□ 네 구역이 끝나면 notepad config.py → AREA_BB0X = None 으로 되돌려 저장

□ 반출할 폴더: output_A, output_B, output_C, output_D (hbi 폴더 안)

□ 반출하지 않을 폴더: work (집 한 채 단위 결과라 반출 금지), output_?_실패

□ 메모할 것 3가지

1. 구역마다 02 의 길 네트워크 비율, 03 의 경계 비율
2. 멈춘 명령이 있으면 그 명령과 화면 마지막 줄 (그대로 옮겨 적기)
3. 01 점검에서 [없음]·깨진 글자처럼 예상과 다른 줄