

1차 방문 카드 · v4 (작업 폴더에 v5 번들이 없을 때)

황금 규칙 3개

- 명령 치기 전 **한/영 키**로 영어인지 확인 (한글이면 “**한글서체**”로 처짐)
- 실행 중엔 **검은 창 클릭 금지** (제목에 “선택”이 보이면 Esc)
- 막히면 **오류 마지막 줄**을 적고 안내서 13쪽

담당자에게 물을 것 (폴더 주소 받아 적기)

① 수치지형도		② DEM 5m	
③ 국토정보필지 폴더 (없으면 생략)		④ 작업 폴더 (번들 있는 곳)	

준비 (한 번)

	#	칠 명령	화면에서 볼 것	쪽
☐	1	<code>cd /d D:\작업폴더</code>	작업폴더 = ④ 주소	5쪽
☐	2	<code>python hbi_code_bundle_v4.txt</code>	완료: 파일 43개	5쪽
☐	3	<code>cd hbi</code>	맨 아래 <code>..\hbi></code>	5쪽
☐	4	<code>notepad config.py</code>	주소 3줄, 저장 (<code>r"..."</code> 의 r 그대로)	6쪽
☐	5	<code>findstr /b "DATA_ROOT" config.py</code>	받아 적은 주소인지	7쪽
☐	6	<code>python 01_inspect.py</code>	shp 0개 아님, [있음] 3줄, 지목 한글	8쪽

구역 표 (메모장에 넣을 줄)

A ☐	종로구·중구	<code>AREA_BBOX = [194500, 548300, 203400, 560200]</code>
B ☐	관악구	<code>AREA_BBOX = [190100, 536300, 200000, 545000]</code>
C ☐	광진구	<code>AREA_BBOX = [203900, 546100, 211100, 553700]</code>
D ☐	강서구	<code>AREA_BBOX = [178200, 546400, 190500, 557200]</code>

구역마다 반복: A → B → C → D (□ 네 칸 = 구역 A·B·C·D)

× 4	#	칠 명령	화면에서 볼 것	쪽
□□ □□	7	<code>notepad config.py</code>	# 없는 AREA_BBOX 줄 → 위 표의 그 구역 줄, 저장	9·11쪽
□□ □□	8	<code>findstr /b "AREA_BBOX" config.py</code>	딱 한 줄, 그 구역 줄 과 같음	9·11쪽
□□ □□	9	<code>python run_all.py</code>	끝에 완료 → output/, 비율 2 개 메모	9·10쪽
□□ □□	10	<code>ren output output_A</code>	B·C·D 는 output_B·C·D	10쪽

마무리

	#	칠 명령	화면에서 볼 것	쪽
□	11	<code>notepad config.py</code>	AREA_BBOX = None 로 되돌리고 저장	12쪽
□	12	<code>findstr /b "AREA_BBOX" config.py</code>	AREA_BBOX = None 한 줄	12쪽
□		<code>output_A ~ output_D</code> 반출 신청 (work_실패 폴더는 반출 안 함), 반출 시각 메모		12쪽

메모 칸 (값은 적지 않음)

구역	최대 연결망 노드 비율	경계 500m 이내 (x%)	×일 때 오류 마지막 줄
A			
B			
C			
D			
scipy · matplotlib		있음 / 없음 · 있음 / 없음	
반출 시각			