자료구조

05 주차

큐와 덱



5장. 큐와 덱



5.1 큐란?

5.2 큐의 구현

5.3 큐의 응용: 너비우선탐색

5.4 덱이란?

5.5 덱의 구현


5.6 우선순위 큐

5.7 우선순위 큐의 응용: 전략적인 미로 탐색

5.1 큐란?

- 선입선출(First-In First Out: FIFO)의 자료구조
  - 먼저 들어온 데이터가 먼저 처리됨
  - 예: 줄서기 대기열

- 큐의 구조
  - 전단: 삭제 통로
  - 후단: 삽입 통로



큐의 추상 자료형




데이터: 선입선출(FIFO)의 접근 방법을 유지하는 요소들의 모음

연산


- enqueue(e): 요소 e를 큐의 맨 뒤에 추가한다.
- dequeue(): 큐의 맨 앞에 있는 요소를 꺼내 반환한다.
- isEmpty(): 큐가 비어있으면 True를 아니면 False를 반환한다.
- isFull(): 큐가 가득 차 있으면 True를 아니면 False를 반환한다.
- peek(): 큐의 맨 앞에 있는 요소를 삭제하지 않고 반환한다.

큐의 연산

- 삽입/삭제 연산




- 두 가지 오류 상황



큐의 응용


- 예) 서비스센터의 콜 큐



- 컴퓨터에서도 큐는 매우 광범위하게 사용
  - 프린터와 컴퓨터 사이의 인쇄 작업 큐 (버퍼링)
  - 실시간 비디오 스트리밍에서의 버퍼링
  - 시뮬레이션의 대기열(공항의 비행기들, 은행에서의 대기열)
  - 통신에서의 데이터 패킷들의 모델링에 이용

5.2 큐의 구현


- 배열을 이용한 큐의 구조
  - 용량이 고정된 큐



  - front: 전단 요소 바로 앞의 위치(인덱스)
  - rear: 맨 마지막 요소의 위치(인덱스)


선형큐의 문제점

- 많은 이동이 필요한 경우 발생



원형 큐가 훨씬 효율적이다.

- 원형큐
  - 배열을 원형으로 사용 → 인덱스를 회전시키는 개념
    - front: 첫번째 요소 하나 앞의 인덱스
    - rear: 마지막 요소의 인덱스




  - 인덱스 회전(시계방향) 방법


dequeue(삭제) • 전단 회전 : front ← (front+1) % capacity

enqueue(삽입) • 후단 회전 : rear ← (rear+1) % capacity


원형 큐의 삽입과 삭제 과정




초기상태




enqueue(A)




enqueue(B)



dequeue()



enqueue(C)




enqueue(D)

원형 큐 클래스(CircularQueue)

- 큐의 생성을 담당하는 생성자 __init__()
  - capacity, array, front, rear 초기화


- 공백상태와 포화상태를 검사하는 isEmpty()와 isFull()



front==rear

front == (rear +1)% capacity

CircularQueue



- 새로운 요소 e를 삽입하는 enqueue(e) 연산
  ① 후단 rear를 먼저 시계방향으로 한 칸 회전
  ② 그 위치에 새로운 요소 e를 복사

```
def enqueue( self, item ):
    if not self.isFull():
        self.rear = (self.rear + 1) % self.capacity
        self.array[self.rear] = item
    else: pass       # 오버플로 예외. 처리 않음
```

- 맨 앞의 요소를 삭제하는 dequeue() 연산
  ① front를 시계방향으로 한 칸 회전
  ② 그 위치의 요소를 반환

```
def dequeue( self ):
    if not self.isEmpty():
        self.front = (self.front + 1) % self.capacity
        return self.array[self.front]
    else: pass       # 언더플로 예외. 처리 않음
```

CircularQueue

- 맨 앞의 요소를 들여다보는 peek() 연산
  - front의 다음 위치(시계방향으로 회전한)의 요소 반환
- 전체 요소의 수: 코드 5.2
  - (rear - front + capacity) % capacity
- 화면 출력을 위한 요소의 범위: 코드 5.3



```python
# 코드 5.1: 배열로 구현된 원형 큐 클래스
class CircularQueue :
    def __init__( self, capacity = 8 ) :
        self.capacity = capacity        # 용량(고정)
        self.array = [None] * capacity  # 요소들을 저장할 배열
        self.front = 0                  # 전단의 인덱스
        self.rear = 0                   # 후단의 인덱스

    def isEmpty( self ) :
        return self.front == self.rear

    def isFull( self ) :
        return self.front == (self.rear+1)%self.capacity


    def enqueue( self, item ):      < 포화상태 아니면 삽입 (rear 회전 + 삽입)
        if not self.isFull():
            self.rear = (self.rear + 1) % self.capacity
            self.array[self.rear] = item

    def dequeue( self ):            < 공백상태 아니면 삭제 (front 회전 + 반환)
        if not self.isEmpty():
            self.front = (self.front + 1) % self.capacity
            return self.array[self.front]

    def peek( self ):
        if not self.isEmpty():
            return self.array[(self.front + 1) % self.capacity]


    # 코드 5.2: 큐의 전체 요소의 수 계산
    def size( self ) :
        return (self.rear - self.front + self.capacity) % self.capacity

    # 코드 5.3: 문자열 변환을 위한 str 연산자 중복
    def __str__(self):
        if self.front < self.rear :
            return str(self.array[self.front+1:self.rear+1])
        else :
            return str(self.array[self.front+1:self.capacity] + \
                       self.array[0:self.rear+1] )
```



파일명: CircularQueue.py
pp169, 코드 5.1

< front<rear : front+1 ~ rear 까지 리턴

< 그렇지 않으면 : front+1 ~ capacity-1 따로, 0 ~ rear 따로

테스트 코드

앞서 만든 코드 (클래스)에 이어서 복붙


파일명: CircularQueue.py
pp169, 코드 5.1

```
if __name__ == "__main__":
    q = CircularQueue(8)
    q.enqueue('A')
    q.enqueue('B')
    q.enqueue('C')
    q.enqueue('D')
    q.enqueue('E')
    q.enqueue('F')
    print('A B C D E F 삽입: ', q)
    print('삭제 -->', q.dequeue())
    print('삭제 -->', q.dequeue())
    print('삭제 -->', q.dequeue())
    print('       3번의 삭제: ', q)
    q.enqueue('G')
    q.enqueue('H')
    q.enqueue('I')
    print('       G H I 삽입: ', q)
```

```
A B C D E F 삽입:  ['A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F']
삭제 --> A
삭제 --> B
삭제 --> C
       3번의 삭제:  ['D', 'E', 'F']
       G H I 삽입:  ['D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I']
```

5.3 큐의 응용: 너비우선탐색

- 큐의 응용 예
  - 이진트리의 레벨 순회 (8장)
  - 기수정렬에서 레코드의 정렬을 위해 사용 (12장)
  - 그래프의 탐색에서 너비우선탐색 (10장)
- 미로 탐색: 너비우선탐색



너비우선탐색 알고리즘



파일명: MazeBFS.py
pp174, 코드 5.5

```python
from CircularQueue import *

def isValidPos(x, y) :      # (x,y)가 갈 수 있는 방인지 검사하는 함수
    if 0 <= x < MAZE_SIZE and 0 <= y < MAZE_SIZE :
        if map[y][x] == '0' or map[y][x] == 'x':
            return True
    return False

# 코드 5.5: 너비우선탐색으로 미로의 출구를 찾는 함수
def BFS() :
    que = CircularQueue()
    que.enqueue((0,1))
    print('BFS: ')


    while not que.isEmpty():
        here = que.dequeue();
        print(here, end='->')
        x,y = here
        if (map[y][x] == 'x') : return True
        else :
            map[y][x] = '.'
            if isValidPos(x, y - 1) : que.enqueue((x, y - 1))   # 상
            if isValidPos(x + 1, y) : que.enqueue((x + 1, y))   # 우
            if isValidPos(x, y + 1) : que.enqueue((x, y + 1))   # 하
            if isValidPos(x - 1, y) : que.enqueue((x - 1, y))   # 좌
        print(' 현재 큐  : ', que)  # 현재 스택 내용 출력
    return False
```

테스트 코드

앞서 만든 코드에 이어서 복붙

```
map = [ [ '1', '1', '1', '1', '1', '1' ],
        [ 'e', '0', '1', '0', '0', '1' ],
        [ '1', '0', '0', '0', '1', '1' ],
        [ '1', '0', '1', '0', '1', '1' ],
        [ '1', '0', '1', '0', '0', 'x' ],
        [ '1', '1', '1', '1', '1', '1' ]]
MAZE_SIZE = 6

result = BFS()
if result : print(' --> 미로탐색 성공')
else : print(' --> 미로탐색 실패')
```




```
BFS:
(0, 1)-> 현재 큐   :  [(1, 1)]
(1, 1)-> 현재 큐   :  [(1, 2)]
(1, 2)-> 현재 큐   :  [(2, 2), (1, 3)]
(2, 2)-> 현재 큐   :  [(1, 3), (3, 2)]
(1, 3)-> 현재 큐   :  [(3, 2), (1, 4)]
(3, 2)-> 현재 큐   :  [(1, 4), (3, 1), (3, 3)]
(1, 4)-> 현재 큐   :  [(3, 1), (3, 3)]
(3, 1)-> 현재 큐   :  [(3, 3), (4, 1)]
(3, 3)-> 현재 큐   :  [(4, 1), (3, 4)]
(4, 1)-> 현재 큐   :  [(3, 4)]
(3, 4)-> 현재 큐   :  [(4, 4)]
(4, 4)-> 현재 큐   :  [(5, 4)]
(5, 4)-> --> 미로탐색 성공
```

파이썬의 queue모듈



- 큐(Queue)와 스택(LifoQueue) 클래스를 제공
- 사용하기 위해서는 먼저 queue 모듈을 import해야 함

```
import queue                # 파이썬의 큐 모듈 포함
```

- 큐 객체 생성

```
Q = queue.Queue(maxsize=20)     # 큐 객체 생성(최대크기 20)
```

- 함수 이름 변경: 삽입은 put(), 삭제는 get()


```
for v in range(1, 10) :
    Q.put(v)
print("큐의 내용: ", end='')
for _ in range(1, 10) :
    print(Q.get(), end=' ')
print()
```

```
C:₩WINDOWS₩system32₩c...
큐의 내용: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
```

5.4 덱이란?



- 스택이나 큐보다 입출력이 자유로운 자료구조
- 덱(deque)은 double-ended queue의 줄임말
  - 전단(front)와 후단(rear)에서 모두 삽입과 삭제가 가능



덱의 추상 자료형



데이터: 전단과 후단을 통한 접근을 허용하는 요소들의 모음

연산

- `isEmpty()`: 덱이 비어 있으면 `True`를 아니면 `False`를 반환한다.
- `isFull()`: 덱이 가득 차 있으면 `True`를 아니면 `False`를 반환한다.
- `addFront(e)`: 맨 앞(전단)에 새로운 요소 `e`를 추가한다.
- `deleteFront()`: 맨 앞(전단)의 요소를 꺼내서 반환한다.
- `getFront()`: 맨 앞(전단)의 요소를 꺼내지 않고 반환한다.
- `addRear(e)`: 맨 뒤(후단)에 새로운 요소 `e`를 추가한다.
- `deleteRear()`: 맨 뒤(후단)의 요소를 꺼내서 반환한다.
- `getRear()`: 맨 뒤(후단)의 요소를 꺼내지 않고 반환한다.

덱과 큐의 연산 비교



- 덱은 스택과 큐의 연산들을 모두 가짐
  - addRear, deleteFront, getFront → enqueue, dequeue, peek
  - addRear, deleteRear, getRear → 스택의 push, pop, peek

- 덱은 구조상 큐와 더 비슷함
  - front, rear, 원형 회전 등
  - 원형 큐에 추가되어야 하는 연산
    - delete_rear(), add_front(), get_rear()
    - 인덱스를 반시계 방향으로 회전


- 전단 반시계방향 회전 : front ← (front-1+capacity) % capacity
- 후단 반시계방향 회전 : rear ← (rear-1+capacity) % capacity

원형 큐에서 추가된 연산



- addFront(), deleteRear(), getRear()
  - 반 시계방향 회전 필요

- 전단 반시계방향 회전 : front ← (front-1+capacity) % capacity
- 후단 반시계방향 회전 : rear ← (rear-1+capacity) % capacity



5.5 덱의 구현



- 원형 큐를 상속하여 원형 덱 클래스를 구현

```
class CircularDeque(CircularQueue) :      # CircularQueue에서 상속
```

- 덱의 생성자 (상속되지 않음)

```
    def __init__( self ) :              # CircularDeque의 생성자
        super().__init__()              # 부모 클래스의 생성자를 호출함
```

  - front, rear, items와 같은 멤버 변수는 추가로 선언하지 않음
  - 자식클래스에서 super() 를 통해 부모 클래스 함수 호출
- 재 사용 멤버들
  - isEmpty, isFull, size, __str__
- 인터페이스 변경 멤버들

```
    def addRear( self, item ): self.enqueue(item )     # enqueue 호출
    def deleteFront( self ): return self.dequeue()     # 반환에 주의
    def getFront( self ): return self.peek()           # 반환에 주의
```

CircularDeque



- 추가할 메소드
  - addFront(), deleteRear(), getRear()

```
# 새로 구현이 필요한 연산들
def addFront( self, item ):
    if not self.isFull():
        self.array[self.front] = item
        self.front = (self.front - 1 + self.capacity) % self.capacity
    else: pass

def deleteRear( self ):
    if not self.isEmpty():
        item = self.array[self.rear];
        self.rear = (self.rear - 1 + self.capacity) % self.capacity
        return item
    else: pass
```

전단 삽입은 덱이 포화상태가 아닌 경우 처리 가능. 현재의 front에 새로운 요소를 저장한 다음, front를 반시계 방향으로 한 칸 회전

후단 삭제는 공백이 아닌 경우 처리가능. 현재의 rear 요소를 저장한 후, rear를 반시계 방향으로 한 칸 회전, 마지막으로 저장했던 요소를 반환함

```python
from CircularQueue import *

class CircularDeque(CircularQueue) :
    def __init__( self, capacity=10 ) :
        super().__init__(capacity)

    # 코드 2.4b: 원형 덱: 동작이 동일한 연산들
    def addRear( self, item ):
       self.enqueue(item )

    def deleteFront( self ):
       return self.dequeue()

    def getFront( self ):
       return self.peek()

    # 새로 구현이 필요한 연산들
    def addFront( self, item ):
        if not self.isFull():
            self.array[self.front] = item
            self.front = (self.front - 1 + self.capacity) % self.capacity
        else: pass

    def deleteRear( self ):
        if not self.isEmpty():
            item = self.array[self.rear];
            self.rear = (self.rear - 1 + self.capacity) % self.capacity
            return item
        else: pass


    def getRear( self ):
        if not self.isEmpty():
            return self.array[self.rear]
        else: pass
```

앞서 만들었던 CircularQueue (부모) 의
enqueue()
dequeue()
peek() 를

현재 CircularDeque 에서는 다른 이름으로 사용하겠다는 뜻
=
*다른 이름, 같은 동작

전단삽입 반시계 회전

후단삭제 반시계 회전



파일명: CircularDeque.py
pp181, 코드 5.9

테스트 코드

앞서 만든 코드에 이어서 복붙

```
if __name__ == "__main__":
    dq = CircularDeque()

    for i in range(9):
        if i%2==0 : dq.addRear(i)
        else : dq.addFront(i)
    print("홀수->전단, 짝수->후단:", dq)

    for i in range(2): dq.deleteFront()
    for i in range(3): dq.deleteRear()
    print(" 전단삭제x2 후단삭제x3:", dq)

    for i in range(9,14): dq.addFront(i)
    print("    전단삽입 9,10,...13:", dq)
```

```
홀수->전단, 짝수->후단: [7, 5, 3, 1, 0, 2, 4, 6, 8]
 전단삭제x2 후단삭제x3: [3, 1, 0, 2]
   전단삽입 9,10,...13: [13, 12, 11, 10, 9, 3, 1, 0, 2]
```

5.6 우선순위 큐



- 실생활에서의 우선순위
  - 도로에서의 자동차 우선순위

- 우선순위 큐(priority queue)
  - 우선순위 의 개념을 큐에 도입한 자료구조
  - 모든 데이터가 우선순위를 가짐
  - 입력 순서와 상관없이 우선순위가 높은 데이터가 먼저 출력
  - 가장 일반적인 큐로 볼 수 있다. Why?

- 응용분야
  - 시뮬레이션, 네트워크 트래픽 제어, OS의 작업 스케쥴링 등

우선순위 큐의 추상 자료형




데이터: 우선순위를 가진 요소들의 모음

연산

- `isEmpty()`: 우선순위큐가 비어있으면 `True`를 아니면 `False`를 반환한다.
- `isFull()`: 우선순위큐가 가득 차 있으면 `True`를 아니면 `False`를 반환한다.
- `enqueue(e)`: 우선순위를 가진 요소 `e`를 삽입한다.
- `dequeue()`: 가장 우선순위가 높은 요소를 꺼내서 반환한다.
- `peek()`: 가장 우선순위가 높은 요소를 삭제하지 않고 반환한다.

우선순위 큐의 삽입과 삭제 연산



- 구현 방법
  - 배열 구조, 연결된 구조, 힙 트리 등

우선순위 큐의 구현



- 정렬되지 않은 배열을 이용한 우선순위 큐
  - 용량이 고정된 우선순위 큐
  - pp187, 코드 5.10
  - 우측 코드 복붙
  - 파일명: PriorityQueue.py

```
class PriorityQueue :
    def __init__( self, capacity = 10 ) :
        self.capacity = capacity        # 용량(고정)
        self.array = [None] * capacity  # 요소들을 저장할 배열
        self.size = 0                   # 후단의 인덱스

    def isEmpty( self ) :
       return self.size == 0

    def isFull( self ) :
       return self.size == self.capacity


    def enqueue( self, e ):
        if not self.isFull():
            self.array[self.size] = e
            self.size += 1

    def findMaxIndex( self ):
        if self.isEmpty(): return -1
        highest = 0
        for i in range(1, self.size) :
            if self.array[i] > self.array[highest] :
                highest = i
        return highest

    def dequeue( self ):
        highest = self.findMaxIndex()
        if highest != -1 :
            self.size -= 1
            self.array[highest], self.array[self.size] = ₩
                self.array[self.size], self.array[highest]
            return self.array[self.size]

    def peek( self ):
        highest = self.findMaxIndex()
        if highest != -1 :
            return self.array[height]

    def __str__(self):
        return str(self.array[0:self.size])
```



```
def findMaxIndex( self ):
    if self.isEmpty(): return -1
    highest = 0
    for i in range(1, self.size) :
        if self.array[i] > self.array[highest] :
            highest = i
    return highest
```

가장 높은 우선순위 찾는 함수

기존 enqueue 된 개수 만큼 (self.size 만큼) for 문 돌면서 가장 큰 숫자(우선순위 높은) 위치(highest) 찾아서 return.

추후 dequeue를 반복하면서 큰 숫자 부터 output 예정


```
def dequeue( self ):
    highest = self.findMaxIndex()
    if highest != -1 :
        self.size -= 1
        self.array[highest], self.array[self.size] = \
            self.array[self.size], self.array[highest]
        return self.array[self.size]
```

highest 먼저 찾고

self.size -= 1
-> 현재 size는 데이터 개수.
-> 배열 index로 사용하기 위해 1 줄여줌

highest 와 맨 뒤 요소 위치 swap
맨 뒤 요소 return

테스트 코드



앞서 만든 코드에 이어서 복붙

```
if __name__ == "__main__":
    q = PriorityQueue()
    q.enqueue( 34 )
    q.enqueue( 18 )
    q.enqueue( 27 )
    q.enqueue( 45 )
    q.enqueue( 15 )

    print("PQueue:", q)
    while not q.isEmpty() :
        print("Max Priority = ", q.dequeue() )
```

```
PQueue: [34, 18, 27, 45, 15]
Max Priority =  45
Max Priority =  34
Max Priority =  27
Max Priority =  18
Max Priority =  15
```

시간 복잡도




- 정렬되지 않은 리스트 사용
  - enqueue(): 대부분의 경우 $O(1)$
  - findMaxIndex(): $O(n)$
  - dequeue(), peek() : $O(n)$

- 정렬된 리스트 사용
  - enqueue(): $O(n)$
  - dequeue(), peek() : $O(1)$

- 힙 트리(8장)
  - enqueue(), dequeue(): $O(logn)$
  - peek() : $O(1)$

5.7 전략적인 미로 탐색

- 전략 (출구의 위치를 알고 있다고 가정 함)
  - 가능한 한 출구와 가까운 곳을 먼저 선택하자.



최대 우선순위 항목 선택



- 큐에 저장되는 항목: (x, y, -d) 형태의 튜플

```
def findMaxIndex( self ):                    # 최대 우선순위 항목의 인덱스 반환
    if self.isEmpty(): return None
    else:
        highest = 0                          # 0번을 최대라고 하고
        for i in range(1, self.size()) :     # 모든 항목에 대해
            if self.items[i][2] > self.items[highest][2] :
                highest = i                  # 최고 우선순위 인덱스 갱신
        return highest                       # 최고 우선순위 인덱스 반환
```

전략적 미로 탐색 코드



아래 코드 통째로 복붙. 파일명 : MazePQueue.py

```
from PriorityQueue import PriorityQueue
import math

(ox,oy) = (5, 4)              # 출구 위치
def dist(x,y) :
    (dx, dy) = (ox-x, oy-y)
    return -math.sqrt(dx*dx + dy*dy)    # 거리 계산

def isValidPos(x, y) :      # (x,y)가 갈 수 있는 방인지 검사하는 함수
    if 0 <= x < MAZE_SIZE and 0 <= y < MAZE_SIZE :
        if map[y][x] == '0' or map[y][x] == 'x':
            return True
    return False

# 코드 5.11: 전략적 미로 탐색 함수        참고파일: ch05/MazePQueue.py
def MySmartSearch() :
    q = PriorityQueue()
    q.enqueue((0,1,dist(0,1)))
    print('PQueue: ')

    while not q.isEmpty():
        here = q.dequeue()
        print(here[0:2], end='->')
        x,y,_ = here;
        if (map[y][x] == 'x') : return True
        else :
            map[y][x] = '.'
            if isValidPos(x, y - 1) : q.enqueue((x, y - 1, dist(x, y - 1)))
            if isValidPos(x, y + 1) : q.enqueue((x, y + 1, dist(x, y + 1)))
            if isValidPos(x - 1, y) : q.enqueue((x - 1, y, dist(x - 1, y)))
            if isValidPos(x + 1, y) : q.enqueue((x + 1, y, dist(x + 1, y)))

        print('우선순위큐: ', q)

    return False


map = [ [ '1', '1', '1', '1', '1', '1' ],
        [ 'e', '0', '1', '0', '0', '1' ],
        [ '1', '0', '0', '0', '1', '1' ],
        [ '1', '0', '1', '0', '1', '1' ],
        [ '1', '0', '1', '0', '0', 'x' ],
        [ '1', '1', '1', '1', '1', '1' ]]
MAZE_SIZE = 6

result = MySmartSearch()
if result : print(' --> 미로탐색 성공')
else : print(' --> 미로탐색 실패')
```

전략적 미로 탐색 알고리즘



```
def MySmartSearch() :                          # 최소거리 전략의 미로탐색
    q = PriorityQueue()                        # 우선순위 큐 객체 생성
    q.enqueue((0,1,-dist(0,1)))                # 튜플에 거리정보 추가
    print('PQueue: ')

    while not q.isEmpty():
        here = q.dequeue()
        print(here[0:2], end='->')             # (x,y,-d)에서 (x,y)만 출력
        x,y,_ = here                           # (x,y,-d)에서->(x,y,_)
        if (map[y][x] == 'x') : return True
        else :
            map[y][x] = '.'
            if isValidPos(x, y - 1) : q.enqueue((x,y-1, -dist(x,y-1)))
            if isValidPos(x, y + 1) : q.enqueue((x,y+1, -dist(x,y+1)))
            if isValidPos(x - 1, y) : q.enqueue((x-1,y, -dist(x-1,y)))
            if isValidPos(x + 1, y) : q.enqueue((x+1,y, -dist(x+1,y)))
        print('우선순위큐: ', q.items)
    return False
```

실행 결과




```
map = [ [ '1', '1', '1', '1', '1', '1' ],
        [ 'e', '0', '1', '0', '0', '1' ],
        [ '1', '0', '0', '0', '1', '1' ],
        [ '1', '0', '1', '0', '1', '1' ],
        [ '1', '0', '1', '0', '0', 'x' ],
        [ '1', '1', '1', '1', '1', '1' ]]
```

우선순위 큐 응용



- 우선순위 큐의 주요 응용
  - 허프만 코딩 트리: 빈도가 작은 두 노드를 선택 (8.6절)
  - Kruskal의 MST 알고리즘: MST에 포함되지 않은 간선 중에 최소 가중치 간선을 선택 (11.3절)
  - Dijkstra의 최단거리 알고리즘: 최단거리가 찾아지 지 않은 정점들 중에서 가장 거리가 가까운 정점 선택 (11.4절)
  - 인공지능의 A* 알고리즘: 상태 공간트리(state space tree)에서 가장 가능성이 높은 (promising) 경로를 먼저 선택하여 시도

Summary



큐의 추상 자료형
- 선입선출 (Last-in-first-out: LIFO)
- enqueue, dequeue, isEmpty, isFull, peek

큐(원형) 구현 (CircularQueue.py) 활용
- Queue 클래스 만들기
- 시계방향 회전 (front/rear 조정)
- 미로탐색(너비우선탐색)

덱의 추상 자료형
- 전단/후단 (front/rear)의 데이터 접근 허용
- isEmpty, isFull, addFront(e), deleteFront, getFront, addRear(e), deleteRear, getRear

덱(원형) 구현 (CircularDeque.py) 활용
- 원형Queue를 상속 받아서 Deque 클래스 만들기
- 시계방향 회전 + 반시계방향 회전 (front/rear 조정) 추가 : 앞뒤로 삽입/삭제
- 미로탐색(너비우선탐색)

우선순위 큐의 추상 자료형
- 데이터 정렬 상관없음
- enqueue, dequeue, isEmpty, isFull, peek

우선순위 큐 구현 (PriorityQueue.py) 활용
- 우선순위 가장 높은 요소 찾기 -> 맨 뒤에 있는 요소와 위치 바꾸기 -> 맨 뒤 요소(우선 순쉬 제일 높은) 꺼내기
- 전략적 미로 탐색 (현재 위치 ~ 목표 위치 거리 기준을 우선 순위 높은 걸로 설정.



감사합니다!