

Tugas Besar 2

nama_kelompok

IF2211 Strategi Algoritma

DOMTracer : BFS-DFS Based CSS Selector Engine

Semester 2 2025/2026



Disusun oleh:

nama_kelompok

Moh. Hafizh Irham Perdana	(13524025)
Aufa Rienaldifaza Ahmad	(13524027)
Muhammad Aufar Rizqi Kusuma	(13524061)

Laboratorium Ilmu dan Rekayasa Komputasi
Program Studi Teknik Informatika
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung


Daftar Isi

1	Pendahuluan	2
1.1	Deskripsi Tugas	2
1.2	Spesifikasi Wajib	5
1.3	Spesifikasi Bonus	6
2	Dasar Teori	8
3	Aplikasi BFS dan DFS	9
3.1	Pendekatan Umum	9
3.2	Parsing	9
3.2.1	Pseudocode Algoritma Parsing	10
3.2.2	Jenis File HTML yang Dapat Dimasukkan	11
3.2.3	Contoh Masukan dan Keluaran Parsing	12
3.3	Selector	13
3.3.1	Selector Legal dan Tidak Legal	14
3.3.2	Pemrosesan Tiap Selector	14
3.3.3	Contoh Penggunaan Selector pada File HTML	16
4	Implementasi dan Pengujian	17
5	Kesimpulan dan Saran	18
5.1	Kesimpulan	18
5.2	Saran	19
6	Lampiran	20
6.1	Tabel Checklist	20
6.2	Tautan GitHub	20

Bab 1

Pendahuluan

1.1 Deskripsi Tugas



Gambar 1.1: Struktur Pohon DOM


Document Object Model (DOM) merupakan representasi terstruktur dari dokumen HTML dalam bentuk tree yang memungkinkan setiap elemen pada halaman web diakses, dimodifikasi, dan dimanipulasi oleh program. Struktur ini merepresentasikan hubungan antar elemen HTML seperti parent, child, dan sibling sehingga memudahkan pengolahan dokumen secara terprogram. Struktur sebuah file HTML pada umumnya meliputi elemen root `<html>` yang berisi dua bagian utama yaitu `<head>` dan `<body>`. Bagian `<head>` berisi metadata seperti judul halaman, link stylesheet, dan script, sedangkan `<body>` berisi konten utama halaman seperti teks, gambar, tombol, dan elemen HTML lainnya yang ditampilkan kepada pengguna.

Sebuah website menampilkan sebuah DOM melalui sebuah file bernama Cascading Style Sheets (CSS) yang bertujuan mendeklarasikan visualisasi elemen-elemen

pada pohon. Deklarasi visualisasi ditempelkan pada elemen-elemen yang berkaitan melalui CSS Selector. Pada Tugas Besar 2 Strategi Algoritma ini, mahasiswa diminta untuk menelusuri dan mencari elemen pada struktur DOM berdasarkan CSS Selector tertentu dengan menggunakan algoritma penelusuran graf yaitu Breadth First Search (BFS) dan Depth First Search (DFS). Algoritma tersebut digunakan untuk menjelajahi struktur pohon DOM guna menemukan elemen yang sesuai dengan selector yang diberikan.

Komponen-komponen penting yang terdapat pada tugas besar ini antara lain:

1. **Tags** pada HTML merupakan penanda (markup) yang digunakan untuk mendefinisikan struktur dan jenis elemen dalam sebuah dokumen HTML. Tag memberi tahu browser bagaimana suatu bagian konten harus ditafsirkan dan ditampilkan pada halaman web.




Gambar 1.2: Struktur Pohon DOM

Secara umum, tag HTML ditulis menggunakan tanda kurung sudut (<>). Sebagian besar elemen HTML memiliki pasangan tag pembuka dan tag penutup. Tag pembuka menandai awal suatu elemen, sedangkan tag penutup menandai akhir elemen tersebut. Tag penutup ditulis dengan menambahkan tanda garis miring/sebelum nama tag. Terdapat beberapa jenis tag HTML yang self-closing.

Dalam struktur DOM, setiap tag HTML direpresentasikan sebagai node pada pohon DOM. Hubungan antar tag membentuk struktur hierarki seperti parent, child, dan sibling. Struktur inilah yang memungkinkan dokumen HTML diproses sebagai sebuah pohon ketika dilakukan penelusuran menggunakan algoritma seperti BFS atau DFS.

2. **CSS Selector** adalah mekanisme pada CSS untuk memilih elemen HTML tertentu pada struktur DOM agar dapat diberikan aturan style. Dengan selector, kita dapat menentukan elemen mana yang akan dikenai aturan visual seperti warna, ukuran, atau tata letak.



Gambar 1.3: Struktur Pohon DOM


Beberapa selector dasar yang umum digunakan adalah sebagai berikut.

- Tag Selector.** Memilih elemen berdasarkan nama tag HTML. Contoh: `p` memilih semua elemen `<p>`.
- Class Selector.** Memilih elemen yang memiliki atribut class tertentu, ditulis dengan tanda titik (`.`). Contoh: `.box`.
- ID Selector.** Memilih elemen dengan atribut id tertentu, ditulis dengan tanda pagar (`#`). Contoh: `#header`
- Universal Selector.** Memilih semua elemen HTML. Contoh: `*`.

Combinator merupakan cara untuk menggabungkan beberapa jenis selector dalam penentuan elemen yang akan terpengaruh, dan terdiri dari list berikut ini.

- Child Combinator (`>`)
- Descendent Combinator (`" "`)
- Adjacent Sibling Combinator (`+`)
- General Sibling Combinator (`~`)

- HTML Parsing** adalah Proses membaca dokumen HTML dan mengubahnya menjadi struktur data pohon (tree) yang merepresentasikan hubungan antar elemen HTML. Pada proses ini, parser memproses dokumen HTML secara berurutan, mengenali tag pembuka dan tag penutup, kemudian menyusunnya ke dalam struktur hierarki.



Gambar 1.4: Struktur Pohon DOM

Setiap tag HTML direpresentasikan sebagai node pada pohon. Tag yang berada di dalam tag lain akan menjadi child node, sedangkan tag yang membungkusnya menjadi parent node. Node paling atas pada struktur ini disebut root, yang umumnya merupakan elemen `<html>`. Dari node root tersebut, elemen-elemen lain seperti `<head>` dan `<body>` akan menjadi cabang yang membentuk struktur pohon DOM.

Hasil dari proses parsing adalah DOM Tree, yaitu representasi pohon dari dokumen HTML yang memungkinkan elemen-elemen pada halaman web ditelusuri, diakses, dan dimanipulasi secara terstruktur. Struktur pohon ini kemudian dapat digunakan dalam proses penelusuran elemen, misalnya dengan menggunakan algoritma Breadth First Search (BFS) atau Depth First Search (DFS).

1.2 Spesifikasi Wajib

Pada tugas ini, mahasiswa diminta untuk membuat aplikasi traversal pohon HTML (DOM Tree) yang menggunakan algoritma Breadth First Search (BFS) dan Depth First Search (DFS) untuk melakukan pencarian elemen berdasarkan CSS selector pada struktur DOM.

- Buatlah sebuah aplikasi berbasis web yang terdiri dari frontend bebas dan backend dalam bahasa Go, C#, Rust, atau Typescript yang mengimplementasikan algoritma BFS dan DFS untuk melakukan penelusuran CSS pada pohon DOM.
- Aplikasi dapat melakukan scraping HTML dari sebuah website melalui URL yang diberikan oleh pengguna.
- Secara umum, berikut adalah input yang diharapkan.
 - URL website atau memasuki teks HTML sendiri
 - Pilihan algoritma traversal (BFS / DFS)
 - CSS selector
 - Jumlah hasil yang diinginkan:
 - * Top n kemunculan
 - * Semua kemunculan

- HTML yang diperoleh kemudian diparsing menjadi struktur data pohon (DOM Tree).
- Output yang diharapkan adalah sebagai berikut.
 1. Aplikasi dapat menampilkan visualisasi struktur pohon DOM, disertai dengan keterangan kedalaman maksimum tree.
 2. Aplikasi dapat menampilkan highlight pada jalur yang di-traversal oleh algoritma penelusuran yang dipilih untuk menandakan elemen-elemen yang terpengaruh.
 3. Aplikasi dapat menampilkan waktu pencarian serta banyak node yang dikunjungi.
 4. Setelah melakukan penelusuran, aplikasi menyimpan sebuah traversal log yang memiliki informasi tahapan penelusuran yang dilakukan.
- Repository bagian frontend dan backend boleh digabung/dipisah.
- Setiap kelompok harap mengisi nama kelompok dan anggotanya pada link berikut, dengan maksimal tanggal Minggu, 5 April 2026 23.59. Nama kelompok dilarang mengandung unsur SARA, penghinaan, provokasi, atau hal-hal lain yang bertentangan dengan norma hukum.
- Perlu diperhatikan bahwa kelompok tubes untuk mata kuliah ini tidak boleh sama. Jadi jika berkelompok dengan X pada tubes ini, maka pada tubes selanjutnya anda tidak diperkenankan berkelompok dengan X.

1.3 Spesifikasi Bonus

- **(4 poin) [Video]** Membuat video tentang aplikasi BFS dan DFS pada penelusuran pohon DOM kemudian mengunggahnya di Youtube. Video dibuat harus memiliki audio dan menampilkan wajah dari setiap anggota kelompok. Untuk contoh video tubes stima tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat di Youtube dengan kata kunci “Tubes Stima”, “strategi algoritma”, “Tugas besar stima”, dll. Semakin menarik video, maka semakin banyak poin yang diberikan.
- **(5 poin) [Deploy]** Aplikasi web yang telah dibuat perlu di deploy menggunakan Microsoft Azure Virtual Machine (VM) sehingga aplikasi dapat diakses secara publik melalui internet. Sebagai mahasiswa, terdapat kredit gratis sebesar \$100 dari Microsoft untuk dapat digunakan hanya dengan menggunakan email kampus ITB. Karena layanan ini menggunakan sistem pembayaran berbasis penggunaan (pay-as-you-go), penggunaan Virtual Machine akan mengurangi kredit yang dimiliki. Oleh karena itu, disarankan untuk mematikan (stop/deallocate) Virtual Machine ketika tidak digunakan agar kredit Azure tidak cepat habis.
- **(2 Poin) [Docker]** Aplikasi dijalankan menggunakan Docker baik untuk frontend maupun backend.

- **(6 Poin) [Animasi]** Menampilkan animasi penelusuran pohon DOM untuk segala pencarian.
- **(3 Poin) [Multithreading]** Mengimplementasikan multithreading pada algoritma BFS dan/atau DFS untuk melakukan traversal pohon DOM secara paralel. Proses traversal dibagi ke beberapa thread/worker sehingga beberapa node dapat diproses secara bersamaan.
- **(3 Poin) [LCA Binary Lifting]** Mengimplementasikan algoritma Lowest Common Ancestor (LCA) dengan teknik Binary Lifting pada pohon DOM yang dihasilkan dari proses parsing HTML. LCA digunakan untuk menentukan node leluhur terendah yang sama dari dua node dalam sebuah pohon. Dalam konteks DOM, fitur ini dapat digunakan untuk mengetahui elemen HTML terdekat yang menjadi parent bersama dari dua elemen tertentu. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada link berikut.



Bab 2

Dasar Teori

Bab 3

Aplikasi BFS dan DFS

3.1 Pendekatan Umum

Pendekatan utama pada aplikasi ini berfokus pada dua strategi traversal pohon DOM, yaitu Breadth-First Search (BFS) dan Depth-First Search (DFS). Sebelum traversal dijalankan, masukan HTML terlebih dahulu diparse menjadi pohon DOM agar setiap elemen memiliki relasi parent-child yang jelas. Setelah struktur pohon terbentuk, selector CSS dipakai sebagai filter untuk menentukan node mana yang dianggap cocok selama proses penelusuran.

Pada BFS, penelusuran dilakukan per level menggunakan queue (FIFO), sehingga node yang lebih dekat ke akar diproses lebih dahulu. Karakter ini membuat BFS cocok ketika tujuan utama adalah menemukan elemen yang berada pada kedalaman dangkal atau ketika urutan hasil berdasarkan level lebih diutamakan. Selama traversal, setiap node yang dikunjungi tetap dievaluasi terhadap selector, sehingga hasil tidak hanya bergantung pada urutan kunjungan, tetapi juga pada kecocokan kriterianya.

Pada DFS, penelusuran dilakukan sedalam mungkin pada satu cabang menggunakan stack (LIFO), lalu melakukan backtrack ke cabang lain. Pendekatan ini cocok untuk eksplorasi struktur yang dalam karena sistem segera masuk ke subtree sebelum berpindah ke sibling berikutnya. Seperti pada BFS, selector tetap dievaluasi di setiap langkah agar hanya node yang memenuhi kriteria yang dicatat sebagai match.

Perbedaan inti BFS dan DFS pada implementasi ini terletak pada urutan kunjungan node, jejak traversal, serta kemungkinan waktu tercapainya limit hasil. Meskipun urutan temuan dapat berbeda, keduanya menggunakan aturan selector yang sama dan menghasilkan keluaran dalam format metrik yang sama, seperti jumlah node dikunjungi, kedalaman maksimum, dan durasi eksekusi.

3.2 Parsing

Parsing pada program ini bertujuan mengubah dokumen HTML mentah menjadi representasi pohon DOM yang dapat ditelusuri oleh BFS maupun DFS. Tahap ini menjadi fondasi karena kualitas hasil traversal sangat bergantung pada ketepatan

struktur parent-child yang dibentuk saat parsing. Implementasi di backend menggunakan tokenizer HTML berbasis stream dari pustaka golang.org/x/net/html, sehingga dokumen dibaca token per token tanpa perlu membangun representasi string antara yang besar di memori.

Pendekatan yang dipakai adalah kombinasi *token stream processing* dan *stack-based tree construction*. Program membuat node akar semu `document` dengan kedalaman `-1`, lalu memelihara stack elemen aktif untuk menentukan parent dari token yang sedang diproses. Ketika menemukan `StartTagToken`, parser membuat node baru, menyalin atribut dari tokenizer, menautkan node tersebut ke parent pada puncak stack, dan mendorongnya ke stack jika tag bukan *self-closing*. Ketika menemukan `TextToken`, isi teks dibersihkan dengan `TrimSpace`; jika tidak kosong, teks disimpan pada node yang sedang aktif. Ketika menemukan `EndTagToken`, stack dipop sampai tag yang sesuai ditemukan sehingga parser tetap toleran terhadap struktur penutup yang tidak rapi. Untuk `SelfClosingTagToken`, node tetap dibuat dan ditautkan ke parent, tetapi tidak didorong ke stack. Saat `ErrorToken` mencapai EOF, parser mengembalikan elemen akar HTML pertama sebagai root hasil parsing.

3.2.1 Pseudocode Algoritma Parsing

Algorithm 1: ParseHTML

```
Require: rawHTML berupa string HTML
Ensure: rootNode atau error
1: tokenizer  $\leftarrow$  NEWHTMLTOKENIZER(rawHTML)
2: sentinel  $\leftarrow$  Node(tag = "document", depth = -1)
3: stack  $\leftarrow$  [sentinel]
4: while true do
5:   tokenType  $\leftarrow$  tokenizer.Next()
6:   if tokenType = ErrorToken then
7:     if tokenizer.Err() = EOF then
8:       if sentinel.children tidak kosong then
9:         return sentinel.children[0]
10:      else
11:        return error("empty document")
12:      end if
13:    end if
14:   else if tokenType = StartTagToken then
15:     tag, hasAttr  $\leftarrow$  tokenizer.TagName()
16:     attrs  $\leftarrow$  EXTRACTATTRIBUTES(tokenizer, hasAttr)
17:     parent  $\leftarrow$  top(stack)
18:     node  $\leftarrow$  Node(tag = tag, attrs = attrs, parent = parent, depth =
|stack| - 1)
19:     tambahkan node ke parent.children
20:     if tag bukan anggota SelfClosingTagSet then
21:       push(stack, node)
22:     end if
```

```
23:   else if tokenType = TextToken then
24:       txt ← TRIMSPACE(tokenizer.Text())
25:       if txt ≠ "" then
26:           top(stack).text ← txt
27:       end if
28:   else if tokenType = EndTagToken then
29:       closingTag ← tokenizer.TagName()
30:       while |stack| > 1 do
31:           topNode ← pop(stack)
32:           if topNode.tag = closingTag then
33:               break
34:           end if
35:       end while
36:   else if tokenType = SelfClosingTagToken then
37:       tag, hasAttr ← tokenizer.TagName()
38:       attrs ← EXTRACTATTRIBUTES(tokenizer, hasAttr)
39:       parent ← top(stack)
40:       node ← Node(tag = tag, attrs = attrs, parent = parent, depth =
|stack| - 1)
41:       tambahkan node ke parent.children
42:   end if
43: end while
```

Algorithm 2: ExtractAttributes

Require: tokenizer, hasAttr

Ensure: attrs berupa map key-value atribut

```
1: attrs ← map kosong
2: if hasAttr = false then
3:     return attrs
4: end if
5: repeat
6:     key, value, more ← tokenizer.TagAttr()
7:     attrs[key] ← value
8: until more = false
9: return attrs
```

3.2.2 Jenis File HTML yang Dapat Dimasukkan

Program menerima masukan HTML dari tiga sumber, yaitu URL (melalui HTTP GET), berkas lokal, dan string HTML manual. Untuk berkas lokal, ekstensi yang umum seperti `.html` dan `.htm` dapat diproses selama kontennya valid sebagai dokumen HTML teks. Karena parsing menggunakan tokenizer HTML5 yang toleran, dokumen dengan struktur tidak sepenuhnya rapi seperti tag yang tidak tertutup sempurna tetap dapat diparse dalam banyak kasus. Implementasi juga mendukung elemen *void/self-closing* populer seperti `img`, `br`, `hr`, `input`, `meta`, `link`, dan sejenisnya. Sebaliknya, parser ini tidak menargetkan semantik XML ketat atau kebutuhan

namespace khusus, sehingga fokusnya tetap pada HTML web umum untuk kebutuhan traversal selector.

3.2.3 Contoh Masukan dan Keluaran Parsing

Contoh pertama memperlihatkan masukan sederhana dengan elemen bertingkat dan atribut. Setelah diparse, keluaran berupa node root `html` beserta subtree lengkapnya.

Contoh 1: Input dan Output Parsing

```
Input HTML
<html>
<body id="main">
<section class="catalog">
<article class="item featured">Alpha</article>
<article class="item">Beta</article>
</section>
</body>
</html>
```

```
Output (ringkas)
{
  "tag": "html",
  "depth": 0,
  "children": [
    {
      "tag": "body",
      "attributes": {"id": "main"},
      "depth": 1,
      "children": [
        {
          "tag": "section",
          "attributes": {"class": "catalog"},
          "depth": 2,
          "children": [
            {
              "tag": "article",
              "attributes": {"class": "item featured"},
              "text": "Alpha",
              "depth": 3
            },
            {
              "tag": "article",
              "attributes": {"class": "item"},
              "text": "Beta",
              "depth": 3
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
}  
]  
}  
]  
}
```

Contoh kedua menekankan penanganan elemen *self-closing*. Elemen `img` tetap masuk sebagai node anak, tetapi tidak mengubah stack kedalaman karena tidak memiliki pasangan `EndTag`.

Contoh 2: Self-Closing Tag

```
Input HTML  
<html>  
<body>  
<div>  
<img class="hero" />  
<p id="lead">Intro</p>  
</div>  
</body>  
</html>  
  
Output (ringkas)  
html(depth=0)  
body(depth=1)  
div(depth=2)  
img[class="hero"](depth=3)  
p[id="lead"] text="Intro" (depth=3)
```

Dengan pendekatan ini, hasil parsing konsisten untuk dipakai pada tahap selector matching dan traversal BFS/DFS, karena struktur pohon, atribut, teks, dan kedalaman node sudah tersedia secara eksplisit sejak awal proses.

3.3 Selector

Modul selector bertanggung jawab untuk menentukan apakah sebuah node DOM cocok dengan pola CSS selector yang dimasukkan pengguna. Secara implementasi, proses seleksi dibagi menjadi dua lapisan. Lapisan pertama adalah `MatchSelector`, yaitu pencocokan selector sederhana pada satu node. Lapisan kedua adalah `Match`, yaitu evaluasi selector yang melibatkan relasi antarnode seperti parent-child atau sibling. Pemisahan ini membuat proses lebih terstruktur karena pengecekan atribut node dan pengecekan relasi pohon tidak tercampur pada satu fungsi.

Pada awal proses, selector dinormalisasi dengan menambahkan spasi di sekitar operator `>`, `+`, dan `~`, lalu multiple space diringkas menjadi satu spasi. Tujuannya agar bentuk input seperti `div>p`, `div > p`, atau `div > p` tetap diperlakukan sama. Setelah normalisasi, modul melakukan pencarian combinator dan mengevaluasi selector secara rekursif dari sisi kanan ke kiri agar node saat ini selalu diuji pada bagian

selector yang paling dekat dengan dirinya.

3.3.1 Selector Legal dan Tidak Legal

Selector yang legal adalah selector yang benar-benar didukung oleh implementasi fungsi `MatchSelector` dan `Match`. Pada implementasi saat ini, selector sederhana yang legal mencakup tag selector, class selector tunggal, id selector tunggal, dan universal selector. Selain itu, selector relasional dengan combinator `space` (descendant), `>` (child), `+` (adjacent sibling), dan `~` (general sibling) juga legal selama setiap operand kiri-kanannya berupa selector sederhana yang didukung.

Contoh Selector Legal

```
tag selector: article, p, div
class selector: .card, .featured
id selector: #main, #news
universal selector: *
descendant combinator: section article
child combinator: section > article
adjacent sibling: article + p
general sibling: article ~ p
```

Selector tidak legal adalah selector CSS yang tidak memiliki dukungan eksplisit dalam kode. Jika selector seperti ini diberikan, sistem tidak melakukan parsing tingkat lanjut, melainkan mencoba mencocokkan string apa adanya pada jalur fallback, sehingga umumnya menghasilkan tidak ada match.

Contoh Selector Tidak Legal (Tidak Didukung)

```
selector gabungan satu token: article.card, div#main
attribute selector: [class="card"], [id]
pseudo-class: p:first-child, li:nth-child(2)
pseudo-element: p::before
selector list: article, p
namespace selector: svg|rect
```

3.3.2 Pemrosesan Tiap Selector

Pemrosesan tag selector dilakukan dengan membandingkan langsung `node`. Tag terhadap string selector. Pemrosesan class selector dilakukan ketika token diawali titik; nilai atribut `class` dipecah berdasarkan spasi, lalu diperiksa apakah nama class target muncul sebagai token utuh. Pemrosesan id selector dilakukan ketika token diawali tanda pagar dan dibandingkan langsung dengan atribut `id`. Universal selector `*` selalu bernilai benar untuk node apa pun.

Untuk combinator, pemrosesan dilakukan pada fungsi `Match`. Combinator `>` memeriksa apakah node saat ini cocok dengan operand kanan dan parent langsungnya cocok dengan operand kiri. Combinator `+` memeriksa sibling elemen sebelumnya yang tepat satu posisi sebelum node. Combinator `~` memeriksa apakah ada sibling

sebelumnya yang cocok. Adapun combinator spasi memeriksa apakah ada ancestor mana pun yang cocok dengan selector sisi kiri. Dengan pendekatan ini, selector relational dapat dievaluasi secara rekursif terhadap struktur DOM yang sudah dibentuk pada tahap parsing.

Algorithm 3: MatchSelector

Require: node, selector

Ensure: nilai boolean cocok/tidak cocok

```
1: if selector = "*" then
2:   return true
3: end if
4: if selector diawali "#" then
5:   return node.attributes["id"] = selector[1:]
6: end if
7: if selector diawali "." then
8:   classes ← split spasi dari node.attributes["class"]
9:   return selector[1:] ada di classes
10: end if
11: return node.tag = selector
```

Algorithm 4: Match

Require: node, selector

Ensure: nilai boolean cocok/tidak cocok

```
1: normalisasi spasi dan operator pada selector
2: if ada operator " > " pada selector then
3:   pecah menjadi left dan right
4:   return MatchSelector(node, right)
   AND node.parent != nil AND Match(node.parent, left)
5: end if
6: if ada operator " + " pada selector then
7:   pecah menjadi left dan right
8:   if MatchSelector(node, right) = false then
9:     return false
10:  end if
11:  prev ← sibling elemen tepat sebelum node
12:  return prev != nil AND Match(prev, left)
13: end if
14: if ada operator " ~ " pada selector then
15:   pecah menjadi left dan right
16:   if MatchSelector(node, right) = false then
17:     return false
18:   end if
19:   return ada sibling sebelumnya yang memenuhi Match(sibling, left)
20: end if
21: if selector mengandung spasi tanpa operator lain then
22:   pecah jadi left (ancestor pattern) dan right (node pattern)
```



```
23:   if MatchSelector(node, right) = false then
24:       return false
25:   end if
26:   return ada ancestor yang memenuhi Match(ancestor, left)
27: end if
28: return MatchSelector(node, selector)
```

3.3.3 Contoh Penggunaan Selector pada File HTML

Contoh berikut memperlihatkan satu file HTML sederhana dan beberapa selector legal beserta hasil yang didapatkan. Tujuannya adalah menunjukkan bagaimana perbedaan jenis selector menghasilkan himpunan node yang berbeda walaupun dokumennya sama.

File HTML Contoh

```
<html>
<body>
<section id="news">
<article class="card">Alpha</article>
<article class="card featured">
<p class="lead">Intro</p>
</article>
<p>Outside</p>
</section>
</body>
</html>
```

Pada file tersebut, selector `article` menghasilkan dua node karena ada dua elemen `article`. Selector `.card` juga menghasilkan dua node karena kedua `article` memiliki class `card`. Selector `#news` hanya menghasilkan satu node, yaitu elemen `section` yang memiliki id tersebut. Selector relasional `section > article` menghasilkan dua node karena kedua `article` adalah child langsung dari `section`. Selector `section article` juga menghasilkan dua node, tetapi mekanisme pencariannya berbasis relasi ancestor-descendant. Selector `article > p` menghasilkan satu node, yaitu `p` dengan class `lead`, sedangkan selector `article + p` dan `article ~ p` sama-sama menghasilkan satu node `p` terakhir karena node tersebut berada sesudah elemen `article` sebagai sibling pada parent yang sama.

Sebagai pembandingan, jika pada file yang sama digunakan selector tidak legal seperti `article.card` atau `p:first-child`, implementasi saat ini tidak memiliki parser khusus untuk bentuk tersebut sehingga hasilnya cenderung kosong. Oleh karena itu, untuk memperoleh hasil yang konsisten, pengguna harus menyusun query menggunakan bentuk selector yang memang didukung oleh modul selector.



Bab 4

Implementasi dan Pengujian

Bab 5

Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Sebagai penutup, DOMTracer merupakan sebuah program yang mengemulasi cara kerja CSS Selector dalam memilih elemen-elemen bersesuaian dengan pada sebuah Document Object Model (DOM). Dalam program ini, DOM direpresentasikan sebagai struktur pohon dan kemudian diproses dengan menggunakan prinsip traversal graf/pohon berbasis algoritma Breadth-First Search (BFS) dan Depth-First Search (DFS). Ide besar ini kemudian diterjemahkan menjadi rancangan sistem yang modular melalui pemisahan komponen parser, selector, dan traversal agar alur pemrosesan HTML menjadi jelas dan terstruktur.

Pada sisi implementasi, kami berhasil membangun alur lengkap dari masukan HTML, proses parsing menjadi struktur node, pencarian elemen berdasarkan selector, hingga penyajian hasil melalui antarmuka CLI. Fitur-fitur pendukung seperti pilihan sumber input (URL, HTML manual, dan file), pembatasan jumlah hasil (Top-N), serta pencatatan traversal log menunjukkan bahwa solusi tidak hanya berjalan secara fungsional, tetapi juga memperhatikan aspek kegunaan dan observabilitas proses.

Selama pengerjaan, banyak ilmu yang diperoleh, terutama dalam menghubungkan konsep algoritma yang dipelajari di kelas dengan kebutuhan rekayasa perangkat lunak nyata. Kami belajar bahwa pemilihan strategi traversal memengaruhi urutan kunjungan dan performa praktis, bahwa desain struktur data sangat menentukan kemudahan pengembangan fitur lanjutan, serta bahwa pengujian berbasis kasus berperan penting untuk menjaga ketahanan program pada input yang beragam, termasuk kasus batas dan input tidak valid.

Refleksi utama dari tugas besar ini adalah pentingnya berpikir sistematis dari definisi masalah, perancangan solusi, implementasi bertahap, hingga validasi hasil. Pengalaman ini menjadi bekal berharga untuk proyek-proyek di masa depan, khususnya dalam menerapkan algoritma secara kontekstual, menulis kode yang mudah dirawat, dan membangun kebiasaan verifikasi yang disiplin sebelum perangkat lunak digunakan lebih luas.

5.2 Saran

Program ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut agar semakin kuat dan mendekati kebutuhan aplikasi nyata. Beberapa pengembangan yang disarankan adalah sebagai berikut.

1. Menambah dukungan CSS selector yang lebih lengkap, seperti selector gabungan yang lebih kompleks, pseudo-class tertentu, dan validasi sintaks selector yang lebih informatif.
2. Mengoptimalkan performa parser dan traversal untuk dokumen HTML yang sangat besar, misalnya melalui pendekatan streaming parse, caching hasil seleksi tertentu, atau strategi pruning pada proses pencarian.
3. Memperluas pengujian otomatis, termasuk benchmark performa, property-based testing, dan pengujian terintegrasi pada pipeline CI.

Tugas ini disusun sepenuhnya tanpa bantuan kecerdasan buatan (Generative AI), melainkan hasil pemikiran dan analisis mandiri.

Bandung, 19 April 2026

Moh. Hafizh Irham Perdana

Aufa Rienaldifaza Ahmad

Muhammad Aufar Rizqi Kusuma

Bab 6

Lampiran

6.1 Tabel Checklist

No	Poin	Ya	Tidak
1	Aplikasi berhasil di kompilasi tanpa kesalahan		
2	Aplikasi berhasil dijalankan		
3	Aplikasi dapat menerima input URL web, pilihan algoritma, CSS selector, dan jumlah hasil		
4	Aplikasi dapat melakukan scraping terhadap web pada input		
5	Aplikasi dapat menampilkan visualisasi pohon DOM		
6	Aplikasi dapat menelusuri pohon DOM dan menampilkan hasil penelusuran		
7	Aplikasi dapat menandai jalur tempuh oleh algoritma		
8	Aplikasi dapat menyimpan jalur yang ditempuh algoritma dalam traversal log		
9	[Bonus] Membuat video		
10	[Bonus] Deploy aplikasi		
11	[Bonus] Implementasi animasi pada penelusuran pohon		
12	[Bonus] Implementasi multithreading		
13	[Bonus] Implementasi LCA Binary Lifting		

6.2 Tautan GitHub

Link GitHub

Bibliografi

- [1] T. Cormen, C. Leiserson, R. Rivest, and C. Stein, *Introduction to Algorithms*, 3rd ed. Massachusetts Institute of Technology, 2009.
- [2] M. Wooldridge, *An Introduction to MultiAgent Systems*, 2nd ed. John Wiley & Sons, 2009.
- [3] G. Nemhauser, L. Wolsey, and M. Fisher, “An analysis of approximations for maximizing submodular set functions—I,” *Mathematical Programming*, vol. 14, no. 1, pp. 265–294, 1978.
- [4] D. S. Hochbaum and A. Pathria, “Analysis of the greedy approach in problems of maximum k -coverage,” *Naval Research Logistics*, vol. 45, no. 6, pp. 615–627, 1998.
- [5] R. Munir, “Algoritma greedy,” Lecture Notes, Institut Teknologi Bandung, 2025, accessed: 12-Feb-2026.