

Carzilla

Webservice 6

Dokumentation

Autor: Marc Bieling (bieling@dotzilla.de)

Version: 6.1.0

Erstellt am: 10.04.2012

Letzte Änderung: 22.09.2016, Stephan Melzer (melzer@dotzilla.de)

Inhaltsverzeichnis

Carzilla	1
1 Einleitung.....	3
1.1 Für wen ist diese Dokumentation	3
1.2 Technische Information	3
1.3 Feedback	3
2 Zugriffspunkte	3
2.1 SOAP	3
2.2 JSON oder XML	3
3 Methoden des Webservices	4
3.1 Methode: GetSearchCatalog()	4
3.2 Methode: GetSearchInfo()	4
3.3 Methode: GetVehicleList()	4
3.4 Methode: GetVehicle().....	5
3.5 Methode: GetVehicles()	6
3.6 Methode: GetBranchData().....	7
3.7 Methode: GetSearchParams().....	7
3.8 Methode: GetSearchCatalogRequest()	7
3.9 Methode: GetSearchInfoRequest()	7
3.10 Methode: GetInitialData().....	8
Parameter:	8
4 Das SearchParams-Objekt	8
5 Image-Service	10

1 Einleitung

1.1 Für wen ist diese Dokumentation

Diese Dokumentation richtet sich an Entwickler und Entscheider, die unseren Carzilla-Webservice zur Einbindung von Fahrzeugsuchen in Kundenprojekte / Webseiten nutzen wollen. Rudimentäres Domänen-Verständnis im Bereich Fahrzeugsuchen wird vorausgesetzt.

1.2 Technische Information

Basistechnologie unserer WebServices ist die Windows-Communication-Foundation des .NETFrameworks von Microsoft. Aufgrund der Standardkonformität ist es möglich auch mit anderen Werkzeugen / Programmiersprachen auf unsere WebServices zuzugreifen. Derzeit unterstützen wir den Zugriff via SOAP und JSON.

Zur Erkundung unseres WebServices bietet es sich an, ein Tool wie z.B. Soap-UI zu nutzen.

1.3 Feedback

Bei Rückfragen und Anregungen wenden Sie sich gerne an den Autor unter bieling@dotzilla.de.

2 Zugriffspunkte

2.1 SOAP

Service-Url: <http://api.carzilla.de/6/services/search>

WSDL: <http://api.carzilla.de/6/services/search?wsdl>

Hilfeseite: <http://api.carzilla.de/6/api/search/help>

2.2 JSON oder XML

Service-Url: <http://api.carzilla.de/6/api/search>

3 Methoden des WebServices

Im Folgenden befindet sich eine Zusammenfassung der zur Verfügung gestellten Methoden und deren Besonderheiten in der üblichen Reihenfolge eines Such-Workflows.

Beachten Sie, dass bei jedem Aufruf eine Such-Id (SearchId) für den gewünschten Fahrzeugbestand mitzusenden ist! Die dafür relevanten Informationen erhalten Sie von uns.

Auf die Beschreibung der Methoden-Rückgabewerte wird an dieser Stelle bewusst verzichtet, in der Hoffnung, dass diese aufgrund Ihrer Benennungen selbsterklärend sind.

3.1 Methode: *GetSearchCatalog()*

Zunächst sollte über diese Methode eine Sammlung von Werten gezogen werden, die zur Befüllung von z.B. DropDown-Listen in einer Suchmaske genutzt werden können. Die Daten werden für jeden Request 10 Minuten zwischengespeichert und können über den Parameter **DisableCache** umgangen werden.

Parameter:

searchParams: Array von Suchparametern

searchId: Such-Id für Ihren Fahrzeugbestand

DisableCache: Deaktiviert den Redis Cache temporär für diesen Request. Default: false

3.2 Methode: *GetSearchInfo()*

Über die Methode *GetSearchInfo* können Sie die Anzahl der Treffer für eine Suche ermitteln. Damit können Sie den Benutzer schon zur „Suchzeit“ über den Erfolg seiner Suche informieren. Befüllen Sie dazu das Request-Objekt mit den gewünschten Suchparametern.

Parameter:

searchParams: Array von Suchparametern

searchId: Such-Id für Ihren Fahrzeugbestand

3.3 Methode: *GetVehicleList()*

Über die Methode *GetVehicleList* werden Fahrzeuge zur Darstellung in Listenform abgerufen. Diese Liste unterstützt Pagination.

Eine Änderung der Sortierreihenfolge kann über den Parameter *searchParams.OrderField* erfolgen. Die zulässigen Werte können dem Suchkatalog (siehe *GetSearchCatalog*) entnommen werden.

Parameter:

searchParams: Array von Suchparametern

searchId: Such-Id für Ihren Fahrzeugbestand

page: Zurückzuliefernde Seite

vehiclePerPage: Anzahl Fahrzeuge pro Seite. Werden mehr als 100 Fahrzeuge abgefragt, wird die Anzahl Fahrzeuge pro Seite auf 100 begrenzt.

Randomize: Zufallsfahrzeuge (optionaler Parameter)

Wenn **Randomize** gesetzt:

- „page“ Parameter wird nicht benötigt
- „vehiclePerPage“ gibt die Anzahl der Zufallstreffer an

SuppressRawVehicles: Die Fahrzeugdaten als Objekt werden unterdrückt. (wenn TemplateInfo gesetzt und Objekt-Daten nicht benötigt werden – Minimierung der Datenmenge)

TemplateInfo: Durch Setzen dieses Objektes wird ein entsprechendes im Service hinterlegtes oder übergebenes HTML-Template (DotLiquid) mit der gesamten Fahrzeugliste zurückgeliefert. Die Styles müssen separat eingebunden werden.

Template: Das HTML-Template (optional)

Application: Der Name der Applikation unter der das Template zu finden ist (Template im Service)

TemplateName: Der Name des Templates dieser Applikation (Template im Service)

TemplateInfo.Links: Das Links-Objekt muss mit Link-Templates befüllt werden, damit die entsprechenden Links gerendert werden können.

ApplicationBaseUrl: Die Basis-URL der Webseite (z.B. <http://www.carzilla.de>)

ExposeLogoUrl: Die URL zum Logo, das im Expose gerendert werden soll

NewSearch: Das Template zur Suchseite (z.B. </search>)

RefineSearch: Das Template zur Verfeinerung der Suche (z.B. </search?{SearchParamter}>)

ResultsPage: Das Template zur Trefferliste (z.B. </results?{SearchParamter}>)

DetailsPage: Das Template zur Details-Seite (z.B. </details?vid={Vehicle.VehicleId}>)

3.4 Methode: GetVehicle()

Die Methode GetVehicle dient dem Abruf eines einzelnen Fahrzeuges zur Darstellung in einer Detailansicht.

Die Suchparameter sollten mit denen der vorangegangenen Abfrage von GetVehicleList identisch sein, da dann im zurückgelieferten Vehicle-Objekt das Unterobjekt Navigation befüllt ist, was ein Blättern in der gewünschten Sortierung durch Fahrzeugangebote ermöglicht (Erstes, Vorheriges, Nächstes, Letztes).

Parameter:

searchParams: Array von Suchparametern (optional)

vehicleId: Eindeutige System-ID des zu ziehenden Fahrzeuges

searchId: Such-Id für Ihren Fahrzeugbestand

IncludeNavigation: Navigation-Eigenschaft des Vehicle Objektes befüllen (anhand der Suchparameter)

SuppressRawVehicle: Die Fahrzeugdaten als Objekt werden unterdrückt. (wenn TemplateInfo gesetzt und Objekt-Daten nicht benötigt werden – Minimierung der Datenmenge)

TemplateInfo: Durch Setzen dieses Objektes wird ein entsprechendes im Service hinterlegtes oder übergebenes HTML-Template (DotLiquid) mit dem gesamten Fahrzeugobjekt zurückgeliefert. Die Styles müssen separat eingebunden werden.

Template: Das HTML-Template (optional)

Application: Der Name der Applikation unter der das Template zu finden ist (Template im Service)

TemplateName: Der Name des Templates dieser Applikation (Template im Service)

TemplateInfo.Links: Das Links-Objekt muss mit Link-Templates befüllt werden, damit die entsprechenden Links gerendert werden können.

ApplicationBaseUrl: Die Basis-URL der Webseite (z.B. <http://www.carzilla.de>)

ExposeLogoUrl: Die URL zum Logo, das im Expose gerendert werden soll

NewSearch: Das Template zur Suchseite (z.B. </search>)

RefineSearch: Das Template zur Verfeinerung der Suche (z.B. </search?{SearchParamter}>)

ResultsPage: Das Template zur Trefferliste (z.B. </results?{SearchParamter}>)

DetailsPage: Das Template zur Details-Seite (z.B. </details?vid={Vehicle.VehicleId}>)

3.5 Methode: GetVehicles()

Die Methode GetVehicles dient dem Abruf bestimmter Fahrzeuge zur Darstellung von z.B. Rotatoren.

Parameter:

vehicleIds: Eindeutige System-Id der abzurufenden Fahrzeuge

searchId: Such-Id für Ihren Fahrzeugbestand

SuppressRawVehicles: Die Fahrzeugdaten als Objekt werden unterdrückt. (wenn TemplateInfo gesetzt und Objekt-Daten nicht benötigt werden – Minimierung der Datenmenge)

TemplateInfo: Durch setzen dieses Objektes wird ein entsprechendes im Services hinterlegtes oder übergebenes HTML-Template (DotLiquid) mit den gesamten Fahrzeugdaten zurückgeliefert. Die Styles müssen separat eingebunden werden.

Template: Das Html-Template (optional)

Application: Der Name der Applikation unter der das Template zu finden ist (Template im Service)

TemplateName: Der Name des Templates dieser Applikation (Template im Service)

TemplateInfo.Links: Das Links-Objekt muss mit Link-Templates befüllt werden, damit die entsprechenden Links gerendert werden können.

ApplicationBaseUrl: Die Basis-Url der Webseite (z.B. <http://www.carzilla.de>)

ExposeLogoUrl: Die Url zum Logo, das im Expose gerendert werden soll

NewSearch: Das Template zur Suchseite (z.B. </search>)

RefineSearch: Das Template zur Verfeinerung der Suche (z.B. </search?{SearchParamter}>)

ResultsPage: Das Template zur Trefferliste (z.B. </results?{SearchParamter}>)

DetailsPage: Das Template zur Details-Seite (z.B. </details?vid={Vehicle.VehicleId}>)

3.6 Methode: GetBranchData()

Mit dieser Methode lassen sich Filialdaten in Abhängigkeit von Filial-, Autohaus-, oder GruppenIDs abrufen.

Parameter:

BranchIds: Liste von Filial-IDs

CarDealerIds: Liste von Autohaus-IDs

DealerGroupIds: Liste von Gruppen-IDs

3.7 Methode: GetSearchParams()

Liefert ein vorgezeugtes SearchParams-Objekt zur Benutzung als Methoden-Parameter. Hat sich besonders beim Zugriff über JSON bewährt. Optional.

3.8 Methode: GetSearchCatalogRequest()

Liefert ein vorgezeugtes GetSearchCatalogRequest-Objekt zur Nutzung mit der Methode GetSearchCatalog. Hat sich besonders beim Zugriff über JSON bewährt. Optional.

3.9 Methode: GetSearchInfoRequest()

Liefert ein vorgezeugtes GetSearchInfoRequest-Objekt zur Nutzung mit der Methode GetSearchInfo. Hat sich besonders beim Zugriff über JSON bewährt. Optional.

3.10 Methode: *GetInitialData()*

Diese Methode liefert ein Objekt mit SearchParams, SearchInfo und SearchCatalog auf Basis einer SearchId und SearchParams zurück.

Parameter:

searchParams: Array von Suchparametern

searchId: Such-Id für Ihren Fahrzeugbestand

DisableCache: Deaktiviert den internen Cache temporär für diesen Request. Standard: false

4 Das SearchParams-Objekt

Der wohl zentrale Dreh- und Angelpunkt der Fahrzeugsuche über unseren Webservice ist das SearchParams-Objekt, was von nahezu jeder Methode als (gekapselter) Parameter benötigt wird.

SearchParams

BodyTypes	Karosseriearten-IDs
Branches	Filial-IDs
CarDealers	Autohaus-IDs
Colors	Farb-IDs
Consumption	Max- und Min-Value für Kraftstoffverbrauch
CreatedWithinLastDays	Fahrzeug neu angelegt in den letzten n Tagen
DealerGroups	Autohaus-Gruppen-IDs
EmissionClassIds	Abgasnormen
EmissionStickerIds	Umweltplaketten
EquipmentIds	Ausstattungsmerkmale
HasVat	Mehrwertsteuer ausweisbar?
InitialRegistration	Max- und Min-Value für Erstzulassungsjahr
IsCarzillaVehicle	Sollte auf True gesetzt sein
IsWebVehicle	Ob ein Fahrzeug auf Webseiten dargestellt werden darf oder nicht. Werte: true → nur Fahrzeuge die im Web angezeigt werden dürfen false → nur Fahrzeuge die nicht im Web angezeigt werden dürfen null → alle Fahrzeuge (Standard)
IsTruck	Liefert true wenn Fahrzeuge >= 7,5t

Locality	Umkreissuche (derzeit noch ohne Funktion)
MakelId	Hersteller-ID
Mileage	Max- und Min-Value für Laufleistung KM
ModelId	Modell-ID
MotorTypes	Motorarten-IDs
NumberOfDoors	Anzahl Türen
NumberOfDoorsCombined	Anzahl der kombinierten Türen (2/3, 4/5, 6/7)
NumberOfImages	Max- und Min-Value für Anzahl Bilder
NumberOfViews	Max- und Min-Value für Anzahl Ansichten Carzilla
OfferNumber	Interne Nummer / Kommissionsnummer
OrderField	Sortierreihenfolge (siehe Methode GetVehicleList())
PostcodeStartsWith	Postleitzahl beginnt mit
Power	Max- und Min-Value KW
SalePrice	Max- und Min-Value Preis
Statuses	Fahrzeugzustands-IDs
Transmissions	Getriebearten-Ids
VehicleIds	Liste von eindeutigen Fahrzeug-Ids
NumberOfClicks	Anzahl der Ansichten (Detail)
NumberOfRequests	Anzahl der Anfragen
NumberOfPhoneClicks	Anzahl der „Jetzt Anrufen“ Clicks
NumberOfPdfPrints	Anzahl der „Drucken“ Clicks
NumberOfExposes	Anzahl der gedruckten Exposes
NumberOfRecommendations	Anzahl der Empfehlungen
NumberOfQRTracks	Anzahl der QR-Tracks
CreatedAt	Anlagedatum (Bereich)
ModifiedAt	Änderungsdatum (Bereich)
IsMetallic	Farbe ist Metallic
IsAccidentCar	Unfallfahrzeug
PreviousOwners	Anzahl der Vorbesitzer
CountryVersion	Landesversion (Landeskürzel)

IsEuImport	Fahrzeug is EU Import
ExcludeMake	Ausschluss eines Herstellers
ExcludeModel	Ausschluss eines Modells
City	Standort (Filiale)
PostCodes	Postleitzahlen
Version	Version
VIN	Fahrgestellnummer
PreviousSalePrice	Vorheriger Verkaufspreis
QualitySeal	Qualitätssiegel
Anzahlung	Max- und Min-Value Euro
Laufzeit	Max- und Min-Value Monate
Monatliche Rate	Max- und Min-Value Euro
HasFinancing	Hat Finanzierungsangebot?
HasLeasing	Hat Leasingangebot?

5 Image-Service

Um die passenden Bilder für ein Fahrzeug abzurufen, wird der Image Service verwendet. Der Service ist unter der folgenden Url erreichbar:

<http://img.carzilla-services.com/Images.ashx>

Unter dieser Url lassen Sie mit den folgenden Parametern die Bilder für ein Fahrzeug abrufen:

vid	→	VehicleId des Vehicle-Objekts (vehicleObj.VehicleId)
bid	→	BranchId des Vehicle (vehicleObj.Branch.BranchId)
format	→	Größe des Bildes (s, m oder l)
ino	→	Bildnummer (Anzahl der Bilder befindet sich im Vehicle-Objekt)

Beispiel:

<http://img.carzilla-services.com/Images.ashx?vid=134&bid=3&format=m&ino=1&app=carzilla>