Açılış Yöneticisi Test Aşamaları

25 Haziran 2009

- 1. Açılış yöneticisini menü \to sistem ayarları yolunu kullanarak açmayı deneyin. Sorunsuz bir biçimde açılabildiğini gözlemleyin.
- 2. Menü \rightarrow Sistem \rightarrow Açılış yöneticisi yolunu kullanarak açmayı deneyin.

Sorunsuz bir biçimde açılabildiğini gözlemleyin.

- 3. Yeni ekle açılır listesi işlemleri:
 - 3.1. Tüm sistemler için (Windows, Zen, Linux) istenenleri boş bırakıp eklemeyi deneyin. Bunun için bir uyary verdiğini kontrol edin.
 - 3.2. Windows için bir başlık verin ve Windows sistemin bulunduğu disk bölümünü yazıp Kaydet'e basın. Aşağıdaki notu kullanarak sonucu gözlemleyin.
 - 3.3. Xen ya da Linux
 - 3.3.1. Bir başlık verin.
 - 3.3.2. İlgili sitemin bulunduğu disk bölümünü yazın.
 - 3.3.3. İlgili sistem çekirdeğini(kernel) yazın.
 - 3.3.4. İlgili sistemin ramdisk dosyasını (initramfs) yazın.
 - 3.3.5. İlgili açılış seçeneklerini yazın.
 - 3.3.6. Kaydet'e basın.

Alttaki notu kullanarak sonucu gözlemleyin.

3.4. Memtest için bir başlık verin ve Kaydet'e basın.

Alttaki notu kullanarak sonucu gözlemleyin.

4. Bekleme süresini değiştirmeye çalışın

Alttaki notu kullanarak sonucu gözlemleyin.

Not:

- 1. Her bir sonucu /boot/grub/grub.conf dosyasından inceleyin, sonra bilgisayarınızı yeniden başlatın ve tüm durumları deneyin.
- 2. İlgili disk bölümünü bulmak için:
 - 2.1. Aşağıdaki komutu çalıştırın:

fdisk -1

- 3. initramfs ve çekirdeği bulmak için:
 - 3.1. Aşağıdaki komutu çalıştırın:

ls /boot