# Aurum Edge

## راهنمای کامل صفحات، کارت‌ها و ویژگی‌ها

به‌همراه جدول منبع اعداد و راهنمای خطایابی

نسخهٔ سند: 3.9.37 · کد 746

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ · 01-11-2026

مخزن: parsapeyman10/ichimoko · شاخهٔ انتشار: arena/f97d4078-ichimoko

این سند مرجع رسمی بازبینی اپ است: هر صفحه چه کار می‌کند، هر عدد از کدام فرمول می‌آید، و اگر عددی با انتظار شما نخواند، دقیقاً کدام فایل و کدام تابع باید بررسی شود. بخش ۳ (تب خانه) و بخش ۱۱ (جدول عیب‌یابی) بیشترین کاربرد را در گزارش خطا دارند.

# فهرست


مقدمه و روش استفاده برای خطایابی ۳

نقشهٔ کلی اپ و جریان داده ۴

تب خانه: کارت پول و منبع هر عدد ۵

تب استراتژی (رادار) ۷

تب چارت ۸

تب ژورنال و پنج زیرتب ۹

تب هوش عصبی و دکمه‌های کپی ۱۰

تب تنظیمات ۱۱

تب آپدیت ۱۲

موتورهای محاسباتی ۱۳

جدول عیب‌یابی ۱۴

واژه‌نامهٔ عددها و فرمول‌ها ۱۵

تاریخچهٔ نسخه‌ها ۱۵

پیوست: فایل‌های کلیدی و چک‌لیست بازبینی ظاهری ۱۶

# ۱. مقدمه و روش استفاده برای خطایابی

## این سند چه کاری می‌کند

این سند همان چیزی است که برای «پیگیری و خطایابی» لازم است: نقشهٔ همهٔ صفحه‌ها، همهٔ کارت‌ها، همهٔ عددهایی که روی صفحه می‌بینید و فرمول دقیق هر عدد. اگر عددی با انتظار شما نخواند، با شمارهٔ صفحهٔ همین سند و جدول عیب‌یابی، می‌توان مسیر خطا را تا فایل و تابع دقیق دنبال کرد.

## پنج قدم گزارش دقیق یک ایراد

۱. نام تب و نام کارت را از همین سند پیدا کنید (بخش ۲ تا ۸).
۲. عدد دیده‌شده و عدد انتظاری را یادداشت کنید؛ جدول «منبع اعداد» می‌گوید هر عدد از کدام فرمول می‌آید.
۳. در بخش «جدول عیب‌یابی» (بخش ۱۰) نشانه را جست‌وجو کنید: علت، فایل، تابع و اصلاح نوشته شده است.
۴. برای متن‌های هوش عصبی، از دکمهٔ « کپی» همان کارت استفاده کنید و متن را ضمیمهٔ گزارش کنید.
۵. اگر ایراد ظاهری بود، از بخش ۱۳ (چک‌لیست بازبینی ظاهری) استفاده کنید تا مورد جا نیفتد.

## قاعده‌های ثابت اپ (نباید تغییر کنند)

- هیچ عددی در این اپ «حدسی» نمایش داده نمی‌شود؛ هر عدد از یک تابع مشخص می‌آید.
- حد ضرر، حد سود و اهرم از یک موتور واحد (TradePlanGuard) رد می‌شوند و R:R هیچ‌وقت زیر ۱:۱.۵ نمی‌رود.
- لیکوییدیشن همیشه حداقل ۲.۵R دورتر از حد ضرر نگه داشته می‌شود؛ اهرم رمزارز: BTC/ETH ده، میجرها هفت، آلت‌کوین‌ها پنج.
- ژورنال، آرشیو تصویری و آموخته‌های شبکه عصبی با نصب نسخهٔ جدید پاک نمی‌شوند.
- گیت شبکهٔ عصبی دو کلیدی است: رسیدن به ۱۰٬۰۰۰ معاملهٔ یادگیری‌شده + روشن‌کردن آن توسط خود شما.
- لایهٔ نئوویو پیش‌فرض خاموش است و هر لحظه می‌تواند کنار گذاشته شود.

> **قاعدهٔ طلایی**
> هر عددی که روی صفحه می‌بینید باید در همین سند فرمول داشته باشد. اگر فرمولی پیدا نکردید، خودش یک ایراد مستندسازی است: همان عدد را با نام کارت گزارش کنید تا فرمولش اضافه شود.

## ۲. نقشهٔ کلی اپ و جریان داده

اپ هفت تب دارد. هر تب یک صفحهٔ Compose است و از یک ViewModel مشترک (AurumViewModel) داده می‌گیرد. داده‌ها در سه مخزن نگه‌داری می‌شوند: ژورنال معاملات، تنظیمات و دفتر یادگیری شبکهٔ عصبی.

| تب | فایل صفحه | کار اصلی |
|---|---|---|
| خانه | HomeScreen | خلاصهٔ پول، وضعیت ربات، رادار ۱۵ نماد و معاملات باز |
| استراتژی (رادار) | CryptoEntryPathCard + BitcoinIchimokuStrategyCard | شرایط باز شدن ترید رمزارز و کارت کامل تحلیل ایچیموکو |
| چارت | ChartScreen | نمودار کندلی، ابر ایچیموکو، پلن ورود/استاپ/هدف |
| ژورنال | JournalRiskScreen | تقویم معاملات، معاملات باز، ماشین‌حساب حجم، خروجی/بکاپ، آرشیو تصویری |
| هوش عصبی | NeuralBrainScreen | ۱۹ کارت توضیحی + کپی متن + خروجی PDF |
| تنظیمات | SettingsScreen | موجودی و ریسک، ربات، ۱۶ استراتژی، کالیبراسیون، داوری پلن، آلارم‌ها |
| آپدیت | UpdateScreen | بررسی نسخه، دانلود APK، گواهی امضا، نصب |

### جریان داده در یک نگاه

- فید قیمت سپس MarketState سپس استراتژی‌ها (IchimokuStrategyEngine) سپس گزارش هر نماد.
- گزارش استراتژی + گزارش تایم‌فریم بالاتر سپس تصمیم ورود رمزارز (NeoWaveEngine.gate).
- تصمیم ورود سپس TradePlanGuard (SL/TP/اهرم) سپس RiskAndCalendarEngine (حجم و مارجین) سپس ژورنال.
- معاملهٔ بسته‌شده سپس JournalStore سپس تنظیم موجودی + آمار + آرشیو تصویری + دفتر یادگیری عصبی.
- تنظیمات سپس SettingsStore؛ شبکهٔ عصبی سپس NeuralLearnedLedger؛ همهٔ این‌ها با هم به صفحهٔ نخست می‌رسند.

**نکتهٔ مهم برای خطایابی**

اگر عددی در دو صفحه مختلف فرق داشت، اول ببینید هر دو صفحه از یک منبع می‌خوانند یا نه. مثلاً «اکوئیتی» فقط در صفحهٔ خانه ساخته می‌شود و منبعش دفتر واحد حساب است؛ اگر جایی عدد دیگری دیدید، آن صفحه منبع دیگری دارد و باید یکی شود.

## ۳. تب خانه: کارت پول و منبع هر عدد

بالای صفحهٔ خانه یک کارت تیره وجود دارد («هدر پورتفو»). تیتر آن موجودی پایه است و زیرش سه ردیف سه‌کاشی‌ای اضافه شده است. از نسخهٔ ۳.۹.۳۷ همهٔ این عددها از یک شیء واحد (AccountLedgerSnapshot) ساخته می‌شوند تا با هم بخوانند.

### سه رابطهٔ ثابت

**معادله‌های کارت پول**

۱) اکوئیتی = موجودی پایه + سود/زیان شناور ۲) مارجین آزاد = اکوئیتی - مارجین درگیر (می‌تواند منفی شود) ۳) موجودی سازگار با ژورنال = سرمایهٔ پایه + سود/زیان تحقق‌یافته اختلاف = موجودی پایه - موجودی سازگار با ژورنال

### جدول منبع اعداد کارت پول

| کاشی | فرمول | توضیح | منبع در کد |
|---|---|---|---|
| موجودی پایه (تیتر کارت) | settings.accountBalance | مقداری که خودتان در تنظیمات وارد کرده‌اید + سود/زیان معاملات بسته‌شدهٔ ثبت‌شده از مسیرهای اپ | تنظیمات سپس موجودی و ریسک |
| اکوئیتی | موجودی پایه + سود/زیان شناور | ارزش لحظه‌ای حساب با قیمت‌های فعلی معاملات باز | AccountReconciliation.snapshot |
| شناور | مجموع ارزش لحظه‌ای معاملات باز | قیمت زنده؛ اگر بازار بسته باشد آخرین قیمت معلوم | LiveTradeValuation.total |
| مارجین آزاد | اکوئیتی - مارجین درگیر | می‌تواند منفی شود (با رنگ قرمز) | AccountLedgerSnapshot.freeMarginUsd |
| تحقق‌یافته (ژورنال) | مجموع سود/زیان معاملات بسته‌شده | شامل کارمزد و اسپرد همان معامله | JournalStore.stats().netPnl |
| مارجین درگیر | مجموع (نوشنال ÷ اهرم) معاملات باز | اهرام از موتور TradePlanGuard می‌آید | PaperTrade.effectiveMarginUsd |
| ریسک هر معامله | ریسک ثابت دلاری یا موجودی × درصد ریسک | هر دو حالت در تنظیمات موجود است | AccountReconciliation.riskPerTradeUsd |
| برآیند ژورنال | همان تحقق‌یافته (نام قدیمی) | برای سازگاری خواندن باقی مانده است | JournalStore.stats().netPnl |
| نرخ برد | بردها ÷ معاملات بسته‌شده | معاملات باز در مخرج نیستند | JournalStore.stats().winRate |
| معاملات باز | تعداد معاملات با isOpen | از فایل ژورنال خوانده می‌شود | JournalStore.trades |

### چرا در نسخه‌های قبل اختلاف دیده می‌شد؟

• «موجودی پایه» و «برآیند ژورنال» دو عدد مستقل بودند: یکی مبلغی که شما وارد می‌کنید و با هر بسته‌شدن معامله تغییر می‌کند، دیگری مجموعهٔ همهٔ معامله‌های بسته‌شده از ابتدای ژورنال. اگر سابقهٔ ژورنال پاک/وارد می‌شد یا معامله‌ای حذف می‌شد، این دو از هم جدا می‌ماندند.

• «اکوئیتی» فقط موجودی + شناور بود؛ بنابراین «اکوئیتی - موجودی» هرگز با «برآیند ژورنال» جمع نمی‌شد، چون برآیند قبلاً داخل موجودی بود.

• کاشی «ریسک هر معامله» همیشه مبلغ ثابت دلاری را نشان می‌داد، حتی وقتی حالت ریسک روی درصدی بود.

• «مارجین آزاد» مقدار منفی را به صفر می‌برید و ایراد را پنهان می‌کرد.
• حذف یک معاملهٔ بسته‌شده، سود/زیانش را در موجودی باقی می‌گذاشت.

## چه چیزی اصلاح شد

• همهٔ کاشی‌ها از دفتر واحد حساب (AccountReconciliation) ساخته می‌شوند: موجودی، تحقق‌یافته، شناور، اکوئیتی، مارجین درگیر، مارجین آزاد، ریسک و آمار ژورنال.
• زیر کاشی‌ها دو خط توضیح آمد: معادلهٔ کامل حساب و «قاعدهٔ ریسک + سرمایهٔ پایه».
• خط وضعیت تطبیق حساب: سبز اگر موجودی = سرمایهٔ پایه + تحقق‌یافته، طلایی اگر اختلاف دارد (با ذکر علت).
• دکمهٔ « هم‌ترازسازی موجودی با ژورنال» فقط با فشردن شما اختلاف را صفر می‌کند؛ هیچ عددی خودکار تغییر نمی‌کند.
• حذف/افزودن معاملهٔ بسته‌شده حالا اثر مالی‌اش را روی موجودی هم برمی‌گرداند.

## بقیهٔ کارت‌های صفحهٔ خانه

| | |
|---|---|
| پیل‌های وضعیت پایش/هوش مصنوعی، وضعیت سه بازار، سه آلارم تست صدا، نوار شبکهٔ عصبی و شمارش سیگنال آمادهٔ ورود. | **رادار هم‌زمان ایچیموکو (15m + 5m)** |
| چهار دستهٔ رمزارز، طلا/نقره، فارکس و داوجونز با تعداد معاملهٔ باز و علت ورود هر نماد. | **بنر دسته‌های بازار** |
| برای هر پوزیشن: نماد، جهت، ورود، SL/TP، اهرم، لیکوییدیشن، مارجین، فرمول R:R، دسته‌بندی سه کندل قبل، سلامت روند و قوانین کارمزد. | **معاملات باز** |
| تحلیل چهار ستون هوسودا، امواج I/V/N/P/S، چرخهٔ زمان و فهرست نکات قابل اصلاح با دکمهٔ کپی. | **دستیار ایچیموکو و نکات اصلاحی** |

# ۴. تب استراتژی (رادار)

این تب دو کارت اصلی دارد: کارت «شرایط باز شدن ترید رمزارز» که همیشه باز است و کارت کامل استراتژی ایچیموکو. هدف این تب این است که بدانید چرا یک نماد وارد معامله می‌شود یا نمی‌شود.

| | |
|---|---|
| **شرایط باز شدن ترید رمزارز** | هشت شرط: رمزارز بودن، کامل بودن الگوی نئوویو، تأیید پس‌ساختاری، هم‌جهتی، حداقل قواعد پاس‌شده، حداقل اطمینان، پلن معتبر با R:R ≥ ۱.۵ و نبود وتوی تایم‌فریم بالاتر. |
| **کارت استراتژی ایچیموکو** | امتیاز ایچیموکوی جهانی، درجهٔ استاد، موج هوسودا، چرخهٔ زمان، اهداف کیسانچی، پلن ورود/استاپ/هدف، اهرم متناسب و دلیل داوری پلن. |
| **تله‌متری ۹ کتاب درایو** | توافق کتاب‌ها، شرایط رد شده و پیشنهاد ورود/انتظار با متن فارسی. |

## هشت شرط ورود رمزارز

۱. نماد از دستهٔ رمزارز باشد.
۲. الگوی نئوویو کامل و تأییدشده باشد.
۳. تأیید پس‌ساختاری (ساختار موج + دامنهٔ داینامیک) برقرار باشد.
۴. جهت الگو با جهت سیگنال ایچیموکو هم‌جهت باشد.
۵. تعداد قواعد پاس‌شدهٔ نئوویو به آستانهٔ آموخته‌شده برسد (پیش‌فرض ۸).
۶. اطمینان شمارش به آستانه برسد (پیش‌فرض ۶۵٪).
۷. پلن معتبر با R:R ≥ ۱.۵ و بدون وتو وجود داشته باشد.
۸. تایم‌فریم بالاتر (۴ ساعته) الگوی تأییدشدهٔ مخالف نداشته باشد.

> **نکته**
> این هشت شرط «زمانی که معامله باز می‌شود» را کنترل می‌کنند؛ روش تحلیلی نئوویو و آستانهٔ R:R و گارد ضدلیکوییدیشن تغییر نکرده‌اند.

## ۵. تب چارت

چارت برای دیدن ساختار بازار و پلن پیشنهادی قبل از ورود است.

- کندل‌های ۵ و ۱۵ دقیقه با ابر کومو، تنکان/کیجون، چیکو و شیب‌ها.
- جعبهٔ پوزیشن به سبک تریدینگ‌ویو: ناحیهٔ سود (سبز)، ورود، ناحیهٔ ضرر (قرمز) و برچسب R:R.
- بازرس ابر آینده و پیچش (Twist) برای چند کندل جلوتر.
- انتخاب نماد از نوار بالا و همگام‌سازی با تب‌های خانه و ژورنال.

### عددهای روی چارت

| عدد | معنی |
|---|---|
| تنکان / کیجون | میانگین‌های کوتاه و میان‌مدت ایچیموکو (۹ و ۲۶ دوره) |
| سنکو A / B | لبه‌های ابر کومو؛ ضخامت ابر = قدرت حمایت/مقاومت |
| چیکو | قیمت بسته‌شده ۲۶ دوره عقب‌تر؛ مقایسه با قیمت حال |
| پیچش ابر | نقطه‌ای که ترتیب سنکو A و B عوض می‌شود |
| R:R | نسبت پاداش به ریسک پلن؛ همیشه در بازهٔ ۱:۱.۵ تا ۱:۳.۰ |

# ۶. تب ژورنال و پنج زیرتب

ژورنال قلب اپ است: ثبت معاملات، آمار، تقویم، ماشین‌حساب و پشتیبان‌گیری. ترتیب زیرتب‌ها عمداً «تقویم سپس معاملات باز سپس ماشین‌حساب سپس خروجی/بکاپ سپس آرشیو» است تا اول چیزی که هر روز می‌بینید بالا باشد.

## تقویم ژورنال

- اولین بخش صفحه؛ ناوبری ماه، سه کارت خلاصهٔ ماه، شبکهٔ هفت‌ستونی و پنل روز.
- خانه‌ها مربعی و کاملاً هم‌اندازه‌اند (aspectRatio ۱:۱)؛ شدت رنگ نمایانگر بزرگی سود/زیان روز است، نه اندازهٔ خانه.
- اندازهٔ عددها ثابت است: شمارهٔ روز ۱۱، تعداد معاملات ۹ و مبلغ روز ۹ (همه sp).
- حلقهٔ فیروزه‌ای = امروز، حلقهٔ طلایی = روز انتخاب‌شده؛ مبالغ با قالب فشرده (+12.4$ / -1.2k$).

## معاملات باز

- جدول پوزیشن‌های باز با قیمت زنده، سود/زیان شناور، SL/TP، اهرم، لیکوییدیشن و دکمهٔ بستن.
- اگر بازار نماد بسته باشد، بستن با قیمت کهنه انجام نمی‌شود.

## ماشین‌حساب حجم

- ورودی موجودی، درصد ریسک، ورود، SL و TP؛ خروجی حجم، مارجین، اهرم، لیکوییدیشن، کارمزد و R:R.
- همان موتور TradePlanGuard و RiskAndCalendarEngine که ربات استفاده می‌کند.

## خروجی و بکاپ

- خروجی CSV/PDF کارنامه، کپی خلاصهٔ اجرایی در کلیپ‌بورد و پشتیبان‌گیری/بازیابی ژورنال.

## آرشیو تصویری

- اسکرین‌شات خودکار لحظهٔ بسته شدن هر معامله با برچسب نماد، استراتژی، نتیجه و حجم فایل؛ خروجی PDF آرشیو.

## مشخصات فنی خانه‌های تقویم (نسخهٔ ۳.۹.۳۷)

| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| شکل خانه | مربع دقیق (aspectRatio ۱:۱) — همان چیزی که خواسته شد |
| اندازه | در هر ردیف و بین ردیف‌ها کاملاً یکسان |
| شمارهٔ روز | اندازهٔ ثابت ۱۱sp، وزن Bold |
| تعداد معاملات روز | اندازهٔ ثابت ۹sp |
| مبلغ سود/زیان روز | اندازهٔ ثابت ۹sp، قالب فشرده مثل +12.4$ یا -1.2k$ |
| متغیر رنگی | فقط شدت رنگ پس‌زمینه و نوار پایین، نه اندازه |
| امروز / روز انتخاب‌شده | حلقهٔ فیروزه‌ای / حلقهٔ طلایی |
| خانه‌های خالی | هم‌اندازه و بی‌متن تا شبکه دندانه‌دار نشود |

**چرا قبلاً به‌هم‌ریخته بود**

ارتفاع خانه از بزرگی سود/زیان روز ساخته می‌شد (۵۶ تا ۸۰dp) و متن مبلغ با اندازهٔ پیش‌فرض typography داخل خانهٔ کوچک جا نمی‌شد؛ نتیجه این بود که عددها اندازهٔ متفاوت و بعضی‌ها بریدگی داشتند. حالا اندازه از رنگ جدا شده است.

# ۷. تب هوش عصبی و دکمه‌های کپی

این تب ۱۹ کارت توضیحی دارد. از نسخهٔ ۳.۹.۳۶ هر کارت یک دکمهٔ «کپی» در سرصفحه دارد و بالای صفحه هم دو دکمهٔ سراسری وجود دارد: «کپی کل توضیحات» و «کپی خلاصهٔ وضعیت».

## فهرست کارت‌ها

۱. زمان‌بندی سشن و یادگیری زمان خروج
۲. پنل رگرسیون ماتریسی پارامترها (Ridge L2 + Huber IRLS)
۳. دستیار ترید ایچیموکو (هوسودا + پاتل + ۹ کتاب درایو)
۴. نکات قابل اصلاح و ارتقاء بعدی
۵. مغز شبکهٔ عصبی (FT-Attention + SwiGLU + AdamW)
۶. دفتر یادگیری و انتقال دانش بین نسخه‌ها
۷. درک زندهٔ وضعیت بازارها و علت حرکت
۸. هوش خبری کلان و تقویم اقتصادی
۹. تیونینگ خودکار پارامترها (CEM + Bayesian)
۱۰. تیونینگ اختصاصی هر استراتژی
۱۱. کالبدشکافی تریدهای تارگت و استاپ
۱۲. ماتریس برتری استراتژی‌ها
۱۳. هوش سشن‌های معاملاتی
۱۴. خلاصهٔ آموخته‌ها به زبان ساده
۱۵. دانش شبکه به تفکیک چهار دستهٔ بازار
۱۶. تله‌های ممنوعه و الگوهای طلایی
۱۷. وزن ۱۶ ویژگی ایچیموکو
۱۸. ارزیابی لحظه‌ای ۱۵ نماد
۱۹. درس‌های استخراج‌شده از معاملات

## ساختار متن کپی‌شده

متن کپی‌شده را موتور متن هوش عصبی می سازد: سرصفحه، تاریخ تولید، خط جداکننده، سپس هر بخش با نشانگر و پانویس نسخه. خطوط خالی حذف می‌شوند و اعداد با جداکنندهٔ هزارگان لاتین نوشته می‌شوند.

> **گیت شبکهٔ عصبی**
> گیت دو کلیدی است: (۱) رسیدن به ۱۰,۰۰۰ معاملهٔ یادگیری‌شده و (۲) روشن‌کردن آن توسط شما. تا هر دو برقرار نشود، شبکه فقط یاد می‌گیرد و در تصمیم ورود دخالت نمی‌کند.

# ۸. تب تنظیمات

هر چیزی که در تنظیمات تغییر می‌دهید باید در همان صفحه دیده شود؛ هیچ تنظیم پنهانی وجود ندارد.

| | |
|---|---|
| روشن/خاموش کردن ربات، پایش پس‌زمینه، فاصلهٔ اسکن و آلارم‌ها. | **ربات معامله‌گر و پایش ۲۴/۷** |
| فعال/غیرفعال کردن هم‌زمان استراتژی‌ها روی ۱۵ و ۵ دقیقه. | **۱۶ استراتژی ایچیموکو** |
| موجودی پایه، سرمایهٔ پایه، ریسک ثابت دلاری یا درصدی، حد ضرر روزانه و حداکثر افت. | **موجودی و ریسک** |
| برای هر ۱۵ نماد: ۱R داخل دالان نوسان، هدف در دسترس، R:R در بازه و اهرم امن. | **داوری پلن SL/TP/Leverage** |
| حداقل R:R، کشیدگی کیجون، بافر حد ضرر، فیلترهای چیکو/کومو و حالت حفظ سود. | **کالیبراسیون پارامترها** |
| آلارم ورود، حد سود و حد ضرر با صدا و متن مستقل. | **آلارم‌های مراحل معامله** |

## عددهای کلیدی پیش‌فرض

| تنظیم | پیش‌فرض | اثر |
|---|---|---|
| موجودی پایه | ۱۰۰,۰۰۰ دلار | پایهٔ محاسبهٔ ریسک و مارجین |
| ریسک هر معامله | ۵ دلار یا درصدی از موجودی | حجم پوزیشن و فاصلهٔ ۱R |
| حداقل R:R | ۱:۱.۵ | هدف حداقل ۱.۵ برابر ریسک |
| حداکثر R:R | ۱:۳.۰ | سقف هدف برای واقعی‌بودن |
| بافر ضدلیکوییدیشن | ۲.۵R | فاصلهٔ لیکوییدیشن از حد ضرر |
| سقف مارجین | ۳۰٪ حساب | بیشتر از این، حجم کوچک‌تر می‌شود |
| گیت عصبی | ۱۰,۰۰۰ معامله + اجازهٔ شما | فیلتر ورودهای بی‌کیفیت |
| لایهٔ نئوویو | خاموش | لایهٔ تأیید اختیاری رمزارز |

## ۹. تب آپدیت

- بررسی نسخه از سه کانال: مانیفست داخل Release، مانیفست شاخهٔ main و فهرست Releases.
- دانلود APK عمومی و بررسی نام بسته، گواهی امضا، versionCode، حجم و SHA-256 پیش از باز کردن نصب‌کننده.
- نمایش اثر انگشت گواهی نصب فعلی در کنار گواهی کانال انتشار تا پیش از دانلود معلوم شود فایل نصب می‌شود یا نه.
- بررسی خودکار زودتر از هر ۱۵ دقیقه تکرار نمی‌شود (سهمیهٔ API)؛ دکمهٔ «بررسی نسخهٔ جدید» همیشه فوری است.
- نصب بی‌صدا در اندروید ممکن نیست؛ تأیید نهایی در پنجرهٔ سیستم انجام می‌شود.

**هشدار**

حذف نصب قبل از نصب نسخهٔ جدید ممکن است ژورنال، آرشیو و آموخته‌های شبکه را پاک کند. اگر امضا یکی نبود، اول پشتیبان بگیرید.

# ۱۰. موتورهای محاسباتی

## موتور واحد SL/TP/اهرم (TradePlanGuard)

- فاصلهٔ حد ضرر از پنج سنگر ساختاری و ATR مقاوم همان تایم‌فریم ساخته می‌شود و داخل «دالان نوسان» می‌ماند.
- حد سود طوری تنظیم می‌شود که R:R در بازهٔ ۱:۱.۵ تا ۱:۳.۰ بماند.
- اهرم = کمینهٔ سقف مرجع نماد و عددی که لیکوییدیشن را حداقل ۲.۵R دور نگه دارد.
- اگر پلن کهنه باشد (قیمت از لنگر فاصله گرفته باشد) ورود رد می‌شود و دلیل فارسی نمایش داده می‌شود.

## سقف اهرم هر بازار

| نماد | سقف اهرم | دلیل |
|---|---|---|
| BTC/USDT · ETH/USDT | ۱۰x | عمیق‌ترین دفتر سفارش رمزارز |
| SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA, AVAX, LINK, TON, DOT, TRX, LTC, BCH, SUI, NEAR | ۷x | میجر با نقدینگی بالا |
| سایر آلت‌کوین‌ها | ۵x | ریسک نویز نقدینگی و اسلیپیج |
| طلا · نقره · فارکس · داوجونز | ۱۰x | بدون تغییر |

## ریسک، حجم و مارجین

- ریسک هر معامله = مبلغ ثابت دلاری (اگر روشن باشد) وگرنه موجودی × درصد ریسک.
- حجم = ریسک ÷ ارزش یک واحد در فاصلهٔ حد ضرر.
- مارجین = نوشنال ÷ اهرم؛ اگر از ۳۰٪ حساب بیشتر شود، حجم کوچک‌تر می‌شود.
- سود/زیان هر معامله شامل کارمزد رفت‌وبرگشت و اسپرد است.

## لایهٔ نئوویو و گیت عصبی

- نئوویو ساختار موج را با دامنهٔ داینامیک (بر پایهٔ ATR کوتاه/بلند) می‌شمارد و قواعد الگو را می‌سنجد.
- وتوی تایم‌فریم بالاتر: الگوی تأییدشدهٔ مخالف در ۴ ساعته، ورود رمزارز را می‌بندد.
- گیت عصبی فقط با دو کلید (۱۰,۰۰۰ معامله + اجازهٔ کاربر) فعال می‌شود و آمار شرایط ممنوعه را می‌سازد.

# ۱۱. جدول عیب‌یابی

ستون آخر همان کاری است که باید انجام شود یا در نسخهٔ جاری انجام شده است.

| نشانه | علت | محل در کد | راه‌حل |
|---|---|---|---|
| اکوئیتی با موجودی + برآیند ژورنال نمی‌خواند | موجودی پایه فقط با بسته‌شدن معامله از مسیرهای اپ تغییر می‌کند؛ حذف/ویرایش دستی معامله یا تغییر دستی موجودی می‌تواند اختلاف بسازد | AccountReconciliation · JournalStore.applyBalanceDelta | قاعده در بخش ۲ توضیح داده شده؛ دکمهٔ «هم‌ترازسازی موجودی با ژورنال» در کارت هدر اختلاف را صفر می‌کند |
| مبلغ روز در تقویم به‌هم‌ریخته دیده می‌شد | اندازهٔ متن و ارتفاع خانه به بزرگی سود روز وابسته بود | JournalRiskScreen.CalendarDayCell | از ۳.۹.۳۷ خانه‌ها مربعی و هم‌اندازه و اندازهٔ عددها ثابت (۹sp) است |
| پیل‌ها از کادر بیرون می‌زدند | ردیف‌های بدون وزن در Row | HomeScreen · NeuralBrainScreen · SettingsScreen | از ۳.۹.۳۶ ردیف‌های برچسب/پیل وزن‌دار شده‌اند و ردیف‌های پرتراکم اسکرول‌شو هستند |
| کارت‌ها همیشه بسته باز می‌شدند | پارامتر initiallyExpanded در SectionCard نادیده گرفته می شد | ui/components/Common.kt · SectionCard | از ۳.۹.۳۶ مقدار اولیه رعایت می‌شود |
| اهرم رمزارز پایین و پوزیشن‌ها بی‌اثر شده بودند | سقف اهرم رمزارز دستی به ۳x/۵x کاهش یافته بود | core/VenueSpecs.kt | از ۳.۹.۳۶: BTC/ETH ده، میجرها هفت، آلت‌کوین پنج؛ گارد ۲.۵R دست‌نخورده |
| معاملهٔ کریپتو باز نمی‌شود | یکی از هشت شرط مسیر رمزارز برقرار نیست (اغلب قواعد نئوویو یا وتوی تایم‌فریم بالاتر) | core/NeoWaveEngine.kt · CryptoEntryPathCard | کارت «شرایط باز شدن ترید رمزارز» می‌گوید کدام شرط مانده است |
| عدد ریسک هر معامله با تنظیمات نمی‌خواند | در نسخه‌های قبل کاشی ریسک همیشه مبلغ ثابت دلاری را نشان می‌داد، حتی در حالت درصدی | HomeScreen · AccountReconciliation.riskPerTradeUsd | از ۳.۹.۳۷ کاشی ریسک همان قاعدهٔ موتور را نشان می‌دهد و حالت را هم می‌نویسد |
| سود/زیان شناور از واقع کمتر است | برای نمادی که قیمت لحظه‌ای ندارد، آخرین قیمت معلوم استفاده می‌شود | HomeScreen · AccountLedgerSnapshot.floatingNoteFa | خط  زیر کارت هدر تعداد معاملات بدون قیمت را می‌گوید |
| مارجین آزاد صفر نشان داده می‌شد | محاسبهٔ قبلی مقدار منفی را به صفر می‌برید | AccountLedgerSnapshot.freeMarginUsd | از ۳.۹.۳۷ مقدار واقعی (حتی منفی) با رنگ قرمز نمایش داده می‌شود |
| متن هوش عصبی قابل کپی نبود | کلیپ‌بورد فقط در ژورنال و کارت نکات وجود داشت | NeuralBrainScreen · AurumViewModel.copyNeuralBrainSection | از ۳.۹.۳۶ هر ۱۹ کارت دکمهٔ کپی دارد + دو دکمهٔ سراسری |
| سود/زیان معاملهٔ حذف‌شده در موجودی مانده بود | deleteTrade موجودی را اصلاح نمی‌کرد | JournalStore.deleteTrade | از ۳.۹.۳۷ حذف/افزودن معاملهٔ بسته‌شده اثر مالی‌اش را روی موجودی هم برمی‌گرداند |
| نسخهٔ جدید نصب نمی‌شود | امضای APK با نسخهٔ نصب‌شده یکی نیست یا versionCode بالاتر نیست | UpdateScreen · docs/UPDATER_RELEASE_FA.md | اثر انگشت گواهی نصب و کانال در همان صفحه مقایسه Release می‌شود |

## ۱۲. واژه‌نامهٔ عددها و فرمول‌ها

| | |
|---|---|
| **اکوئیتی** | موجودی پایه + سود/زیان شناور؛ ارزش لحظه‌ای حساب. |
| **مارجین** | بخشی از حساب که به‌عنوان وثیقهٔ پوزیشن قفل می‌شود (نوشنال ÷ اهرم). |
| **۱R** | فاصلهٔ ورود تا حد ضرر؛ ریسک همان معامله. |
| **R:R** | نسبت فاصلهٔ ورود تا حد سود به ۱R؛ در این اپ در بازهٔ ۱:۱.۵ تا ۱:۳.۰ قفل است. |
| **لیکوییدیشن** | قیمتی که پوزیشن با اهرم صفر می‌شود؛ همیشه حداقل ۲.۵R دورتر از حد ضرر است. |
| **E[R]** | امید ریاضی هر معامله بر حسب R. |
| **Profit Factor** | مجموع سود ÷ مجموع ضرر. |
| **BCE** | خطای آنتروپی متقاطع شبکهٔ عصبی؛ کمتر بهتر. |
| **دالان نوسان** | بازهٔ مجاز حد ضرر بر اساس ATR همان تایم‌فریم. |
| **وتوی تایم‌فریم بالاتر** | اگر الگوی تأییدشدهٔ مخالف در ۴ ساعته باشد، ورود رمزارز بسته می‌شود. |

## ۱۳. تاریخچهٔ نسخه‌ها

| نسخه | کد | موضوع |
|---|---|---|
| ۳.۹.۳۷ | ۷۴۶ | هم‌ترازسازی اعداد صفحهٔ نخست + خانه‌های مربعی تقویم |
| ۳.۹.۳۶ | ۷۴۵ | اهرم متناسب رمزارز + کپی توضیحات هوش عصبی + بازبینی ظاهری سراسری |
| ۳.۹.۳۵ | ۷۴۴ | بازسازی صفحهٔ ژورنال + قواعد درجه و دامنهٔ نیلی |
| ۳.۹.۳۴ | ۷۴۳ | ژورنال تقویم‌محور + سپردن تنظیمات نئوویو به هوش عصبی |
| ۳.۹.۳۳ | ۷۴۲ | بخش مستقل «شرایط باز شدن ترید رمزارز» |
| ۳.۹.۳۲ | ۷۴۱ | بازنگری شرط ورود رمزارز با همان روش نئوویو |
| ۳.۹.۳۱ | ۷۴۰ | تیونینگ خودکار آستانه‌های نئوویو |
| ۳.۹.۳۰ | ۷۳۹ | نئوویو به‌عنوان لایهٔ تأیید اختیاری (پیش‌فرض خاموش) |
| ۳.۹.۲۹ | ۷۳۸ | پاک‌سازی و پایداری موتور |
| ۳.۹.۲۸ | ۷۳۷ | گیت دوکلیدی هوش عصبی + دفتر یادگیری |
| ۳.۹.۲۷ | ۷۳۶ | تقویت شبکهٔ عصبی (FT-Attention + SwiGLU) |
| ۳.۹.۲۶ | ۷۳۵ | موتور واحد SL/TP/اهرم (TradePlanGuard) |

برای جزئیات هر نسخه: CHANGELOG_FA.md در ریشهٔ مخزن؛ برای انتشار و امضا: docs/UPDATER_RELEASE_FA.md.

# ۱۴. پیوست: فایل‌های کلیدی و چک‌لیست بازبینی ظاهری

## فایل‌هایی که بیشتر برای خطایابی لازم می‌شوند

| فایل | نقش |
|---|---|
| ui/tabs/home/HomeScreen.kt | کارت پول، رادار، معاملات باز |
| core/AccountReconciliation.kt | دفتر واحد حساب: اکوئیتی، مارجین آزاد، تطبیق موجودی |
| ui/tabs/journal/JournalRiskScreen.kt | ژورنال و تقویم مربعی |
| ui/tabs/neural/NeuralBrainScreen.kt | ۱۹ کارت هوش عصبی و دکمه‌های کپی |
| core/NeuralReportText.kt | ساخت متن قابل‌کپی گزارش عصبی |
| ui/shell/AurumViewModel.kt | وضعیت‌ها، اکشن‌ها، کلیپ‌بورد و هم‌ترازسازی |
| data/JournalStore.kt | ذخیرهٔ معاملات، آمار و اصلاح موجودی |
| core/TradePlanGuard.kt | اهرم و داوری پلن SL/TP |
| core/VenueSpecs.kt | مشخصات بازار، اهرم مرجع و کارمزد |
| core/IchimokuStrategyEngine.kt | موتور ۱۶ استراتژی و شرایط ورود |
| core/NeoWaveEngine.kt | لایهٔ نئوویو و وتوی چندتایم‌فریمی |
| core/NeuralSelfLearningEngine.kt | شبکهٔ عصبی، گیت و آمار |
| ui/components/Common.kt | SectionCard، StatTile، Pill، CopyTextPill |

## چک‌لیست بازبینی ظاهری (هر نسخه یک‌بار)

- هر ردیف «برچسب + پیل» یا «برچسب + سوییچ» باید وزن‌دار باشد تا در عرض کم بیرون نزند.
- متن‌های بلند فارسی حداکثر دو خط با ellipsis؛ عددها یک خط با اندازهٔ ثابت.
- همهٔ خانه‌های تقویم مربعی و هم‌اندازه‌اند؛ رنگ تغییر می‌کند نه اندازه.
- مبالغ با ایزوله‌سازی جهت رندر شوند تا علامت منفی و جداکنندهٔ هزارگان جابه‌جا نشود.
- کاشی‌های آماری با ارتفاع یکسان (حداقل ۵۰dp) و مقدار دوخطی وسط‌چین.
- برچسب تب‌های پایین در صورت نیاز دوخطی و وسط‌چین؛ هیچ برچسبی بریده نشود.
- کارت‌های بازشو باید وضعیت اولیهٔ خود (initiallyExpanded) را رعایت کنند.

## دستورهای ساخت و انتشار

ساخت APK و انتشار فقط از شاخهٔ arena/f97d4078-ichimoko انجام می‌شود؛ کامیت با پیشوند «release: publish» بیلد و انتشار را راه می‌اندازد. آزمون‌های موتور روی JVM اجرا می‌شوند و به دستگاه نیاز ندارند.

> **یادآوری**
> این PR عمداً merge نمی‌شود؛ انتشار فقط از همین شاخه انجام می‌گیرد.