

گزارش جامع اپ

از تجربه کاربر تا منطق معامله

راهنمای فارسی قابلیت‌ها، داده‌ها، تحلیل فنی، AI،
معامله کاغذی، معماری، ساخت و محدودیت‌های واقعی کد

1.3.5

نسخه کد بررسی شده ۸۰ اکتبر ۲۰۲۶

تحلیل و تمرین؛ بدون سفارش واقعی

تهیه شده از کد و مستندات مخزن [parsapeyman10/ichimoko](#)

مرجع ثابت: f364a90 | بدون اطلاعات شخصی گوشی

بررسی ایستا؛ بدون ادعای سود تضمینی یا تأیید اجرای APK

فهرست | راهنما و رفتار اپ

عنوان‌ها قابل کلیک‌اند. شماره صفحه، شماره واقعی در همین PDF است.

۴	۰۱ شناسنامه و خلاصه اپ
۵	۰۲ شروع استفاده، بدون ابهام
۶	۰۳ راهنمای پنج صفحه اصلی
۷	۰۴ بخش‌های «بیشتر» و امکانات تکمیلی
۸	۰۵ بازارها، نمادها و بازه‌های زمانی
۹	۰۶ داده بازار و قرارداد تازگی
۱۰	۰۷ هویت داده؛ نکاتی که نباید پنهان بماند
۱۱	۰۸ موتور سیگنال زنده، از روی کد
۱۲	۰۹ امتیاز، اطمینان و طرح SL/TP
۱۳	۱۰ انتخاب روش متناسب با بازار
۱۴	۱۱ روند نماد، عرض بازار و جهت دلار
۱۵	۱۲ MTF و ICT؛ دو تأیید جدا
۱۶	۱۳ مسیرهای ورود کاغذی و تفاوت محدودیت‌ها
۱۷	۱۴ حجم، مارجین و هزینه‌های مرجع
۱۸	۱۵ ژورنال، خروج و نگهداری نتیجه
۱۹	۱۶ AI دقیقاً چه اختیاری دارد؟
۲۰	۱۷ خبر، تقویم و شاهد ناشر
۲۱	۱۸ پایش، اعلان و زمان‌بندی واقعی
۲۲	۱۹ یادگیری، دریافت داده و CSV
۲۳	۲۰ بک‌تست؛ چه چیزی واقعاً بازپخش می‌شود؟
۲۴	۲۱ ریبیلی و خواندن شاخص‌های عملکرد
۲۵	۲۲ تنظیمات و پیش‌فرض‌های مهم
۲۶	۲۳ فایل‌های محلی و مجوزهای Android
۲۷	۲۴ معماری و پشته فنی
۲۸	۲۵ ساخت APK و فرایند CI
۲۹	۲۶ امضا، انتشار و بروزرسانی امن‌تر
۳۰	۲۷ آزمون‌ها و حدود اعتبار گزارش
۳۱	۲۸ عیب‌یابی و جمع‌بندی محدودیت‌ها

فهرست | پیوست‌ها و روش خواندن

۳۲	پیوست الف واژه‌نامه کاربردی
۳۳	پیوست ب۱ هسته و راه‌اندازها
۳۴	پیوست ب۲ لایه داده؛ بخش اول
۳۵	پیوست ب۳ لایه داده؛ بخش دوم
۳۶	پیوست ب۴ موتور، اعلان و سرویس
۳۷	پیوست ب۵ رابط کاربر؛ بخش اول
۳۸	پیوست ب۶ رابط کاربر؛ بخش دوم
۳۹	پیوست پ۱ فهرست فایل‌های آزمون
۴۰	پیوست پ۲ فهرست فایل‌های آزمون
۴۱	پیوست ت مستندات موجود و تقدم منبع
۴۲	پیوست ث مراجع قابل بررسی

این گزارش را چگونه بخوانید؟

برای شروع سریع، فصل‌های ۱ تا ۴؛ برای فهم تصمیم و ریسک، فصل‌های ۶ تا ۱۸؛ برای پژوهش، فصل‌های ۱۹ تا ۲۱؛ و برای توسعه/نگهداری، فصل‌های ۲۲ تا ۲۷ مناسب‌اند.

جعبه‌های طلایی، تفاوت مهم میان ادعای مستندات و رفتار کد یا محدودیت نتیجه را برجسته می‌کنند. شناسه‌های S در پایین صفحه به فایل مرجع پیوند دارند؛ پیوست ث همه منابع را معرفی می‌کند.

این PDF از اطلاعات موجود در مخزن تهیه شده، نه از داده حساب یا ژورنال گوشتی شما. «وجود کد» را با «آزمون‌شده روی دستگاه» و «قیمت مرجع» را با «پرشدن سفارش بروکر» یکی نگیرید.

۱۰ | شناسنامه و خلاصه اپ

این اپ چیست؟

Aurum Edge که در مخزن با نام Trading نیز معرفی شده، یک اپ اندروید برای مشاهده بازار، تحلیل تکنیکال، ثبت معامله کاغذی و پژوهش روی داده تاریخی است. رابط اصلی با Kotlin و Jetpack Compose نوشته شده؛ نمودار اصلی TradingView داخل WebView نمایش داده می‌شود. در این مخزن، وب‌اپ یا بک‌اند اجرایی همراه وجود ندارد.

مشخصه	مقدار در نسخه بررسی شده
نام نمایشی روی گوشی	Aurum Edge
مخزن	parsapeyman10/ichimoko
نسخه کد	versionCode = 14 ؛ versionName = 1.3.5
شناسه نصب release	com.aurum.edge
شناسه نصب debug	com.aurum.edge.debug
حداقل اندروید	Android 8.0 / API 26
نسخه هدف و کامپایل	Android SDK 35
پردازنده‌های بسته‌بندی شده	armeabi-v7a و arm64-v8a
تاریخ تهیه این گزارش	۸ اکتبر ۲۰۲۶، بر مبنای UTC
مرجع ثابت کد	f364a90cde6eb8eb3110af23d793c6d7810ac542

مرزهای قطعی

- هیچ مسیر ارسال سفارش واقعی به بروکر یا صرافی در اپ بررسی شده وجود ندارد. BUY و SELL در ژورنال، پوزیشن‌های محلی و کاغذی هستند.
- مشاهده قیمت یا نمایش TradingView به معنی داشتن حساب معاملاتی یا اجرای سفارش نیست.
- امتیاز سیگنال و نظر AI، احتمال آماری اثبات شده سود نیستند؛ نتیجه مثبت گذشته نیز تضمین آینده نیست.
- گزارش حاضر، اطلاعات موجود در کد و مستندات این نسخه را پوشش می‌دهد؛ به ژورنال، موجودی یا کلیدهای شخصی گوشی شما دسترسی ندارد.

مبنای اعتبار: رفتار قابل مشاهده در کد اجرایی بر متن README و توضیحات قدیمی اولویت دارد. موارد ناسازگار در صفحات مربوط مشخص شده‌اند. این گزارش نتیجه بررسی ایستا است، نه گواهی موفقیت بیلد، آزمون گوشی یا اتصال زنده به همه ارائه‌دهندگان.

۰۲ | شروع استفاده، بدون ابهام

مسیر پیشنهادی نصب و شروع

- ۱؛ APK را از انتشار مورد اعتماد همین پروژه بگیرید. برای ارتقا، شناسه بسته و گواهی امضا باید با نصب قبلی یکسان باشد؛ نسخه debug نصب جداگانه است.
- ۲؛ در تنظیمات، نماد، تایم فریم، موجودی فرضی و درصد ریسک را بررسی کنید. پیش فرض، طلا با بازه پنج دقیقه‌ای، موجودی ۱۰۰۰ دلار و ریسک ۵٪ است.
- ۳؛ برای مشاهده اولیه، کلید Twelve Data ضروری نیست؛ مسیرهای عمومی در کد وجود دارند. دسترسی واقعی هر منبع به اینترنت، منطقه، محدودیت ناشر و عمق تاریخچه وابسته است.
- ۴؛ وضعیت فید و زمان قیمت را بخوانید. کش و قیمت دیررس را جای قیمت زنده نگیرید. روشن بودن نمودار TradingView نیز به تنهایی سلامت فید موتور را ثابت نمی‌کند.
- ۵؛ اگر فقط می‌خواهید مشاهده کنید، «ورود خودکار کاغذی» را صریحاً خاموش کنید. برای تمرین خودکار، ابتدا قواعد و محدودیت‌های این گزارش را مطالعه کنید.
- ۶؛ برای ادامه پایش در قفل گوشی، سرویس پس‌زمینه و مجوز اعلان را فعال و اعلان آزمایشی را روی همان گوشی امتحان کنید.
- ۷؛ در صورت تمایل، کلید خواندنی داده و کلید شخصی AI را فقط داخل تنظیمات گوشی وارد کنید. هیچ کلید معاملاتی، رمز حساب یا عبارت بازبایی لازم نیست.
- ۸؛ نتیجه‌ها را در ژورنال ببینید؛ سپس با یادگیری، بکتست و رپیلی، رفتار تاریخی قواعد را جداگانه بررسی کنید.

نکته مهم نسخه فعلی: در Models و SettingsStore مقدار پیش‌فرض autoPaperTrading برابر true است، ولی backgroundMonitor برابر false است. ورود خودکار نماد فعال می‌تواند هنگام باز بودن اپ، بدون سرویس پس‌زمینه بررسی شود. نوشته‌های قدیمی «خودکار پیش‌فرض خاموش است» توصیف دقیق این کد نیستند.

سه خروجی متفاوت

خروجی	معنای دقیق
سیگنال	طرح محاسباتی BUY / SELL / NO_TRADE؛ هنوز معامله نیست.
کاندیدا یا هشدار	یک فرصت ارزیابی‌شده؛ ثبت آن به معنی باز شدن پوزیشن نیست.
رکورد ژورنال	معامله کاغذی ذخیره‌شده با شناسه، ورود، TP، SL و وضعیت باز/بسته.

کار آفلاین

سوابق ذخیره‌شده و داده تاریخی موجود ممکن است قابل مرور باشند؛ قیمت تازه، AI، اخبار، دانلود داده و TradingView به اتصال نیاز دارند. اپ نباید داده کش را اجرای واقعی یا فید تازه معرفی کند؛ محدودیت‌های اجرایی تازگی در فصل داده آمده است.

۰۳ | راهنمای پنج صفحه اصلی

خانه

خوانش وضعیت قیمت و فید، زمان بندی معمول بازار، خلاصه خبر و هشدار، گزارش های ذخیره شده و کارت همراه AI را در اختیار کاربر می گذارد. زمان بندی بازار بر ساعت نیویورک و تغییر ساعت تابستانی تکیه دارد؛ تعطیلی رسمی یا باز بودن واقعی بورس را تضمین نمی کند.

چارت: فقط TradingView

- نمودار نماد فعال و تایم فریم انتخابی از ویدجت رسمی TradingView بارگذاری می شود؛ آپ روی آن خط TP، SL، Entry یا لایه سفارشی رسم نمی کند.
- برای هر پوزیشن باز، یک پنجره جدا با همان نماد و تایم فریم ثبت شده در ژورنال وجود دارد. چهار پوزیشن باز یعنی چهار پنجره معامله، علاوه بر نمودار اصلی.
- عددهای معامله، زمان ورود، حجم، R:R و سود/زیان باز در نوار بالای پنجره اند، نه روی کندل ها. بسته شدن رکورد، پنجره آن را حذف می کند.
- نگاشت نامعتبر با پیام صریح نمایش داده می شود؛ طلا یا نماد دیگری به طور مخفی جایگزین نمی شود.
- نبود پنل چارت داخلی، به معنی نبود انتخاب نماد و تایم فریم نیست؛ این دو کنترل همچنان بالای صفحه هستند.

معامله

بهترین انتخاب و سه کاندیدای برتر، رادار نمادها، چک لیست فنی، کارت «متد مناسب این بازار»، کارت «روند کلی بازار» و علت نرسیدن هشدار را نشان می دهد. برگه BUY/SELL برای معامله دستی کاغذی و وضعیت خودکار نیز در همین بخش است. رتبه اول، توصیه تضمینی یا تعهد به ثبت معامله نیست.

دیده بان

قیمت های منابع مختلف، زمان دریافت و زمان ناشر، وضعیت کش، سلامت منبع و نتیجه مقایسه را نمایش می دهد. انتخاب منبع نمایشی و روشن/خاموش کردن منابع در تنظیمات انجام می شود. این صفحه مستقیماً سفارش واقعی نمی فرستد.

خبر

تقویم Forex Factory و تیتراهای عمومی ناشران را نمایش می دهد. تاریخ انتشار، خلاصه، لینک ناشر و وضعیت خوراک اهمیت دارند. تحلیل مدل و نمایش RSS یک چیز نیستند؛ مقاله قدیمی، خوراک ناقص یا نبود نتیجه رویداد نباید خبر تازه تلقی شود.

نمودار TradingView، داده موتور و رکورد ژورنال سه مسیر جدا هستند. اختلاف قیمت، محل معامله یا حتی نوع ابزار بین آنها ممکن است؛ جزئیات در فصل «هویت داده» آمده است.

۴ | بخش‌های «بیشتر» و امکانات تکمیلی

در نوار پایین پنج مقصد اصلی و دکمه «بیشتر» دیده می‌شود. در کد فعلی، منوی بیشتر پنج مقصد دارد؛ پس مجموع مقصدهای نام‌گذاری شده ۱۰ مورد است.

مقصد	کاربرد و مرز استفاده
یادگیری	دریافت داده، ورود CSV، بک‌تست، تقسیم ۷۰/۳۰، سناریوی هزینه و ریپلی تعاملی. نتایج فرضی و پژوهشی‌اند.
ژورنال	نمایش معاملات کاغذی باز و بسته، سوابق شروط ورود، خبر و AI ثبت‌شده، آمار، بازبینی روی کندل و خروجی PDF ژورنال.
بروزرسانی	بررسی مانیفست و انتشار عمومی، دریافت APK، اعتبارسنجی و باز کردن نصب‌کننده Android. نصب خاموش انجام نمی‌شود.
تنظیمات	داده و کلیدها، نماد، ریسک، موجودی، آستانه، پایش، اعلان، صدای انتخابی، خودکار کاغذی، AI و پاک‌سازی داده.
APIها	معرفی اتصال‌های تعریف‌شده، وضعیت پیکربندی داده/خبر/AI و راه دسترسی به تنظیمات مرتبط؛ نه API عمومی برای ثبت سفارش.

ژورنال با گزارش معرفی اپ فرق دارد

دکمه «خروجی PDF ژورنال» در خود اپ، گزارشی از معاملات ذخیره‌شده همان گوشی می‌سازد. گزارش حاضر درباره ساختار و رفتار اپ است و جای آن خروجی شخصی را نمی‌گیرد. خروجی داخلی ژورنال عمدتاً متن انگلیسی و جدول معاملات بسته است؛ آرشیو کامل تنظیمات، کلیدها یا تمام شواهد ورود نیست.

ریپلی در دو محل

- در ژورنال: مشاهده کندل‌های واقعی دوره یک معامله ثبت‌شده؛ داده کافی باید از کش یا منبع تاریخی به دست آید.
- در یادگیری: آشکارسازی مرحله‌به‌مرحله یک مجموعه تاریخی و ارزیابی تصمیم روی همان بخش دیده‌شده؛ تصمیم‌های آموزشی در فایل جدا ذخیره می‌شوند.

جست‌وجوی نماد

انتخابگر چارت، گروه طلا/فارکس و رمزارز، جست‌وجو و پیشنهاد نام دارد. پشتیبانی از یک نام در کاتالوگ به معنی داشتن تاریخچه یا تیک معتبر برای آن در هر منبع نیست. برخی نمادهای توسعه‌یافته از رادار قابل انتخاب‌اند، حتی اگر در فهرست کوتاه چارت نباشند.

۵ | بازارها، نمادها و بازه‌های زمانی

رادر فعلی: ۶۰ نماد در چهار دسته

دسته	فهرست ثابت اسکنر
کالا و انرژی؛ ۵ نماد	XAU/USD، XAG/USD، USOIL، UKOIL، COPPER
فارکس؛ ۲۵ نماد	EUR/USD، GBP/USD، AUD/USD، NZD/USD، USD/JPY، USD/CHF، USD/CAD، EUR/GBP، EUR/JPY، GBP/JPY، AUD/JPY، CAD/JPY، CHF/JPY، NZD/JPY، EUR/AUD، EUR/CAD، EUR/CHF، GBP/AUD، GBP/CAD، GBP/CHF، AUD/CAD، AUD/CHF، AUD/NZD، CAD/CHF، NZD/CAD
سهام و ETF؛ ۱۵ نماد	AAPL، TSLA، NVDA، MSFT، AMZN، GOOGL، META، AMD، NFLX، INTC، SPY، QQQ، PLTR، COIN، BABA
رمزارز؛ ۱۵ نماد	BTC/USDT، ETH/USDT، SOL/USDT، BNB/USDT، XRP/USDT، DOGE/USDT، ADA/USDT، AVAX/USDT، LINK/USDT، SUI/USDT، NEAR/USDT، PEPE/USDT، TON/USDT، DOT/USDT، LTC/USDT

کاتالوگ رمزارز بزرگ‌تر از رادر است

CryptoCatalog دارای ۴۵ جفت ثابت در برابر USDT است. علاوه بر ۱۵ مورد بالا، این‌ها نیز در کاتالوگ وجود دارند: TRX، BCH، SHIB، UNI، ATOM، XLM، APT، ARB، OP، FIL، ICP، ETC، HBAR، VET، INJ، SEI، AAVE، ALGO، WIF، FET، RENDER، TIA، LDO، GRT، SAND، MANA، AXS، POL، RUNE، ENA. همه این موارد با پسوند USDT/ تعریف شده‌اند؛ وجود کاتالوگ به معنی تأیید عرضه فعلی هر صرافی نیست.

دیده‌بان کوتاه: ۱۸ ردیف

چهار ردیف فقط نمایشی ایران: طلای ۱۸ عیار، دلار آزاد، کوییک GX L و پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P؛ هشت ردیف طلا و فارکس اصلی؛ و شش رمزارز BTC، ETH، SOL، XRP، DOGE و BNB. قیمت‌های ایران بر حسب تومان‌اند و ردیف‌های خودرو خوراک صفحه وب دارند. این‌ها اتصال معاملاتی به بورس ایران یا کارگزاری آگاه نیستند.

تایم‌فریم‌ها

D1 و M1، M5، M15، M30، H1، H4، یعنی ۱، ۵، ۱۵ و ۳۰ دقیقه؛ ۱ و ۴ ساعت؛ و روزانه. پیش‌فرض M5 است. قواعد ICT دامنه محدودتری دارند و با همه این بازه‌ها یکسان کار نمی‌کنند.

نوشته‌های قدیمی «فقط ۸ نماد فارکس» و «کریپتو/نوبیتکس حذف شده» با کاتالوگ و مسیرهای فعلی مطابقت ندارند. در عین حال، بازارهایی مثل گاز در بعضی قواعد شناخته می‌شوند ولی در فهرست ثابت ۶۰ نمادی نیستند.

۰۶ | داده بازار و قرارداد تازگی

مسیرهای دریافت، یکسان نیستند

مسیر مصرف	ترتیب و منبع در کد
موتور نماد فعال، غیرکریپتو	تاریخچه Yahoo؛ در صورت نیاز/خطا Dukascopy؛ سپس Twelve Data در صورت وجود کلید.
موتور نماد فعال، کریپتو	تاریخچه عمومی Nobitex؛ این شاخه از مسیر فارکس جداست.
قیمت زنده فارکس/طلا	Swissquote؛ برای طلا Gold-API به عنوان جایگزین؛ Twelve WebSocket مسیر جایگزین کلیددار است.
قیمت مسیر کریپتو	آخرین کندل M1 نوبیتکس در SpotFallbackClient؛ نه الزاماً تیک معاملاتی مستقل.
پوشگر ۶۰ نماد	با کلید: ابتدا Twelve؛ بدون کلید یا در خطا: Yahoo و Dukascopy.
یادگیری و دریافت تاریخی عمومی	Yahoo، سپس Dukascopy، سپس Twelve در صورت کلید؛ مستقل از ویدجت چارت.
چارت اصلی	ویدجت TradingView؛ از کش کندل های آپ رسم نمی شود.

حجم تاریخچه

سیاست پایه موتور/پژوهش ۳۰۰۰ کندل است. شروع سریع فید، درخواست ۱۲۰۰ کندل با حداقل ۱۰۰۱ دارد؛ سپس برای گسترش به هدف ۱۲۰۰۰ تلاش می شود. کش تا ۱۲۰۰۱ ردیف، شامل کندل در حال تشکیل، نگه می دارد. سقف درخواست یک مرحله ای Twelve برابر ۵۰۰۰ است. بنابراین «هر مسیر همیشه از ابتدا ۳۰۰۰ کندل بسته دارد» تعبیر دقیقی نیست.

حالت های فید

حالت	معنای موردنظر
LIVE	دریافت تازه در مسیر تیک/فید زنده.
POLLING	کندل یا تاریخچه آنلاین دوره ای؛ نه تضمین تیک زنده.
DELAYED	دریافت قدیمی یا اتصال نیازمند بررسی.
CONNECTING / OFFLINE / NO_KEY	اتصال در جریان، قطع بودن، یا وضعیت نبود کلید در قرارداد فید.
MARKET_CLOSED	تعطیلی معمول طبق برنامه؛ نه اثبات تعطیلی رسمی منبع.

FeedLiveness دریافت بیشتر از ۹۰ ثانیه را دیررس می کند؛ برای ساعت آینده تا ۱۰ ثانیه تلورانس دارد. اعتبارسنجی Swissquote و Gold-API نیز زمان ناشر را حداکثر ۴۵ ثانیه می پذیرد. «زمان دریافت» و «زمان وقوع قیمت» را باید جدا خواند.

۰۷ | هویت داده؛ نکاتی که نباید پنهان بماند

قیمت واقعی الزاماً همان ابزار نیست

در PublicCandleHistoryClient، نماد XAU/USD به GC=F و XAG/USD به SI=F در Yahoo نگاشت شده‌اند؛ این‌ها قرارداد آتی‌اند، در حالی که چارت TradingView طلا/نقره با نگاشت OANDA نمایش داده می‌شود. نفت و مس نیز نگاشت آتی یا CFD دارند. پس ادعای برابری دقیق اسپات، فیوچرز، CFD و محل اجرای فرضی قابل اتکا نیست.

در کریپتو، نمودار به BINANCE نگاشت می‌شود، فید نماد فعال نوبیتکس است، و تاریخچه عمومی Yahoo می‌تواند BASE-USD را برای نام BASE/USDT بپذیرد. اختلاف صرافی و USD/USDT ممکن است بر قیمت، کندل، هزینه و نتیجه پژوهش اثر بگذارد؛ گزارش‌های این مسیرها را بدون همسان‌سازی مقایسه نکنید.

کامل و بسته بودن کندل‌ها

- موتور تصمیم، کندل‌های دارای closed=true را مصرف می‌کند. مسیر MarketRepository کندل دوره جاری را دوباره «در حال تشکیل» علامت می‌زند.
- parser عمومی Yahoo در حالت خام، ردیف‌های پذیرفته‌شده را closed=true می‌سازد. مسیرهای اسکن/پژوهش همه اصلاح‌های مسیر فید زنده را عیناً تکرار نمی‌کنند؛ بسته بودن واقعی آخرین کندل نیازمند آزمون است.
- گپ‌ها در داده نگه داشته می‌شوند و برای پر کردن تاریخچه کندل مصنوعی ساخته نمی‌شود. با این حال، شمارش گپ الزاماً فرق تعطیلی معمول، کندل مفقود و توقف ناشر را مشخص نمی‌کند.
- در مسیر قیمت کریپتو، زمان دریافت به جای زمان معامله مستقل در PriceTick گذاشته می‌شود. دریافت تازه یک کندل لزوماً مشاهده تازه معامله نیست.

حدود اعتبار دیده‌بان

CONFIRMED به دست‌کم دو منبع فعال، تازه، زمان‌دار و هم‌واحد نیاز دارد؛ اختلاف بالاتر از تلورانس به CONFLICT می‌رسد. یک منبع یا قیمت بی‌زمان معمولاً UNVERIFIED است و نبود قیمت NO_DATA. این مقایسه، صحت قطعی بازار یا استقلال واقعی تأمین‌کنندگان را اثبات نمی‌کند.

تلورانس‌های تعریف‌شده: طلا و کریپتو ۵/۰٪، فارکس ۳/۰٪، طلای ایران/دلار ۲٪ و خودرو ۳٪. پنجره تازگی به‌ترتیب نماد تنظیم می‌شود: عمدتاً ۵ دقیقه، طلا ۱۰ دقیقه، ایران ۳۰ دقیقه و خودرو ۴ ساعت.

بعضی منابع پیش‌فرض مانند TradingView scanner زمان مستقل قیمت ندارند؛ بنابراین نمایش عدد بدون نشان تأیید دومنبعی، لزوماً خرابی آپ نیست. سیاست «داده ساختگی نسا» با تضمین صحت همه نگاشت‌ها و برچسب‌ها یکسان نیست.

۰۸ | موتور سیگنال زنده، از روی کد

انتخاب موتور

SignalEngine.evaluate با حداقل ۷۵ کندل بسته به evaluatePriceAction می‌رود. این شاخه، مبنای معمول سیگنال زنده و اسکنر است و میانه دانچیان ۸/۲۴/۷۲ را به کار می‌برد. موتور قدیمی‌تر decide در بکتست و رپیلی به کار می‌رود؛ این دو مسیر دقیقاً یک استراتژی یکسان نیستند.

شروط صریح کاندیدای خرید

شرط	منطق اصلی
موقعیت ابر	close بالاتر از بیشینه Span A و Span B72 باشد.
تنکان/کیجون	تنکان ۸ هم‌جهت با کیجون ۲۴ باشد و کیفیت کراس تأیید شود.
شیب کیجون	افت مخالف بیشتر از ۰/۰۵ برابر ATR پذیرفته نمی‌شود.
تایمینگ	کراس در پنج کندل اخیر، یا پولبک تا فاصله ۱/۵ ATR از کیجون با تأیید بسته‌شدن.
چیکو	close از سقف ناحیه ۲۴ کندل قبل، با پنجره دو کندل در دو طرف، عبور کرده باشد.
روند کلان	فیلتر EMA200/EMA50 با تلورانس‌های کد جهت را بپذیرد.
M15 / H1	M15 مخالف نباشد و دست‌کم یکی از M15 یا H1 هم‌جهت باشد.
ضد سایید	قیمت داخل ابر نباشد؛ ADX زیر ۱۸ همراه کیجون یا ابر تخت، ورود را رد می‌کند.
امتیاز	مجموع امتیاز جهت مربوط دست‌کم ۷۵ باشد.

شرایط فروش در جهت معکوس محاسبه می‌شوند. نبود شرایط، خروجی NO_TRADE و علت دارد؛ کاربر نباید از آپ انتظار سیگنال دائمی داشته باشد.

محافظ کیفیت کراس

دو کندل آخر باید در یک سمت تنکان/کیجون باشند؛ جدایی خطوط حداقل ۰/۰۸ ATR است. کد، رخداد کراس را در بازه عقب‌نگر ۲ تا ۶ کندل بررسی می‌کند و ناحیه رفت‌وبرگشتی را رد می‌کند. تعبیر دقیق تابع مهم‌تر از عنوان بازاری «ضد کراس فیک» است.

تفاوت با توضیح‌های UI: حجم و VWAP در امتیاز، چک‌لیست و نسبت هدف اثر دارند، اما در عبارت نهایی کاندیدا، volOk یا vwapBull/vwapBear شرط AND مستقل نیستند. ادعای «همه ردیف‌ها همیشه باید سبز باشند» برای شاخه جدید دقیق نیست.

۰۹ | امتیاز، اطمینان و طرح SL/TP

وزن‌های داخلی شاخه زنده

مؤلفه	وزن بیشینه
نسبت قیمت به ابر	۲۰؛ در بعضی حالت‌ها امتیاز جزئی ۱۲
تنگان/کیجون و شیب	۱۵؛ امتیاز جزئی ۸
آزادی چیکو	۱۵
تازگی کراس یا پولبک	۱۵
هم‌جهتی M15/H1	۱۵
EMA همراه VWAP	۱۵؛ امتیاز جزئی ۸
نبود سایید	۱۰

جمع نظری ۱۰۵ است. آستانه داخلی ۷۵ است؛ confidence برای سیگنال قابل‌اقدام بین ۷۲ تا ۹۶ محدود می‌شود و برای NO_TRADE حداکثر ۶۵ است. عددهای scorePercent روی همه ردیف‌های نمایشی دقیقاً همین وزن‌های داخلی نیستند.

عدد confidence امتیاز قواعد است، نه احتمال آماری کالیبره‌شده برد؛ حتی اگر متن رادار آن را «شانس موفقیت» بنامد. نباید ۹۶٪ را تضمین ۹۶ معامله موفق از ۱۰۰ معامله خواند.

طرح پایه خرید

SL از کمینه کیجون و ابر، منهای $ATR \times 0.35$ ساخته می‌شود و فاصله دورتر از $ATR \times 2.5$ محدود می‌شود. ریسک محاسبه هدف، دست‌کم ۰/۰۵٪ قیمت فرض می‌شود. TP با ضریب ۲/۰، ۲/۲، ۲/۴ یا ۲/۶ روی این ریسک محاسبه می‌شود؛ کیفیت MTF، حجم و موقعیت قیمت ضریب را تعیین می‌کند. برای فروش، جهت روابط معکوس است.

طرح نهایی می‌تواند متفاوت باشد

lctEntryRules در صورت آماده بودن الگو ممکن است SL را بیرون جاروب و TP را پیش از سطح مقابل ببرد. AI متصل نیز پیش از ورود خودکار می‌تواند Entry/SL/TP را پیشنهاد و جایگزین کند. در نهایت، PaperOrderRules بلیت واقعی کاغذی را دوباره اعتبارسنجی و R:R را از سطوح ثبت‌شده محاسبه می‌کند.

محدودیت مهم شاخه جدید

evaluate در شاخه ۸/۲۴/۷۲، آرگومان‌های spread، threshold و profile را به تابع جدید منتقل نمی‌کند. بنابراین تغییر آستانه تنظیمات یا ذخیره همه محافظ‌های قدیمی به true، به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که همان محافظ‌ها در شاخه زنده اجرا می‌شوند. ابر این شاخه از مقادیر همان کندل محاسبه می‌شود؛ با ابر جابه‌جاشده موتور قدیمی یا تنظیم پیش‌فرض TradingView یکی فرض نشود.

۱۰ | انتخاب روش متناسب با بازار

MarketPlaybook از خانواده نماد، ساعت واقعی سشن و وضعیت کندل‌های بسته، روش مجاز و پارامترها را می‌سازد. این ماژول یک لایه انتخاب/محدودسازی است؛ وجود چند عنوان روش، به معنی وجود چند موتور مستقل معاملاتی نیست.

اندازه‌گیری وضعیت بازار

ER کافمن روی ۲۰ کندل: از ۳۵٪ به بالا روند، تا ۱۸٪ رنج، و بین آن مختلط. ATR14 نسبت به میانه حداکثر ۶۰ مقدار اخیر: از ۲/۵ به بالا جهش و تا ۶٪ بازار بی‌جان. کمتر از ۴۰ کندل بسته، وضعیت UNKNOWN است. اسپرد مورد استفاده از VenueSpecs می‌آید؛ همیشه اسپرد لحظه‌ای بروکر نیست.

خانواده	انتخاب روش در کد
طلا و نقره	پولبک روندی در لندن/نیویورک؛ در آسیا فقط روند قوی با ER حداقل ۰/۴۵.
فارکس اصلی	پولبک روندی در غرب؛ بازگشت به میانگین فقط در رنج توکیو/سیدنی.
کراس و غیراصلی	روش روندی در سشن مجاز؛ بدون رنج‌گیری کم‌هزینه فرضی.
کریپتو	شکست/مومنتوم؛ رنج ممنوع، آخر هفته سخت‌گیرانه‌تر و با ER حداقل ۰/۴۰.
سهام و شاخص	درایو ۹:۳۰ تا ۱۰:۳۰ نیویورک؛ سپس پولبک روندی؛ نیم‌ساعت پایانی و خارج سشن ممنوع.
نفت	شکست/مومنتوم در نیویورک یا هم‌پوشانی لندن.
گاز و مس	گاز فقط روند قوی؛ مس روش روندی در سشن غرب.

ممنوعیت‌های عمومی

پایان هفته غیرکریپتو، رول‌اور ۱۷ تا ۱۸ نیویورک، جهش نوسان، بازار بی‌جان، کمبود داده و اسپرد مرجع بیشتر از ۲۵٪ ATR می‌توانند به STAND_ASIDE منجر شوند. ساعت‌ها DST-aware هستند، نه تقویم کامل تعطیلی بورس‌ها.

پارامترهای خروجی و حد اجرای آن‌ها

کف امتیاز پایه ۷۵، کف اطمینان ۷۲، بازه R:R، فاصله SL بر حسب ATR، کف سود bps و ضریب هزینه محاسبه می‌شوند. در اسکندر و خودکار، allowed و کف confidence خوانده می‌شوند و کف سود در بلیت هم اجرا می‌شود. اما minScore، حدود اختصاصی R:R و stopAtr در اتصال‌های فعلی عمدتاً خروجی نمایشی‌اند؛ اجرای یکسان همه آن‌ها به عنوان گیت قطعی مشاهده نشد.

۱۱ | روند نماد، عرض بازار و جهت دلار

لایه اول: روند هر نماد

MarketTrend ابتدا روند پایه و تایم مرجع را از کندل‌های واقعی می‌سنجد: M1 به M5، M15 به M15/M30/H1، H1 به H4 و H4 به D1. برای تحلیل حداقل ۶۰ کندل بسته لازم است. اگر مرجع کافی نباشد، گزارش می‌تواند به پایه برگردد و علت را ثبت کند.

رأی مستقل	مبنای صعود/نزول
قیمت و EMA50	بالتر یا پایین‌تر از میانگین.
EMA50 و EMA20	ترتیب میانگین‌ها.
شیب EMA50	شیب بیش از مثبت/منفی ۰/۰۵ ATR در هر کندل.
ER	ER حداقل ۰/۳۰ همراه جهت جابه‌جایی.
پیوت ساختاری	سقف/کف بالاتر یا پایین‌تر با پیوت تأییدشده.
جابه‌جایی خالص	تغییر ۵۰ کندل بیش از مثبت/منفی ۳ ATR.

مجموع حداقل ۲+ صعودی، حداکثر ۲- نزولی و بین آن خنثی است. قدرت از رأی‌ها و ER ساخته می‌شود؛ اختلاف پایه و مرجع قدرت را در ۰/۶ ضرب می‌کند.

لایه دوم و سوم

عرض بازار از نمادهای واقعاً اندازه‌گیری‌شده اسکن ساخته می‌شود: سهم صعودی‌ها منهای نزولی‌ها، تقسیم بر تعداد سنجیده‌شده؛ آستانه جهت $\pm 25\%$ و حداقل نمونه پنج نماد است. تفکیک خانواده‌ها نیز ثبت می‌شود. جهت دلار از جفت‌های تعریف‌شده با علامت پایه/مظنه محاسبه می‌شود؛ آن را با شاخص رسمی DXY یکی نگیرید. جو ریسک از دارایی‌های ریسکی در برابر طلا و جهت دلار استخراج می‌شود.

اثر بر ورود

روش روندی خلاف جهت می‌تواند مسدود شود؛ بازگشت به میانگین نیازمند بازار بی‌روند است. نامعلومی/خنثی بودن روند، کف confidence را بالا می‌برد؛ خلاف جو ریسک نیز آستانه را سخت‌تر می‌کند. minScoreAdd در ساختار موجود است، اما مصرف اجرایی عمومی آن مانند افزایش confidence مشاهده نشد.

عکس روند لحظه ورود در MarketTrendRecord ذخیره می‌شود؛ اندازه پوزیشن را تغییر نمی‌دهد. داده عرض بازار در طول یک پاس از خوانش پاس قبلی می‌آید؛ نبود سنجش تازه ممکن است خوانش قبلی را نگه دارد. «اسکن هر ۳۰ ثانیه» تضمین تازه بودن تک‌تک ۶۰ نماد در ۳۰ ثانیه نیست.

۱۲ | MTF و ICT؛ دو تأیید جدا

تراز چندتایم فریم

MtfAnalyzer از داده پایه به بازه های بزرگتر تجمیع می کند؛ کندل کوچکتر از بزرگتر نمی سازد. هر سطل حداقل تقریباً نیمی از ردیف های مورد انتظار را لازم دارد و سطل آخر در تجمیع، بسته محسوب نمی شود. بنابراین این روش الزاماً همه سطل های ناقص را حذف نمی کند.

در هر فریم، ابر ایچیموکو، EMA200، تنکان/کیجون و RSI رأی می دهند. جهت وزنی با آستانه $\pm 25\%$ محاسبه می شود. وقتی فریم سریع و کند جهت دار مخالف اند و قدرت فریم کند حداقل ۵۰ است، veto فعال می شود. فریم فاقد داده در skippedFrames ثبت می شود.

ICT و رنج قیمت

IctRangeAnalyzer یک تقریب مبتنی بر OHLC است، نه تشخیص سفارش نهادی یا دفتر سفارش. در بازه های M1/M5/M15 به دنبال رنج، حداقل دو برخورد مستقل هر سمت، بازگشت معنادار از سطح، جاروب و بازپس گیری، تغییر ساختار تقریبی MSS، شکاف سه کندلی FVG و بازآزمایی است. اردربلاک نامزد نیز ممکن است گزارش شود.

وضعیت نمونه	تفسیر
WAIT_SWEEP	رنج هست ولی جاروب معتبر نیست.
WAIT_MSS / WAIT_FVG	زنجیره تغییر ساختار یا شکاف کامل نشده است.
WAIT_RETEST	بازآزمایی معتبر نرسیده است.
OUTSIDE_SESSION	خارج از پنجره مجاز لندن/نیویورک است.
POOR_REWARD_RISK	فضای سود تا سطح مقابل کافی نیست.

شاهد ورود ICT، زمان سطح ها، جاروب، FVG، MSS، ری تست، حمایت/مقاومت، منبع، قیمت و R:R را ثبت می کند. طرح امن، SL بیرون ویک و TP قبل از سطح مقابل را با R:R بین ۱/۵ و ۵ می سنجد.

تفاوت اجرایی: در PaperAutoRules و JournalStore، الزام سخت شاهد ICT به مسیر قدیمی دقیقاً هشت شرط فنی وابسته است. شاخه هفت ردیفی موتور جدید می تواند بدون شاهد ICT معتبر جلو برود؛ با این حال مسیر «ثبت دستی از روی سیگنال» هنوز هشت شرط و ICT می خواهد. نوشته یکسان «همیشه $ICT + 1/8$ » این تفاوت را نشان نمی دهد.

۱۳ | مسیرهای ورود کاغذی و تفاوت محدودیت‌ها

ورود خودکارِ نماد فعال

AppContainer وضعیت بازار تأییدشده را دنبال می‌کند. اگر خودکار روشن باشد، PaperAutoTrader تازه‌گی، آخرین کندل سیگنال، فاصله از Entry، عدم تکرار، ظرفیت، MTF، روش بازار و روند را بررسی می‌کند. با AI پیکربندی‌شده ابتدا اتصال و سپس ارزش ستاپ پرسیده می‌شود. ثبت فقط پس از اعتبارسنجی بلیت و نوشتن ژورنال انجام می‌شود. PaperAutoRules برای این مسیر requireMonitor=false دارد و LIVE یا POLLING را می‌پذیرد. سیگنال باید بر آخرین کندل بسته باشد و سن آن از یک بازه به‌اضافه ۱۰ دقیقه بیشتر نباشد. اختلاف قیمت با Entry اولیه تا ۵٪ بررسی می‌شود؛ این کنترل قبل از جایگزینی طرح AI است.

ورود از رادار و اعلان کانیدیا

اسکنر پیش از رسیدن به خودکار از PaperAlertRules عبور می‌کند. این مسیر پایش پس‌زمینه، اعلان روشن و MTF معتبر را می‌خواهد. رتبه‌بندی ابتدا کانیدیاهاى مجاز، سپس هم‌جهتی روند، R:R، confidence و تعداد تأییدها را ترجیح می‌دهد؛ انتخاب Top 3 به معنی معامله شدن هر سه نیست.

ورود دستی

کاربر SL، BUY/SELL و TP را وارد و بلیت را پیش‌نمایش می‌کند. در تأیید دستی، تغییر نماد یا بیش از ۱/۰٪ تغییر قیمت نسبت به پیش‌نمایش، درخواست را رد می‌کند. وتوی اختیاری خبر و تعارض دیده‌بان در این مسیر بررسی می‌شوند. «ثبت از روی سیگنال» علاوه بر آن، شرط هشت ردیف فنی و ICT دارد؛ همین امر با سیگنال هفت‌ردیفی جدید ناسازگار است.

مسیر	سقف تعداد	سقف ریسک باز	پایش الزامی؟
JournalStore و خودکار فعال	۴؛ حداکثر یک نماد و یک پوزیشن در هر دسته	۱۵٪ موجودی	در گیت خودکار نماد فعال خیر
اعلان/کانیدیا و ورودی اسکنر	گیت ۳ پوزیشن	۵٪ موجودی	بله
پیش‌نمایش/ارسال دستی در ViewModel	گیت ۳؛ سپس محدودیت دسته در ژورنال	بلیت و سپس سقف ژورنال	برای خود فرم خیر

این اعداد توصیف اختلاف فعلی‌کنند، نه توصیه‌ی میزان ریسک. رسیدن به چهار پوزیشن در همه‌ی مسیرها تضمین نشده است. ریسک هر بلیت نیز باید جداگانه بین ۱/۰٪ و ۵٪ باشد.

۱۴ | حجم، مارجین و هزینه‌های مرجع

منطق بلیت

موجودی باید حداقل ۱۰ باشد؛ SL و TP مثبت و در سمت درست Entry باشند. فاصله SL بین ۰/۰۱٪ و ۲۵٪ Entry و حداقل دو برابر اسپرد مرجع یا دو tick است. حداقل R:R عمومی ۱/۲ است. حجم تا شش رقم اعشار رو به پایین گرد می‌شود؛ حداقل ۰/۰۰۰۰۰۱ واحد، نه حداقل لات واقعی هر بروکر.

بودجه ریسک = موجودی × درصد ریسک ÷ ۱۰۰. برای قیمت‌های دلاری، حجم = بودجه ÷ فاصله SL. برای USD/JPY، USD/CHF و USD/CAD، تبدیل با قیمت خود جفت انجام می‌شود. ارزش فرضی ÷ اهرم = مارجین؛ مارجین هر بلیت باید از موجودی کمتر باشد.

خانواده	اهرم مدل	اسپرد/کارمزد مرجع در کد
طلا	۲۰	اسپرد ۰/۱۲ دلار؛ کمیسیون ۰/۰۳۵ برای هر اونس در هر سمت.
فارکس اصلی / غیراصلی	۲۰ / ۳۰	کمیسیون ۰/۰۰۰۰۳۵ برای هر واحد/سمت؛ اسپرد ثابت متناسب با JPY و دسته.
نقره	۱۰	اسپرد ۰/۰۲؛ کمیسیون ۰/۰۰۰۰۷ برای هر اونس/سمت.
نفت، گاز، مس	۱۰	اسپردهای ثابت ۰/۰۳، ۰/۰۰۲ و ۰/۰۰۱ tick اختصاصی خانواده.
کریپتو	۲	۱۰ bps کمیسیون در هر سمت + ۱ bps اسپرد؛ tick عمومی ۰/۰۱.
سهام و ETF	۵	tick و اسپرد ۰/۰۱؛ کمیسیون صفر در مدل.

کف حرکت سود

کف هدف بر حسب bps: فارکس اصلی ۸، غیراصلی ۱۵، طلا ۲۵، نقره ۳۵، نفت/مس/سهام ۳۰، گاز/کریپتو ۶۰ و شاخص ۲۰. هدف باید علاوه بر این، حداقل پنج برابر هزینه رفت‌وبرگشت باشد؛ برای غیراصلی، نقره و گاز ضریب شش است. یک bps برابر ۰/۰۱٪ است.

محدودیت‌ها: VenueSpecs مقادیر ثابت متناسب به منابع مرجع دارد، نه استعلام زنده حساب شما. برای همه کراس‌های غیردلاری تبدیل عمومی USD پیاده نشده؛ فرمول هزینه اسپرد نیز همیشه تبدیل ارز مظنه را انجام نمی‌دهد. مجموع مارجین آزاد پرتفوی، سوپ، لیکوییدیشن واقعی و لغزش واقعی کامل مدل نشده‌اند. اهرم‌ها قرارداد شبیه‌سازی‌اند، نه مجوز حقوقی یا اتصال واقعی به آن کارگزار.

۱۵ | ژورنال، خروج و نگهداری نتیجه

رکورد هر معامله چه دارد؟

شناسه، نماد، بازه، جهت، Entry/SL/TP، حجم و واحد، R:R، confidence، زمان ورود/خروج، علت خروج و P/L؛ همچنین پرچم خودکار، زمان کندل سیگنال، شروط لحظه ورود، MTF، شاهد ICT در صورت وجود، خبر، نظر ورود AI، نظر نگهداری AI، روند بازار، اهرم، مارجین و هزینه مرجع.

شواهد قدیمی مفقود از روی داده امروز بازسازی نمی‌شوند. معاملات دستی ممکن است چک‌لیست یا شاهد فنی نداشته باشند و نباید با معاملات دارای شاهد یکسان تفسیر شوند.

خروج چگونه انجام می‌شود؟

- settle با کندل و settleTick با قیمت دریافتی، برخورد به SL/TP را بررسی می‌کنند. اگر یک کندل هر دو را لمس کند، حد ضرر اول فرض می‌شود.
- در ژورنال زنده، خروج برخوردی معمولاً روی خود سطح SL/TP ثبت می‌شود؛ این شبیه‌سازی لغزش و گپ واقعی اجرای بروکر نیست.
- بستن دستی هم وجود دارد: closePaperTrade و JournalStore.close. بنابراین جمله «فقط SL/TP می‌تواند ببندد» کامل نیست؛ AI حق بستن ندارد، ولی کاربر مسیر بستن دستی دارد.
- تریدینگ استاپ، بریک‌ایون خودکار، خروج جزئی و خروج به فرمان AI در مسیر بررسی‌شده وجود ندارند.

P/L و موجودی

اختلاف جهت‌دار قیمت × حجم، با تبدیل اختصاصی USD-base در صورت نیاز، به pnlUsd تبدیل می‌شود و به دو رقم اعشار گرد می‌شود. بعد از ذخیره موفق خروج، موجودی فرضی تنظیمات تغییر می‌کند و حداقل ۱۰ نگه داشته می‌شود.

pnlUsd در settle، settleTick و close، کمیسیون و اسپرد ثبت‌شده بلیت را کم نمی‌کند. پس آمار ژورنال با وجود نام «خالص» الزاماً بازده خالص پس از هزینه نیست. نگهداری هزینه در رکورد، به‌تنهایی به معنی کسر آن از سود نیست. بک‌تست مدل هزینه متفاوتی دارد.

دوام فایل

نوشتن AtomicFile و قفل Mutex برای جلوگیری از نیمه‌نویسی و ورود هم‌زمان تکراری به کار می‌روند. ژورنال آسیب‌دیده با آرایه خالی جایگزین نمی‌شود و ثبت جدید متوقف می‌شود. همه پوزیشن‌های باز و حداکثر ۵۰۰ رکورد بسته نگه داشته می‌شوند؛ این یک آرشیو نامحدود نیست. فایل ژورنال و موجودی تنظیمات دو ذخیره‌سازی جدا دارند و یک تراکنش سراسری واحد نیستند.

۱۶ | AI دقیقاً چه اختیاری دارد؟

اتصال و پیکربندی

AiProvider از قالب Anthropic Messages و OpenAI-compatible پشتیبانی می‌کند. انتخاب AUTO بر اساس میزبان، یا انتخاب صریح قالب موجود است. آدرس پایه، کلید و شناسه مدل را خود کاربر تنظیم می‌کند؛ فهرست مدل‌ها از سرویس خوانده می‌شود و تست اتصال یک درخواست کوچک واقعی است.

نقش	ورودی و خروجی
همراه آموزشی	خلاصه بازار، پنجره ۱۲۰ کندل بسته، وضعیت قواعد/رادار و خبر؛ نظر BUY/SELL/NEUTRAL و توضیح.
برنامه‌ریز پیش از ورود خودکار	ستاپ فنی و قیمت؛ ارزش‌داشتن یا نداشتن ورود، و امکان پیشنهاد Entry/SL/TP/confidence.
بازبینی پس از ورود	رأی WORTHY / RISKY / NOT_WORTHY درباره رکورد ذخیره‌شده؛ یادداشت، نه اجرای دوباره.
بازبینی پوزیشن باز	HOLD / WATCH / DO_NOT_CONTINUE؛ فقط یادداشت و اعلان پژوهشی، بدون تغییر سطوح یا بستن.
تحلیل خبر	جهت، اطمینان و شناسه شاهد ناشر برای نمادهای تحت پوشش؛ جدا از تحلیل فنی.

ترتیب ورود خودکار

ابتدا اتصال بررسی می‌شود. موفقیت و شکست پروب هر دو تا پنج دقیقه کش می‌شوند. پاسخ صریح $worth=false$ می‌تواند ورود را متوقف کند. پاسخ معتبر دارای طرح، سطوح سیگنال را پیش از ساخت بلیت جایگزین می‌کند. قطع اتصال یا خطا، به بازگشت به طرح فنی و ثبت توضیح در ژورنال منجر می‌شود؛ نبود AI به‌تنهایی توقف خودکار نیست.

اعتبارسنجی مدل، کامل‌تر از متن پرامپت نیست

پرامپت برنامه‌ریز R:R بین ۱/۵ و ۳/۵ و قیمت نزدیک بازار را درخواست می‌کند؛ parser عملاً جهت سطوح، متناهی بودن قیمت‌ها و کف R:R برابر ۱/۲ را می‌سنجد، نه همه همین حدود. نبود $worth$ به true پیش‌فرض می‌شود. کنترل نزدیکی Entry پیشنهادی به قیمت زنده به‌طور مستقل پس از بازگشت مدل دیده نمی‌شود. پس سطوح AI را «قیمت اجرای مشاهده‌شده» تلقی نکنید.

هزینه و حریم خصوصی

نظر همراه معمولاً با فاصله ۱۰ دقیقه؛ چرخه بازبینی بازها پنج دقیقه و هر پوزیشن حداکثر هر ۱۰ دقیقه است. داده ستاپ، نماد، سطوح و بخشی از شواهد/اخبار برای سرویس انتخابی ارسال می‌شود؛ هزینه و سیاست نگهداری داده تابع همان سرویس است. کلیدها را در PDF، چت یا اسکرین‌شات قرار ندهید.

۱۷ | خبر، تقویم و شاهد ناشر

خوراک‌های فعلی

PublicNewsFeeds در این نسخه سه خوراک دارد: اخبار FXStreet، گزارش CPI اداره آمار کار آمریکا و گزارش اشتغال BLS. برخلاف بعضی متون قدیمی، مجموعه‌ای از خوراک‌های فارسی در این فهرست فعلی دیده نمی‌شود. عنوان و چکیده کوتاه، زمان انتشار و لینک ناشر نگه داشته می‌شوند؛ ظاهر فارسی آپ به معنی فارسی بودن اصل خبر نیست.

تقویم هفتگی Forex Factory از خروجی عمومی Faireconomy خوانده می‌شود. زمان باید منطقه‌دار باشد؛ ردیف‌های بیش از هشت روز از زمان فعلی رد می‌شوند. حالت online تقویم به بررسی کمتر از ۲۰ دقیقه و نبود خطا وابسته است. معمولاً هر ۱۵ دقیقه تازه می‌شود؛ نزدیک خبر پراثر یا در خطا هر یک دقیقه تلاش می‌کند.

لایه‌های متفاوت خبر

لایه	کاربرد
RSS/Atom مستقیم	مطالعه و زمینه پژوهشی؛ با نشان online/outdated/failed.
تقویم	برنامه و پنجره ریسک؛ نتیجه واقعی رویداد ممکن است موجود نباشد.
AI خبر از گوشی	با کلید شخصی و سرور خبر خالی، درخواست به مدل روی داده ناشر ارسال می‌شود.
سرور خبر اختیاری	کلاینت HTTPS آن باقی است، ولی پیاده‌سازی بک‌اند در این مخزن وجود ندارد.
NewsConfluence	افزودن ردیف زمینه و شاهد ژورنال؛ نه جایگزینی منطق تکنیکال.

شرط «تأیید خبر» با شرط ورود فرق دارد

برای تأیید هم‌جهت، زمان ارزیابی مدل حداکثر سه دقیقه، شاهد حداکثر ۱۸۰ دقیقه، confidence حداقل ۸۰، تقویم تازه و لینک ناشر قابل قبول بررسی می‌شوند. UNKNOWN و CONFLICT در NewsConfluence سیگنال فنی معتبر را خودبه‌خود به NO_TRADE تبدیل نمی‌کنند.

pauseOnNews، اگر کاربر فعال کند، در مسیر entryBlocker مربوط به ورود دستی/ارسال از AI می‌تواند وضعیت نامشخص، قدیمی یا پرریسک را متوقف کند؛ این با مسیر خودکار یکی نیست. کد ذخیره شاهد نیز همه بررسی‌های هم‌جهتی را دوباره اجرا نمی‌کند؛ وجود خبر در رکورد به معنی تأیید سبز خبر نیست.

لینک ناشر، حقوق محتوا و مسئولیت استفاده از API باید رعایت شود. این گزارش دسترسی زنده یا مجوز تجاری هیچ خوراکی را تأیید نمی‌کند. خبر بی‌عدد یا نتیجه مفقود، نباید به‌صورت نتیجه اقتصادی ساخته‌شده تعبیر شود.

۱۸ | پایش، اعلان و زمان‌بندی واقعی

چهار کانال اعلان

کانال کم‌اهمیت سرویس برای پایش دائمی، کانال هشدار با صدای سیستم، کانال هشدار با فایل صوتی انتخابی و کانال پژوهشی خبر/AI وجود دارد. وضعیت مجوز، خاموش بودن کانال، Do Not Disturb و سیاست گوشی می‌توانند صدا یا نمایش را مختل کنند. فایل صوتی از انتخابگر اسناد گرفته می‌شود و پخش آزمون حداکثر ۱۰ ثانیه دارد.

اصل ثبت پایش از اعلام

اعلان ورود باید بعد از ذخیره موفق رکورد کاغذی باشد؛ کاندیدا در فایل جداسازی و در آمار معاملات حساب نمی‌شود. کلید dedup فرصت، ترکیبی از نماد، بازه، زمان کندل و جهت است. وجود چند مسیر اعلان و آستانه‌های متفاوت، نیازمند آزمون روی دستگاه است.

چرخه	زمان‌بندی تعریف‌شده؛ نه تضمین تأخیر
فید جایگزین فعال	یک ثانیه تأخیر پس از هر درخواست موفق.
تاریخچه دوره‌ای	کلیددار حدود ۶۰ ثانیه؛ بدون کلید حدود پنج دقیقه.
پایش محلی سکوت فید	بازبینی دوره‌ای؛ دیررس شدن پس از ۹۰ ثانیه بدون دریافت.
رادار	حداقل فاصله شروع ۳۰ ثانیه؛ یک ثانیه فاصله بین نمادها.
حلقه عمومی UI/سرویس	معمولاً هر ۶۰ ثانیه؛ هر مخزن محدودکننده جدا دارد.
همراه AI / پروب اتصال	۱۰ دقیقه برای نظر؛ TTL پنج دقیقه برای اتصال.
RSS	محدودیت حداقل یک دقیقه برای درخواست مجدد؛ حلقه‌های فراخوان کندترند.

پس ۶۰ نمادی با ۵۹ فاصله یک‌ثانیه‌ای و زمان شبکه نمی‌تواند تضمیناً هر ۳۰ ثانیه تمام شود. خطای یک نماد به معنی «فرصتی وجود ندارد» نیست. هنگام تعطیلی نماد انتخابی، بعضی حلقه‌های عمومی نیز متوقف می‌شوند؛ کریپتو در کاتالوگ، برنامه ۲۴/۷ دارد.

محدودیت Android

سرویس از نوع foreground dataSync و در صورت مجاز بودن START_STICKY است؛ خاموش کردن کاربر یا قطع مجوز نباید آن را مخفیانه احیا کند. onTimeout برای محدودیت Android 15 وجود دارد. Doze، صرفه‌جویی باتری سازنده و محدودیت زمانی dataSync، پایش بی‌وقفه را تضمین‌ناپذیر می‌کنند. پس از بستن اپ، بدون سرویس مجاز، فید پس‌زمینه نگه داشته نمی‌شود.

۱۹ | یادگیری، دریافت داده و CSV

ورودی‌های پژوهش

- دریافت کندل آنلاین با هدف حداقل ۳۰۰۰ ردیف؛ بازه و منبع کنار گزارش قرار می‌گیرند.
- نرخ مرجع روزانه EUR/USD و EUR/GBP از ECB از طریق Frankfurter؛ این نرخ‌ها OHLC معامله نیستند.
- میانگین ماهانه طلا از World Bank/DataHub؛ یک میانگین ماهانه را نباید کندل یا قیمت لحظه‌ای نامید.
- تاریخچه روزانه طلای اسپات از Twelve با کلید و دسترسی لازم؛ محدودیت پلن ممکن است مانع دریافت شود.
- CSV/TSV متاتریدر یا آموزشی از فایل گوشی یا لینک HTTPS، با زمان/منطقه زمانی انتخابی.
- CSV یا ZIP آرشیو HistData از فایل انتخابی؛ آپ فرم دانلود ناشر یا کپچا را دور نمی‌زند.

محدودیت واردکننده	مقدار یا رفتار
هدر آموزشی/متاتریدر	timestamp / datetime / date یا DATE + TIME؛ ستون‌های .OPEN/HIGH/LOW/CLOSE
حجم	اختیاری؛ نبود حجم با مقدار صفر و توضیح وارد می‌شود، نه با حجم واقعی ساختگی.
HistData	فرمت ASCII/MT؛ تاریخچه BID؛ EST ثابت، UTC-05:00.
سقف فایل HistData	هر CSV حداکثر ۱۲ میلیون بایت؛ ZIP حداکثر ۲۴ میلیون بایت.
سقف پژوهش HistData	۶۰۰ هزار کندل؛ تا ۶۰ هزار ردیف در هر ماه ورودی.
انتخاب چند آرشیو	ادغام و تجمیع کندل‌های واقعی؛ شکاف‌های تعطیلی پر نمی‌شوند.
فرمت نامعتبر	ترتیب زمان، OHLC، دوره، اندازه و فاصله معمول کندل بررسی می‌شوند.

استفاده درست

منبع، نماد، نوع قیمت، timezone، بازه و هزینه‌ها را ثبت کنید. فایل نام‌گذاری شده به اسم بروکر یا HistData، به‌خودی‌خود اصالت داده را اثبات نمی‌کند. در بازه بلند از تایم‌فریم مناسب و ظرفیت گوشی استفاده کنید؛ سقف ۶۰۰ هزار کندل، وعده سرعت یا مصرف حافظه کم نیست.

فایل تاریخی یا آموزشی هیچ‌گاه مجوز قیمت زنده، سیگنال لحظه‌ای یا معامله واقعی نیست. اتصال به ترمینال MT4/MT5، فایل‌های باینری hst/hcc و اجرای سفارش از این مسیر پیاده نشده‌اند. دریافت مجموعه کامل برای همه نمادها و همه تایم‌فریم‌ها تضمین نشده است.

۲۰ | بکتست؛ چه چیزی واقعاً بازپخش می‌شود؟

موتور و مدل اجرا

Backtester.run از SignalEngine.series و decide استفاده می‌کند: تنظیم ایچیموکو M1 برابر ۷/۲۲/۴۴ و سایر بازه‌ها ۹/۲۶/۵۲ است؛ گرم‌شدن پایه حداقل ۲۱۰ کندل است. این مسیر با شاخه زنده ۸/۲۴/۷۲ یکی نیست. خبر امروز، نظر ICT، AI و گیت‌های کامل زنده را به گذشته نسبت نمی‌دهد. مدل با شناسه NEXT_OPEN_OHLC_V2 ثبت می‌شود. نتیجه قدیمی LEGACY_CLOSE_FILL باید جدا تفسیر شود.

رخداد	فرض بکتست
تصمیم ورود روی close	پر شدن در open کندل بعد، با نصف اسپرد جهت‌دار؛ نه همان close.
گپ زمانی پیش از ورود	ورود حذف و در skippedGap شمارش می‌شود.
گپ قیمتی با SL/TP نامعتبر	ورود رد و در skippedFill ثبت می‌شود.
برخورد هم‌زمان SL/TP	حد ضرر اول؛ گپ نامساعد می‌تواند روی open بدتر پر شود.
شکست کیجون/کراس مخالف/اتمام زمان	تصمیم در close، خروج در open کندل بعد.
کندل مفقود در پوزیشن	نتیجه unresolvedGap؛ سود/زیان ساختگی محاسبه نمی‌شود.
پوزیشن باز در انتهای داده	اجباری بسته نمی‌شود و از سود محقق‌شده کنار می‌رود.

هزینه و حجم پژوهش

اسپرد ثابت در قیمت‌های ورود/خروج و کمیسیون دو سمت لحاظ می‌شود. لغزش، نقدشوندگی واقعی، صف سفارش و شرایط کامل بروکر بازسازی نمی‌شوند. آرگومان‌های پیش‌فرض داخلی leverage=100 و minPositionOz=1 با VenueSpecs بلیت زنده یکسان نیستند؛ فراخوان‌های آپ این دو را عموماً جداگانه تنظیم نمی‌کنند. برای غیرطلا و کراس‌های ارزی، واحد و تبدیل سود نیازمند اعتبارسنجی اختصاصی است.

تقسیم ۷۰/۳۰ و هزینه دوبرابر

walkForward یک تقسیم زمانی ۷۰٪ درون‌نمونه و ۳۰٪ خارج‌نمونه است، نه الزاماً یک آزمایش غلتان چندپنجره‌ای یا بهینه‌سازی. همان بخش خارج‌نمونه با اسپرد و کمیسیون دوبرابر دوباره اجرا می‌شود. کمتر از ۳۰ معامله بسته هشدار کم‌نمونی دارد. مثبت بودن این سناریو، اثبات سودآوری آینده نیست.

۲۱ | رپلی و خواندن شاخص‌های عملکرد

مرز اطلاعات در رپلی

ReplayEngine.Session تغییرناپذیر است و cursor تعیین می‌کند چه کندلهایی دیده شده‌اند. عقب بردن cursor باید سیگنال یا نتیجه آینده را حذف کند. پخش، مکث، گام، جابه‌جایی، سرعت و نقطه شروع، عملیات روی وضعیت کپی‌شده‌اند. قبل از گرم شدن اندیکاتورها، NO_TRADE معتبر است.

تصمیم آموزشی ذخیره‌شده معامله زنده نیست. وضعیت‌ها شامل، OPEN، PENDING_ENTRY، DECISION_ONLY، WIN، LOSS، OPEN_AT_END و DATA_GAP هستند. نتیجه فقط پس از آشکار شدن کندل مربوط در cursor معتبر می‌شود. فایل جداگانه replay_decisions.json به همین موضوع اختصاص دارد.

۱۸ شاخص گزارش

تعداد کل، برد، باخت، تعداد لانگ، تعداد شورت، نرخ برد، سود/زیان خالص ورودی گزارش، سود مثبت تجمیعی، قدرمطلق زیان تجمیعی، میانگین برد، میانگین باخت، Sharpe، PF، معاملاتی، امید ریاضی R، میانگین مدت، بلندترین دنباله برد، بلندترین دنباله باخت و بیشینه افت سرمایه.

شاخص	روش خواندن
نرخ برد	برد ÷ تعداد معاملات بسته؛ سربه‌سر در کد «غیربرد/باخت» حساب می‌شود.
Profit Factor	مجموع سودهای مثبت ÷ قدرمطلق زیان؛ اگر مخرج صفر باشد «تعریف‌نشده»، نه لزوماً بی‌نهایت قابل استناد.
R و انتظار R	سود/زیان تقسیم بر ریسک تعریف‌شده معامله؛ سپس میانگین Rهای معتبر.
Trade Sharpe	میانگین بازده به‌ازای معامله ÷ انحراف معیار نمونه‌ای؛ بدون سالانه‌سازی و با نرخ بدون ریسک صفر.
Drawdown	افت از قله منحنی مبتنی بر نتایج بسته؛ افت شناور لحظه‌ای همه پوزیشن‌ها نیست.

محدودیت مقایسه

گزارش ژورنال از pnlUsd ذخیره‌شده استفاده می‌کند؛ در این نسخه هزینه‌های بلیت از آن کم نشده‌اند. گزارش پژوهش هزینه فرضی خود را دارد. موجودی پایه گزارش ژورنال می‌تواند موجودی فعلی تنظیمات باشد و با سرمایه شروع تاریخی یکسان نباشد. کاندیداها و تصمیم‌های رپلی نباید به تعداد معاملات زنده اضافه شوند.

۲۲ | تنظیمات و پیش‌فرض‌های مهم

تنظیم	مقدار پیش‌فرض/کاربرد
نماد و بازه	M5 و XAU/USD
موجودی و ریسک	۱۰۰۰ دلار و ۰/۵٪
minConfidence	۷۲؛ اثر آن به شاخهٔ موتور/گیت وابسته است.
هزینه‌های پژوهش	commissionPerOz = 0.035 و spreadPrice = 0.12
backgroundMonitor	false؛ ادامهٔ پایش در پس‌زمینه با اجازهٔ کاربر.
notifyOnSignal	true؛ مجوز/کانال Android جداگانه لازم است.
autoPaperTrading	true در مقدار پیش‌فرض کد فعلی.
pauseOnNews	false؛ وتوی اختیاری در مسیر دستی/ارسال ال.
autoDownloadUpdates	false؛ نصب همچنان تأیید Android می‌خواهد.
صدای سفارشی	خالی؛ صدای پیش‌فرض سیستم، تا انتخاب فایل.
کلید Twelve	خالی؛ کلید پیش‌فرض در APK کامپایل نشده است.
آدرس/کلید/مدل AI	خالی؛ قالب AUTO، ANTHROPIC یا OPENAI.
آدرس سرور خبر	خالی؛ سرور اختیاری خارج از این مخزن است.
SignalProfile	SettingsStore همهٔ محافظ‌های تعریف‌شده را true می‌خواند؛ گزینه‌های قدیمی خاموش ناپیده گرفته می‌شوند.

ذخیره و پاک‌سازی

تنظیم کلید/نماد با commit و بررسی موفقیت ذخیره انجام می‌شود. فیلد ورودی خالی لزوماً نشان‌دهندهٔ نداشتن کلید نیست؛ در بعضی فرم‌ها برای حفظ کلید قبلی است. حذف اپ یا پاک کردن داده‌هایش، تنظیمات و سوابق محلی را از بین می‌برد. گزینهٔ حذف ژورنال برگشت‌پذیر نیست؛ ابتدا خروجی مورد نیاز خود را بگیرید.

کلیدها و حریم خصوصی

کلیدهای داده و AI در SharedPreferences خصوصی اپ هستند؛ این با رمزنگاری مبتنی بر Android Keystore یکی نیست. allowBackup=false است، اما این تنظیم به معنی حفاظت در برابر همهٔ خطرهای دستگاه روت‌شده، بدافزار یا استخراج محلی نیست. هیچ کلید شخصی در این PDF قرار داده نشده است.

تنظیم AI باعث ارسال زمینهٔ بازار و بخشی از اطلاعات معامله/خبر به میزبان انتخابی شما می‌شود. WebView نمودار نیز با TradingView ارتباط دارد و کوکی شخص ثالث را می‌پذیرد. سیاست‌های حریم خصوصی و هزینهٔ این سرویس‌ها خارج از کنترل این گزارش‌اند.

۲۳ | فایل‌های محلی و مجوزهای Android

داده پایدار روی دستگاه

محل/فایل	محتوای نگهداری شده
aurum_settings	تنظیمات عمومی و کلیدها در SharedPreferences خصوصی.
watch_preferences	انتخاب منابع دیده‌بان و کلیدهای مرتبط.
market/verified_v2_*.json	کش کندل‌های نماد/بازه؛ سقف ۱۲۰۰۱ ردیف و محدودیت اندازه فایل.
paper_journal.json	همه بازها و حداکثر ۵۰۰ معامله بسته.
paper_opportunities.json	حداکثر ۲۰۰ کاندیدای جدا از معاملات.
walk_forward_reports.json	حداکثر ۱۲ گزارش پژوهشی آخر.
replay_decisions.json	حداکثر ۵۰۰ تصمیم/نتیجه ریپلی.
watch_quotes.db	SQLite مشاهدات منابع، زمان‌ها و تاریخچه صفحه‌بندی شده.
/cache/updates	APK دریافتی updater و فایل موقت دانلود.

فایل‌های اصلی JSON از AtomicFile استفاده می‌کنند. خرابی فایل باید به خطای صریح و حفظ نسخه قبلی منجر شود، نه حذف خاموش تاریخچه. کش و خیر در حافظه را نباید پشتیبان کامل اطلاعات حساب فرض کرد.

مجوزهای درخواستی

INTERNET و ACCESS_NETWORK_STATE برای ارتباط؛ POST_NOTIFICATIONS برای اعلان در نسخه‌های جدید Android؛ FOREGROUND_SERVICE و FOREGROUND_SERVICE_DATA_SYNC برای پایش؛ REQUEST_INSTALL_PACKAGES برای سپردن APK به نصاب. مجوز دوربین، میکروفون، مخاطبان یا مکان در Manifest این نسخه تعریف نشده است.

امنیت ارتباط و فایل

ارتباط cleartext در تنظیم پایه ممنوع است؛ فقط 127.0.0.1، localhost و 10.0.2.2 برای توسعه استثنا دارند. FileProvider غیرexported است و فقط مسیر cache/updates را با مجوز موقت به نصب‌کننده می‌دهد. سرویس پایش نیز exported=false است.

در WebView، JavaScript و DOM storage روشن و خطای SSL لغو می‌شود؛ mixed-content روی حالت مجاز تنظیم شده و کوکی شخص ثالث پذیرفته می‌شود. این انتخاب‌ها همراه با نگهداری کلید در Preferences، موضوع بررسی امنیتی محصول نهایی‌اند؛ این گزارش حسابرسی امنیتی کامل نیست.

۲۴ | معماری و پشته فنی

جریان اصلی

AurumApplication یک AppContainer سراسری می‌سازد. MainActivity رابط Compose را راه‌اندازی می‌کند. AurumViewModel وضعیت‌ها و عملیات UI را به مخزن‌های داده وصل می‌کند. StateFlow و Coroutines برای انتشار وضعیت و کارهای ناهمگام استفاده شده‌اند. این الگو شبیه جداسازی ViewModel، داده و موتور است؛ یک DI framework خارجی در وابستگی‌ها نیست.

```
Providers -> Repositories -> MarketState / StateFlow
Scanner -> SignalEngine -> Playbook / Trend / MTF
                        -> Paper rules -> Journal (AtomicFile)
Compose UI / Notifications <- state and journal
TradingView WebView: separate chart data path
Research / Replay: separate historical execution path
```

جزء	نسخه تعریف‌شده
Kotlin / Compose plugin / serialization plugin	2.0.21
Android Gradle Plugin	8.7.3
Gradle Wrapper / JDK	17 / 8.9
Compose BOM	2024.10.01
AndroidX Core / Activity Compose	1.9.3 / 1.15.0
Lifecycle runtime / ViewModel / process	2.8.7
Coroutines / Serialization JSON	1.7.3 / 1.9.0
OkHttp / Jsoup / XZ	1.10 / 1.18.3 / 4.12.0
JUnit / Robolectric	4.14.1 / 4.13.2

اندازه کد بررسی‌شده

۹۷ فایل Kotlin در مسیر اصلی، با ۲۳۵۷۴ خط؛ ۱۷ فایل ۳۷، core، ۱۱ فایل data، engine، دو فایل notify، یک فایل service، ۲۷ ui و دو فایل راه‌انداز ریشه. این شمارش، فایل‌های تست و منابع XML را شامل نمی‌شود. نقشه همه ماژول‌ها در پیوست آمده است.

۲۵ | ساخت APK و فرایند CI

پیش‌نیازها

Android SDK platform 35، JDK 17 و build-tools 35.0.0 لازم‌اند. Gradle Wrapper نسخه ۸/۹ در مخزن وجود دارد. مخزن وابستگی‌ها Google Maven، Maven Central و Gradle Plugin Portal است. دسترسی شبکه به این منابع برای ساخت لازم است.

```
cd android
./gradlew testDebugUnitTest lintDebug assembleDebug assembleRelease
```

```
debug: android/app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk
release: android/app/build/outputs/apk/release/app-release.apk
```

تفاوت debug و release

debug پسوند debug دارد؛ داده و نصب جدا از release است. minify در هر دو خاموش است. اگر اطلاعات امضای مالک فراهم نباشد، ساخت محلی release به امضای debug برمی‌گردد؛ با `aurumRequireReleaseSigning=true` این وضعیت پذیرفته نمی‌شود. استفاده از نام release به‌تنهایی نشانه انتشار قابل اعتماد نیست.

ورک‌فلوی اصلی

فایل `github/workflows/main.yml` با نام Android APK، روی تغییر مسیرهای `Android/update/workflow`، در `push` شاخه‌های `main` و `**/arena`، تگ `PR`، `v*` و اجرای دستی فعال می‌شود. نصب ابزارها، اعتبارسنجی `Wrapper`، بررسی نسخه، `resolve` وابستگی‌ها، `lint`، تست `JVM`، ساخت `APK` و تولید متادیتا در آن تعریف شده‌اند.

تسک `assembleRelease` به `testDebugUnitTest` وابسته است. شکست آزمون باید ساخت `release` را متوقف کند. `lint` گزارش تولید می‌کند، ولی `abortOnError=false` است؛ بنابراین وجود گزارش `lint` به معنی صفر بودن همه ایرادهای `lint` نیست.

versionCode

مقدار پایه کد ۱۴ است. در اجرای غیر `PR`، اگر شماره اجرای `workflow` بزرگ‌تر باشد همان استفاده می‌شود؛ ورودی دستی نیز می‌تواند جایگزین شود. `versionName` پایه ۱/۳/۵ است. ادعای «همیشه دقیقاً شماره اجرا» تمام حالت‌های کد را پوشش نمی‌دهد.

برای تهیه این APK، PDF جدید ساخته نشده و JDK/Android SDK در محیط بررسی موجود نبود. نتیجه موفق بیلد یا تست این `commit` ادعا نمی‌شود. تنها فایل گزارش به پروژه اضافه می‌شود؛ رفتار اپ تغییر داده نشده است.

۲۶ | امضا، انتشار و بروزرسانی امن‌تر

زنجیرهٔ امضا

CI می‌تواند keystore مالک را از secret های *_AURUM_RELEASE بخواند یا از کلید PKCS12 نگهداری‌شده در کش aurum-ci-updater-signing-v1 استفاده کند. پیش از انتشار، apksigner گواهی APK جدید و انتشار قبلی را مقایسه می‌کند؛ اختلاف امضا باید انتشار را متوقف کند. از دست رفتن کش به معنی داشتن نسخهٔ پشتیبان مطمئن کلید نیست. برای ساخت مالک، مسیر فایل keystore، رمز مخزن، alias و رمز کلید از متغیرهای محیطی داده می‌شوند. keystore، رمزها و مقدار secret نباید داخل مخزن یا گزارش قرار گیرند.

```
cd android
./gradlew assembleRelease -PaurumRequireReleaseSigning=true
```

updater درون اپ

- مانیفست عمومی شاخهٔ main و فهرست ۱۰ انتشار عمومی اخیر GitHub را بررسی می‌کند؛ خام artifact های Actions مسیر دانلود کاربر نیست.
- نام APK باید الگوی AurumEdge-v<version>.apk و مسیر انتشار همین مخزن را داشته باشد.
- دانلود محدودیت ۲۰۰ MiB دارد و با فایل موقت انجام می‌شود؛ بستهٔ APK، نسخه و گواهی امضا قبل از باز کردن نصاب بررسی می‌شوند.
- اندازه و SHA-256، در صورت موجود بودن metadata مربوط، تطبیق داده می‌شوند؛ در کد این کنترل‌ها برای metadata غایب اختیاری‌اند، نه یک pin اجباری همیشگی.
- نصب جدید باید package یکسان، versionCode بالاتر و امضای سازگار داشته باشد. Android تأیید کاربر و در صورت نیاز مجوز «نصب از این منبع» می‌خواهد.

نسخهٔ مانیفست با نسخهٔ کد فرق دارد

در فایل فعلی update/aurum-edge.json نسخهٔ ۱/۳/۰ با versionCode=353 ثبت شده، در حالی که فایل Gradle نسخهٔ ۱/۳/۵ با پایهٔ ۱۴ دارد. این گزارش آن مانیفست را «آخرین نسخهٔ آنلاین امروز» نمی‌نامد؛ فهرست انتشار زنده در این بررسی واکنشی نشده است. سازگاری نسخهٔ نصب‌شده باید هنگام نصب کنترل شود.

Play Protect

امضای ثابت به ارتقای روی نصب قبلی کمک می‌کند، اما هشدار ناشر ناشناخته یا اعتبارسنجی Play Protect را خاموش نمی‌کند. برای رفع مشکل نصب، ابتدا منشأ digest، APK، در صورت وجود، گواهی، package، versionCode و خطای دقیق Android را بررسی کنید؛ توصیه‌ای به خاموش کردن کلی حفاظت گوشی وجود ندارد.

۲۷ | آزمون‌ها و حدود اعتبار گزارش

آنچه در مخزن وجود دارد

۴۷ فایل Kotlin در مسیر تست، شامل یک فایل داده کمکی، و ۲۱۷ رخداد annotation به نام Test@ شمرده شد. این تعداد، شمارش ایستای متن است؛ معادل تعداد تست‌های اجرا شده یا موفق نیست. JUnit و Robolectric برای منطق JVM و ذخیره‌سازی اندروید تعریف شده‌اند.

پوشش موضوعی شامل قواعد سیگنال، بک‌تست و گپ، MTF، ICT، روند و روش بازار، تازگی داده، قرارداد ارائه‌دهندگان، CSV، تقویم/خبر، خودکار کاغذی، بلیت ریسک، دوام ژورنال و گزارش، تنظیمات، دیده‌بان، جست‌وجو، نگاشت TradingView و AI است. نام همه فایل‌های تست در پیوست ثبت شده است.

آنچه در این بررسی انجام نشده

بیلد Android، اجرای مجموعه JVM، نصب APK، آزمون UI واقعی، آزمون Doze/قفل گوشی، دسترسی زنده به ارائه‌دهندگان بازار، راستی‌آزمایی قیمت‌های جاری و ارزیابی سودآوری آینده انجام نشده‌اند. نبود این آزمون‌ها به معنی شکست آن‌ها نیست؛ وضعیت آن‌ها «بررسی اجرایی نشده» است.

سند بک‌تست قدیمی

فایل BACKTEST_VERIFICATION_2026-09-27 از یک بازتولید ساده‌شده Python روی ۱۸۰ کندل چهارساعتی BTC و ETH گزارش می‌کند: ۷ و ۸ معامله، نرخ برد ۴۲/۹٪ و ۲۵٪ و PF برابر ۰/۹۸ و ۰/۴۸. این‌ها فقط ادعای ثبت‌شده در همان سند تاریخی‌اند؛ در این نشست دوباره تولید یا تأیید نشده‌اند. سند خودش تصریح دارد که عین Backtester Kotlin نیست و اسکرپت/ورودی‌ها در مخزن commit نشده‌اند.

آن اعداد نه آمار نسخه ۱/۳/۵ هستند، نه نتیجه تست گوشی شما و نه شاهد اعتبار شاخه جدید ۸/۲۴/۷۲. گزارش حاضر عمداً آن‌ها را به‌عنوان سودآوری اپ معرفی نمی‌کند.

آزمون پذیرش پیشنهادی

- ۱؛ ساخت و اجرای تست‌های همین commit، سپس نصب با امضای قابل تداوم.
- ۲؛ بررسی جداگانه LIVE، POLLING، قطع اینترنت، قیمت دیررس و داده کم‌عمق.
- ۳؛ ورود دستی و خودکار، شکست نوشتن فایل، عدم تکرار کندل و بازخوانی پس از مرگ فرایند.
- ۴؛ خروج SL/TP و دستی، هزینه‌ها، کراس‌های غیردلاری و کنترل موجودی.
- ۵؛ قطع/پاسخ نامعتبر AI، قفل گوشی، مجوز اعلان و timeout سرویس.
- ۶؛ آپدیت سالم و رد کردن APK با بسته/گواهی/digest/نسخه نامعتبر.

۲۸ | عیب‌یابی و جمع‌بندی محدودیت‌ها

اگر خروجی نمی‌بینید

نشانه	بررسی مناسب
TradingView خالی است	نگاشت نماد، دسترسی شبکه و WebView؛ سلامت نمودار را از سلامت فید موتور جدا بررسی کنید.
قیمت دیده می‌شود ولی UNVERIFIED است	وجود منبع دوم، زمان واقعی ناشر، یکسانی واحد و تازگی؛ عدد بی‌زمان تأیید دومنبعی نیست.
سیگنال یا معامله نیست	آخرین کندل، روش بازار، روند، هزینه/ریسک، ظرفیت و دلیل blocker را بخوانید؛ NO_TRADE خروجی معتبر است.
خودکار روشن ولی رادار معامله نمی‌کند	گیت‌های اضافی اعلان/پایش و سقف ۳/۵٪ را با خودکار فعال ۴/۱۵٪ مقایسه کنید.
ثبت از روی سیگنال رد می‌شود	ناسازگاری هفت ردیف جدید با کنترل هشت‌شرطی UI و شاهد ICT محتمل است.
AI پاسخ نمی‌دهد	میزبان/قالب/مدل/اعتبار کلید/سهمیه و تست اتصال؛ قطع AI نباید نظر ساختگی بسازد.
صدا یا اعلان نمی‌رسد	مجوز، کانال، DND، فایل انتخابی و سرویس واقعی؛ اعلان آزمایشی روی دستگاه لازم است.
APK ارتقا نمی‌یابد	package، versionCode و گواهی قبلی؛ debug و release را مخلوط نکنید.
بک‌تست خالی یا کم‌معامله است	تعداد کندل، مدل قدیمی، فیلترها، هزینه، گپ و حداقل حجم؛ نتیجه را برای سبز شدن دست‌کاری نکنید.

موارد مهم پیش از اتکا به نتیجه

۱) تفاوت منابع و ابزارها، به‌ویژه آتی طلا/اسپات و (Binance/Nobitex/Yahoo؛ ۲) تفاوت موتور زنده و بک‌تست؛ ۳) تفاوت گیت‌ها، ظرفیت و ریسک مسیرها؛ ۴) کسر نشدن هزینه از P/L ژورنال؛ ۵) تبدیل ناقص بعضی کراس‌های ارزی؛ ۶) validation ناکامل طرح AI نسبت به متن پرامپت؛ ۷) برخی حدود نمایشی که گیت اجرایی مشترک نیستند؛ ۸) محدودیت تازگی و بسته بودن آخرین کندل در مسیرهای متفاوت.

این موارد از بررسی کد استخراج شده‌اند؛ در این درخواست اصلاح برنامه انجام نشده است. برای محصول قابل اتکا، یکسان‌سازی مسیرها و آزمون‌های قرارداد/دستگاه ضروری است.

نتیجه نهایی

این آپ یک ابزار تحلیل و تمرین چندبازاره است، نه ربات سفارش واقعی یا ابزار سود تضمینی. ارزش آن در مشاهده منبع و زمان، توضیح علت تصمیم، ثبت شاهد و امکان پژوهش است؛ نه در اعتماد بدون بررسی به رنگ سبز، درصد confidence یا نام یک سرویس معتبر.

پیوست الف | واژه‌نامه کاربردی

اصطلاح	معنی در این گزارش
Paper trading	ثبت فرضی معامله روی دستگاه، بدون جابه‌جایی پول یا سفارش بروکر.
Candle / OHLC	کندل و قیمت‌های باز شدن، پیشینه، کمینه و بسته شدن.
Tick / Bid / Ask	مشاهده قیمت؛ قیمت خرید/فروش طرف مقابل بازار.
Spread	اختلاف bid و ask؛ در بعضی مسیرهای آپ مقدار مرجع ثابت است.
SL / TP	حد ضرر / حد سود؛ سطح طرح یا رکورد معامله.
R / R:R	واحد ریسک اولیه و نسبت پاداش به ریسک.
bps	صدم درصد؛ ۱۰۰ bps برابر یک درصد است.
ATR	میانگین دامنه واقعی؛ مقیاس نوسان، نه جهت حرکت.
ADX	سنجه قدرت روند؛ به‌تنهایی جهت را تعیین نمی‌کند.
EMA / VWAP	میانگین متحرک نمایی / میانگین قیمت وزن‌دار با حجم.
Tenkan / Kijun	خطوط تبدیل و مبنای ایچیموکو؛ از میانه بازه قیمت.
Senkou A/B / Chikou	دو مرز ابر و خط تأخیری ایچیموکو؛ نحوه جابه‌جایی باید با موتور تطبیق داده شود.
MTF	مقایسه و هم‌جهتی چند تایم‌فریم.
ER / Regime	نسبت کارایی حرکت / حالت روند، رنج، جهش یا بی‌جان بودن.
ICT / MSS / FVG	نام خانواده تحلیل؛ تغییر ساختار تقریبی و شکاف سه‌کندلی؛ نه مشاهده مستقیم سفارش نهادی.
Breadth / Risk tone	عرض بازار / جو ریسک‌پذیری یا ریسک‌گریزی در نمونه سنجیده شده.
AtomicFile / Dedup	نوشتن مقاوم‌تر در برابر قطع / جلوگیری از ثبت تکراری.
Backtest / OOS	آزمون فرضی گذشته / بخش خارج‌نمونه زمانی.
Drawdown / PF	افت از قله / نسبت سود مثبت به زیان.
Confidence	امتیاز قواعد یا خروجی مدل؛ نه احتمال تضمین شده برد.
Source / Venue	ارائه‌دهنده داده / محل یا قرارداد معاملاتی؛ یکی بودنشان نباید فرض شود.
NO_TRADE / UNKNOWN	ورود نکن / شاهد کافی نیست؛ هر دو خروجی معتبرند.

پیوست ۱ | هسته و راه اندازها

مسیر پایه جدول های پیوست ب: `/android/app/src/main/java/com/aurum/edge` . هر نام فایل در PDF به همان فایل در commit مرجع پیوند دارد؛ توضیح یک مسئولیت کلی است، نه اثبات عبور از تست.

مسئولیت	فایل
ایجاد ظرف سراسری وابستگی ها و کانال های اعلان.	<code>AurumApplication.kt</code>
نقطه ورود <code>Activity</code> و اتصال <code>ViewModel</code> به <code>Compose</code> .	<code>MainActivity.kt</code>
پیش نیازهای قابل مشاهده فید، اعلان، اسکن و روند.	<code>core/AlertDiagnostics.kt</code>
سیم کشی مخزن ها، جریان بازار و عملیات پژوهش/خروجی.	<code>core/AppContainer.kt</code>
اعتبار زمانی دریافت و نمایش حالت دیررس.	<code>core/FeedLiveness.kt</code>
قواعد توضیح/تصمیم خبری و رویداد فارکس.	<code>core/ForexNewsDecision.kt</code>
حداقل تاریخچه، عمق هدف و سقف کش/ناشر.	<code>core/HistoryPolicy.kt</code>
تفسیر صادقانه وضعیت برای صفحه خانه.	<code>core/HomeReadout.kt</code>
اعتبارسنجی ورود و شاهد الگوی رنج/ICT.	<code>core/IctEntryRules.kt</code>
زمان بندی معمول پایان هفته و استثنای کریپتو.	<code>core/MarketHours.kt</code>
خانواده، سشن، رژیم و انتخاب روش مجاز.	<code>core/MarketPlaybook.kt</code>
روند نماد، عرض بازار، جهت دلار و گیت هم جهتی.	<code>core/MarketTrend.kt</code>
قرارداد کندل، سیگنال، تنظیمات، معامله و شواهد.	<code>core/Models.kt</code>
کنترل صلاحیت هشدار/کاندیدای کاغذی.	<code>core/PaperAlertRules.kt</code>
کنترل تازگی و پیش شرط های خودکار کاغذی.	<code>core/PaperAutoRules.kt</code>
اعتبار بلیت، حجم، ریسک، مارجین و تبدیل پایه.	<code>core/PaperOrderRules.kt</code>
قرارداد تصمیم آموزشی جدا از معامله زنده.	<code>core/ReplayDecision.kt</code>
پنجره کندل و داده نمایشی معامله ثبت شده.	<code>core/TradeReplay.kt</code>
مشخصات ثابت مرجع <code>tick</code> ، اسپرد، کارمزد و اهرم.	<code>core/VenueSpecs.kt</code>

پیوست ب ۲ | لایه داده؛ بخش اول

دریافت‌کننده‌ها و ذخیره‌سازها بر خود گواهی اجرا می‌شوند. وجود یک کلاس، تضمین فعال بودن همه متدهای آن در الی نیست.

مسئولیت	فایل
اتصال قالب‌های Anthropic/OpenAI و فهرست/پروپ مدل.	data/AiProvider.kt
بررسی انتشار، دانلود و اعتبارسنجی APK.	data/AppUpdateRepository.kt
کش اتمیک کندل‌های نماد/بازه.	data/CandleCache.kt
کاتالوگ ۴۵ رمزارز، دقت نمایش و برنامه ۲۴/۷.	data/CryptoCatalog.kt
خواندن فایل‌های عمومی BID و تجمیع تاریخچه.	data/DukascopyHistoryClient.kt
تقویم هفتگی، زمان‌بندی و تازگی رویدادها.	data/ForexCalendarRepository.kt
دریافت نرخ ECB، میانگین ماهانه طلا و OHLC روزانه.	data/FreeHistory.kt
ورود، اعتبارسنجی، ادغام و تجمیع CSV/ZIP تاریخی.	data/HistDataCsv.kt
خروجی PDF از آمار و معاملات بسته همان ژورنال.	data/JournalPdfExporter.kt
ثبت/تسویه/بستن معامله و نگهداری گزارش پژوهش.	data/JournalStore.kt
خواندن مسیرهای تعریف‌شده از پاسخ JSON منابع.	data/JsonPath.kt
فید نماد فعال، کش، بازیابی شبکه و تولید وضعیت.	data/MarketRepository.kt
ورود CSV/TSV تاریخی از فایل یا HTTPS.	data/MetaTraderCsv.kt
طبقه‌بندی قاعده‌ای محتوای خبر.	data/NewsClassifier.kt
وضعیت خبر/مدل با مسیر سرور یا مستقیم از گواهی.	data/NewsRepository.kt
تحلیل محدود و پژوهشی رویداد/خبر.	data/NewsResearch.kt
تاریخچه عمومی UDF جفت‌های کریپتو.	data/NobitexHistoryClient.kt
پویش ۶۰ نماد، رتبه‌بندی و اتصال فرصت به خودکار.	data/PairScanner.kt
هماهنگی گیت‌های ورود، برنامه‌ریز AI و ژورنال.	data/PaperAutoTrader.kt

پیوست ۳ | لایه داده؛ بخش دوم

این لایه علاوه بر HTTP، کنترل منبع، نگهداری فایل و وضعیت اشتباه/نامعلوم را نیز بر عهده دارد.

مسئولیت	فایل
دوام کاندیدا، جلوگیری از تکرار و پیوند معامله.	data/PaperOpportunityStore.kt
تاریخچه عمومی Yahoo، نگاشت و کنترل OHLC.	data/PublicCandleHistoryClient.kt
RSS/Atom عمومی و سلامت خوراک‌ها.	data/PublicWebNewsRepository.kt
SQLite تاریخچه مشاهدات واقعی دیده‌بان.	data/QuoteHistoryStore.kt
ذخیره اتمیک تصمیم و نتیجه ریپلی.	data/ReplayJournalStore.kt
اعلان پژوهشی مستقل و جلوگیری از تکرار.	data/ResearchAlerts.kt
خواندن/نوشتن تنظیمات و تغییر موجودی فرضی.	data/SettingsStore.kt
تعریف منابع ثابت داده و قالب درخواست.	data/SourceCatalog.kt
دریافت، parse و retry محدود منابع دیده‌بان.	data/SourceFetcher.kt
قرارداد منبع، قیمت، خطا و وضعیت دیده‌بان.	data/SourceModels.kt
قیمت Swissquote/Gold-API و مسیر قیمت کریپتو.	data/SpotFallbackClient.kt
نرمال‌سازی، رتبه‌بندی و پیشنهاد جست‌وجو.	data/SymbolSearch.kt
نظر بازار، برنامه ورود و بازبینی AI؛ اتصال و TTL.	data/TraderAdvisor.kt
نگاشت دقیق نام اپ به ticker ویدجت.	data/TradingViewSymbols.kt
REST کندل و WebSocket قیمت با کلید خواندن.	data/TwelveDataClient.kt
نمادهای دیده‌بان/اسکن و قواعد مقایسه منابع.	data/WatchCatalog.kt
هماهنگی دریافت دیده‌بان و وضعیت سلامت.	data/WatchRepository.kt
انتخاب منبع و کلیدهای دیده‌بان.	data/WatchSettingsStore.kt

پیوست ب۴ | موتور، اعلان و سرویس

منطق فنی، اجرای فرضی پژوهش و سرویس پایش از اجزای نمایش جدا شده‌اند.

مسئولیت	فایل
مدل فرضی NEXT_OPEN و تقسیم ۷۰/۳۰.	engine/Backtester.kt
پرشدن OHLC، اسپرد، گپ و حد ضرر اول.	engine/BarFillRules.kt
تشخیص تقریبی رنج، MSS، FVG، sweep، retest.	engine/IctRangeAnalyzer.kt
محاسبه ایچیموکو و اندیکاتورهای مشترک.	engine/Indicators.kt
تجمیع بازه‌ها و خوانش/وتوی چندتایم‌فریم.	engine/MtfAnalyzer.kt
افزودن زمینه خبری و شاهد کنار سیگنال.	engine/NewsConfluence.kt
۱۸ سنج از نتیجه‌های بسته و معتبر.	engine/PerformanceMetrics.kt
جلسه و cursor رپیلی بدون استفاده از آینده پنهان.	engine/ReplayEngine.kt
نتیجه تصمیم آموزشی تا کندل آشکارشده.	engine/ReplayEvaluation.kt
تفکیک شواهد ژورنال و سنجش خارج‌نمونه/هزینه.	engine/ResearchEvidence.kt
شاخه زنده ۸/۲۴/۷۲ و شاخه قدیمی decide.	engine/SignalEngine.kt
خواندن و پخش محدود صدای انتخابی گوشی.	notify/AlertSoundPlayer.kt
کانال‌ها و اعلان کاندید، ورود، خروج و پژوهش.	notify/Notifier.kt
پایش foreground و مدیریت محدودیت چرخه عمر.	service/SignalMonitorService.kt

پیوست ب ۵ | رابط کاربر؛ بخش اول

پیوسته، اجزای مشترک و صفحه‌ها. بسته‌بندی پوشه‌ها لزوماً با نام package همه فایل‌ها یکسان نیست.

مسئولیت	فایل
اجزای مشترک، کارت، فرمت و برچسب‌های UI.	ui/components/Common.kt
نمایش طرح سیگنال و علت/وضعیت.	ui/components/SignalCard.kt
نمایش سنج‌های گزارش عملکرد.	ui/shared/PerformancePanel.kt
سربرگ و خلاصه وضعیت اپ.	ui/shell/AppHeader.kt
پیوسته و اتصال تب‌ها به چرخه عمر.	ui/shell/AurumRoot.kt
عملیات UI، فید، معامله، پژوهش، تنظیمات و updater.	ui/shell/AurumViewModel.kt
۱۰ مقصد و منوی بیشتر.	ui/shell/TabNavigation.kt
کد رسم کندل داخلی موجود؛ جایگزین تب TradingView نیست.	ui/tabs/chart/CandleChart.kt
ویدجت اصلی و پنجره جدا برای پوزیشن‌های باز.	ui/tabs/chart/ChartScreen.kt
صفحه خانه و کارت‌های خوانش بازار.	ui/tabs/home/HomeScreen.kt
معاملات، شواهد، آمار و عملیات ژورنال.	ui/tabs/journal/JournalScreen.kt
وضعیت نمایشی ژورنال.	ui/tabs/journal/JournalUiState.kt
نمایش کندل دوره معامله ثبت‌شده.	ui/tabs/journal/TradeReplayChart.kt
نمایش گزارش‌های پژوهش و walk-forward.	ui/tabs/learn/LearnReports.kt

پیوست ۶ | رابط کاربر؛ بخش دوم

وجود CandleChart و TradeReplayChart در منبع با قانون «تب چارت فقط TradingView» تناقض الزامی ندارد؛ بعضی رسم‌های داخلی به پژوهش و مرور ژورنال مربوط‌اند.

مسئولیت	فایل
فرم‌ها و ورودی‌های یادگیری/تاریخچه.	ui/tabs/learn/LearnScreen.kt
وضعیت عملیات یادگیری و گزارش.	ui/tabs/learn/LearnUiState.kt
پخش، cursor، سرعت و ذخیره تصمیم آموزشی.	ui/tabs/learn/ReplayPanel.kt
رابط تقویم، تیترو وضعیت خبر/مدل.	ui/tabs/news/PersianNewsScreen.kt
وضعیت تست اتصال، فهرست مدل و AI در UI.	ui/tabs/settings/AiUiState.kt
معرفی API‌ها و وضعیت وظایف AI.	ui/tabs/settings/ApiMenuScreen.kt
فرم تنظیمات و تأیید عملیات حساس محلی.	ui/tabs/settings/SettingsScreen.kt
ورود دستی LONG/SHORT و پیش‌نمایش بلیت.	ui/tabs/signal/PaperTicketSection.kt
رادار، فرصت برتر، روند، روش و دلایل توقف.	ui/tabs/signal/SignalScreen.kt
رابط بررسی، دریافت و نصب نسخه.	ui/tabs/update/UpdateScreen.kt
قیمت منابع، تأیید و سلامت دیده‌بان.	ui/tabs/watch/MarketWatchScreen.kt
وضعیت نمایشی دیده‌بان و تاریخچه.	ui/tabs/watch/WatchUiState.kt
رنگ‌ها و تم Compose.	ui/theme/Theme.kt

پیوست 1 | فهرست فایل‌های آزمون

مسیر پایه: `/android/app/src/test/java/com/aurum/edge`. نام فایل‌ها فقط وجود مجموعه آزمون را نشان می‌دهد؛ این نشست آن‌ها را اجرا نکرده است. `IctTestBars.kt` داده کمکی آزمون است.

ردیف	فایل آزمون
1	<code>MarketPlaybookTest.kt</code>
2	<code>MarketTrendTest.kt</code>
3	<code>data/AiTraderTest.kt</code>
4	<code>data/CryptoOnDeviceTest.kt</code>
5	<code>data/NobitexHistoryClientTest.kt</code>
6	<code>data/PublicCandleHistoryClientTest.kt</code>
7	<code>data/SymbolSearchTest.kt</code>
8	<code>data/TradingViewSymbolsTest.kt</code>
9	<code>engine/AlertDiagnosticsTest.kt</code>
10	<code>engine/BacktesterExecutionTest.kt</code>
11	<code>engine/CandleCacheContractTest.kt</code>
12	<code>engine/DukascopyHistoryClientTest.kt</code>
13	<code>engine/EngineTruthTest.kt</code>
14	<code>engine/ForexCalendarTest.kt</code>
15	<code>engine/ForexNewsDecisionTest.kt</code>
16	<code>engine/FreeHistoryTest.kt</code>
17	<code>engine/HistDataCsvTest.kt</code>
18	<code>engine/HistoryPolicyTest.kt</code>
19	<code>engine/HomeReadoutTest.kt</code>
20	<code>engine/IchimokuReplayEngineTest.kt</code>
21	<code>engine/IctEntryRulesTest.kt</code>
22	<code>engine/IctRangeAnalyzerTest.kt</code>
23	<code>engine/IctTestBars.kt</code>
24	<code>engine/LiveQuoteValidationTest.kt</code>

پیوست 2 | فهرست فایل‌های آزمون

مسیر پایه: `/android/app/src/test/java/com/aurum/edge`. نام فایل‌ها فقط وجود مجموعه آزمون را نشان می‌دهد؛ این نشست آن‌ها را اجرا نکرده است. `IctTestBars.kt` داده کمکی آزمون است.

ردیف	فایل آزمون
25	<code>engine/MarketHoursTest.kt</code>
26	<code>engine/MetaTraderCsvTest.kt</code>
27	<code>engine/NewsResearchTest.kt</code>
28	<code>engine/NineWayAutoPaperTest.kt</code>
29	<code>engine/PaperJournalPersistenceTest.kt</code>
30	<code>engine/PaperOpportunityTest.kt</code>
31	<code>engine/PaperOrderRulesTest.kt</code>
32	<code>engine/PublicCandleHistoryClientTest.kt</code>
33	<code>engine/PublicWebNewsTest.kt</code>
34	<code>engine/RecordedPaperEntryAlertTest.kt</code>
35	<code>engine/ReplayEvaluationTest.kt</code>
36	<code>engine/ReportPersistenceTest.kt</code>
37	<code>engine/ResearchAlertsTest.kt</code>
38	<code>engine/ResearchEvidenceTest.kt</code>
39	<code>engine/SettingsStoreTest.kt</code>
40	<code>engine/SignalProfileTest.kt</code>
41	<code>engine/TradeReplayTest.kt</code>
42	<code>engine/TwelveDataCandleContractTest.kt</code>
43	<code>engine/VerifiedAlertChannelsTest.kt</code>
44	<code>engine/WatchAndMetricsTest.kt</code>
45	<code>engine/WatchKeyStoreTest.kt</code>
46	<code>engine/WatchRetryTest.kt</code>
47	<code>engine/WatchVerificationReasonsTest.kt</code>

پیوست ت | مستندات موجود و تقدم منبع

مستندات قبلی برای شناخت تاریخ پروژه مفیدند، ولی برخی هنوز رفتار نسخه‌های قدیمی را شرح می‌دهند. این PDF آن‌ها را بدون تطبیق به‌عنوان وضعیت فعلی بازنشر نمی‌کند.

سند	موضوع و شیوه استفاده
README.md	نمای کلی جدیدتر؛ همچنان درباره پیش‌فرض خودکار و یکسانی منابع باید با کد تطبیق داده شود.
android/README.md	راهنمای بلند اندروید؛ بخش‌هایی درباره هشت نماد، بدون WebView و نسخه ۱/۲/۷ قدیمی‌اند.
docs/TRADING_BASICS_FA.md	مبنای فنی ترید؛ در نکات موتور، AI، هزینه و خروج، کد فعلی اولویت دارد.
docs/ROADMAP_FA.md	جدول قابلیت‌ها؛ ترکیبی از مراحل قدیمی و جدید، نه فهرست قطعی نسخه فعلی.
docs/ANDROID.md	پیش‌نیاز و مسیر ساخت Android.
docs/ANDROID_TABS.md	تفکیک پوسته نوبری و فایل‌های تب‌ها.
docs/ANDROID_REPLAY.md	قرارداد cursor، ایچیموکو و ریپلی آموزشی.
docs/ALERTS_FA.md	راهنمای اعلان؛ برچسب‌های هشت‌شرطی و دامنه بازار نیازمند تطبیق‌اند.
docs/BACKGROUND_NEWS_FA.md	پایش پس‌زمینه و آزمون گوشی؛ دامنه قدیمی حذف بازارها قابل تعمیم نیست.
docs/ICT_RANGE_FA.md	شرح تقریب OHLC الگوهای ICT؛ الزام هر مسیر از کد خوانده شود.
docs/BUILD_SIGNING_FA.md	نیازمندی و مدیریت امضا؛ workflow اصلی مرجع اجرای CI است.
docs/PLAY_PROTECT_FA.md	محدودیت sideload، امضا و هشدارهای Android.
docs/WORKSPACES_FA.md	تاریخچه فضاهای کاری؛ فهرست فعلی از Watch/CryptoCatalog می‌آید.
docs/BACKTEST_VERIFICATION_2026-09-27.md	گزارش تاریخی بازتولید ساده‌شده، نه اجرای فعلی موتور Kotlin.
docs/android-workflow.yml	نمونه/مستند workflow؛ فایل اجرایی اصلی در github/workflows/main.yml است.

پیوست ث | مراجع قابل بررسی

همه پیوندها به commit ثابت f364a90 اشاره می‌کنند، نه شاخه متغیر. مسیرهای کوتاه Kotlin نسبت به `/android/app/src/main/java/com/aurum/edge` هستند.

S01 | پیکربندی اپ و نسخه

`android/app/build.gradle.kts`

S02 | مجوزها و تنظیم امنیت شبکه

`android/app/src/main/AndroidManifest.xml`
`android/app/src/main/res/xml/network_security_config.xml`
`android/app/src/main/res/xml/update_file_paths.xml`

S03 | مدل‌ها و پیش‌فرض‌ها

`core/Models.kt`

S04 | تنظیمات و موجودی

`data/SettingsStore.kt`

S05 | پوسته و ناوبری

`ui/shell/TabNavigation.kt`
`ui/shell/AurumRoot.kt`
`MainActivity.kt`

S06 | چارت TradingView

`ui/tabs/chart/ChartScreen.kt`
`data/TradingViewSymbols.kt`

S07 | خانه و خوانش بازار

`ui/tabs/home/HomeScreen.kt`
`core/HomeReadout.kt`

S08 | دیده‌بان و نمادها

`data/WatchCatalog.kt`
`data/WatchRepository.kt`
`data/SourceFetcher.kt`

S09 | صفحه معامله

`ui/tabs/signal/SignalScreen.kt`
`ui/tabs/signal/PaperTicketSection.kt`

S10 | صفحه یادگیری

`ui/tabs/learn/LearnScreen.kt`
`ui/tabs/learn/ReplayPanel.kt`

S11 | ژورنال و PDF داخلی

`ui/tabs/journal/JournalScreen.kt`
`data/JournalPdfExporter.kt`

S12 | رابط API و تنظیمات

`ui/tabs/settings/ApiMenuScreen.kt`
`ui/tabs/settings/SettingsScreen.kt`

S13 | بروزرسانی درون اپ

data/AppUpdateRepository.kt
ui/tabs/update/UpdateScreen.kt

S14 | کاتالوگ رمزارز

data/CryptoCatalog.kt

S15 | جست‌وجو و نگاشت چارت

data/SymbolSearch.kt
data/TradingViewSymbols.kt

S16 | تاریخچهٔ Yahoo

data/PublicCandleHistoryClient.kt

S17 | فید نماد فعال

data/MarketRepository.kt

S18 | تازگی، تاریخچه و خودکار

core/PaperAutoRules.kt
core/FeedLiveness.kt
core/HistoryPolicy.kt

S19 | ارائه‌دهندگان قیمت و تاریخچه

data/SpotFallbackClient.kt
data/NobitexHistoryClient.kt
data/TwelveDataClient.kt
data/DukascopyHistoryClient.kt

S20 | تعریف و قرارداد منابع

data/SourceCatalog.kt
data/SourceModels.kt

S21 | موتورهای تصمیم

engine/SignalEngine.kt

S22 | اندیکاتورها

engine/Indicators.kt

S23 | دوام و تسویهٔ ژورنال

data/JournalStore.kt

S24 | بلیت و هماهنگی خودکار

core/PaperOrderRules.kt
data/PaperAutoTrader.kt

S25 | روش و سشن بازار

core/MarketPlaybook.kt
core/MarketHours.kt

S26 | پویشگر و رتبه‌بندی

data/PairScanner.kt

S27 | روند و عرض بازار

core/MarketTrend.kt

engine/MtfAnalyzer.kt	S28 تجميع و تحليل MTF
core/IctEntryRules.kt engine/IctRangeAnalyzer.kt	S29 قواعد رنج و ICT
ui/shell/AurumViewModel.kt core/PaperAlertRules.kt	S30 مسيره‌های UI و هشدار
core/VenueSpecs.kt	S31 مشخصات مرجع هزينه
data/TraderAdvisor.kt	S32 برنامه‌ریز و همراه AI
data/AiProvider.kt	S33 پروتکل‌های مدل
data/PublicWebNewsRepository.kt ui/tabs/news/PersianNewsScreen.kt	S34 خوراک خبر و رابط آن
data/ForexCalendarRepository.kt core/ForexNewsDecision.kt	S35 تقويم و قواعد رویداد
data/NewsRepository.kt engine/NewsConfluence.kt	S36 خبر، شاهد و همگرایی
service/SignalMonitorService.kt	S37 سرویس پس‌زمینه
notify/Notifier.kt notify/AlertSoundPlayer.kt data/ResearchAlerts.kt	S38 اعلان و صدا
data/FreeHistory.kt	S39 دانلود پژوهشی رایگان
data/HistDataCsv.kt	S40 ورود HistData
data/MetaTraderCsv.kt	S41 ورود متاتریدر و CSV
core/AppContainer.kt	S42 اتصال لایه‌ها و عملیات پژوهش
engine/Backtester.kt	S43 بک‌تست و تقسیم زمانی

engine/BarFillRules.kt	S44 فرض‌های پر شدن سفارش
engine/ResearchEvidence.kt	S45 ارزیابی شاهد پژوهش
engine/ReplayEngine.kt core/ReplayDecision.kt engine/ReplayEvaluation.kt	S46 تصمیم و نتیجهٔ ریبلی
core/TradeReplay.kt ui/tabs/journal/TradeReplayChart.kt	S47 نمایش مرور معامله
engine/PerformanceMetrics.kt ui/shared/PerformancePanel.kt	S48 شاخص‌ها و پنل عملکرد
data/CandleCache.kt data/QuoteHistoryStore.kt data/WatchSettingsStore.kt	S49 کش، SQLite و تنظیم دیده‌بان
data/PaperOpportunityStore.kt data/ReplayJournalStore.kt	S50 ذخیرهٔ فرصت و ریبلی
android/build.gradle.kts android/settings.gradle.kts android/gradle/wrapper/gradle-wrapper.properties	S51 ابزار و مخزن ساخت
.github/workflows/main.yml	S52 فرایند واقعی CI
update/aurum-edge.json docs/BUILD_SIGNING_FA.md docs/PLAY_PROTECT_FA.md	S53 مانیفست و راهنمای امضا
android/app/src/test/java/com/aurum/edge	S54 مجموعهٔ تست‌های JVM
docs/BACKTEST_VERIFICATION_2026-09-27.md	S55 گزارش پژوهش تاریخی

دربارهٔ تولید سند

متن فارسی با فونت Vazirmatn در خود PDF جاسازی شده است. فونت از پروژهٔ متن‌باز rastikerdar/vazirmatn با مجوز SIL Open Font License 1.1 استفاده شده؛ فونت تک‌عرض قطعه‌کدها DejaVu Sans Mono است. فایل برای مرور روی نمایشگر و چاپ A4 تهیه شده است.