



技术要求:

- 1.工作频率范围: DC-3GHz;
- 2.驻波比: ≤ 1.45 (DC-3GHz);
- 3.衰减: ≤ 1.6 dB (DC-3GHz);
- 4.注意连接器两端方向如图所示;
- 5.螺母垫圈单独包装, SMA端佩戴护帽;
- 6.组件上所有材料要求符合RoHS指令;

4	SMA cap	1	Protective cap(ESD&ECO) /Black
3	Black heat shrink tube	1	Length=10mm
2	A-1PAG137-xxxxB1	1	Outsourcing cable assembly(ACNT)
1	SMA type straight female	1	SMA-(M)KY1.4Y(ACNT)
No	Title	Qty	Specification

Customer Code. SH		Customer part NO.		<h1>Amphenol CNT</h1>	
Unless otherwise specified tolerance		Designed Date J-0002 2022.02.28			
		Checked Date J-0002 2022.02.28		<h2>Customer Outline Drawing</h2> <p>All other sheets are for internal use only</p>	
<p>This document is the property of Amphenol CNT ,reproduction or disclosure is forbidden unless authorized by Amphenol CNT.</p>		Approved Date J-0002 2022.02.28			
		Title SMA-(M)KY1.4Y-GZ185(A-1PAG-137)-SH726		Part No. SH726	
		Scale 5:1		Sheet 1/1	
		Rev. V1.0			