

به نام خدا

The UPPER Function<—

تابع UPPER تمام حروف در رشته مشخص شده را به حروف بزرگ تبدیل می کند.
تابع LOWER رشته را به حروف کوچک تبدیل می کند

```
SELECT FristName, UPPER(LastName) AS LastName From Customer
```

FirstName	LastName
John	SMITH
David	WILLIAMS
Chloe	ANDERSON
Emily	ADAMS
James	ROBERTS
Andrew	THOMAS
Daniel	HARRIS
Charlotte	WALKER
Samuel	CLARK
Anthony	YOUNG

SQRT and AVG<—

تابع SQRT جذر مقدار داده شده در آرگومان را برمی گرداند.

برای مثال :

```
SELECT Salary . SQRT(Salary) AS SQRT(Salary) FROM customer
```

Salary	SQRT(Salary)
2000	44.721359549995796
1500	38.72983346207417
3000	54.772255750516614
4500	67.08203932499369
2000	44.721359549995796
2500	50
3000	54.772255750516614
3500	59.16079783099616
4000	63.245553203367585
5000	70.71067811865476

به طور مشابه، تابع AVG مقدار متوسط یک ستون عددی را برمی‌گرداند:

```
SELECT AVG(Salary) FROM customer
```

AVG(Salary)
3100.0000

—< The SUM function

تابع SUM برای محاسبه مجموع مقادیر یک ستون استفاده می‌شود.

به عنوان مثال:

```
SELECT SUM(Salary) FROM customer
```

SUM(Salary)
31000

گردد آورنده : [علیرضا پیورش](#)