

به نام خدا

—< The CONCAT Function

تابع CONCAT برای به هم پیوستن دو یا چند مقدار متن استفاده می شود و رشته الحاق کننده را برمی گرداند.

بیایید FirstName را با شهر الحاق کنیم و آنها را با کاما از هم جدا کنیم

برای مثال :

```
SELECT CONCAT(FristName + " " + LastName) FROM customer
```

CONCAT(FirstName, ' ', City)
John, New York
David, Los Angeles
Chloe, Chicago
Emily, Houston
James, Philadelphia
Andrew, New York
Daniel, New York
Charlotte, Chicago
Samuel, San Diego
Anthony, Los Angeles

—< The AS Keyword

یک الحاق منجر به یک ستون جدید می شود. نام ستون پیش فرض تابع CONCAT خواهد بود. می توانید با استفاده از کلمه کلیدی AS یک نام سفارشی به ستون حاصل اختصاص دهید:

برای مثال :

```
SELECT CONCAT(FristName + " " + LastName) AS new_column FROM customer;
```

new_column
John, New York
David, Los Angeles
Chloe, Chicago
Emily, Houston
James, Philadelphia
Andrew, New York
Daniel, New York
Charlotte, Chicago
Samuel, San Diego
Anthony, Los Angeles

Arithmetic Operators<—

عملگرهای حسابی عملیات حسابی را روی عملوندهای عددی انجام می دهند. عملگرهای حساب شامل جمع (+)، تفریق (-)، ضرب (*) و تقسیم (/) هستند.

مثال :

```
SELECT ID,FirstNmae , LastName, Salary + 5000 AS Salary FROM customer
```

ID	FirstName	LastName	Salary
1	John	Smith	2500
2	David	Williams	2000
3	Chloe	Anderson	3500
4	Emily	Adams	5000
5	James	Roberts	2500
6	Andrew	Thomas	3000
7	Daniel	Harris	3500
8	Charlotte	Walker	4000
9	Samuel	Clark	4500
10	Anthony	Young	5500

گردد اورنده : [علیرضا پرورش](#)