

Apache

Configuración Virtual host y Acceso básico

1. Crear directorios para sitio web → Dirección `/var/www/directorio`
2. Crear fichero para el sitio web → Dirección `/var/www/directorio/fichero.html`
3. Crear fichero de .conf de Virtual host → `/etc/apache2/sites-available/fichero.conf`
 - Meter en el DocumentRoot la ruta de tu directorio `/var/www/directorio`
4. Modificar el puerto de escucha → `/etc/apache2/ports.conf`
 - En vez de Listen 80 → Listen 8081
5. Habilitar los VirtualHost → `sudo a2ensite archivo.conf`
6. Configurar la resolución de nombres de dominio → `/etc/hosts`
 - IP NOMBREDOMINIO
 - 168.192.1.3 `www.liliwu.com`
7. Reiniciar apache → `sudo systemctl restart apache2`
8. Probar con ping www.liliwu.com / `wget http://www.liliwu.com:8081`

Configuración de los logs personalizados

1. Crear el directorio para los log → `/var/log/apache2/directorio`
 - crear ficheros dentro del directorio → `accessfichero.log`
→ `errorfichero.log`
2. Definir formatos de log y rutas → `/etc/apache2/sites-available/fichero.conf`
 - `LogFormat "%h %r %t" simple`
 - `ErrorLog {}/directorio/errorfichero.log`
 - `CustomLog {}/directorio/accessfichero.log combined`
3. Reiniciar apache, probar
4. Capturar la salida de `accessfichero.log`
 - `cat /var/log/apache2/directorio/accessfichero.log`

Deshabilitar directorios de usuario

1. Configurar fichero.conf → /etc/apache2/sites-available/fichero.conf
 - ```
<IfModule mod_userdir.c>
 UserDir public_html
 UserDir disabled /*deshabilita todo
 UserDir enabled usuariocreado usuario menos este*/
</IfModule>
```
2. Reiniciar y Prueba → wget <http://www.liliwu.com:8081~usuariocreado> → ok

## Configuración alias

1. Crear usuario → `sudo useradd nombreusuario`  
Crear directorio del usuario → `/home/nombreusuario/docs`
2. Configurar alias en fichero.conf → `/etc/apache2/sites-available/fichero.conf`  
Alias `/nombreusuario /home/nombreusuario/docs` ← Aquí configuras la dirección de URL A DIRECTORIO  
<Directory `/home/nombreusuario/docs`> ← aquí permitirá el acceso al directorio de destino  
Options Indexes FollowSymLinks  
AllowOverride None  
Require all granted  
</Directory>
3. Reiniciamos y probamos: `wget http://www.liliwu.com:8081/nombreusuario`

## Autenticación Básica HTTP

1. Creamos el archivo para contraseñas  
→ `sudo htpasswd -c /etc/apache2/nombre_pass usuario`
2. Configurar fichero.conf para la autenticación  
<Directory `/home/nombreusuario/docs`>  
/\*Añadimos\*/  
AuthType Basic  
AuthName "Zona privada de xxxxx"  
AuthUserFile `/etc/apache2/nombre_pass`  
Require valid-user /\*esto si modificamos\*/  
</Directory>
3. Reiniciar y probar: `wget --user=nombreusuario --password=contraseña`  
`http://www.liliwu.com:8081/nombre`

## Configuración server-status

1. Habilitar el módulo de estado → `sudo a2enmod status`
2. Habilitar el estado extendido → `/etc/apache2/apache2.conf`  
- Añadir → `ExtendedStatus On`
3. Configurar acceso a server-status → `/etc/apache2/sites-available/fichero.conf`  
<Location `/server-status`>  
SetHandler server-status  
Require local  
</Location>
4. Hay que modificar el archivo `/etc/host` metiendole la ip de windows y el dominio
5. Hay que modificarlo en el archivo `/system32/etc/host` de windows tambien
6. Reiniciar servicio, probar → usamos `wget` para probarlo en linux, y en windows desde el navegador con el link

<http://www.liliwu.com:8081/server-status>

## Configuración .htaccess

1. Crear el directorio docs en /var/www/directorio/docs
2. Dentro de docs creamos el fichero .htaccess
3. Habilitamos el uso de .htaccess → /etc/apache2/sites-available/fichero.conf  
<Directory /var/www/directorio/docs>  
    AllowOverride FileInfo Options  
</Directory>
4. Dentro del fichero .htaccess  
    Options +Indexes  
    ErrorDocument 404 /error404nombre.html
5. Reiniciar y probar → wget http://www.liliwu.com:8081

## Configuración host virtual Seguro

1. Habilitamos el modulo ssl → sudo a2enmod ssl
2. Crear un certificado de servidor autofirmado  
    sudo openssl req -x509 -nodes -day 365 -newkey rsa:2048 -keyout  
    /etc/ssl/private/fichero.key -out /etc/ssl/certs/fichero.certs
3. Configurar ssl en la virtual host → /etc/apache2/sites-available/fichero.conf  
    <VirtualHost \*:444> ← no tiene porq ser 444 xd  
        SSLEngine On  
        SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/fichero.certs  
        SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/fichero.key  
        SSLProtocol All
4. Reiniciar el servicio de apache → sudo systemctl restart apache2

## Git

git diff → muestra las diferencias de los archivos

git diff --staged → muestra las diferencias de los archivos que están preparados git add .

git checkout -- archivo → descarta los cambios de ese archivo

git reset archivo → una vez mandado a la area de preparacion, vuelve atrás, es decir, es como no haber hecho el git add

git commit -am "" → añadir directamente a la área de preparación y commitear

git commit --amend -m "" → modificamos el último commit e incluye el nuevo (es como editar el anterior commit añadiendo el archivo que esté en la area de preparacion)

git branch → crear rama

git checkout → cambiar de rama

git push → subir la rama al repositorio remoto

git pull → bajar la rama al repositorio local

git merge ramaNombre → rama a la que quieres fusionar, normalmente te situas en la principal y mergeas los cambios de tu rama a la principal ya que sabes que lo tienes correcto, luego te saldra un conflicto si ese archivo ya existia y te pregunta con cual te quedas o te quedas con los dos