

ASSERTIONS DE COURRIER

.. version ajoutée :: 5.1

A partir de Symfony 5.1, les assertions suivantes ne nécessitent plus de faire une requête avec le ``Client`` dans un cas de **test** étendant la classe ``WebTestCase``.

`assertEmailCount(int $count, string $transport = null, string $message = '')`
Affirme que le nombre prévu d'e-mails a été envoyé.

`assertQueuedEmailCount(int $count, string $transport = null, string $message = '')`
Affirme que le nombre attendu d'e-mails a été mis en file d'attente (par exemple en utilisant le composant Messenger).

`assertEmailIsQueued(MessageEvent $event, string $message = '')`
`assertEmailIsNotQueued(MessageEvent $event, string $message = '')`
Affirme que l'événement de courrier donné n'est (pas) mis en file d'attente. Utilisez `getMailerEvent(int $index = 0, string $transport = null)` pour récupérer un événement de courrier par index.

`assertEmailAttachmentCount(RawMessage $email, int $count, string $message = '')`
Affirme que l'e-mail donné contient le nombre de pièces jointes attendu. À utiliser `getMailerMessage(int $index = 0, string $transport = null)` pour récupérer un e-mail spécifique par index.

`assertEmailTextBodyContains(RawMessage $email, string $text, string $message = '')`
`assertEmailTextBodyNotContains(RawMessage $email, string $text, string $message = '')`
Affirme que le corps du texte de l'e-mail donné ne contient (pas) le texte attendu.

`assertEmailHtmlBodyContains(RawMessage $email, string $text, string $message = '')`
`assertEmailHtmlBodyNotContains(RawMessage $email, string $text, string $message = '')`
Affirme que le corps HTML de l'e-mail donné ne contient (pas) le texte attendu.

`assertEmailHasHeader(RawMessage $email, string $headerName, string $message = '')`
`assertEmailNotHasHeader(RawMessage $email, string $headerName, string $message = '')`
Affirme que l'e-mail donné n'a (pas) l'en-tête attendu.

`assertEmailHeaderSame(RawMessage $email, string $headerName, string $expectedValue, string $message = '')`
`assertEmailHeaderNotSame(RawMessage $email, string $headerName, string $expectedValue, string $message = '')`
Affirme que l'e-mail donné n'a (pas) l'en-tête attendu défini sur la valeur attendue.

`assertEmailAddressContains(RawMessage $email, string $headerName, string $expectedValue, string $message = '')`
Affirme que l'en-tête d'adresse donné est égal à l'adresse de messagerie attendue.

Cette assertion normalise les adresses comme Jane Smith <jane@example.com> dans jane@example.com.