PremièreImpression

Dossier de projet — M1 MIAGE Apprentissage — v0.1.3

Alice O'Péhidémerveille, Bob Léponje, Charles McGill, David Copperfield · 24 novembre 2026

Lancement du projet

01 Équipe, comptes développeurs et dépôt

MEMBRE	COMPTE GITHUB	EMAIL DES COMMITS (`GIT CONFIG USER.EMAIL`)
Alice O'Péhidémerveille	`@alice-exemple`	`alice@exemple.invalid`
Bob Léponje	`@bob-exemple`	`bob@exemple.invalid`
Charles McGill	`@charles-exemple`	`charles@exemple.invalid`
David Copperfield	`@david-exemple`	`david@exemple.invalid`

Équipe fictive : ce dossier est un exemple réalisé par l'enseignant avec une IA, pour illustrer les attendus. Chaque membre a vérifié que son email Git est associé à son compte GitHub, pour que ses commits lui soient bien attribués. **Dépôt unique** pour les quatre couches : https://github.com/pascalpoizat/premiere-impression-exemple · **page de projet** : https://pascalpoizat.github.io/premiere-impression-exemple/.

Organisation : pas de silos. Chaque membre porte une feature complète par itération, de la BD au front. Les tâches transverses (intégration continue, qualité, migrations, front, dossier, livraisons) sont partagées par toute l'équipe, et chaque pull request est relue par un autre membre.

02 Projet et caractère innovant

Le problème. Pour un étudiant ou un apprenti, l'entretien (de stage, d'alternance ou d'embauche) est un moment décisif. Pourtant, sa préparation est éclatée entre de nombreux outils : les annonces sur les sites d'emploi, les rendez-vous dans un agenda, les révisions sur papier, l'itinéraire sur une application de transport. Quant à la tenue, beaucoup d'étudiants n'en possèdent pas une adaptée et n'ont pas les moyens de l'acheter pour un seul entretien.

PremièreImpression rassemble tout ce qui aide à faire bonne impression, autour d'un objet central : **la candidature et son entretien**. Chaque feature répond à la même question : « qu'est-ce qui m'aide à réussir cet entretien-là ? »

Ce qui est innovant :

- **Le calcul plutôt que le stockage.** L'application ne se contente pas de ranger des informations, elle produit des décisions : quelles compétences l'annonce attend et les-

quelles me manquent, quels vêtements me vont vraiment, quoi réviser chaque jour jusqu'au jour J, à quelle heure partir. Chaque feature repose sur un algorithme identifié (voir le plan des features).

- **Des features qui s'alimentent entre elles.** L'analyse de l'annonce repère les compétences manquantes, qui deviennent le programme de révision. La date de l'entretien sert d'échéance à la fois au planning de révision, au prêt de tenue et au calcul de l'heure de départ.
- **Une dimension solidaire.** Les étudiants se prêtent des tenues adaptées aux entretiens, et un **ajustement morphologique** fondé sur les mensurations, pas seulement sur la taille de l'étiquette, évite les prêts inutiles.
- **Ce qui existe déjà.** Les sites d'emploi suivent les candidatures, les plateformes de seconde main vendent des vêtements, les applications de révision gèrent des fiches. Aucun outil ne relie ces besoins autour de l'entretien.

03 Scénarios d'usage

1. En tant que candidat ou candidate, je colle le texte d'une annonce. **L'application en extrait les compétences attendues et calcule ma correspondance avec mon profil**, afin de savoir sur quoi insister et quoi travailler.
2. En tant que candidat ou candidate, je saisis mes mensurations. **L'application me propose les vêtements prêtés par d'autres étudiants qui m'iront réellement**, classés par qualité d'ajustement.
3. En tant que candidat ou candidate, à partir des compétences à travailler et de mes disponibilités, **j'obtiens un planning de révision jusqu'à la date de l'entretien**, qui privilégie ce qui rapporte le plus.
4. En tant que candidat ou candidate, **je connais l'heure à laquelle partir** pour arriver à l'heure, avec une marge de sécurité.
5. En tant que prêteur ou prêteuse, je déclare un vêtement avec ses mesures. **Ses disponibilités sont calculées automatiquement** à partir des prêts déjà réservés et des délais de nettoyage.
6. En tant que candidat ou candidate qui a plusieurs entretiens, **je suis prévenu des conflits d'agenda**, y compris lorsque le temps de trajet entre deux entretiens est insuffisant.

04 Plan des features

Une feature a un effet sur **la BD, le back, l'API REST et le front**. Chaque feature est portée par **une seule personne** et repose sur **un algorithme** identifié.

VERSION	ALICE (CANDIDATURE)	BOB (TENUE)	CHARLES (PRÉPARATION)	DAVID (PONCTUALITÉ)
v0.1.0 24/11	✓ Analyse d'annonce et correspondance avec le profil — TF-IDF, similarité cosinus	✓ Ajustement morphologique — distance pondérée asymétrique, top-k par tas	✓ Planning de révision jusqu'au jour J — placement glouton par stratégie (CTA, MKW), coupure au plus long préfixe (initialement : sac à dos)	✗ Heure de départ — Connection Scan Algorithm
v0.2.0 08/12	Conflits d'agenda avec temps de trajet — ordonnancement d'intervalles	Calendrier des prêts avec délais de nettoyage — arbre d'intervalles	Mémorisation des notions — répétition espacée SM-2	Marge de sécurité tirée de l'historique des retards — quantiles empiriques
v1.0.0 19/01	Parcours d'apprentissage pour combler l'écart de compétences — tri topologique des prérequis	Composition de tenue — contraintes, backtracking	Simulation d'entretien adaptative — classement Elo des questions et du candidat	Répartition des vêtements entre plusieurs entretiens — algorithme hongrois

✓ livrée (F1 et F2 en v0.1.0 ; F3 en retard sur le plan, livrée en v0.1.1) · ✗ non livrée : dans cet exemple, seules trois des quatre features ont été réalisées. Le plan évolue d'une version du dossier à l'autre : la case de F3 décrit l'algorithme retenu, et le sac à dos annoncé au lancement figure parmi ses alternatives écartées.

05 Architecture

COUCHE	CHOIX	REMARQUES
Front	application web : HTML, CSS, JavaScript natif	client de l'API REST uniquement ; dossier `front/`
API REST	Spring Boot 4 (Spring MVC), OpenAPI / Swagger UI	versionnée sous `/api/v1`, erreurs au format RFC 9457
Back	Java 21, Spring Boot 4, Spring Data JPA, Bean Validation	**architecture hexagonale**
BD	PostgreSQL 17 (H2 pour les tests)	schéma versionné par **Flyway**, une migration par feature
Qualité et livraison	JUnit 5, AssertJ, ArchUnit, JaCoCo, Codecov, SonarCloud ; GitHub Actions	CI à chaque push ; à chaque tag, **release automatique** (jar + dossier PDF construit par la CI) ; page de projet sur GitHub Pages
Conteneurs	Docker Compose	BD dès v0.1.0, application en v0.2.0

Architecture hexagonale. Un module par domaine (`candidature` , `tenue` …). Dans chaque module, `domain` contient le modèle, les règles et les **algorithmes** en Java pur, `application` les cas d'utilisation (ports d'entrée), les ports de sortie et les services, et `adapter` les implémentations techniques (REST en entrée, JPA en sortie). Les dépendances pointent vers le domaine, et un test ArchUnit fait échouer le build sinon.

Qualité du code, au-delà de l'hexagone. Clean Code (noms métier identiques dans le code, l'API et ce dossier ; fonctions courtes ; pas de duplication), **SOLID**, objets valeur immuables et invariants vérifiés à la construction, **design patterns** quand ils servent (Adapter et Repository pour les ports, méthodes de fabrique pour les DTO et les données de test), conventions **REST** (201 avec `Location` , 400, 404, 409, `problem+json`), règles **OWASP** (validation, échappement, CORS restreint) et quality gate SonarCloud au vert.

Modèle commun. Pour que les 4 features d'une itération avancent en parallèle, l'équipe fixe dès le départ un petit noyau partagé : le **profil** du candidat, et la **candidature** (entreprise, poste, texte de l'annonce, date, heure et adresse de l'entretien). Chaque feature ajoute ensuite ses propres tables, dans sa propre migration.

06 Démarche pour chaque feature

Les étapes s'enchaînent **dans cet ordre, sans en sauter** : on ne commence une étape que lorsque la précédente est terminée.

ÉTAPE	CE QU'ON FAIT	TERMINÉ QUAND
1. Idéation	Besoin et scénario d'usage ; **algorithme retenu**, complexité, alternatives écartées ; impact sur le schéma et sur l'API ; critères d'acceptation. On ouvre une issue et on rédige la fiche `doc/features/<version>-F<n>-<nom>.md`.	La fiche est relue et validée par un autre membre.
2. Back	Migration Flyway `V<n>__<feature>.sql` ; **domaine** en Java pur (modèle, règles métier, algorithme) ; **application** (ports d'entrée et de sortie, service) ; adaptateur de persistance.	Le code compile et le test d'architecture (ArchUnit) passe.
3. Tests	Tests **unitaires** de l'algorithme (cas nominaux, cas limites, invariants, propriétés sur données aléatoires) ; services testés avec de faux adaptateurs ; tests d'**intégration** de la persistance sur le vrai schéma.	`./gradlew build` passe, et chaque critère d'acceptation est couvert par au moins un test.
4. API REST	Endpoints sous `/api/v1`, DTO validés, erreurs au format `problem+json`, documentation OpenAPI ; tests d'intégration de l'API.	Les endpoints sont visibles dans Swagger UI et les tests de l'API passent.
5. Front	Écrans qui consomment **uniquement** l'API REST.	Le scénario d'usage se joue de bout en bout ; la pull request est relue ; la fiche est complétée avec son araignée « part IA / part humaine ».

07 Protocole d'usage de l'IA

Principe : l'IA assiste, l'humain reste l'auteur. On ne laisse jamais l'IA tout faire sans comprendre : tout ce qui est commité a été relu et compris par son auteur, capable de l'expliquer, de le modifier et de le refaire sans aide, notamment en soutenance. Les consignes des assistants de code sont versionnées dans `CLAUDE.md`.

ACTIVITÉ	CE QUE FAIT L'IA	CE QUE FAIT L'HUMAIN
Idéation et conception	Critique les idées, propose des options et des algorithmes candidats	Choisit, justifie le choix et rédige la fiche de la feature
Algorithme (code du domaine)	Explique l'algorithme, relit le code, signale les cas oubliés	**Conçoit et écrit le cœur de l'algorithme** ; sait le dérouler à la main sur un exemple et donner sa complexité
Code technique (adaptateurs, API, configuration, front)	Peut générer un premier jet	Relit chaque ligne, adapte le code au projet, en assume les choix
Tests	Suggère des cas de test	Définit les cas limites et les propriétés ; vérifie qu'un test échoue bien quand on casse volontairement le code
CI/CD, build, conteneurisation	Peut générer workflows, Dockerfile et scripts	Comprend chaque étape, vérifie l'exécution réelle, gère lui-même les secrets
Documentation	Aide à rédiger, structurer et mettre en forme	Valide le contenu et vérifie les faits (chiffres, couverture, résultats)

ACTIVITÉ	CE QUE FAIT L'IA	CE QUE FAIT L'HUMAIN
Débogage et revue	Propose des diagnostics	Reproduit le problème, comprend la cause, corrige

Interdits. Commiter du code qu'on ne comprend pas. Confier à l'IA des secrets (jetons, mots de passe) ou des données personnelles. Laisser l'IA commiter sous une autre identité que celle du membre concerné. Présenter comme humain un travail produit par l'IA.

Traçabilité.

- Chaque pull request comporte une section « Usage de l'IA » : outil utilisé, objet de la demande, ce qui a été repris, modifié ou rejeté. Elle est relue par un autre membre.
- La part de l'IA est déclarée **par compétence** dans le graphe en araignée **demandé par le cours** (annexe), car une mesure unique serait biaisée : faire écrire du code par l'IA n'a pas le même poids que lui faire concevoir. Les compétences de **haut niveau** (idéation, conception, spécification, algorithmique, validation) sont séparées de celles de **bas niveau** (code, tests, CI/CD, rédaction, débogage), et chaque axe a un **plafond** de part IA que l'équipe s'autorise, plus bas pour le haut niveau. Le graphe montre, sur la moitié **haut niveau**, la **part humaine** (100 − part IA) face à un **plancher** (100 − plafond), à dépasser, car c'est le travail humain qu'on évalue ; sur la moitié **bas niveau**, la **part IA** face au **plafond**, à ne pas dépasser. Chaque moitié reste ainsi lisible loin du centre ; un même rayon ne veut donc pas dire la même chose des deux côtés. Les valeurs sont mesurées en lignes d'après les PR quand c'est possible, estimées sinon. Une araignée accompagnera chaque feature en 0.1.0, 0.2.0 et 1.0.0.
- Exemple de critique d'idée obtenue avec l'IA : `exemples-ia/`.
- **Notre modèle d'évaluation a évolué en cours de projet**, au fil de F3. Nous avons précisé ce que compte chaque axe : en Validation, seule la conception de la vérification (quoi vérifier et comment), le code des tests, leur exécution et la correction des défauts relevant des axes Tests et Débogage ; un nom technique donné par l'IA à un concept défini par l'humain compte pour moitié. Nous avons aussi essayé plusieurs représentations de l'araignée, jusqu'à la représentation mixte actuelle. Les valeurs de F1 et F2, estimées avec le modèle précédent, n'ont pas été réévaluées : **il ne faut pas chercher une cohérence stricte entre les versions** du dossier, ni entre F1, F2 et F3.
- **Écart déclaré.** F1 et F2 ont été commitées directement sur `main`, sans issue ni pull request : leur part IA a donc été estimée, et non mesurée sur des PR. Le circuit complet (issue, branche, commits par étape, PR relue) est appliqué à partir de F3.

L'usage recommandé, tel que F3 l'illustre. F1 et F2 montrent ce qu'il ne faut pas faire : l'IA y a aussi conçu et spécifié. F3 a été menée autrement, et c'est ce que nous recommandons :

- **l'humain élicite, conçoit et spécifie**, aidé par une IA qui pose des questions, propose des options argumentées et critique, sans trancher à sa place ;
- **l'humain valide** : il déroule les exemples à la main, formule les invariants et les propriétés, relit le code ;

- **l'IA écrit le code et les tests**, mais jamais seule : les tests traduisent des critères écrits par l'humain, sinon ils ne vérifieraient que ce que l'IA a cru comprendre ;
- **l'IA propose à l'humain de faire lui-même** chaque tâche de haut niveau avant de la faire ; s'il est bloqué, il lui demande de reformuler ou de prendre la main, et c'est déclaré.

Le résultat se lit dans l'araignée de F3 : sur le haut niveau, la part humaine atteint ou dépasse tous les planchers ; le bas niveau est confié à l'IA.

Release v0.1.0

08 Livraison v0.1.0

FEATURE	RESPONSABLE	ALGORITHME	BD	API	TESTS	COUVERTURE
F1 Analyse d'annonce	Alice	TF-IDF, cosinus	`V2__profil_candidature`	`/profils`, `/candidatures`, `…/analyse`	108	99,7 %
F2 Ajustement morphologique	Bob	distance asymétrique, top-k par tas	`V3__tenue`	`…/mensurations`, `/vetements` `…/vetements-compatibles`	87	98,3 %

Release : v0.1.0, avec le jar et ce dossier, construits par l'intégration continue. 202 tests au total, dont les règles d'architecture. Les fiches complètes sont dans `doc/features/`.

09 F1 — Analyse d'annonce (Alice)

Besoin. Une annonce est un long texte. Le candidat doit y repérer ce qui compte, estimer dans quelle mesure son profil y répond, et savoir ce qui lui manque : c'est là-dessus que l'entretien se jouera. F1 crée aussi le **modèle commun** de l'équipe, le profil et la candidature.

Algorithme.

1. Analyse du texte, identique pour l'annonce et pour le profil :
   - minuscules et suppression des accents (normalisation Unicode NFD) ;
   - découpe en mots, en conservant `c++` et `c#` ;
   - suppression des mots vides, français, anglais et génériques des annonces ;
   - **racinisation** simplifiée : « développement », « développeur » et « développerez » donnent tous `developp`.
2. TF-IDF sur le corpus des annonces : `w(t, d) = tf(t, d) × idf(t)`, avec l'idf lissé `idf(t) = 1 + ln((1 + N) / (1 + df(t)))`. Un terme présent partout a le poids minimal, et l'analyse reste utilisable avec une seule annonce en base.
3. Similarité cosinus entre l'annonce et le profil : `cos(a, p) = a·p / (‖a‖ ‖p‖)`, comprise dans [0, 1].
4. Résultats : les k mots-clés de plus fort poids, le score de correspondance, et les **compétences à travailler**, c'est-à-dire les mots-clés absents du profil.

Complexité. O(L) pour analyser un texte de L caractères, O(T) pour construire le corpus de T mots, O(V log V) pour trier les V termes d'une annonce.

Couches.

- **BD :** `profil` (pseudo unique) et `candidature`.


- **Back** : module `candidature`. L'analyse est calculée à la demande, car elle dépend du corpus.
- **API** : `GET /api/v1/candidatures/{id}/analyse?k=10`, avec les erreurs 400, 404 et 409.
- **Front** : saisie de l'annonce, mots-clés pondérés, score, compétences à travailler.


Tests (108).

- Propriétés du cosinus, vérifiées sur 30 couples de vecteurs aléatoires : `cos(x, x) = 1`, symétrie, bornes.
- `idf` minimal pour un terme présent partout.
- Invariance à la casse et aux accents.
- Racinisation.
- Service testé avec de faux adaptateurs.
- Persistance et API de bout en bout.

Limites. Pas de synonymes ni d'expressions de plusieurs mots (n-grammes envisagés en v0.2.0). Le corpus est rechargé à chaque analyse.

Part IA / part humaine. La feature a été choisie par l'humain parmi les propositions de l'IA. Elle a été conçue, codée et testée par l'IA.





10 F2 — Ajustement morphologique (Bob)

Besoin. La taille de l'étiquette (« M », « 40 ») ne suffit pas à savoir si un vêtement prêté ira. Il faut comparer les **mensurations** de la personne aux **mesures réelles** du vêtement, en tenant compte de l'aisance, puis proposer les k vêtements qui vont le mieux.

Algorithme.

1. Critères par type de vêtement. Pour une veste, ce sont la carrure, la poitrine et la taille. Chaque critère a un poids, une aisance idéale `a`, une tolérance serrée `s` et une échelle d'ampleur `l`.

2. Écart asymétrique, avec `e = vêtement - corps` :
   - `e < a - s` : le vêtement est trop petit, il est **éliminé** ;
   - `a - s ≤ e < a` : il est un peu juste, pénalité `((a - e)/s)²` ;
   - `e > a` : il est ample, pénalité `((e - a)/l)²`.

   Un vêtement trop grand se porte, un vêtement trop petit non.
3. Score : `1 / (1 + moyenne pondérée des pénalités)`. Il vaut 1 pour un ajustement idéal, et décroît dès qu'on s'en éloigne.
4. Top-k avec un **tas min borné à k éléments**, en O(n log k) au lieu de O(n log n) pour un tri complet. L'ordre est total et déterministe.

Couches.


- **BD** : `mensurations`, `vetement` et `mesure_vetement`, avec des contraintes de plausibilité.
- **Back** : module `tenue`. L'existence d'un profil est vérifiée par le port `ProfilsConnus`, branché sur le module `candidature` : le domaine `tenue` ne dépend d'aucun autre module.
- **API** : `PUT /api/v1/profils/{id}/mensurations`, `POST /api/v1/vetements`, `GET /api/v1/profils/{id}/vetements-compatibles?k=&type=`.
- **Front** : mensurations, prêt d'un vêtement, vêtements compatibles avec le détail mesure par mesure.

Tests (87).

- Score de 1 à l'aisance idéale.
- **Monotonie** du score pour chaque type de vêtement.
- Élimination des vêtements trop petits.
- On ne se voit jamais proposer ses propres vêtements.
- **Top-k par tas identique au tri complet**, sur 20 jeux aléatoires.
- Persistance et API de bout en bout.

Limites. Les critères sont fixés dans le code. Ni la matière ni la coupe ne sont prises en compte. La disponibilité des vêtements relève de la feature « calendrier des prêts », prévue en v0.2.0.

Part IA / part humaine. L'idée d'origine est humaine : le prêt de tenues entre étudiants. L'IA l'a recentrée sur un problème algorithmique, puis l'a conçue, codée et testée.



Part humaine et part IA par compétence

objectif de l'équipe (en rouge : non tenu)

Haut niveau : part humaine 15 % en moyenne (plancher 70 %)

Idéation	50 %
Conception	5 %
Spécification	5 %
Algorithmique	0 %
Validation	15 %

Bas niveau : part IA 100 % en moyenne (plafond 70 %)

Code	100 %
Tests	100 %
CI/CD	100 %
Rédaction	100 %
Débogage	100 %

Release v0.1.1

11 Livraison v0.1.1 : rattrapage de v0.1.0

FEATURE	RESPONSABLE	ALGORITHME	BD	API	TESTS	COUVERTURE
F3 Planning de révision	Charles	file de priorité (CTA, MKW), préfixe paresseux	`V4__planning_revision`	`…/concepts-requis`, `…/planning-revision`	62 + 2	98,6 %

264 tests dans `./gradlew build`. Les 2 tests d'interface de F3 (Playwright et Selenium) sont lancés à part, par `./gradlew testInterface`, seulement sur la machine du développeur : ils sont coûteux (navigateurs, temps).

F3 était prévue en v0.1.0 : livrée en retard sur le plan, elle fait l'objet d'une version corrective, v0.1.1. Release : v0.1.1, avec le jar et ce dossier, construits par l'intégration continue.

Les versions très mineures qui ont suivi (v0.1.2, v0.1.3) sont décrites dans l'historique des versions.

12 F3 — Planning de révision (Charles)

Besoin. Une annonce demande des compétences à un certain niveau, et le temps jusqu'à l'entretien est limité. Il faut ordonner la remontée des niveaux selon une stratégie, garder ce qui tient dans le temps disponible, et le répartir jour par jour jusqu'à la veille de l'entretien.

Les notations (nr_i , qtn_i , d …) sont définies en annexe.

Modèle. Pour chaque concept requis par la candidature : niveau actuel et niveau requis (de 0 à 5), coût d'un niveau qtn en minutes, et **rang**, l'ordre d'importance du concept dans l'annonce. Pour chaque jour jusqu'à la veille de l'entretien : une disponibilité en minutes.

Algorithme.

1. Séquence des niveaux, niveau entier par niveau entier. Une stratégie choisit le concept à monter :
   - `CLOSE_TO_ACHIEVEMENT` (CTA) : le plus petit reste à apprendre $nr_i \cdot qtn_i$ (en ordonnancement, Shortest Remaining Processing Time) ;
   - `MINIMAL_KNOWLEDGE` (MKW) : le plus grand nombre de niveaux restants nr_i.

   Égalités : niveau actuel le plus bas, puis niveau requis le plus haut, puis plus petit rang.
2. Coupure au plus long préfixe dont le coût tient dans le temps disponible d : on oublie le niveau qui fait dépasser et tout ce qui suit. Aucun niveau n'est monté en partie.
3. Placement dans les jours, remplis dans l'ordre ; un niveau peut s'étaler sur plusieurs jours.

Complexité. La séquence est un flux paresseux sur une file de priorité, consommé par la coupure : O((K + 1) log m) pour `K` niveaux gardés et `m` concepts, au pire O(L log m) quand tout tient. Cette optimisation vient de la relecture du code par le responsable.

Propriétés constatées. CTA maximise le nombre de concepts amenés au niveau requis ; MKW minimise le plus grand nombre de niveaux restants. Vérifiées contre une recherche exhaustive, sans contre-exemple.

Alternatives écartées. Le sac à dos annoncé au lancement, 0/1 puis à choix multiples : plus puissant (il permettait de renoncer à un concept), mais il ajoutait une seconde famille de stratégies ; la coupure du placement, plus simple, a été préférée. Écartés aussi : couper au milieu d'un niveau, sauter le niveau qui dépasse, imposer l'alternance des concepts.

Couches.

- **BD** : `concept_requis`, avec l'unicité du nom et du rang par candidature.
- **Back** : module `preparation`. La date de l'entretien est obtenue par le port `CandidaturesConnues`, branché sur le module `candidature`.
- **API** : `POST`, `GET`, `DELETE /api/v1/candidatures/{id}/concepts-requis` ; `GET …/planning-revision?strategie=&disponibilites=`, avec les erreurs 400, 404 et 409.
- **Front** : section « Révision » : concepts, disponibilités jour par jour, stratégie, planning et niveaux atteints.

Tests (62, plus 2 tests d'interface). F3 ajoute au projet de nouveaux **types** de tests :

- les exemples de la fiche, déroulés à la main par le responsable, devenus des tests ;
- des **tests de propriétés** (jqwik) : chaque invariant de la fiche vérifié sur 500 cas générés par stratégie, avec une graine fixe ;

> **Attention à la version de jqwik.** Le projet utilise jqwik **1.9.3**. Les versions **1.10.0 et suivantes** ajoutent à la sortie des tests un texte adressé aux assistants d'IA : la 1.10.0 leur demandait de supprimer les tests et le code jqwik, la 1.10.1 leur dit de ne pas utiliser la bibliothèque et d'ignorer les résultats des tests. Avec un assistant de code, épinglez une version 1.9.x et ne la faites pas monter sans vérifier.


- un **oracle exhaustif** pour les deux propriétés constatées ;
- un test de **paresse** (la coupure ne calcule que ce qu'elle garde) et un test de **déterminisme** ;
- les services avec de faux adaptateurs et une **horloge fixe** ; la persistance sur le vrai schéma ; l'API de bout en bout ;
- des **tests d'interface**, le même scénario écrit avec **Playwright** et avec **Selenium** pour comparer les deux outils.


Le code a été **cassé volontairement** à trois endroits : chaque mutation est détectée par au moins deux tests. Vérifier « en vrai » a révélé deux défauts du front, corrigés : un décalage au changement d'heure, et une réponse d'API périmée qui pouvait écraser l'affichage (défaut présent aussi dans F1 et F2).

Limites. Coût identique pour tous les niveaux d'un concept ; échelle de niveaux fixe ; concepts saisis à la main (le lien avec les compétences extraites par F1 reste à faire) ; jours remplis dans l'ordre plutôt qu'étalés. L'espacement des révisions relève de la répétition espacée prévue en v0.2.0.

Part IA / part humaine. Profil inverse de F1 et F2 : l'humain a mené l'élicitation, la conception, la spécification et la validation ; l'IA a écrit le code et les tests. Deux points sont déclarés :

- en **validation**, la part humaine atteint tout juste son plancher (80 %). Ne compte ici que la conception de la vérification : l'humain a fixé les critères, les propriétés et les conjectures, déroulé les exemples et relu le code ; l'IA a proposé les mutations à tester, l'oracle exhaustif et les bornes des données générées. Écrire, exécuter et corriger relève des axes Tests et Débogage ;
- le protocole demande que l'humain **écrive** le cœur de l'algorithme. Ici, il l'a **conçu** et en a **relu** le code, d'où une part IA faible sur l'axe Algorithmique (15 %) ; mais c'est l'IA qui l'a **écrit en Java**, et cela compte dans l'axe Code (100 %).





Release v0.1.4

13 Livraison v0.1.4 : maintenance améliorative du front

ÉCRAN	AVANT	APRÈS
Navigation	toutes les fonctionnalités sur une seule page	trois onglets, « Candidatures », « Tenue », « Révision », sous le sélecteur de profil ; l'onglet ouvert est dans l'URL (`#candidatures` , `#tenue` , `#revision`)
F1	le texte de l'annonce n'était pas visible	annonce en lecture seule sous l'analyse, masquée au départ, bouton « Afficher » / « Masquer »
F2	cinq champs de mensurations en grille	champs alignés à droite d'une silhouette, au choix « Droite », « Sablier » ou « En V »
F3	un champ par jour, à 60 min par défaut	budget à 0 par défaut, saisie rapide par jours de la semaine (comme les jours d'un réveil), calendrier mensuel qui affiche dans chaque case le jour, le temps planifié et le budget

La même version livre aussi une correction, les candidatures affichées en double quand deux chargements se chevauchaient (#12), et une tâche technique, les labels et modèles d'issues par type (#9). Ni la base, ni le back, ni l'API ne changent. 264 tests dans `./gradlew build` , et 13 tests d'interface, désormais écrits avec **Playwright seul** (Selenium a été retiré).

Une maintenance améliorative n'est pas une feature. Elle améliore ce qui existe, ici la saisie et la visualisation, sans nouvel algorithme ni changement du modèle de données. Elle ne compte donc pas comme la feature d'un membre pour une itération. Elle est livrée comme un **patch** : v0.1.3 devient v0.1.4. Relier les mots-clés de F1 aux niveaux requis de F3, par exemple, toucherait au modèle de données : ce serait une feature, livrée dans une version mineure (v0.2.0). La même catégorie couvre l'optimisation d'un algorithme existant ou un refactoring : comme ici, elle a sa propre section dans le dossier, alors qu'une version très mineure (documentation, outillage) n'occupe qu'une ligne de l'historique des versions.

Démarche suivie. Le circuit est celui d'une feature, à l'échelle d'une amélioration :

- une **issue** au modèle « Amélioration » (#11), avec un label de type et un label de priorité, rédigée et validée **avant** tout code ; son périmètre dit aussi ce qu'on ne fait **pas** ;
- une **branche** `amelioration/11-…` créée depuis `develop` à jour, **avant la première modification** ;
- un écran à la fois (onglets, F1, F2, F3) : tests d'abord, vus en échec, puis le code, puis le **test exploratoire** du responsable dans l'application lancée, et alors seulement le commit ;
- un **bug découvert en route** (#12) n'est pas corrigé en douce dans l'amélioration : il a sa propre issue « Bugfix », sa branche, son test de reproduction et sa PR ; la branche de l'amélioration récupère ensuite la correction depuis `develop` ;

- la **spécification évolue** au fil des tests exploratoires : la silhouette proposée était perçue comme genrée, d'où le choix entre trois formes ; les chiffres des cases du calendrier étaient difficiles à lire, d'où leur mise en forme. Chaque évolution est **reportée dans l'issue**, qui reste la référence.

Tests. Trois façons de concevoir un test d'interface, à retenir :


- **tirés d'un automate** (F1). Le bouton de l'annonce a deux états, 0 « texte masqué, bouton Afficher » et 1 « texte affiché, bouton Masquer », et deux transitions. On écrit un test par trace partant de l'état initial, la trace s'arrêtant quand elle boucle : trois tests. Chaque test vérifie d'abord son état de départ, sinon, lancé seul, il pourrait échouer pour une autre raison que celle qu'il teste ;
- **de reproduction, déterministe** (#12). Le bug n'apparaissait que si deux chargements du même profil se chevauchaient, donc par intermittence (2 lancements sur 5). Le test provoque le chevauchement à coup sûr : deux événements dans la même tâche JavaScript. Il échoue à chaque fois avant la correction, et passe après ;
- **protégé contre la réussite à vide** (F3). Le test compare le temps planifié de chaque case à la somme des révisions du jour lue dans le planning détaillé. Si le test ne savait plus lire ce planning, toutes les sommes vaudraient 0, comme un calendrier vide : il vérifie donc aussi que le total vaut les 300 minutes de l'exemple.


Le **test exploratoire** du responsable relève de la Validation, au même titre que la conception des tests. C'est lui qui a trouvé la silhouette genrée, la difficulté de lecture du calendrier, et un faux bug : un ancien fichier JavaScript gardé dans le cache du navigateur.

Perspectives, volontairement hors de cette version. Présenter les activités comme un workflow (activités toujours possibles, activités liées à un moment entre l'annonce et l'entretien, relations avant / après) ; signaler les temps planifiés devenus faux quand le budget change, au lieu de les remettre à 0 ; suggérer une silhouette à partir des mesures, sans jamais bloquer la saisie, qui serait une feature de classification ; tester l'uniformité de l'interface et son accessibilité ; corriger l'affichage sur écran étroit.

Part IA / part humaine. Le responsable a fixé le besoin écran par écran, tranché chaque choix de présentation, conçu une partie des tests (l'automate de F1, les temps planifiés de F3) et mené tous les tests exploratoires ; l'IA a formalisé les issues, proposé les options, écrit le code et les tests, et mené les diagnostics. Trois axes du haut niveau dépassent leur plafond, et c'est déclaré :

- **Validation** (35 % pour un plafond de 20 %) : l'IA a conçu le test de reproduction de #12, le test de Réinitialiser et la protection contre la réussite à vide ;
- **Algorithmique** (80 % pour 30 %) : la version n'a pas d'algorithme au sens d'une feature, mais les petits calculs du front (grille d'un mois, temps planifié par jour, liste remplacée d'un bloc pour #12) ont été conçus par l'IA ;
- **Spécification** (35 % pour 40 %) et **Conception** (30 % pour 30 %) restent sous leur plafond : les options proposées par l'IA ne comptent qu'à proportion de leur poids, le responsable ayant décidé de chacune. L'**Idéation** est entièrement humaine : le besoin vient du responsable.





Comparer les araignées. Le dossier permet maintenant de comparer trois profils de livraison :

- des features **menées presque entièrement par l'IA** : F1 et F2, en v0.1.0 ;
- une feature **contrôlée par l'humain** sur tout le haut niveau : F3, en v0.1.1 ;
- une **maintenance améliorative**, ici cosmétique : v0.1.4.

Les versions très mineures (v0.1.2, v0.1.3) n'ont pas d'araignée. Il resterait à comparer avec une livraison d'**optimisation** : sans être une feature majeure, elle demanderait sans doute une part humaine plus grande sur le haut niveau, l'axe vert, car optimiser un algorithme suppose de le comprendre et d'en justifier la complexité.

Le calcul des parts IA n'est pas formalisé : ces chiffres sont des estimations argumentées, proposées par l'IA puis corrigées par le responsable. Ils se lisent comme des **points de comparaison entre deux livraisons**, pas comme des mesures absolues.


Annexes


14 Annexe : historique des versions

VERSION	DATE	TYPE	CONTENU
v0.1.0	20 octobre 2026	features	F1 Analyse d'annonce (Alice) et F2 Ajustement morphologique (Bob) ; F4 non livrée. Voir les sections F1 et F2.
v0.1.1	21 octobre 2026	feature (rattrapage)	F3 Planning de révision (Charles), prévue en v0.1.0. Voir la section F3.
v0.1.2	21 octobre 2026	documentation	Circuit de livraison à double pull request ; fermeture des issues par la PR de release, avec un mot-clé en anglais (`Closes #…`).
v0.1.3	21 octobre 2026	documentation	Problème connu : sous Safari en mode « HTTPS uniquement », ou à une adresse refusée par CORS, les menus du front restent vides ; le message d'erreur rappelle d'ouvrir `http://localhost:8000` .
v0.1.4	21 octobre 2026	amélioration	Onglets et améliorations de saisie et de visualisation de F1, F2 et F3 ; correction des candidatures en double ; labels et modèles d'issues par type. Voir la section v0.1.4.

Une **feature** ou une version **mineure fonctionnelle** (amélioration, optimisation, refactoring) a sa propre section dans ce dossier ; une version **très mineure** (documentation, outillage) n'apparaît qu'ici.

15 Annexe : part IA / part humaine du projet





Fusion des araignées.

- Chaque livrable a sa propre araignée, dans `doc/part-ia/` : le dossier de lancement avec le socle technique, F1, F2, F3 et la maintenance améliorative v0.1.4.
- L'araignée du projet est leur **moyenne pondérée**, calculée par `doc/outils/fusion-araignees.py` à chaque compilation.
- Ici, chaque livrable a le même poids. Une équipe peut préférer pondérer par le nombre de lignes produites ou par le temps passé, à condition de le dire.

- Les axes et les plafonds (donc les planchers) sont communs à tous les livrables : le script refuse de fusionner des araignées qui diffèrent.
- Les fichiers JSON enregistrent la part IA mesurée et le plafond ; le graphe en déduit la part humaine et le plancher pour le haut niveau. La représentation se règle dans `doc/outils/araignee.py` (`--representation=mixte` , `humain` ou `ia`).

À lire avec prudence. Cette synthèse moyenne des valeurs obtenues avec des modèles d'évaluation différents : F1 et F2 ont été estimées avant que nous précisions les axes (en particulier la Validation) et que nous adoptions la représentation mixte ; F3 l'a été après. Elle indique une tendance, pas une mesure comparable d'une version à l'autre.

Constat. Sur tous les axes, l'objectif n'est pas tenu : la part humaine du haut niveau reste sous le plancher, et la part IA du bas niveau au-dessus du plafond. La moyenne **met à plat** des profils opposés. F1 et F2, où l'IA a aussi conçu et spécifié, tirent la part humaine du haut niveau vers le bas ; F3, où l'humain a gardé le haut niveau, la fait remonter. C'est pourquoi chaque feature a sa propre araignée : c'est elle qu'il faut lire pour juger une démarche. Pour une équipe d'étudiants, une part humaine sous le plancher sur le haut niveau serait un signal d'alerte, puisque c'est précisément ce qui est évalué.

16 Annexe : notations de F3

NOTATION	SIGNIFICATION
m	nombre de concepts requis par la candidature
C_i	le concept de rang i (1 = le plus important dans l'annonce)
$actuel_i$, $requis_i$	niveau actuel et niveau requis de C_i , de 0 à 5
qtn_i	coût d'un niveau de C_i , en minutes (le même pour tous ses niveaux)
nr_i	niveaux restants de C_i : $\max(0, requis_i - actuel_i)$ au départ, puis diminue à chaque niveau placé
$nr_i \cdot qtn_i$	reste à apprendre de C_i , en minutes
$C_i \to k$	le niveau k de C_i (passer de $k-1$ à k), de coût qtn_i
L	nombre total de niveaux à remonter au départ : $\Sigma\, nr_i$
b	besoin total au départ, en minutes : $\Sigma\, nr_i \cdot qtn_i$
n	nombre de jours, d'aujourd'hui à la veille de l'entretien
d_j , d	temps disponible le jour j (de 0 à 1 440 minutes), et temps disponible total $\Sigma\, d_j$
K	nombre de niveaux gardés par la coupure (ceux qui tiennent dans d)
CTA, MKW	les stratégies `CLOSE_TO_ACHIEVEMENT` et `MINIMAL_KNOWLEDGE`