

Модель В

Сфера применения

Ресторанные кухни большого размера с наибольшим количеством отходов. Идеально подходит для ресторанов где подают ребрышки, стейки, лобстеры и моллюсков.

Конструкция/дизайн

- Конструкция камеры отходов позволяет измельчать отходы при работе как в одну так и в другую сторону посредством выключателя с реверсом, удваивая при этом срок службы механизма дробления. Камера отходов доступна с горловиной 7 дюймов.
- Доступ к камере измельчения с помощью литой алюминиевой крышки, имеющей 7-дюймовую горловину, крышка быстросъемная за счет зажимов.
- Основным материалом корпуса является чугун, обработанный, загрунтованный и покрытый порошковой краской.
- ротор (диаметр 10.5/8 дюймов) / диск с эксклюзивными 6-ю регулируемыми поверхностями, расположенными под 45 градусов для измельчения, изготовленных из закаленного стального сплава для длительного использования. Соответствующее кольцо (45 градусов) с 24 выступами для измельчения, изготовленных из закаленного стального сплава.
- Плотный допуск в режущем механизме позволяет измельчать отходы до размера 3,175 мм (1/8 дюйма) или даже меньше для свободного прохода в сливной трубе.
- выпускной фланец на болтах для легкого снятия и подключение слива на резьбе. Также включает гибкий соединитель слива, который надевается на фланец и быстро крепится к металлической или ПВХ дренажной трубе (размер трубы 2 дюйма). Это дает установщикам опции по установке, которые наилучшим образом соответствуют их потребностям.
- Ножи и опоры из нержавеющей стали, регулируемые от 0 до 2 дюймов.
- Измельчитель соединяется с конусом или креплением к раковине с помощью рукава из неопрена и двух зажимов из нержавеющей стали.
- Дизайн со смещенной камерой: для максимального использования пространства, измельчитель доступен со смещенной на 8-дюймов офсетной камерой дробления для присоединения конуса или крепления к раковине. (Доступно только с размером горловины диаметром 7 дюймов)

Мотор

- Реверсивный, сверхмощный, O.D.P., 1725 об / мин (1425 об / мин, 50 Гц), полная номинальная мощность л.с., шарикоподшипники с постоянной смазкой, двойная герметичность.

- Термическая защита от перегрузки с кнопкой ручной перезагрузки (только модели 3 и 5 л.с.)

- Эксклюзивное удлинение вала под размер накидного ключа 3/4 дюйма для устранения засора от посторонних вещей без специальных инструментов.

- Доступно 3 и 5 л.с. для трехфазных установок.

- Двойные обмотки позволяют работать с несколькими напряжениями для электродвигателя (См. Схему подключения электродвигателя). 208-230 / 460 В, 60 Гц; 208 / 415В, 50 Гц, 3 фазы.

Управление (выключатели)

- ПРИМЕЧАНИЕ: Электрические переключатели или центры управления, не включены, должны быть выбраны по требованию.

Подключение:

- 2 подключения воды; скорость потока холодной воды - 3 галлонов в минуту @ 20 PSIG, 1/2" NPT; скорость потока холодной воды - 10 галлонов в минуту @ 20 PSIG, 1/2" NPT

- 2-дюймовый трап для слива

- Трап без смазки

Электричество:

- См. Электрические требования

Опциональные функции:

- Наборы адаптеров. Наборы адаптеров доступны для установки Red Goat Disposers практически для любого размера или конфигурации раковины или конуса. См. «Руководство по выбору адаптера» для номеров комплектов.