

## Серия F

Измельчитель классической серии F идеально сконструирован для небольших ресторанных кухонь или зон приготовления салатов в кухнях большего размера. Отлично зарекомендовавшая себя серия F способна перерабатывать до 240 фунтов пищевых отходов в час.

Легкость в установке и обслуживании. Почувствуйте разницу!

Модель F (базовая)

Сфера применения:

Небольшие ресторанные кухни или зоны приготовления салатов в кухнях больше размера.

Снэк-бары, школы и церкви, где объем пищевых отходов небольшой по весу и объему

Конструкция:

Мотор: С функцией реверса, сверхпрочный, электродвигатель закрытого типа с вентиляторным охлаждением, 1725 оборотов в минуту (1425 оборотов в минуту, 50 герц), полная лошадиная сила, двойной уплотнитель, постоянная смазка подшипников

Корпус: молотилка и нагнетательный корпус из высокопрочного алюминия. Моторный отсек прикреплен к молотильной камере 4 болтами, обеспечивая легкий демонтаж.

Монтаж: измельчитель крепится к конусовидной горловине или к горловине подсоединения к мойке

Стационарное кольцо дробления(измельчения): высота 1 ¾ дюйма, 4 основных автоматических раздробителя и второстепенные, состоящие из 42 зубцов

Маховик: дробильный нож, расположенный по центру, ускоряет измельчение и предотвращает движение отходов по кругу. 2 режущие головки из закаленной нержавеющей стали крепятся к маховику с помощью стопорных винтов, поэтому они заменяемые и могут меняться на новые ножи. Маховик 6 3/8 диаметром, поэтому шлицы (пазы) точно заточены под кольцо дробления, для гарантированного измельчения частиц отходов до нужного размера перед сливом в канализационное отверстие. Жесткий допуск в режущий механизм позволяет измельчать отходы до 1/8 дюйма или 3,175 мм или даже меньше для прохода в слив.

Вал Двигателя: Патентованное Герметизирующее уплотнение разработано для качественной, долгой и надежной службы

Соединение с канализацией: Хромированный латунный хвостовик (наконечник) подсоединяется к стандартному 1 ½ дюймовому сливному отверстию

Управление

Примечание: Электрические выключатели или центры управления не включены, должны выбираться по требованию.

Сантехнические характеристики

-3 Галлона в минуту(GPM), 20 Фунтов на Квадратный Дюйм(PSIG), ½ Американской Нормальной Конической Трубной Резьбы (NPT)

-труба слива в канализацию 1 ½ дюйма

-труба слива не совместима со смазкой

Электрические характеристики

Пожалуйста, обратитесь к электрическим требованиям на последней странице.

Дополнительные характеристики

Наборы адаптеров(переходников): Доступны наборы адаптеров, позволяющие установить измельчитель «Ред Гоут» практически к любой мойке. Обратитесь к Руководству по выбору Адаптеров для конкретного набора номера моделей.