

Серия А

Измельчитель серии А идеально сконструирован для средних ресторанных кухонь. Перерабатывая до 1480 фунтов пищевых отходов в час, этот измельчитель прекрасно подойдет для зон приготовления овощей и салатов, а также для кухонной мойки на больших кухнях. Возможно применение на военных морских судах, есть НС опция для работы измельчителя с соленой морской водой.

Если вам нужен высокопроизводительный, надежный измельчитель пищевых отходов, выберите «Ред Гоут»—где качество является нашим приоритетом!

Модель А

Сфера применения

Среднего размера ресторанные кухни. Идеально для зон приготовления овощей и салатов, а также для кухонной мойки на больших кухнях. Возможно применение на военных морских судах с опцией НС, для работы с соленой морской водой.

Конструкция/дизайн

-Конструкция камеры отходов позволяет измельчать отходы при работе как в одну так и в другую сторону посредством выключателя с реверсом, удваивая при этом срок службы механизма дробления. Камеры отходов доступны с горловиной 4 ½ или 7 дюймов.

-Плотный допуск в режущем механизме позволяет измельчать отходы до размера 3,175 мм (1/8 дюйма) или даже меньше для свободного прохода в сливной трубе.

- Основным материалом корпуса является чугун, обработанный, загрунтованный и покрытый порошковой краской. Ротор диаметром 8 дюймов с двумя прикрученными реверсивным выступами для измельчения и кольцо для измельчения выполнены из ковального чугуна, обработаны, отбалансированы и термически закалены.

- выпускной фланец на болтах для легкого снятия и подключение слива на резьбе. Также включает гибкий соединитель слива, который надевается на фланец и быстро крепится к металлической или ПВХ дренажной трубе (размер трубы 2 дюйма). Это дает установщикам опции установки, которые наилучшим образом соответствуют их потребностям.

- Ножки и опоры из нержавеющей стали, регулируемые от 0 до 2 дюймов.

- Измельчитель соединяется с конусом или креплением к раковине с помощью рукава из неопрена и двух зажимов из нержавеющей стали.

- Дизайн со смещенной камерой: для максимального использования пространства, измельчитель доступен со смещенной на 8-дюймов офсетной камерой дробления для присоединения конуса или крепления к раковине. (Доступно только с размером горловины диаметром 7 дюймов)

Мотор

- Реверсивный, сверхмощный, T.E.F.C., 1725 об / мин (1425 об / мин, 50 Гц), полная номинальная мощность л.с., шарикоподшипники с постоянной смазкой, двойная герметичность.
- Термическая защита от перегрузки с кнопкой ручной перезагрузки.
- Доступно для однофазных или трехфазных установок.
- Доступно в исполнении 1.5 л.с. для легких отходов, 2 л.с. для стандартного использования, 3 и 5 л.с. для сверхмощного (тяжелого) использования.
- Двойные обмотки позволяют работать с несколькими напряжениями для электродвигателя (См. Схему подключения электродвигателя). 115-230 В, 60 Гц; 110 / 220В, 50 Гц, 1 фаза; 208-230 / 460 В, 60 Гц; 208 / 415В, 50 Гц, 3 фазы.

Управление (выключатели)

- ПРИМЕЧАНИЕ: Электрические переключатели или центры управления, не включены, должны быть выбраны по требованию.

Подключение:

- скорость потока холодной воды - 8 галлонов в минуту @ 20 PSIG, 1/2 "NPT
- 2-дюймовый трап для слива
- Трап без смазки

Электричество:

- См. Электрические требования

Опциональные функции

- Для параметра Hard Chrome (при использовании с соленой водой) добавьте «НС» в конце номера модели измельчителя.
- Наборы адаптеров. Наборы адаптеров доступны для установки Red Goat Disposers практически для любого размера или конфигурации раковины или конуса. См. «Руководство по выбору адаптера» для номеров комплектов.