

Chapter

03

연산자



03-2. 연산자의 종류

혼자 공부하는 자바(개정판) (신용권 저)

- 0. 시작하기 전에
- 1. 단항 연산자
- 2. 이항 연산자
- 3. 삼항 연산자
- 4. 키워드로 끝내는 핵심 포인트



0. 시작하기 전에

[핵심 키워드] : 증감 연산자, 비교 연산자, 논리 연산자, 대입 연산자, 삼항 연산자

[핵심 포인트]

- 피연산자 수에 따라 단항, 이항, 삼항 연산자로 구분하여 학습한다.

❖ 피연산자 수에 따라 단항, 이항, 삼항 연산자로 구분

- 단항 연산자: 부호, 증감 연산자
- 이항 연산자: 산술, 비교, 논리 연산자
- 삼항 연산자: 조건 연산자

단항 연산자: $++x;$
 \downarrow ← 피연산자의 수

이항 연산자: $\underline{x} + \underline{y};$
 \downarrow \downarrow

삼항 연산자: $\underline{(sum > 90)} \quad ? \quad \underline{"A"} \quad : \quad \underline{"B"};$
 \downarrow \downarrow \downarrow



1. 단항 연산자

❖ 부호 연산자

- boolean 타입과 char 타입을 제외한 기본 타입에 사용

연산식		설명
+	피연산자	피연산자의 부호 유지
-	피연산자	피연산자의 부호 변경

- 정수 및 실수 타입 변수 앞에 붙는 경우

- ```
int x = -100;
int result1 = +x;
int result2 = -x;
```

- 부호연산의 결과는 int

```
byte b = 100;
byte result = -b; //컴파일 에러 발생
```



# 1. 단항 연산자


## ❖ 증감 연산자

- boolean 타입 외 모든 기본 타입 피연산자에 사용 가능

| 연산식  |      | 설명                             |
|------|------|--------------------------------|
| ++   | 피연산자 | 다른 연산을 수행하기 전에 피연산자의 값을 1 증가시킴 |
| --   | 피연산자 | 다른 연산을 수행하기 전에 피연산자의 값을 1 감소시킴 |
| 피연산자 | ++   | 다른 연산을 수행한 후에 피연산자의 값을 1 증가시킴  |
| 피연산자 | --   | 다른 연산을 수행한 후에 피연산자의 값을 1 감소시킴  |


### ■ 증가 연산자 (++)

- 피연산자 값에 1을 더하여 그 결과를 다시 피연산자에



### ■ 감소 연산자 (--)

- 피연산자 값에서 1 빼고 그 결과를 다시 피연산자에 저



# 1. 단항 연산자


- 변수의 앞뒤 어디에든 올 수 있음

`++i;`  
`i++;` } 모두 `i=i+1`로 동일

`--i;`  
`i--;` } 모두 `i=i-1`로 동일

- 다른 연산자와 함께 사용될 경우 증감 연산자 위치에 따라 결과 달라질 수 있음에 주의

```
int x = 1;
int y = 1;
int result1 = ++x + 10;
int result2 = y++ + 10;
```



# 1. 단항 연산자

## ❖ 논리 부정 연산자

- true를 false로, false를 true로 변경
  - 조건문과 제어문에서 조건식 값 부정하여 실행 흐름 제어
  - 토글 (toggle) 기능
- boolean 타입에만 사용 가능

| 연산식 |      | 설명                                                   |
|-----|------|------------------------------------------------------|
| !   | 피연산자 | 피연산자가 true이면 false 값을 산출<br>피연산자가 false이면 true 값을 산출 |



## 2. 이항 연산자

### ❖ 산술 연산자

| 연산식  |   |      | 설명                                |
|------|---|------|-----------------------------------|
| 피연산자 | + | 피연산자 | 덧셈 연산                             |
| 피연산자 | - | 피연산자 | 뺄셈 연산                             |
| 피연산자 | * | 피연산자 | 곱셈 연산                             |
| 피연산자 | / | 피연산자 | 왼쪽 피연산자를 오른쪽 피연산자로 나눴셈 연산         |
| 피연산자 | % | 피연산자 | 왼쪽 피연산자를 오른쪽 피연산자로 나눈 나머지를 구하는 연산 |

- 피연산자 타입이 동일하지 않을 경우 아래 규칙에 따라 일치시켜 연산 수행
  - 피연산자가 byte, short, char 타입일 경우 모두 int 타입으로 변환
  - 피연산자가 모두 정수 타입이고 long 타입 포함될 경우 모두 long 타입으로 변환
  - 피연산자 중 실수 타입이 있을 경우 허용 범위 큰 실수 타입으로 변환





## 2. 이항 연산자

### ❖ 문자열 결합 연산자 (+)

- + 연산자의 피연산자 중 한 쪽이 문자열인 경우

```
String str1 = "JDK" + 6.0;
String str2 = str1 + " 특징";
```

```
"JDK" + 3 + 3.0;
```

```
3 + 3.0 + "JDK";
```



## 2. 이항 연산자

### ❖ 비교 연산자

- 피연산자의 대소 비교하여 true/false 산출: 조건문이나 반복문에서 실행 흐름 제어
- 동등 비교 연산자는 모든 타입에 사용 가능
- 크기 비교 연산자는 boolean 외 모든 기본 타입에 사용 가능

| 구분       | 연산식   |    |       | 설명                 |
|----------|-------|----|-------|--------------------|
| 동등<br>비교 | 피연산자1 | == | 피연산자2 | 두 피연산자의 값이 같은지를 검사 |
|          | 피연산자1 | != | 피연산자2 | 두 피연산자의 값이 다른지를 검사 |
| 크기<br>비교 | 피연산자1 | >  | 피연산자2 | 피연산자1이 큰지를 검사      |
|          | 피연산자1 | >= | 피연산자2 | 피연산자1이 크거나 같은지를 검사 |
|          | 피연산자1 | <  | 피연산자2 | 피연산자1이 작은지를 검사     |
|          | 피연산자1 | <= | 피연산자2 | 피연산자1이 작거나 같은지를 검사 |



## 2. 이항 연산자

### ❖ 논리 연산자

- boolean 타입만 사용 가능

| 구분               | 연산식   |               | 결과    | 설명                                              |
|------------------|-------|---------------|-------|-------------------------------------------------|
| AND<br>(논리곱)     | true  | &&<br>또는<br>& | true  | 피연산자 모두가 true일 경우에만 연산 결과가 true                 |
|                  | true  |               | false |                                                 |
|                  | false |               | true  |                                                 |
|                  | false |               | false |                                                 |
| OR<br>(논리합)      | true  | <br>또는<br>    | true  | 피연산자 중 하나만 true이면 연산 결과는 true                   |
|                  | true  |               | false |                                                 |
|                  | false |               | true  |                                                 |
|                  | false |               | false |                                                 |
| XOR<br>(배타적 논리합) | true  | ^             | true  | 피연산자가 하나는 true이고 다른 하나가 false일 경우에만 연산 결과가 true |
|                  | true  |               | false |                                                 |
|                  | false |               | true  |                                                 |
|                  | false |               | false |                                                 |
| NOT<br>(논리 부정)   |       | !             | true  | 피연산자의 논리값을 바꿈                                   |
|                  |       |               | false |                                                 |



## 2. 이항 연산자

### ❖ 대입 연산자

- 오른쪽 피연산자의 값을 왼쪽 피연산자인 변수에 저장


| 구분        | 연산식 |    |      | 설명                      |
|-----------|-----|----|------|-------------------------|
| 단순 대입 연산자 | 변수  | =  | 피연산자 | 오른쪽의 피연산자의 값을 왼쪽 변수에 저장 |
| 복합 대입 연산자 | 변수  | += | 피연산자 | 변수=변수+피연산자와 동일          |
|           | 변수  | -= | 피연산자 | 변수=변수-피연산자와 동일          |
|           | 변수  | *= | 피연산자 | 변수=변수*피연산자와 동일          |
|           | 변수  | /= | 피연산자 | 변수=변수/피연산자와 동일          |
|           | 변수  | %= | 피연산자 | 변수=변수%피연산자와 동일          |
|           | 변수  | &= | 피연산자 | 변수=변수&피연산자와 동일          |
|           | 변수  | =  | 피연산자 | 변수=변수 피연산자와 동일          |
|           | 변수  | ^= | 피연산자 | 변수=변수^피연산자와 동일          |



### 3. 삼항 연산자

#### ❖ 삼항 연산자

- 3개의 피연산자를 필요로 하는 연산자
- ? 앞의 조건식에 따라 콜론 앞뒤의 피연산자 선택



```
int score = 95;
char grade = (score > 90) ? 'A' : 'B';
```

=

```
int score = 95;
char grade;
if(score > 90) {
 grade = 'A';
} else {
 grade = 'B';
}
```



## 4. 키워드로 끝내는 핵심 포인트

- **증감 연산자**: ++, --를 말하며 변수의 값을 1씩 증가, 1씩 감소시킴
- **비교 연산자**: ==, != 등을 말하며 값이 같은지, 다른지를 비교하고 boolean 값을 산출
- **논리 연산자**: &&, ||, ! 등을 말하며 논리곱, 논리합, 논리 부정을 수행하고 boolean 값을 산출
- **대입 연산자** : =, +=, -= 등을 말하며 오른쪽의 값을 왼쪽에 대입하거나 연산 후 대입
- **삼항 연산자** : (조건식) ? A : B를 말하며 조건이 true이면 A를 산출하고, false이면 B를 산출





Thank You!